

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Rugårdsvej 16, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 02-10-2019
Ejer: Lars O Kaysen	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 19894134	Dato for forrige tilsyn: 09-11-2018
CHR nr.: 63194	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Lars O Kaysen Rugårdsvej 16, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Lars
Andre ejendomme: Birkesigvej 15	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Ja
-------------------------	----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Sohold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,1

Risikoscore før tilsyn: 3,73	Risikoscore efter tilsyn: 2,73
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej
--

Dato herfor: -	Håndhævelsestype: -
-----------------------	----------------------------

Oplag: Nej	Antal: 0
-------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 61755534

Ejers mail: lars@frydensbjerg-kaysen.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:

Dato for registrering:

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	870		138,12	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+fast g	400		63,50	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.270		87,58	Antal fravænnede 37,0	Fravænningsvægt 6,2
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	700		18,88	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 110,0

Samlet antal DE: 308,08

Tilsynskommentar: Godkendelse efter stipladsmodellen

PRODUKTIONSAREALER**Produktionsarealer - Bygninger**

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Nord - drægtige	1822	
7	Syd - Løbe, fare1, fare 2, polte	3693	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
2	a	Ja	1.292	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	19-09-2019
7	a	Ja	684	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	19-09-2019
7	b	Ja	858	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	19-09-2019
7	c	Ja	116	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	19-09-2019
7	d	Ja	651	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	19-09-2019
7	e	Ja	348	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	19-09-2019

Produktionsarealer - Tilladt						
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
2	a	1.292	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	17-05-2018	Er udnyttet
7	a	684	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-05-2018	Er udnyttet
7	b	858	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-05-2018	Er udnyttet
7	c	116	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	17-05-2018	Er udnyttet
7	d	651	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-05-2018	Er udnyttet
7	e	348	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-05-2018	Er udnyttet

GØDNINGSBEHOLDERE							
Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	10/10-2016	1	5.000	Flydelag	10	Tanken har indløb i bunden
Fortank til gyllebeholder	01-01-1997		0	25	Intet		
Gyllekælder	01-01-1900		1	350	Intet		
Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.					Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)					x		
Er indløb dykket?					x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?					x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?						x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)						x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)							Ikke relevant
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)							Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?							Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?							Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?							Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?							Ja
Bemærkninger:							

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ingen møddingsplads					

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Ingen
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Ingen
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 5375	Aktuel opbevaringskapacitet i mdr.: 12,24
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej	
Bemærkning: 1270 søer i kassestier, delvis spaltegulv: 1,67 = 2121 t 400 individuel opstaldning, delvis spaltegulv: 3,96 t = 1584 t 870: løsgående dybstrøelse + spaltegulv: Gylle: 0,67 = 583 t 800 slagtesvin Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv: 0,56 t = 448 t	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : Ingen	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 1447
Bemærkning: Lægges i markstak efter gældende regler	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	Der er nogle gange markstak – ikke på tilsynsdagen
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			Ikke relevant
Er der luft- og vandtæt overdækning?			Ikke relevant
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			Ikke relevant
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			Ikke relevant
Cirkuleres Markstakken?	x		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			Ikke relevant

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Balle Vand

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? OK - Ordning med NOMUS A/S

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?

Arealer drives af maskinstation

Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:

Vand fra stald til gyllebeholder

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Kanyleboks
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Har ingen - maskinstation
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Har ingen - maskinstation
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Køleskab i aflåst stald
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Opbevaringsplads ved tidligere kølebrønd – i containere/ overdækket

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Tirstrup genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Tirstrup genbrugsplads
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen olie
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Ingen rester
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger: Der blev fremvist faktura		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
Ingen erhvervsmæssige tanke							

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:

§ 16a + tillæg

Dato:

2018+2019

Vilkår der er kontrolleret:

1. Svinebruget tillades drevet med de produktionsarealer der er angivet i tabel 1: **OK**
5. Temperatur- og luftfugtighedsfølere skal, for opretholdelse af korrekt staldtemperatur og luftfugtighed, kontrolleres minimum hver anden måned eller i forbindelse med vask af stalden. **OK**
6. Der skal føres driftsjournal for udført vedligehold, eftersyn, rengøring og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsmålere. Logbogen skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden på forlangende. **Der flyttes og rengøres løbende/ugentligt - foreligger en manual ansatte skal følges – af manualen fremgår rengøring som et krav. Vilkåret vurderes overholdt.**
13. Der skal tilsættes fytase til foderet, samt fasefodres i såvel sohold som polteproduktionen. Logbogen /produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Foderforbruget kan evt. dokumenteres via E-kontrol. **OK**
14. Der må ikke monteres pumpe på gyllebeholderen. **OK**
15. Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen. **LMO har for nyligt gennemgået bygningsmassen, og der er udskiftet et kabel. Faktura fremvist. Vilkåret vurderes overholdt.**
13. Anlæg, der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilations- og overbrusningsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt. Anlæggene skal efterses minimum en gang om året. Kontrol og vedligehold noteres i driftjournal. **OK**
14. Der skal føres kvartalsvis kontrol med el-forbrug. Noteres i driftjournal. **Der afregnes månedligt.**
15. Der skal føres kvartalsvis kontrol med vandforbrug. Noteres i driftjournal. **Krav om kvartalsvis kontrol tilføjes nu P-kontrollen som ligger hver 3. måned. I 2019 har vand været fokuspunkt for miljøledelseskrevet. Der er blandt andet investeret i en ny vaskerobot, som reducerer vandforbruget (Den bruger mere vand, men vasker på den halve tid). Vilkåret vurderes overholdt.**
17. Der skal være asfalt eller beton som underlag til ejendommens dieseltanke, som endvidere ikke må placeres i nærheden af afløb, eller med fare for udløb på bar jord, til kloak, overfladevand eller grundvand. **Ingen erhvervmæssige tanke (jordvarme).**
19. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. **OK**
22. Der skal udarbejdes en beredskabsplan. **OK**
26. Der skal til stadighed tilstræbes vedligeholdelse, renholdelse og ryddelighed. **OK**
27. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse. **OK**
35. Den eksterne støjbelastning. **OK – ingen klager eller observation ved tilsyn.**

Heraf vilkår der ikke er overholdt:

Ingen

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	2-10-2019	
A. Miljøledelse	3	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,73	