

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Birkelundvej 3, 6920 Videbæk
CVR:	25145178
Type:	§12, godkendt med > 2.000 stipladser til slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning ved slagtesvin. Der skal føres logbog over udslusningen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-12-2008
Sidste tilladelse	13-01-2020
Tilladte dyreenheder	229,91
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Revurdering af §12 miljøgodkendelse er foretaget i 2020. Anmeldelse fra 2020: "Ændring i vægt inden for samme dyretype".
Staldtype	Drænet gulv+spalter. - En del af staldafsnit 1 anvendes ikke længere.
Miljøteknologi - gyllekøl	Der er ikke vilkår om gyllekøling i miljøgodkendelse. - Gyllekøling (rundbuehaller) anvendes til opvarmning af stuehuset.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Fast overdækning i form af telt eller tæt overdækning i form af flydelag. - Skader på fast overdækning eller flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt. <u>Vurdering:</u> Der bliver etableret teltoverdækning på 2 gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Hvis der anvendes mere end 2.000 stipladser: Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.
Antal stipladser	- Stald 1: 650. - En del af stald 1 anvendes ikke længere. - Stald 2: 550. - Stald 3: 600. - Stald 4: 600 Der anvendes ikke over 2.000 stipladser til slagtesvin (ca. 1.500-1.600).
Vilkår om beplantning	Vilkår om beplantning rundt om 2.000 og 3.500 m ³ gyllebeholdere.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Først et krav for ejendommen, hvis der anvendes mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning ved slagtesvin. Der skal føres logbog over udslusningen. <u>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:</u> I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning.

	Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> I alle stalde skal der være etableret overbrusningsanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-113 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.188	119,34	13-01-2020
Slagtesvin, 31-113 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.880	110,57	13-01-2020

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.095	151,2	2.771,5	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 08-03-2024:</u> 1.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 4.739 slagtesvin (31-114,5 kg.) - 2021/2022: 5.313 slagtesvin (31-119,5 kg.) - 2020/2021: 5.235 slagtesvin (33-119,2 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- interval	Dato/ 10	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	16-10-2018	10	156	625	Flydelag	Beholder kontrolleres 16-10-2018
Gyllebeholder	01-01-1994	02-08-2016	10	510	2.040	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-08-2016.
Gyllebeholder	01-01-2007	16-10-2018	10	830	3.488	Flydelag	Beholder kontrolleret 16-10-2018

Gyllekanaler	01-01-1800			0	800		
--------------	------------	--	--	---	-----	--	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 625 m ³ . anvendes ikke ved tilsynet. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelaget: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.040 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.488 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hedevangsvej 15		
Modtage til opbevaring	Vorgod Østerbyvej 25		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2011	021751-11	Tank	5023	2011	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2051

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2011 står på fast bund. BBR: Stuehus: I forbindelse med tilsynet blev opvarmningsform ændret fra flydende brændsel til el-opvarmning (gyllekøl/jordvarme).
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier håndteres og opbevares på Fiskbækvej 2. <ul style="list-style-type: none"> - Marksprøjte påfyldes på Fiskbækvej 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer: (DGU.nr: 94.2545, 94.2015 (Birkelundvej 2) og 94.2289 (Birkelundvej 8) I alt 168.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes i faskine og overfladisk nedsivning. Ikke alle bygninger er forsynet med tagrender.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på Troldhedevej 16 indtil afhentning af Daka.
-----------------------------------	---

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-03-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.