

## **Miljøgodkendelse**

**Miljøcenter Syd Aps**

**Stensø Allé 12, 4900 Nakskov**

**15. oktober 2004**

**Storstrøms Amt**

**Sagsnr.: 04-002433**

**Sagsbehandler : Jens Wett Frederiksen**

# Indholdsfortegnelse

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <u>1</u> | <u>Resumé</u> .....  | 3  |
| <u>2</u> | <u>Indledning</u> .....  | 3  |
|          | <u>2.1 Aktiviteter og listeplacering</u> .....   | 3  |
|          | <u>2.2 Virksomhedens hovedaktivitet og IPPC – reglerne</u> .....   | 3  |
|          | <u>2.3 VVM-bestemmelser og afgørelser</u> .....  | 4  |
|          | <u>2.4 Forudsætninger der ligger til grund for denne godkendelse, virksomhedens drift og eventuelt fremtidige udvidelser</u> ..... | 4  |
| <u>3</u> | <u>Afgørelse</u> .....   | 4  |
|          | <u>Vilkår</u> <sup>4</sup>   |    |
|          | <u>3.1 Indretning og drift af olie separationsanlæg</u> .....  | 4  |
|          | <u>3.2 Indretning og drift af anlæg til kalkstabilisering og opbevaring af spildevandsslam</u> .....                               | 5  |
|          | <u>3.3 Indretning og drift af affaldssorteringsanlæg</u> .....   | 5  |
|          | <u>3.4 Indretning og drift af sandbehandlingsanlæg</u> .....   | 6  |
|          | <u>3.5 Indretning og drift af vaskeplads</u> .....   | 6  |
|          | <u>3.6 Støj</u> .....  | 6  |
|          | <u>3.7 Lugt</u> .....  | 7  |
|          | <u>3.8 Affald</u> .....  | 8  |
|          | <u>3.9 Journalføring</u> .....   | 8  |
|          | <u>3.10 Øvrige vilkår</u> .....  | 8  |
| <u>4</u> | <u>Miljøteknisk beskrivelse, vurdering og begrundelse</u> .....  | 9  |
|          | <u>4.1 Ejerforhold</u> .....   | 9  |
|          | <u>4.2 Beliggenhed og planmæssige forhold</u> .....  | 9  |
|          | <u>4.3 Olie separationsanlæg</u> .....   | 9  |
|          | <u>4.4 Slambehandlingsanlæg</u> .....  | 10 |
|          | <u>4.5 Affaldssorteringsanlæg</u> .....  | 10 |
|          | <u>4.6 Sandbehandlingsanlæg</u> .....  | 10 |
|          | <u>4.7 Vaskeplads</u> .....  | 10 |
|          | <u>4.8 Lugt og støvgener</u> .....   | 10 |
|          | <u>4.9 Beskyttelse af jord og grundvand</u> .....  | 11 |
|          | <u>4.10 Støj</u> .....   | 11 |
|          | <u>4.11 Spildevand</u> .....   | 11 |
| <u>5</u> | <u>Generelle oplysninger</u> .....   | 11 |
| <u>6</u> | <u>Baggrund for afgørelsen</u> .....   | 12 |

## Resumé

Miljøcenter Syd er en virksomhed, der vil beskæftige sig med olie separation, kalkstabilisering og opbevaring af slam, opbevaring af sand fra sandfang og vejbrønde samt sortering af affald.

Miljømæssigt vil der ved aktiviteter som olie separation især være fokus på beskyttelse af jord og grundvand. Ved behandlingen og oplag af slam vil der være stor opmærksomhed på begrænsningen af lugtgener.

## Indledning

### Aktiviteter og listeplacering

Denne miljøgodkendelse for Miljøcenter Syd er udarbejdet på baggrund af virksomhedens ansøgning af 19. marts 2004 samt diverse supplerende oplysninger. Virksomheden har ansøgt om godkendelse af nedenstående aktiviteter. Listeplacering i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 652 af 3. juli 2003 (godkendelsesbekendtgørelse) er angivet. Desuden er det efterfølgende angivet om aktiviteten er omfattet af VVM-reglerne i bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning nr. 428 af 2. juni 1999 (samlebekendtgørelsen) :

**Olie separationsanlæg.** Omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt K1a (i) og (a) mærket. Desuden omfattet af samlebekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b.

**Kalkstabilisering og opbevaring af spildevandsslam.** Omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt K2d (a) mærket. Desuden omfattet af samlebekendtgørelsens bilag 2 punkt 11d.

**Opbevaring af sand fra vejbrønde og sandfang.** Omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt K1c (a) mærket. Desuden omfattet af samlebekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b.

**Hal med sortering af affald.** Omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt K5. Desuden omfattet af samlebekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b.

**Vaskeplads.** Ikke listevirksomhed.

### Virksomhedens hovedaktivitet og IPPC – reglerne

Virksomhedens har oplyst at olie separation er hovedaktiviteten. Denne aktivitet er (i) mærket, hvilket medfører at hele virksomheden er omfattet af IPPC-reglerne (om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening). IPPC- reglerne medfører bl.a., at der skal foretages regelmæssige revurderinger af miljøgodkendelsen, samt at offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen.

## **VVM-bestemmelser og afgørelser**

Virksomhedens aktiviteter falder ind under bilag 2 i samlebekendtgørelsen. Dette har medført at der er foretaget en såkaldt VVM-screening. Ved screeningen blev det afgjort bl.a. ud fra projektets type, størrelse og placering, at der ikke vil blive tale om en påvirkning af miljøet, der medfører pligt til at lave en VVM- redegørelse. Der blev ligeledes givet tilladelse til at påbegynde bygge og anlægsarbejde. Disse afgørelser blev offentliggjort 26. april 2004

## **Forudsætninger der ligger til grund for denne godkendelse, virksomhedens drift og eventuelt fremtidige udvidelser**

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen. Ved ønsker om udvidelser eller ændringer skal virksomheden kontakte godkendelsesmyndigheden, som afklarer om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2). Det kan for eksempel være tilfældet hvis det fører til mere forurening af luft eller vand, mere støj, mere affald, eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Myndigheden vil afgøre spørgsmålet om godkendelsespligt ud fra miljøgodkendelsen, som bl.a. indeholder virksomhedens oplysninger om drift og indretning og myndighedens vurderinger heraf.

## **Afgørelse**

Miljøgodkendelse til det ansøgte meddeles hermed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 på følgende vilkår:

### **Vilkår**

#### **Vilkår med relation til de enkelte anlæg**

#### **Indretning og drift af olie separationsanlæg**

- 3.1.1 Anlægget må maksimalt have en samlet tankkapacitet på 1100 m<sup>3</sup>.
- 3.1.2 Alle tanke, rør og andre installationer, der indeholder, renser eller transporterer det useparerede olieholdige spildevand eller spildolie, skal være overjordiske og placeret på tæt (støbt) bund uden afløb til kloak. Der skal være sider der danner en tankgård med opsamlingskapacitet svarende til voluminet af den største tank/beholder. Anlægget skal være overdækket.
- 3.1.3 Tankgården skal være forsynet med alarm til registrering af olieudslip. Alarmen skal give signal til en enhed, der altid er bemannet. Dette kan f.eks. ske ved en personsøger.
- 3.1.4 Såfremt der opstilles brugte tanke til opbevaring af spildolie eller olieholdigt vand, skal disse inden ibrugtagning undersøges og dokumenteres at være i forsvarlig stand og forsynes med tankattest. Det skal desuden dokumenteres at rørsystemer m.v. er i forsvarlig stand. Undersøgelsen skal foretages af et firma, der på forhånd er accepteret

af tilsynsmyndigheden. Resultatet af undersøgelsen skal umiddelbart når det foreligger sendes til tilsynsmyndigheden.

- 3.1.5 Der skal mindst hvert tiende år foretages en undersøgelse til dokumentation af tankenes og rørsystemers tæthed og tilstand svarende til den i vilkår 3.1.4 nævnte.
- 3.1.6 Der skal i forbindelse med olie separationsanlægget være indrettet en befæstet holdeplads til parkering af slamsugere og tankvogne når pumpning af olieholdigt vand til anlægget og spildolie fra anlægget foregår. Pladsen skal omfatte hele køretøjet. Pladsen skal have afløb til kommunalt renseanlæg efter de vilkår og indretningsmæssige krav, som vil fremgå af en tilslutningstilladelse fra Nakskov Kommune.
- 3.1.7 Al drift, pumpning til og fra anlægget og mellem tanke, filtrering af spildevand m.v. skal foretages overvåget.
- 3.1.8 Anlægget skal en gang om ugen kontrolleres visuelt for tæthed og funktion.

### **Indretning og drift af anlæg til kalkstabilisering og opbevaring af spildevandsslam.**

- 3.2.1 Alt slam skal opbevares under tag og på tæt (støbt) bund. Det skal være muligt at adskille slampartierne fra de enkelte leverandører fra hinanden.
- 3.2.2 Slammet skal tilsættes kalk senest 2 timer efter at det er modtaget på virksomheden.
- 3.2.3 Der må maksimalt opbevares 1000 t slam på virksomheden.
- 3.2.4 Slammet må maksimalt opbevares 1 år på virksomheden.
- 3.2.5 Opbevaring, af- og pålæsning samt intern transport af slam (fra kalktilsætning til lagerbåsene) skal foregå på arealer med afløb, der er tilsluttet opsamlingstanke eller kommunalt renseanlæg. Det skal med fald- og/eller opkanter sikres at vand fra slammet ikke kan ledes til jord eller arealer tilsluttet regnvandssystemet.
- 3.2.6 Arealer hvorpå der opbevares slam skal rengøres og efterses for revner og lignende mindst en gang årligt.

### **Indretning og drift af affaldssorteringsanlæg**

- 3.3.1 Der må ikke modtages farligt affald på anlægget.
- 3.3.2 Der må ikke modtages dagrenovation eller lignende med indhold af madaffald eller andet, der kan give anledning til uhygiejniske forhold på anlægget.
- 3.3.3 Alt affald skal opbevares i containere.
- 3.3.4 Der må maksimalt opbevares 11 containere i hallen. Uden for hallen må opbevares 15 containere fra dette anlæg med indhold. Containere med papir pap eller materiale der nemt spredes med vinden skal være overdækkede.

## Indretning og drift af sandbehandlingsanlæg

- 3.4.1 Sandbehandlingsanlægget skal være overdækket og indrettes med tæt (støbt) bund og kanter på mindst 20 cm
- 3.4.2 Der må maksimalt opbevares 1400 m<sup>3</sup> sand på virksomheden.
- 3.4.3 Såfremt der konstateres støvgener fra sandbunkerne, kan tilsynsmyndigheden forlange at genen afhjælpes, f.eks. ved at bunkerne bliver befugtet eller afskærmet/overdækket. Tilsynsmyndigheden afgør, hvornår der er tale om støvgener.
- 3.4.4 Arealer hvorpå der opbevares sand, skal rengøres og efterses for revner og lignende mindst en gang årligt.
- 3.4.5 Vand der afdræner fra sandbunkerne skal enten opsamles eller ledes til renseanlæg. Der må ikke henstå vand på arealet.

## Indretning og drift af vaskeplads

- 3.5.1 Afløbet fra vaskepladsen skal ledes til kommunalt renseanlæg efter de vilkår og indretningsmæssige krav som vil fremgå af en tilslutningstilladelse fra Nakskov Kommune.
- 3.5.2 Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering konstateres problemer med aerosoler, kan tilsynsmyndigheden forlange pladsen yderligere afskærmet

## Vilkår for hele virksomheden

### Støj

- 3.6.1 Virksomhedens bidrag - målt udendørs – til det samlede ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens område ikke overstige nedenstående værdier. De nævnte områder refererer til Nakskov kommunes Kommuneplan 1998 - 2009:

|   |   |  |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
| Område \ tidsrum  | Mandag – fredag<br>kl. 07.00-18.00<br><br>Lørdag<br>kl. 07.00-14.00 | Mandag – fredag<br>kl. 18.00-22.00<br><br>Lørdag<br>kl. 14.00-22.00<br><br>Søn- og helligdage<br>kl. 07.00-22.00 | Alle dage<br><br>kl. 22.00-07.00 |
| Erhvervsområde E<br>17 og E6. Offentligt<br>område D15. | 60 dB(A)  | 60 dB(A)   | 60 dB(A)                         |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| Havneområde H5                          |          |          |          |
| Område for blandet bolig og erhverv B34 | 55 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |
| Boligområde B35                         | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 35 dB(A) |

3.6.2 Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve at der bliver udført målinger/beregninger til verificering af at vilkår 3.6.1 er overholdt. Derudover kan tilsynsmyndigheden, når der har været konstateret vilkårsoverskridelse, kræve en ny måling/beregning til dokumentation for, at de afhjælpende foranstaltninger har været tilstrækkelige.

3.6.3 Målinger/beregninger skal udføres som beskrevet i de til enhver tid gældende vejledninger for området, p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1984 og vejledning nr. 5, 1993. Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium der er opført på Miljøstyrelsens liste over laboratorier godkendt til ”Miljømålinger – eksternt støj” (listen indeholder laboratorier der er certificerede af referencelaboratoriet eller akkrediterede af DANAK).

Måle- og/eller beregningspunkternes placering og antal m.v. i forbindelse med undersøgelsen skal på forhånd accepteres af tilsynsmyndigheden. Et eksemplar af rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har bedt om undersøgelsen.

Udgifterne til støjmåling/beregning afholdes af virksomheden.

## Lugt

3.7.1 Virksomhedens samlede lugtbidrag i erhvervsområdet E 17 må ikke overstige 15 LE/m<sup>3</sup>. I umiddelbar nærhed af boliger uden for erhvervsområdet må virksomhedens samlede lugtbidrag ikke overstige 5 LE/m<sup>3</sup>. De anførte kravværdier er minutmiddelværdier som defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1985.

3.7.2 Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve en undersøgelse med målinger/beregninger til verificering af at vilkår 3.7.1 er overholdt. Derudover kan tilsynsmyndigheden, når der har været konstateret vilkårsoverskridelse, kræve en ny måling/beregning til dokumentation for, at de afhjælpende foranstaltninger har været tilstrækkelige.

3.7.3 Målinger og beregninger skal udføres som beskrevet i de til enhver tid gældende vejledninger og standarder for området, p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1985.

Tilsynsmyndigheden skal på forhånd acceptere valg af udførende firma og undersøgelsens design.

Resultaterne af en udført undersøgelse skal opgøres således, at det er muligt at sammenholde det beregnede bidrag med de kravværdier, der er angivet i vilkår 3.7.1.

Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at tilsynsmyndigheden har bedt om undersøgelsen.

Alle udgifterne til undersøgelse af virksomhedens lugtbidrag afholdes af virksomheden.

## **Affald**

- 3.8.1 Der må ikke forefindes affald uden for de dertil indrettede anlæg, eller affald på disse anlæg som i type afviger fra godkendelsen og dens grundlag. Dette dog undtaget oplaget af affald fra affaldsorteringsanlægget specificeret i vilkår 3.3.4.
- 3.8.2 Der må ikke modtages farligt affald på virksomheden. (Dette er undtaget den godkendte modtagelse af olieholdigt spildevand og sand.)

## **Journalføring**

- 3.9.1 Virksomheden skal føre driftsjournal, som for alle relevante affaldstyper skal indeholde oplysning om:
- Den daglige mængde af modtaget affald og affaldets producent/oprindelse.
- Den daglige mængde af bortskaffet affald, og for slammets vedkommende også oprindelse, og modtagere af affaldet.
- Status for oplagrede mængder på virksomheden.
- Ovenstående oplysninger om affald skal svare til, hvad der kræves iht. Affaldsbekendtgørelsen, (p.t. bek. nr. 619 af 27. juni 2000).
- Registrering af uheld på virksomheden.
- Antal ind- og udkørende køretøjer.
- Udført tæthedskontrol (egenkontrol) jf. vilkår 3.1.8, 3.2.6 og 3.4.4.
- 3.9.2 Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares i 5 år. Oplysningerne skal efter anmodning indberettes til tilsynsmyndigheden.

## **Øvrige vilkår**

- 3.10.1 Der må ikke påbegyndes driftsmæssige aktiviteter som indebærer produktion af processpildevand før en af følgende betingelser er opfyldt:
- Nakskov Kommune har givet tilslutningstilladelse til afledning af dette spildevand.
- En alternativ bortskaffelse af spildevandet er accepteret af tilsynsmyndigheden



- 3.10.2 Virksomheden skal være omgivet af hegn på mindst 2,0 m, og porten skal være aflåst, når der ikke er bemanded.
- 3.10.3 Virksomheden skal fremstå ryddelig.
- 3.10.4 Hvis virksomhedens drift indstilles, skal alt affald bortskaffes og installationerne rengøres indenfor 3 måneder. Hvis en eller flere aktiviteter indstilles, skal alt affald knyttet til disse aktiviteter bortskaffes og installationerne rengøres indenfor 3 måneder.

Inger Bolt Jørgensen / Jens Wett Frederiksen  
*biolog* / *biolog*

## **Miljøteknisk beskrivelse, vurdering og begrundelse**

### **Ejerforhold**

Virksomheden er et anpartsselskab, Miljøcenter Syd Aps,

CVR nr.: 20 65 29 77

P nr. : 1.004.467.728

Kontaktperson og ansøger er Knud Nielsen

### **Beliggenhed og planmæssige forhold.**

Virksomheden er beliggende på Stensø Allé 12, 4900 Nakskov i erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan E17-I med tillæg nr. 1 og 2. Beliggenheden umiddelbart op til det kommunale renseanlæg, og Daniscos biogasanlæg vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens §4. Denne paragraf nævner bl.a. at en virksomhed skal være placeret således at faren for forurening begrænses mest muligt.

### **Olieseparationsanlæg**

Olieseparationsanlægget fylder ca. 800 m<sup>2</sup> og har en samlet tankkapacitet på 1075 m<sup>3</sup>. Den største tank er 150 m<sup>3</sup>. Anlægget bliver overdækket og forsynet med en opsamlingskapacitet der er større end den største tank. Der etableres desuden en plads med afløb til olieudskiller, hvor bilerne kan holde under pumpningen til og fra anlægget. Anlægget fungerer ved simpel gravitation i tankene og en efterfølgende filtrering af spildevandet i et ultrafiltreringsanlæg. Spildevandet fra anlægget ledes

til kommunalt renseanlæg, det vil derfor være kravværdierne i en tilslutningstilladelse fra Nakskov Kommune, der er gældende for udledningen.

### **Slambehandlingsanlæg**

Slambehandlingsanlægget består af en 1800 m<sup>2</sup> overdækket opbevaringsplads. Pladsen bliver opdelt i båse med halmballer, således at slampartierne fra de enkelte kommuner kan holdes adskilt. Slammet stabiliseres dvs. blandes med kalk ved modtagelsen. Opblandingen sker maskinelt. Fordelingen til båsene foregår med gummiged. Fra slamlageret opsamles det bortdrænedede spildevand i tanke. Spildevandet bortskaffes til kommunalt renseanlæg. Der er stillet vilkår, der skal sikre, at der i forbindelse med slamhåndteringen ikke løber spildevand til regnvandssystemet.

### **Affaldssorteringsanlæg**

Affaldssorteringsanlægget består af en hal på 800 m<sup>2</sup> hvor der skal opstilles ca. 10 containere til sortering af affald. Der er ansøgt om at kunne modtage erhvervs- og husholdningsaffald. Der er stillet vilkår som præciserer, at der ikke må modtages affald i form af dagrenovation eller andet, der indeholder madaffald eller andre komponenter, der kan give anledning til uhygiejniske forhold. Sorteringslægget må ikke modtage farligt affald.

### **Sandbehandlingsanlæg**

Anlægget skal bestå af en 1200 m<sup>2</sup> støbt plads. Pladsen vil være overdækket. Der skal ikke foregå nogen behandling af sandet. Sandoplaget kan bidrage med lugtgener og støvgener. Dette er medtaget ved udarbejdelsen af lugt- og støvvilkår. Sandet er i ansøgningsmaterialet karakteriseret som farligt affald og kan være olieforurenset. Der er stillet vilkår om at vand afdrænet fra sandet skal kunne opsamles og at der ikke må henstå vand på arealet.

### **Vaskeplads**

Der indrettes en vaskeplads på 800 m<sup>2</sup>. Spildevandet ledes til kommunalt rensningsanlæg. Vaskepladsen vil være overdækket og afskærmet på 3 sider men kan give anledning til aerosoldannelse. Der er stillet vilkår som giver amtet mulighed for i givet fald at forlange yderligere afskærmning.

### **Lugt og støvgener**

Virksomhedens aktiviteter og især slambehandlingsanlægget giver risiko for lugtgener. Der er ikke veldefinerede afkast men kun diffuse kilder. Da der er tale om en nyetablering, vil vurderingerne i første omgang bygge på erfaringer fra lignende anlæg andre steder. En særlig omstændighed ved placeringen op til renseanlægget og Daniscos biogasanlæg er lugtvejledningens (vejledning nr. 4, 1985) additionsprincip. Dette indebærer, at enslugtende lugtbidrag fra forskellige virksomheder skal lægges sammen, når der fastlægges kravværdier. I industriområder kan der dog i visse tilfælde lempes på vejledningens generelle lugtgrænser. De fastlagte kravværdier er en afvejning af disse forhold.

Når kilderne er af diffus karakter, og virksomheden er placeret op ad lignende kilder, er måling af lugtgenerne vanskelig. En verifikation af om de fastsatte lugtvilkår overholdes vil, i givet fald, derfor i høj grad bygge på beregninger.

Det kan ikke udelukkes at der kan opstå støvgener fra sandbehandlingsanlægget. Der er stillet vilkår om afhjælpning af eventuelle støvgener. Dette vurderes at være tilstrækkeligt.

### **Beskyttelse af jord og grundvand**

Det er amtets vurdering, at det i ansøgningen beskrevne anlæg suppleret med de vilkårsfastsatte krav til indretningen og drift giver en god beskyttelse af jord og grundvand.

### **Støj**

Virksomhedens støj vil primært komme fra kørsel med slamsugere, lastbiler og gummiged.

Erhvervsområdet hvor virksomheden placeres har en generel støjgrænse på 60 dB(A). Amtet forventer ikke overskridelser af denne grænse eller de lavere grænser, der er gældende for de nærmeste boligområder. Virksomheden har i ansøgningen foreslået en lempelse af den vejledende støjgrænse ved boliger i tidsrummet 6.00-7.00. Dette er ikke imødekommet.

### **Spildevand**

Ud over sanitært spildevand vil der være processpildevand fra olie-separationsanlægget, vaskepladsen, slambehandlingsanlægget og måske vand der er drænet fra i sandbehandlingsanlægget. Virksomheden har i øvrigt oplyst at der kommer afspærringsventiler på både regnvands- og spildevandsledningen ved virksomhedens skel. Spildevands udledningen reguleres af en tilslutningstilladelse fra Nakskov Kommune.

## **Generelle oplysninger**

Aktiviteterne på virksomheden og dens drift skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse for affaldsområdet (p.t. bek. nr. 619 af 27. juni 2000) og de kommunale affaldsregulativer.

Aktiviteterne i forbindelse med modtagelse, behandling, opbevaring og bortskaffelse af slam skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området (p.t. bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003).

Virksomheden er - som type K1a – omfattet af bekendtgørelsen om grønt regnskab (nr. 594 af 5. juli 2002). Det grønne regnskab skal omfatte både hovedaktiviteten (olie-separation) samt biaktiviteterne som er omfattet af denne godkendelse.

Der gøres opmærksom på miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den der er ansvarlig for forhold og indretninger som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller fare herfor.

Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheldet afværget eller forebygget, ligesom det heller ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.

Godkendelsen vilkår bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt.

Retsbeskyttelsen for denne godkendelse udløber 8 år fra godkendelsen er meddelt dvs. den 15. oktober 2012.

Den førstkommende regelmæssige revurdering af virksomhedens godkendelse skal foretages, når der er gået 8 år efter at denne godkendelse er meddelt.

Der er i godkendelsen ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav i forbindelse med indretning og drift af virksomheden.

## **Baggrund for afgørelsen**

Ovenstående afgørelse er truffet på baggrund af:

Ansøgning af 19. marts 2004

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM- pligtigt af 16. april 2004

Diverse supplerende oplysninger

Oplysning om modtaget ansøgningsmateriale samt afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM- pligtigt har været annonceret i Ekstra Posten den 26. april 2004

Afgørelsen har været sendt til udtalelse på virksomheden, Arbejdstilsynet og Nakskov Kommune. På baggrund af virksomhedens kommentarer er der givet mulighed for opbevaring af lidt flere containere end i udkastet. Efter ønske fra Nakskov Kommune er støjgrænserne blevet præciseret for de omkringliggende områder, således at Miljøcenter Syd må give anledning til samme støjbidrag i områderne som kommunen tillader andre virksomheder. Desuden er det blevet præciseret at spildevandafledningen skal afklares før en aktivitet, der medfører processpildevand kan starte.