

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Herredsvejen 3, 8581 Nimtofte	Dato for tilsyn: 12-12-2018
Ejer: John Dich	Tidsforbrug på ejd.: 0,5
CVR nr.: 14319743	Dato for forrige tilsyn: 03-12-2013
CHR nr.: 89577	Tilsynsførende: DEHJ
Betaler: John Dich Herredsvejen 3, 8581 Nimtofte	Tilstede ved tilsynet: John
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn + Kampagnetilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/ afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >3-15 DE

Kategori: 2 § 36

Risikoscore før tilsyn: 2,81

Risikoscore efter tilsyn: 2,81

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):

Dato herfor: **Håndhævelsestype:**

Oplag: Markstak

Antal: 1

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	--	---------	--	---------------	---	-------	--	--------	--	------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf:

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:

Tilladelsesdato: 17-08-2010

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste 500 kg - under 700 kg	Ikke Defineret	9		3,91		

Samlet antal DE: 3,91

Antal DE nu:

Tilsynskommentar:

Registreret produktion:

Dato for registrering:

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	7		3,04		
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1		0,21		

Samlet antal DE: 3,25

Tilsynskommentar:

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning

Bemærkninger: Ingen møddingsplads.

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Samlet produktion af gylle i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 0,00
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Markstak	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	X		
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X		
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X		
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none">• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej• 30 m til naboskel• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning• 50 m til almen vandforsyning	X		
Bemærkninger: I perioder opbevares der dybstrøelse i markstak			

BORING

Vandforsyning (vandværk): Tøstrup Vandværk

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ikke nødvendigt

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Står i sække

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	Ingen maskiner
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Ingen
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Inde i hus
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ligges under presenning
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrug
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	-----
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	-----
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	-----
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
		Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):			
Overfyldningsalarm:			
Underlag*:			
Risiko for tilløb til afløb:			
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:			
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:			
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
Bemærkninger: Ingen			

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-12-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE

<p>E. Sårbarhed</p>	<p>5</p>	<p>Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo</p> <p>Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo</p> <p>Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo</p>
<p>Samlet score</p>	<p>2,81</p>	