



**Varde
Kommune**

A/S ALSLEV FISKERI
Alslev Møllevej 20
6800 Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947468

Opstemning og afgitring ved Alslev Fiskeri, Alslev Møllevej 20, 6800 Varde.

02-07-2018

Opstemning

Varde Kommune har d. 19. juni 2018 modtaget en klage over, at der bliver opstemmet for højt ved Alslev Fiskeri. Der blev også klaget over for høj opstemning ved dambruget i sensommeren 2017.

René Mathiasen
Direkte tlf.: 79947468

Jeg udførte derfor et uanmeldt tilsyn d. 20. juni 2018, hvor jeg kunne konstatere, at vandløbet var stemmet ca. 10 cm for højt op. Dette medførte, at der praktisk talt ikke var efterladt vand til vandløbet.

Journalnr.: 96400/18
Sagsnr.: 18/7089

Ifølge vandforsyningslovens §22, stk. 4 skal der altid opretholdes en vandføring på mindst halvdelen af medianminimumsvandføringen i vandløbet. Medianminimumsvandføringen i Alslev Å ved Alslev Fiskeri er 500 l/s. Der skal således altid løbe minimum 250 l/s forbi opstemningen, da hensynet til restvandføringen går forud for indvindingen.

Afgitring

Ved miljøtilsynet i 2017 påpegede jeg, at afgitringen ind på dambruget var defekt. Roar Madsen ville sørge for at få det udskiftet i løbet af en uge. Ved tilsynet d. 20. juni 2018 var afgitringen endnu ikke udskiftet. Roar Madsen har hertil svaret, at han afventer Varde Kommunes krav til afgitringen.

Kravene til afgitringen følger af dambrugsbekendtgørelsens §14, stk. 3:

§14, stk. 3. Gitrene skal indrettes og drives efter følgende bestemmelser:

- 1) I ethvert indløb og udløb skal der som minimum være anbragt et gitter, og åbningerne i gitteret skal være ≤ 6 mm ved indløb og ≤ 10 mm ved udløb. Hvis hensyn til bevaring og beskyttelse af fiskearter i det pågældende vandsystem kræver det, skal der fastsættes vilkår om, at åbningerne i gitteret skal være < 6 mm ved indløb og < 10 mm ved udløb.
- 2) Afgitringen skal være intakt og i funktion hele året.
- 3) Opfylder afgitringen ikke længere vilkårene, skal ferskvandsdambruget straks underrette kommunalbestyrelsen.
- 4) Ind- og udløbsgitre skal udføres i et solidt, ikke fleksibelt og ikke forgængeligt materiale.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



02-07-2018

5) Ind- og udløbsgitter skal fastmonteres i et bygværk og være tætsluttende langs bredder, sider og bund af vandløbet.

Journalnr.: 96400/18

Sagsnr.: 18/7089

Ref.: René Mathiasen

6) Gitterstavene skal være rektangulære i tværsnit eller have udpræget ellipsefacon.

7) Enhver gittersektion skal sikres eller aflåses, således at gitteret ikke umiddelbart kan fjernes eller løftes.

Side 2 / 2

8) Indløbsgitterets overkant skal være mindst 30 cm over højeste vandstand, og udløbsgitterets overkant skal være mindst 1 m over højeste vandstand.

9) Ind- og udløbsgitter skal placeres, således at de flugter med vandløbets bredder eller placeres, således at der ikke opstår blindgyder, herunder områder hvor vandrende fisk skal bevæge sig modsat deres normale vandringsretning (med- eller modstrøms) for at kunne genoptage vandringen.

Det vil sige, at der skal være etableret afgitring på mindre end eller lig med 6 mm i indløbet.

Opstemningen ved Alslev Fiskeri skal ifølge vandområdeplanerne fjernes. Når opstemningen fjernes, vil det give mulighed for, at bl.a. snæbelen kan trække op i Alslev Å. Når projektet er realiseret, vil der blive stillet krav til en afgitring i indløbet til Alslev Fiskeri på maksimalt 1 mm.

Indskærpelse

Varde kommune indskærper, at der altid efterlades en restvandføring på mindst 250 l/s i vandløbet forbi dambruget, svarende til halvdelen af medianminimumsvandføringen, Qmm.

Varde Kommune indskærper, at der etableres afgitring i indløbet på maksimalt 6 mm inden d. 16. juli 2018.

Med venlig hilsen

René Mathiasen
Fagkoordinator

E rema@varde.dk