



Greve Kommune
Center for Teknik & Miljø

Københavns Auto Eksport
Lunikvej 21 A
2670 Greve

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Miljøgodkendelse for Københavns Auto Eksport

Dato: 10. maj 2012

Tal med: Karen M. Knudsen
Direkte: 43979405

E-mail: teknik@Greve.dk

Sagsnr.: 2012-4118
Dokumentnr.: 2012-41747

KS: mfn

EAN-nr.: 5798007855758
NemKonto: 3191-3191110226
CVR-nr.: 44 02 39 11

Beliggenhed:	Lunikvej 21 A, 2670 Greve
Matr.nr.:	38 m Kildebrønde By, Kildebrønde
Ejendommens ejer:	LJL Invest A/S Vestre Ibsvej 2, 2680 Solrød Strand
Virksomhedens ejer:	Københavns Auto Eksport Lunikvej 21 A 2670 Greve
Virksomhedstype:	K 209 Autoophug (autogenbrug). Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer, jf. bilskrotbekendtgørelsen.
Listebetegnelse:	K 209 Autoophug (autogenbrug)
Virksomhedens CVR-nr.:	32997090
Virksomhedens P-nr.:	1016227400
Tilsynsmyndighed:	Greve Kommune
Godkendelsesdato:	3. maj 2012

Telefoner er åbne:

Man. - ons.	09.00-13.00
Tors.	09.00-17.00
Fre.	09.00-12.00

Ekspeditionstider:

Man. - ons.	10.00-14.00
Tors.	10.00-18.00
Fre.	Lukket

Indhold

Grundlag for godkendelsen	3
Miljøteknisk beskrivelse	3
VVM	3
Til og frakørselsforhold	4
Greve Kommunes vurdering af de miljømæssige forhold	4
Godkendelsens vilkår	5
1. Generelt	5
2. Indretning og drift	5
3. Luftforurening.	6
4. Støj	7
5. Vilkår om spildevand	8
6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.	9
7. Affald	9
8. Renere teknologi	10
9. Egenkontrol	10
10. Tilsyn og kontrol	12
Bemærkninger til godkendelsen.	12
VVM-screening og deklaration	12
Øvrige forhold	13
Offentliggørelse	13
Klagevejledning	13
Søgsmål	14

MILJØGODKENDELSE

Greve Kommune meddeler herved miljøgodkendelse til autoophugningsvirksomheden Københavns Auto Eksport, Lunikvej 21 A, 2670 Greve.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af punkt K 209, på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 5. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører, at virksomheden skal overholde de vilkår der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 5-12.

Miljøgodkendelsen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget torsdag den 3. maj 2012.

Der er endvidere jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 på nærmere angivne vilkår givet tilladelse til at tilslutte overfladevand fra udendørs plads på 150m² til Greve Spildevands Kloak. På pladsen opbevares ikke-miljøbehandlede biler.

Grundlag for godkendelsen

Grundlaget for denne miljøgodkendelse er:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 1.marts 2012.
- VVM-screening dateret 12. april 2012.
- Partiel Byplanvedtægt nr. 10

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens miljømæssige forhold er beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse, samt i de supplerende oplysninger.

Virksomheden modtager årligt ca. 750 udtjente, trafikskadede og kasserede biler, som på adressen gennemgår en særskilt behandling (miljøbehandling) jf. bestemmelserne i bilskrotningsbekendtgørelsen¹. Efter miljøbehandlingen parkeres bilerne udendørs. Virksomheden vil som en biaktivitet udføre små reparationer og foretage salg af køreklare biler.

VVM

Der er udarbejdet en VVM-screening af virksomhedens virkning på miljøet. VVM-screeningen viser, at oplaget i forbindelse med skrotbehandlingsvirksomheden ikke vil få væsentlige virkning på miljøet, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Til og frakørselsforhold

Den samlede kørsel til og fra virksomheden vurderes at være 20-30 biler om dagen. Da virksomheden placeres i et relativt stort industriområde, der huser en lang række forskellige virksomheder, og hvor trafikbelastningen i forvejen er betydelig, vurderes etableringen af virksomheden Københavns Auto Eksport ikke at medføre en mærkbar trafikal stigning eller øget bidrag til støjbelastningen i forbindelse med til- og frakørsel.

Greve Kommunes vurdering af de miljømæssige forhold

Virksomheden Københavns Auto Eksport ApS er en virksomhed, som bliver indrettet således at der vil være en minimal risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Eneste støjende udendørs aktiviteter er håndtering af de modtagne biler samt afhentning af skrot.

Kompressoren placeres indendørs og brug af stærkt støjende værktøj foregår også kun indendørs for lukkede porte og døre.

Greve Kommune vurderer ud fra ovenstående, at virksomheden vil kunne overholde de stillede støjvilkår. Støjvilkårene, der skal forebygge støjgener fra virksomheden, er stillet ud fra kravene i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".

Af øvrige miljømæssige forhold kan nævnes udsugning af udstødningsgasser, svejserøg og resemiddeldampe samt håndtering af affald. Der er taget højde for forholdene i godkendelsen. Efter vores vurdering vil virksomheden ikke få problemer med at overholde de stillede vilkår.

I henhold til § 39a i miljøbeskyttelsesloven skal virksomheder der laver ophugning (herunder bilophug) stille sikkerhedsstillelse til dækning af tilsynsmyndighedens eventuelle udgifter til videtransport og destruktion eller deponering af affaldet ved en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen er beregnet ud fra det maksimale antal af ikke-miljøbehandlede biler (se vilkår 2.2 i denne godkendelse), samt mængden af farligt affald virksomheden har lov til at have stående på ejendommen (se vilkår 7.5 i denne godkendelse). Vilkår for sikkerhedsstillelse er anført i vilkår 1.6.

Virksomheden Københavns Auto Eksport miljøcertificeres efter ISO 14001, hvilket medfører at virksomheden med faste mellemrum vil blive gennemgået af et uvildigt certificeringsfirma for at sikre, at man på virksomheden som minimum lever op til gældende miljøkrav.

Hvis følgende vilkår overholdes, vurderer Greve kommune, ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til miljømæssige problemer.

Godkendelsens vilkår

1. Generelt

- 1.1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- 1.2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de krav, som fremgår af bilskrotbekendtgørelsen.¹
- 1.3. Virksomheden må ikke oplagre flere køretøjer eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Greve Kommune.
- 1.4. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
- 1.5. Hvis driften af virksomheden ophører i en periode på 2 år eller mere, betragtes miljøgodkendelsen som frafaldet. Der skal derfor på ny søges om miljøgodkendelse efter gældende regler, hvis driften af virksomheden ønskes genoptaget.
- 1.6. Virksomheden skal etablere sikkerhedsstillelse over for Greve Kommune på 15.000 kr. incl. moms til dækning af tilsynsmyndighedernes udgifter til videre-transport og destruktion eller deponering af affaldet ved en evt. selvhjælpshandling, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39 a.

Størrelsen på sikkerhedsstillelsen tages op til revision minimum hvert 4. år, for at sikre, at beløbet stadig er retvisende.

Senest 1 måned efter at godkendelsen er meddelt, skal der fremsendes dokumentation for sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelsen skal ske i form af bankgaranti eller medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen eller på en anden af godkendelsesmyndigheden godkendt måde.

2. Indretning og drift

- 2.1. Med mindre andet fremgår af vilkårene i denne godkendelse, så skal virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet og som ligger til grund for godkendelsen.
- 2.2. Virksomheden må maksimalt oplagre 15 ikke-miljøbehandlede køretøjer. Bilerne skal opbevares indendørs på impermeabelt areal uden afløb eller på udendørs impermeabelt areal, hvorfra overfladevand afledes til spildevandssystemet via sandfang og olieudskillere.

Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer, som ikke har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af

bilag 1 og 2 i bilskrotbekendtgørelsen¹.

- 2.3. Virksomheden må maksimalt oplagre 50 miljøbehandlede køretøjer. Hvis bilerne opbevares udendørs, så skal de stå i ét lag som almindelig parkerede biler.
- 2.4. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer skal ske på et afgrænset befæstet/ impermeabelt areal med fald mod afløb med sandfang og olieudskiller eller på et afgrænset befæstet/impermeabelt areal hvorfra der ikke kan afledes regnvand til tilstødende arealer med olieudskiller; med mindre olieudskilleren dimensioneres til også at modtage regnvand fra disse arealer.

Motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v. skal være afskærmet mod nedbør.

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer, som har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 i bilskrotbekendtgørelsen¹.

- 2.5. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.

Ved befæstede areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

- 2.6. Miljøbehandling af køretøjer må kun foregå indendørs på virksomhedens værksted.
- 2.7. Demontering af olieforurenende dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske indendørs i værkstedet på impermeabelt areal uden afløb.
- 2.8. Der må ikke foregå flatning af karosserier på virksomheden.
- 2.9. Der må ikke foretages vask af køretøjer, motorer og andre løse dele på virksomheden.

3. Luftforurening.

- 3.1. Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra rumudsug, udsugning af udstødningsgas og rensmiddel dampe og svejserøg skal føres 1 meter over tagryg og være opadrettet. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.
- 3.2. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsningsmidler. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettet og have en hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. I blandet bolig- og erhvervsområde

der skal afkastet mindst være højden af den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Koncentrationen af totalstøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³.

- 3.3. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige og keramiske dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

4. Støj

- 4.1. Støjen fra virksomheden – angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende:

- 4.2.
- | | | |
|-----------|-------------------|---------|
| Alle dage | kl. 07.00 – 07.00 | 60dB(A) |
|-----------|-------------------|---------|

Ved skel til ejendomme med bolig, indenfor området omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 10, må det ækvivalente konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) – ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)

Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55 dB(A).

Ved skel til øvrige ejendomme med boliger, må det ækvivalente konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) – ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB(A)

Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)
-----------	-------------------	----------

Generelt:

Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidspunkt.

Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den Mest støjbelastede time.

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

5. Vilkår om spildevand

- 5.1. Overfladevand fra arealer, der anvendes til opbevaring af biler til miljøbehandling skal afledes til spildevandssystemet via sandfang og olieudskiller. Arealet må højst være 150 m².

- 5.2. Olieudskilleren skal være helstøbt koalescensudskiller, klasse 1 og forsynet med automatisk flydelukke og/eller alarm.

Dækslet på olieudskilleren skal være synligt og ført op til terrænhøjde. Det skal være uden nøglehuller samt let aftageligt af hensyn til inspektion, pasning og tømning og må ikke veje mere end 50 kg.

- 5.3. Der skal indrettes en prøvetagningsbrønd således, at det er muligt at tage en repræsentativ prøve.

- 5.4. Olieudskilleren og sandfanget må højst modtage den spildevandsmængde som de er dimensioneret til.

- 5.5. Olieudskiller og sandfang skal tilmeldes den obligatoriske ordning for pejling og/eller tømning af olie- og benzinudskillere med mindre der er søgt og givet dispensation for ordningen.

Pejling og tømning skal ske efter de retningslinier, der er anført i Regulativ for Erhvervsaffald i Greve Kommune.

- 5.6. Olieudskiller og sandfang skal tilses regelmæssigt og ekstratømmes efter behov.

- 5.7. Efter rensning i olieudskilleren må nedenstående grænseværdier ikke overskrides i en øjebliksprøve:

pH minimum	6,5	DS 287
pH maksimum	9,0	DS 287
Bundfældeligt stof	50 mg/l	DS 233
Suspenderet stof	300 mg/l	DS 207
Olie/fedt	20 mg olie/fedt/l	(ReflabMetode 5-2005).

6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

- 6.1. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med en impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan tilbageholdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 6.2. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks transporteres til værkstedet og tømmes for de væsker, der lækker.
- 6.3. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaringen i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
- 6.4. Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 6.5. Olieforurenende dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares:
 - i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller
 - på et afgrænset impermeabelt areal uden afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede komponenter skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag eller låg.
- 6.6. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

7. Affald

- 7.1. Affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herunder Greve Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
- 7.2. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks.
- 7.3. Spild i sumpe, spildbakker og lignede opsamlingsområder skal uanset vilkår 7.2, opsamles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Opsamlingsområder

ne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området.

- 7.4. Alt opsamlet spild indeholdende olie- og kemikalier (herunder grus, savsmuld og lignede anvendt til opsamling) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsamlingsmateriale på virksomheden.
- 7.5. Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder af affald som angivet i nedenstående tabel.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	EAK-kode
Blyakkumulatorer	5 ton	160601
Bremsevæske og koblingsvæske	200 l	160113
Dieselolie	200 l	130701
Dæk	20 ton (maks. en container)	160103
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	1 ton	160213
Frostsikringsvæske	1.200 l	160114
Glasruder	4 ton	160120
Kviksølvkontakter	1 kg	160108
Kølemidler i air-conditions-anlæg, samt køle- og fryseanlæg (CFC, HCFC, HFC)	50 kg	140601
Kølemidler i air-conditions-anlæg, samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opl. midler og blandinger)	300 l	140602
Motorbenzin	200 l	130702
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulatorer)	50 kg	160602
Olie (hydraulikolie)	200 l	130113
Olie (motor-, gear- og smørelie)	1.200 l	130208
Oliefiltre	400 kg	160107
Plastkofangere og spoilere	5 ton	160119
Sprinklervæske	100 l	140604
Jern, metal	20 ton	

8. Renere teknologi

- 8.1. Virksomheden bør til stadighed arbejde med at øge genanvendelsen af stoffer, materialer og komponenter fra køretøjerne.

9. Egenkontrol

- 9.1. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålin-

ger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelsen af vilkår 3.2, dog højst en gang årligt. Målingerne skal foretages som præstationskontrol efter retningslinjerne i afsnit 8.2.4 i Miljøstyrelsens luftvejledning (vejledning nr. 2/2001) og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget.

- 9.2. Virksomheden skal have dokumentation for udskiftning af luftfiltre. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
- 9.3. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget støjmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 5.1 dog højst én gang årligt.
Målinger og beregninger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre miljømålinger af ekstern støj.
Greve kommune skal underrettes inden eventuelle målinger udføres og støjrapporten skal sendes til Greve kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.
- 9.4. I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjundersøgelsen kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
- 9.5. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på at dokumentation af vilkår 6.6, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.
- 9.6. I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:

- a). Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- b). Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.
- c). Ved udgangen af hvert kvartal registreres følgende oplag:
 - Antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 2.11.
 - Mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 7.5.
- d). Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

- 9.7. Virksomheden skal sørge for at datablade for de anvendte hjælpestoffer er ajourførte og tilgængelige i en overskuelig form.
- 9.8. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget støjmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 4.1 dog højst én gang år ligt.
- Målinger og beregninger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre miljømålinger af ekstern støj.
- Greve Kommune skal underrettes inden eventuelle målinger udføres og støjrapporten skal sendes til Greve Kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.
- 9.9. I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjundersøgelsen kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
- 9.10. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende spildevandsforhold:
- a). Tidspunkter for pejling og tømning af sandfang og olieudskiller.
 - b). Tidspunkter for efterfyldning af anlægget med vand.
 - c). Resultater af spildevandsanalyser.
- 9.11. I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjundersøgelsen kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
- 9.12. Virksomheden skal sørge for at datablade for de anvendte hjælpestoffer er ajourførte og tilgængelige i en overskuelig form.
- 9.13. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget spildevandsanalyser af et akkrediteret laboratorium med henblik på at dokumentere, at vilkår 5.7 er overholdt. (Højst én gang årligt hvis kravet er overholdt).

10. Tilsyn og kontrol

- 10.1. Greve Kommune er tilsynsmyndighed.

Bemærkninger til godkendelsen.

VVM-screening og deklaration

Der er foretaget en VVM-screening af virksomhedens virkning på miljøet. VVM-screeningen viser, at oplaget i forbindelse med skrotbehandlingsvirksomheden ikke vil få væsentlig virkning på miljøet, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser.

Greve Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden skal overholde kravene i partiel byplanvedtægt nr. 10, hvor der blandt andet krav om, at oplag af enhver art skal holdes mindst 5 meter fra skel mod naboejendomme.

Virksomheden har i henhold til lov om erstatning for miljøskader² objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen og miljøscreeningen vil blive offentliggjort i Sydkysten den 18. maj 2012.

Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende organisationer og myndigheder:

- Københavns Auto Eksport, Lunikvej 21 A, 2670 Greve.
- Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, E-mail: post@ros.mim.dk
- Greve Spildevand A/S mail@gsforsyning.dk
- Sundhedsstyrelsen, E-mail: sjl@sst.dk
- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 2, Postboks 1228, 0900 København C, E-mail: at@at.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- Poul Jørgensen, Nørskov Miljøteknik poul@isostandard.dk
- Mohammed Shanoof autoexport101@yahoo.dk
- LJI Invest A/S, Vestre IBS vej 2, 2680 Solrød Strand. ame@c.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Dette skal ske ved at sende en skriftlig klage til Greve Kommune, Rådhusolmen 10, 2670 Greve eller teknik@greve.dk. Klagen vil herfra live videresendt til Miljøklagenævnet sammen med sagens akter.

Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Godkendelsen vil blive bekendtgjort i Sydkysten fredag den 18. maj 2012. Klage skal være modtaget i Greve Kommune, Rådhusolmen 10 senest ved klagefristens udløb mandag den 18. juni kl. 14.

Virksomheden vil blive underrettet af Greve Kommune, såfremt der bliver indgivet klage fra anden side.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter offentliggørelsen, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Med venlig hilsen



Karen M. Knudsen
Miljøtekniker

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1708 af 20. februar 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

⁴ Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader