

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Molsvej 88 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 8. maj 2019
<b>Ejer:</b> Jens Erik Sørensen.	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 1 time
<b>CVR nr.:</b> 39306476	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 7. november 2016
<b>CHR nr.:</b> 103455	<b>Tilsynsførende:</b> Marie og Dennis
<b>Betaler:</b> Jens Erik Sørensen. Molsvej 888400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jens Erik
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Sohold IED</b>
<b>Kategori:</b> 1a	H § 16 a 2,1

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,79	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,39
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Nej	
<b>Dato herfor:</b>	<b>Håndhævelsestype:</b>

<b>Oplag:</b> Markstak	<b>Antal:</b> 0
------------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>				
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Vaskepladsen er ikke indrettet korrekt og overholder ikke afstandskravet til sø – se mere i tilsynsbrevet.
Den nye olietank (fra 2018) skal anmeldes til kommunen og den tomme olietank (fra 2012) skal afmeldes hos kommunen når den er afhentet – se mere i tilsynsbrevet.
Der føres ikke driftsjournal – se mere herom i tilsynsbrevet.
Der er endnu ikke indført miljøledelse – se mere herom i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 86365635

Ejers mail: jenserikhs@gmail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION****Registreret produktion: Gødningsregnskab****Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	457		2,06	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	457		12,50	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 110,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	900		142,88	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	900		61,23	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	26.543		32,06	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 13,0

**Samlet antal DE: 250,73****Tilsynskommentar:**

## PRODUKTIONSAREALER

### Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
3	smågrisestald	187	
4	smågrisestald	672	
6	Drægtighedsstald 1	1.537	
6	Farestald	1.636	
8	Drægtighedsstald 2	2.206	
10	Klimacontainer	155	

### Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
3	a	Ja	150	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	8. maj 2019
4	a	Ja	430	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	8. maj 2019
6	a	Ja	1.150	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	8. maj 2019
6	b	Ja	1.000	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	8. maj 2019
6	c	Ja	150	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	8. maj 2019
6	d	Ja	65	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	8. maj 2019
8	a	Ja	1.496	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	8. maj 2019
8	b	Ja	160	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	8. maj 2019
8	c	Ja	50	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	8. maj 2019
10	a	Ja	155	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	8. maj 2019

**Produktionsarealer - Tilladt**

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
3	a	150	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
4	a	430	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
6	a	1.150	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
6	b	1.000	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
6	c	150	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	14-11-2018	14-11-2024
6	d	65	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	14-11-2018	14-11-2024
8	a	1.496	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
8	b	160	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	14-11-2018	14-11-2024
8	c	50	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	14-11-2018	14-11-2024
10	a	155	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro-l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010	14-06-2017	1	3.000	Intet	5	Alarm
Gyllebeholder	01-01-2002	14-06-2017	1	3.000	Intet	5	Alarm
Gyllekanaler	01-01-1999		1	900	Intet		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der anvendes sugekran til overførsel af gylle
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			
<b>Bemærkninger:</b>			

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>			
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)			
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>			
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>			
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>			
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>			

<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>			
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>			
<b>Bemærkninger:</b> Der er ingen møddingsplads på ejendommen – på de 50 m2 produktionsareal i "Drægtighedsstald 2" der er registreret som <i>Søer, golde og drægtige, Løsgående, dybstrøelse + fast gulv</i> består dybstrøelsesmåten af savsmuld, som bliver tilført gyllebeholderen.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 6900	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> : 6261
Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 13,22	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
<b>Bemærkning:</b> På de 50 m2 produktionsareal i "Drægtighedsstald 2" der er registreret som <i>Søer, golde og drægtige, Løsgående, dybstrøelse + fast gulv</i> består dybstrøelsesmåten af savsmuld, som bliver tilført gyllebeholderen.	

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"><li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li><li>• 30 m til naboskel</li><li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li><li>• 50 m til almen vandforsyning</li></ul>			
Bemærkninger:			

## BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja
Er der egen boring (ja/nej)? Nej
Er der markboring (ja/nej)? Nej

## SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Foder opbevares i lukkede siloer. Der er en erhvervsordning med Rovfluen ApS.  Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).

## SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	På vaskeplads
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Afløb til gyllebeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja, beton
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 m til vandløb og sø</li></ul>	Afstandskrav er ikke overholdt for sø – se mere i tilsynsbrevet

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	
<b>Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:</b>	-
<b>Bemærkninger:</b> Afløbet er ikke på laveste punkt – se mere i tilsynsbrevet	

### OPBEVARING AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	I gule spande
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst rum, uden afløb
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	I køleskab i forrummet (aflåst)
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Container
<b>Bemærkninger:</b>		

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Marius Pedersen
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	-
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
<b>Bemærkninger:</b>		



## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2018	G-nr. 505123	Tank (Produkt på væskeform)	70157	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2.500 L	Overjordisk	
2012	50-5023		53640		2.500 L	Overjordisk	Tom – skal afmeldes hos kommunen når den er afhentet (se mere i tilsynsbrevet)

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X		
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X		
<b>Underlag*:</b>			Beton
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X	
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X	
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X	

\* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

**Bemærkninger:**

Den nye olietank (fra 2018) skal anmeldes til kommunen – se mere i tilsynsbrevet.

Den tomme olietank (fra 2012) skal afmeldes hos kommunen når den er afhentet – se mere i tilsynsbrevet.

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> § 16a miljøgodkendelse	<b>Dato:</b> 14. november 2018
<b><u>Vilkår der er kontrolleret:</u></b>	
Alle ejendommens vilkår er kontrolleret.	
<b><u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u></b>	
Der føres ikke driftsjournal – se mere herom i tilsynsbrevet.	
Der er endnu ikke indført miljøledelse – se mere herom i tilsynsbrevet.	

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	d. 20. maj 2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	3	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,39	