

I/S Amager Ressourcecenter
Kraftværksvej 31
2300 København S

5. juni 2019

Sagsnr.
2019-0139423Dokumentnr.
2019-0139423-1Sagsbehandler
Sissel Jönsson

| | |
|----------------------------------|--|
| Virksomhed: | Kulbanevej Genbrugsstation |
| Adresse: | Retortvej 4, 2500 Valby |
| CVR nr. / P nr. | 34208115 / 1010956710 |
| Deltagere: | Jonas Nedenskov og Rene Marx, Kulbanevej Genbrugsstation Sissel Jönsson og Antonio Tredanari, Center for Miljøbeskyttelse |
| Virksomheden er: | Omfattet af miljøgodkendelse af 13. januar 2010 |
| Tilsynet blev foretaget som: | Varslet tilsyn |
| Formålet med tilsynet var at: | Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse |
| Jordforurening: | Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet |
| Resultat af seneste egenkontrol: | Ingen bemærkninger |
| Konklusion på tilsynet: | Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger |

Tilsynsrapport: Kulbanevej Genbrugsstation, Retortvej 4, 2500 Valby

Center for Miljøbeskyttelse har d. 23. maj 2019 været på tilsyn:

Offentliggørelse af tilsynsrapportenDenne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.**Brugerbetaling på miljøområdet**Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².**Forurenende Virksomhed**Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København SMobil
30683121E-mail
H01K@kk.dkEAN nummer
5798009809452¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Sissel Jönsson (3068 3121, H01K@kk.dk)
Miljøsagsbehandler

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

Baggrundsnotat

Vilkår fra miljøgodkendelse af 13. januar 2010 og kommentarer fra tilsynet:

| | Generelt | Kommentarer |
|-----|--|--|
| 1. | En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på gen-brugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold. | Ok – ligger tilgængeligt for personalet elektronisk. |
| 2. | Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. | Ok – ligger tilgængeligt for personalet elektronisk. |
| | Indretning og drift | |
| 3. | Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 3 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv. | Ok |
| 4. | Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. | Ok |
| 5. | Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden. | Ok |
| 6. | Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen. | Ok |
| 7. | Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares. | Ok |
| 8. | Genbrugspladsen er kun i drift i tidsrummet: <ul style="list-style-type: none">• Mandag - fredag kl. 07:00 - 19:00.• Lørdag, søndage og helligdage kl. 07:00 - 18:30 | Ok |
| 9. | Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 (fremgår af miljøgodkendelsen) nævnte affaldsarter i de angivne mængder: Affaldsarterne kan efter aftale med tilsynsmyndigheden ændres, hvis ændrede krav i lovgivningen tilsiger det eller ændrede afsætningsforhold gør det hensigtsmæssigt. | Ok |
| 10. | Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald i de dertil indrettede faciliteter. | Ok |

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. | Ok |
| | Farligt affald | |
| | Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 19 og 21 medregnes ikke akkumulator, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. | |
| 12. | Virksomheden må højst modtage 300 ton farligt affald/år | Der er inden tilsynet blevet fremsendt årsopgørelse, der viser totalmængder modtaget affald i 2018. Farligt affald holder sig under de 300 tons. |
| 13. | Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. | Opbevares i bygning for sig, hvor personalet håndterer affaldet. |
| 14. | Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf § 67 stk 1 i bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. | Ok |
| 15. | Hvis det konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart. | Ok |
| 16. | Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads. Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet. | Ok |
| 17. | Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. | Ok |
| 18. | Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald. | Ok |

| | | |
|-----|--|--|
| 19. | <p>Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald.</p> <p>I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2%, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank.</p> <p>Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med sump til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump.</p> <p>Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder med flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.</p> <p>Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.</p> | <p>Afløb i bygning er afblændet, så evt. spild ikke kan løbe til kloak. Der sker kun meget sjældent spild, der slamsuges, hvis det skulle ske.</p> |
| | Andet affald | |
| 20. | <p>Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Haveaffaldet skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.</p> | Ok |
| 21. | <p>I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald eller maling.</p> | Ok |
| 22. | <p>Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af let fordærveligt affald, så må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.</p> | Der modtages ikke let fordærveligt affald. |
| 23. | <p>Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.</p> | Container er lukket med små sluser til at hælde fraktioner i containerne. |
| | Luftforurening | |
| 24. | <p>Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.</p> | Pladsen fejes løbende med fejmaskine. |

| | | |
|-----|---|---|
| 25. | Asbestholdigt affald, der kan støve må kun modtages i tætte emballager og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. | Borgere kan hente poser til asbestholdigt affald på pladsen, så det modtages indpakket. Det asbestholdige affald opbevares i lukket container. |
| 26. | Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret. | Bygning til kemikalieaffald er udstyret med udsug fra kemikaliebeholder hvor afkast er ført over tag. |
| | Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand | |
| 27. | Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. | Ok |
| 28. | Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb. | Ok |
| 29. | Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. | Ok |
| 30. | Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. | Ok |
| 31. | Sumpe, tanke eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tomme. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. | Se kommentar til vilkår 19. |
| 32. | Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod særskilt sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. Evt. spild skal opsamles inden ventilen åbnes igen. | Der er etableret ventil på afløbsrør. Transportører af det farlige affald er oplært i at lukke ventil, så de kan gøre det ved afhentning af det farlige affald. |
| | Affald | |
| 33. | Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. | Ok |
| 34. | Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. | Ok |
| 35. | Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. | Der er opsugningsmateriale på virksomheden og personalet er oplært i at bruge det. |

| | Støj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|--|
| 36. | <p>Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må ikke overstige:</p> <p>Ved skel til serviceerhverv og kontorer.</p> <table> <tr> <td>Mandag – fredag</td> <td>07.00 – 18.00</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Mandag – fredag</td> <td>18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>07.00 – 14.00</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Søn - og helligdage</td> <td>07.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> </table> <p>Ved skel til etageboliger og kolonihaver.</p> <table> <tr> <td>Mandag – fredag</td> <td>07.00 – 18.00</td> <td>50 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Mandag – fredag</td> <td>18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>07.00 – 14.00</td> <td>50 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Søn - og helligdage</td> <td>07.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> </table> | Mandag – fredag | 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) | Mandag – fredag | 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) | Lørdag | 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) | Lørdag | 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) | Søn - og helligdage | 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) | Alle dage | 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) | Mandag – fredag | 07.00 – 18.00 | 50 dB(A) | Mandag – fredag | 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) | Lørdag | 07.00 – 14.00 | 50 dB(A) | Lørdag | 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) | Søn - og helligdage | 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) | Alle dage | 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) | <p>Ok – der er ikke modtaget nogen støjklager siden sidste tilsyn.</p> |
| Mandag – fredag | 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandag – fredag | 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lørdag | 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lørdag | 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Søn - og helligdage | 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alle dage | 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandag – fredag | 07.00 – 18.00 | 50 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandag – fredag | 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lørdag | 07.00 – 14.00 | 50 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lørdag | 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Søn - og helligdage | 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alle dage | 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | <p>Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må om natten kl. 22:00 - 07:00 ikke overstige 45 dB(A) ved de tilstødende område med serviceerhverv og kontorer og område med etageboliger og kolonihaver.</p> | <p>Virksomheden er ikke åbent i tidsrummet kl. 22-07.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spildevand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | <p>Sanitært spildevand og overfladevand skal ledes til offentlig kloak. Overfladevand skal udledes via en olieudskiller, der skal dimensioneres efter gældende regler.</p> | <p>Ok</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egenkontrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | <p>Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.</p> <p>Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.</p> | <p>Driftsjournal blev tjekket på tilsynet.</p> <p>Der er efter tilsynet fremsendt driftsjournal for den 20/12 2018, hvor Lyngholm Kloak-service har stået for besigtigelse, da den manglede i mappen på pladsen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 40. | <p>Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12. • Antal besøgende pr. dag. • Antal containertømminger/udskiftninger opgjort pr. fraktion pr. dag. • Driftstimetale pr. dag for brug af multimaskine og evt. andre maskiner, der anvendes til pladsens drift. <p>Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.</p> | Ok - registreres på computer og blev vist på tilsynet. |
| 41. | <p>Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 36-38 er overholdt. Dokumentationen skal ske i form af en støjmåling eller støjberegning, som ”Miljømåling - eksternstøj” udført af et af DANAK akkrediteret laboratorium eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.</p> | - Se også bemærkning til vilkår 36. |
| 42. | <p>I tilfælde af ophør, skal virksomheden senest 6 måneder før driftens ophør indsende en plan for afvikling af anlægget, herunder bortskaffelse af oplagret materiale og generel oprydning på arealet.</p> <p>Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og der skal som minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anmeldelse af lukning. • Afvikling af lagre og affald. • Bortskaffelse af stoffer og materialer. • Nedrivning af tekniske anlæg og bygninger. • Gennemførelse af forureningsundersøgelse. • Afhændelse af arealet til fremtidig anvendelse. | - |
| 43. | <p>Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være anmeldt senest 3 måneder efter driftens ophør.</p> | - |
| 44. | <p>Oprydning på arealet efter ophør af virksomheden skal være afsluttet senest efter 3 måneder efter driftens ophør.</p> | - |