



Hesselholt ApS

Heimdalsvej 10

8850 Bjerringbro

Sendt pr. email til: Michael Hesselholt: hesselholtaps@hotmail.com og Hanne Risgaard

Nielsen: Hanne@risgaard-nielsen.dk

Dato: 22-08-2017

Sagsnr.: 16/237
Sagsbehandler: vpib3

Direkte tlf.: 87 87 56 02
Direkte e-mail:
byggeriogmiljoe@viborg.dk

Revurdering af miljøgodkendelse af autoophug på Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro

Viborg Kommune har revurderet godkendelsen af den 23. juli 1991 og erstattet godkendelsen med nye vilkår, nævnt i punkt 2. De nye vilkår er standardvilkår for Autoophug nævnt i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, Nr. 1520 af 7. december 2016. Den miljømæssige og juridiske baggrund for revurderingen og miljøgodkendelserne findes i vurderingsafsnittet punkt 3.

Påbuddet gives i henhold til § 41b i Lov om miljøbeskyttelse, Nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016.

Viborg Kommune har i påbudsvarslet oplyst om, at Hesselholt ApS har ret til at udtale sig sagen og bedt virksomheden oplyse om, hvilke omkostninger, fordele og ulemper en påbudsbeslutning vil have for virksomheden.
Fristen for bemærkninger var den 21. august 2017. Virksomheden har ikke fremsendt bemærkninger.

Viborg Kommune kan oplyse om, at Hesselholt ApS kan klage over afgørelsen. Klagevejledninger findes på side 9.

Viborg Kommune skal orientere Hesselholt ApS om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Er der spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 8787 5602

Med venlig hilsen

Inger Brun
Biolog

Indhold

2.1 Sikkerhedsstillelse	2
2.2 Støj.....	4
2.2 Standardvilkår	5
2.3 Standardvilkår autoværkstedet	8
2.4 Klagevejledning og søgsmål	9
3. Vurdering.....	11
3.1 Støj.....	11
3.2 Luft	11
3.3 Affald	11
3.4 Beskyttelse af jord og grundvand	11
3.5 Spildevand	12
3.6 Renere teknologi/BAT	12
3.7 Øvrig lovgivning	12
3.8 Udtalelser	12
Bilag 1. Virksomhedsdata.....	13
Bilag 2: Kort over virksomheden.....	14

2.1 Sikkerhedsstillelse

Virksomheden skal ifølge § 39 a i miljøbeskyttelsesloven etablere en sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling. I forbindelse denne godkendelse gives vilkår for maksimalt oplag af affald i tabel 1 og en sikkerhedsstillelse pålydende 21857,50 kr. (2017-tal).

Affaldsart:	Opbevarings metode	Mak-simalt oplag	Kr. / enhed excl. moms	Sikker-heds-stillelse i kr.	Bemærkninger
Råvarer:					
Emner til miljøbehandling		10 stk.	250,-	2500,-	
Akkumulatorer	Plastkasse med låg	25 tons	0	0	Positiv værdi
Jern- og metalskrot	Indendørs/ udendørs på befæstet areal/ i container	150 tons	0	0	Positiv værdi
Dæk	På pladsen	15tons	0	0	Positiv værdi
E-skrot	Indendørs	4 tons	0	0	Positiv værdi
Kabler	Udendørs på befæstet areal	12 tons	0	0	Positiv værdi
Dieselolie	Indendørs i godkendt beholder	220	0		Genbruges
Benzin	Indendørs i godkendt beholder	50	0	0	Genbruges
Sprinklervæske	Indendørs	1000 kg	0	0	Genbruges
Katalysatorer	Indendørs	500 stk.	0	0	Positiv værdi
Bremsevæske	Indendørs	220 liter	0	0	Positiv værdi
Affald:					
Kølvæske	Indendørs 1 palletank	1200	1,62	1944	Negative værdi
Spildolie	Indendørs 1 palletanke	1200 liter	0	0	Neutral
Kattegrus m.m.	Tromle	200 L	2,95	590,00	Negative værdi
Glas				0	Afleveres til shreeder med tilladelse fra miljøstyrelsen
Oliefiltre		200 kg	1,26	252,-	Negativ værdi
Plast		0			Afleveres til shreeder med tilladelse fra miljøstyrelsen
Problemaffald	Indendørs	10 stk.	60	600,-	Negativ værdi
Transport af affald	Antal	14 timer	600,-	8400,-	Negativ værdi

Gebyr* for sagsbehandling	Antal	10 timer	320	3200	
Sikkerhedsstillelse			i alt	17486,-	
Moms				4371,5	
Sikkerhedsstillelse			i alt	21857,50	

Tabel 1: Sikkerhedsstillelse og maksimalt oplag af affald

*Skønnet gebyr for sagsbehandling i forbindelse med selvhjælpshandling

2.2 Støj

1. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ved de nærmest liggende enkeltboliger ikke overskride følgende værdier:

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Tidsrum Områdetype	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder	40

(*) Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

- For dagperioden kl. 07 – 18 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne, jf. tabel 2.

2. Måling af støjemissioner

Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

2.2 Standardvilkår

Standardvilkår for virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker.
4. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.
5. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved "ikke-miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente og skadede køretøjer.
6. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.

7. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:

- på befæstet areal med fald mod afløb, eller
- på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af [bilag 1](#) til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrøtbekendtgørelsen).

8. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

9. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

10. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb.

11. Vaskeplads for motorer og andre løsdeler skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskepladsen.

12. Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 1500 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

13. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling.

Luftforurening

14. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af renseddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

15. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m³.

16. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

17. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i [bilskrotbekendtgørelsen](#), skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

18. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne.

19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

20. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 19 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

22. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

23. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

24. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal ud- bedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol

25. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 15, dog højst 1 gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

26. Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført.

27. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægnings, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægnings og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 24, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

28. Det i medfør af [bilskrotbekendtgørelsen](#) krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægnings og befæstede arealer.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.
- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsyns- myndigheden anmoder om det.

2.3 Standardvilkår autoværkstedet

Virksomheden skal overholde den til enhver tid gældende autoværkstedsbekendtgørelse. Den gældende bekendtgørelse er i dag: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v..Nr. 1312 af 8. november 2016, Miljø- og Fødevareministeriet

2.4 Klagevejledning og søgsmål

Miljøgodkendelsen

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet, via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt senest den 19. september 2017

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Viborg Kommune om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 22. marts 2018.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af afgørelsen sendes til:

- Hesselholt ApS, Heimdalsvej 10, 8800 Viborg og rådgiver Hanne Risgaard
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (aji-7600@webspeed.dk)

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

3. Vurdering

Baggrund

Virksomheden Hesselholt ApS, Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro, har overtaget Bjerringbro Autoophug. Da virksomhedens miljøgodkendelse er fra den 23. juli 1991, og der er kommet nye standardvilkår for branchen, har Viborg Kommune besluttet af revurdere miljøgodkendelsen. Der er ingen ændringer af den bestående virksomhed, hvad angår autoophugsaktiviteterne, autoværkstedsvirksomhed og bilsalgs-delen.

Der forventes at være maksimalt 10 udtjente køretøjer oplagret af gangen. Der forventes at være maksimalt 1500 miljøbehandlede køretøjer oplagret af gangen. Se virksomhedens indretning i Bilag 2.

3.1 Støj

Virksomheden er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 10 for Erhvervsområde: Sønderbro, Bjerringbro By, der gælder for området, hvor virksomheden er beliggende. Området er udlagt til industri og større værkstedsvirksomhed (delområde II).

Mod syd grænser ejendommen op til areal, der anvendes til synshal. Mod vest grænser virksomheden op til en metalbearbejdningsvirksomhed og teltudlejningsvirksomhed. Mod nord grænser virksomheden op til en produktionsvirksomhed for køkkeninventar. Mod øst adskiller Heimdalsvej virksomheden fra Jem og Fix.

Nærmeste boligområde er beliggende ca. 300 meter nordvest for virksomheden. Syd for virksomheden og Asavej er der udlagt et offentligt område, der er delvist udnyttet til undervisningsformål (Bøgeskovskolen og Bjerringbro Gymnasium). Afstanden fra virksomheden til nærmeste undervisningsbygning er ca. 140 meter.

link til lokalplanen:

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1078281_APPROVED_1269344862179.pdf

3.2 Luft

Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg er i forvejen indrettet i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen med mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Evt. nyt absolutfilter vil blive opført med mindst én meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

3.3 Affald

Der er stillet sikkerhed for de affaldsfraktioner, som virksomheden maksimalt kommer til at oplagre. Farligt affaldet opbevares indendørs på tæt belægning og afleveres i henhold til Viborg Kommunes regulativer.

3.4 Beskyttelse af jord og grundvand

Ikke miljøbehandlede biler stilles på areal med tæt belægning og kontrolleret afledning af regnvand. Reglerne for transport af farligt affald sikre, at der ikke kan spildes farlig affald fra bilerne, når de transporteres på vejen/grusvejen inde på

virksomhedens areal. Opbevaring af miljøbehandlede biler sker på ubefæstet areal uden opsamling af overfladevand, hvor det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Oplag af opsamlede væsker sker under tag på areal med impermeabel belægning, hvor opsamlingskapaciteten er 1500 liter.

3.5 Spildevand

Vilkår for spildevand skal reguleres i en særskilt tilslutningstilladelse.

3.6 Renere teknologi/BAT

De standardvilkår, der findes for Bilag 2 virksomheder, betragtes som BAT.

3.7 Øvrig lovgivning

Screening i henhold til miljøvurderingsbekendtgørelsen

Revurdering af godkendelsen er en tilsynsopgave og skal derfor ikke screenes efter miljøvurderings-bekendtgørelsen bilag 2.

Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen

Revurderinger skal ikke risikovurderes efter til §§ 7, 8 og 11 i habitatbekendtgørelsen.

3.8 Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til revurderingen og har ikke haft bemærkninger hertil.

Bilag 1. Virksomhedsdata

Virksomhed og ejer

Navn og ejer:	Hesselholt ApS v. Michael Hesselholt
Adresse:	Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro
Telefon:	26603770
Matr. nr.:	2 bk, 2 el og 2 em, Gullev By, Bjerringbro
P-nr.:	1020990607
CVR-nummer:	37310506
Listebetegnelse:	K 209: Autoophugning (autogenbrug)

Bilag 2: Kort over virksomheden

placering af biler, affald samt forskellige afkast

1. På pladsen er der ca. 8000 m² til oplag af miljøbehandlede biler og det svarer ca. til 800 biler. Der ønskes med tiden at lave reoler til opbevaring af biler men det bliver over tid. Derfor søges der om oplag af ca. 1500 biler. Dog vil der også være et lager af biler til salg. Dvs. funktionsdygtige biler klar til indregistrering.

Hal 2 og 6 vil med tiden blive benyttet til opbevaring af reservedele.
3. Biler til miljøbehandling placeres på beton under tag. Den befæstede plads foran beton og halvtag er med kontrolleret afløb via olieudskiller
4. I denne del af hallen vil der ske miljøbehandling af biler. Hallen har afproppet afløb. Dette afløb kan åbnes og vil blive ledt via olieudskiller til fælles kloaksystem.
5. oplag af aftappede væsker. Dvs. 1200 liter olie, 1200 liter kølevæske, 250 liter bremse og koblingsvæske, 1000 liter sprinklervæske til genbrug og 220 liter diesel til genbrug 50 liter benzin til genbrug. Oplaget er placeret på et område med kant omkring dvs. 2-3 cm ved døråbning. Men der er bagfald mod oplaget, og der er minimum 1500 liters opsamlings kapacitet, 50 liter kølevæske

