



Værum Vestergård Agro A/S
Hammelvej 133
8940 Randers SV

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon 51562745

www.randers.dk

Dato: 18. juni 2026/Journalnummer: 09.17.60-K08-33-26

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Hammelvej 133, 8940 Randers SV

CVR-nr. 44975939

CHR-nr. 61615

Baggrund

Randers Kommune har den 16. juni 2026 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Morten Sørensen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger/ håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 31. oktober 2024.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkning:

Der lå 2-3 m³ foderrester fra svinestaldens fodersystem på jorden ved gylletanken. Der var tydelige tegn på tilstedeværelsen af rotter. Du oplyste at en grundig oprydning på ejendommen begynder om 1-2 uger. Vi aftalte at foderet fjernes i den forbindelse. Jeg har orienteret kommunens rottebekæmpelse om forholdet.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 13. november 2013.
2. Tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 16. februar 2017.
3. Revurdering af § 12 miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven fra den 21. december 2021.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Kommunen behandler pt. en ansøgning om godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a.

Tilsynet

Husdyrhold

Der er godkendelse til et dyrehold bestående af slagtesvin og ammekøer, svarende til ca. **326 dyreenheder (DE)**.

Dyretype	Antal	DE	Placering i stalde
Slagtesvin (35 – 107 kg)	12.000	300,73	Svinestald
Ammekøer (400-600 kg)	25	15,62	Ammekostald
Småkalv (0-6 mdr.)	3	0,81	Ammekostald
Kvie/stud (6 mdr.- kælvning)	9	4,29	Ammekostald
Tyrekalv (0-6 mdr.)	13	1,76	Ungdyrstald
Ungtyr (6 mdr. – slagt)	13	3,33	Ungdyrstald

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. seneste registrering i gødnings- og husdyrindberetning af:

1. august 2024 – 31. juli 2025

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Ammekøer (tung race)	14		Dybstrøelse
Småkalve (1,8-5 mdr.)	2		Dybstrøelse
Kvier (16,3 -26,1 mdr.)	17		Dybstrøelse
Slagtekcalve (42,8-240,9 kg)	3		Dybstrøelse
Slagtekcalve (240,9-591,5 kg)	3		Dybstrøelse
Slagtesvin (33 – 112,66 kg)	6.094		Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv
I alt		192,07	

Randers Kommune vurderer at det producerede er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

På tilsynsdagen var staldene tomme. Kvæget er solgt og er ikke en del af den fremtidige plan for produktion. Svinestalden skal renoveres og produktionen forventes genoptaget i 4. kvartal 2026.

Staldsystemerne skal være etableret som:

- Slagtesvin: delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv (eller med lavere ammoniakemission)
- Ammekvæg: dybstrøelse

De anvendte staldsystemer stemmer med ovennævnte.

Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Kvægstaldene var tømt for gødning og rengjorte. Svinestalden er pt. tom og bliver rengjort inden renovering opstartes i denne måned.

Hyppig udslusning

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Ikke kontrolleret da der endnu ikke er sat dyr i stalden.

Kemisk luftrensning

- Luftrenseanlægget skal være forsynet med en trykmåler og pH-måler.
- Luftrenseanlægget skal indstilles til at behandle 100 % af den maksimale ventilationskapacitet fra stalden.
- Luftrenseanlægget skal være i drift året rundt (8.760 timer/år).
- Der skal anvendes svovlsyre i trin 1 (kemisk rensning) i luftrensningsanlægget.
- Svovlsyreopløsningen, der overrisler filteret, må maksimalt have en pH-værdi på 4,0.
- Luftrenseanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
- Der skal etableres faste egenkontrol-rutiner for service og eftersyn af luftrenseanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres minimum én gang hver fjerde måned.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 uger.

I den indsendte ansøgning om miljøgodkendelse efter §16a er det oplyst at luftrenseanlægget er nedslidt og der søges om at tage det ud af drift. Anlægget er lukket ned og der vil i stedet blive etableret almindelig tagventilation.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:

Gyllebeholder på 3.500 m³ fra 2007. Beholderen har teltoverdækning, som var intakt. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 7. august 2017. Beholderen skal tilmeldes ny kontrol senest 7. februar 2027.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Opbevaringskapacitet.

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr. produktion. Produktion af gylle for dyreholdet i planår 24/25 er 3.023 m³. Samlet beholderkapacitet er 3.500 m³. Opbevaringskapaciteten er beregnet til mere end 12 mdr. og miljøgodkendelsens vilkår er dermed overholdt.

Gylleseparator

- Der skal anvendes et gylleseparatoringsanlæg med skruepresse.
- Al den producerede svinegylle, på nær den del der afsættes til biogasanlæg, skal separeres.
- Gylleseparatoringsanlægget og container til fiberfraktion skal være placeret på den befæstede plads ved gyllebeholderen.
- Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af rågylle og af fiberfraktionen til biogasanlæg. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
 - leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr.
 - aftale om afsættelse af rågylle (herunder afsat mængde pr. planår).
 - aftale om afsættelse af hele fiberfraktionen.
- Der skal indgås skriftlig aftale med producenten om årligt serviceeftersyn af gylleseparatoringsanlægget.
- Vedligeholdelse af gylleseparatoringsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gylleseparatoringsanlægget er ude af drift og det i en periode på mere end 2 uger ikke er muligt at separere gyllen.

- Gyllepumpen i fortank 2 (med væskefraktion fra gylleseparatoren) skal være forsynet med nøglekontakt og være tidsstyret så pumpning afbrydes efter maksimalt 10 min.

Vilkårene er ikke kontrolleret. Anlægget er ikke i drift. Det er planen at gylle fremover skal afleveres til biogas. Gylleseparatoren vil ikke blive anvendt – medmindre biogasanlægget kun ønsker at aftage fiberdelen af gyllen. I så fald vil der blive søgt om tillæg til godkendelsen.

Gylleforsuring

Anlægget var ikke i drift. Det er pt. ikke planen at bruge anlægget fremover.

Flue- og rottebekæmpelse

Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.

Der er planen at anvende rovfluer i stalden.

Foderrester

Der lå 2-3 m³ foderrester fra svinestaldens fodersystem på jorden ved gylletanken. Der var tydelige tegn på tilstedeværelsen af rotter. Du oplyste at en grundig oprydning på ejendommen begynder om 1-2 uger. Vi aftalte at foderet fjernes i den forbindelse. Jeg har orienteret kommunens rottebekæmpelse om forholdet.

Miljøledelsessystem

Ikke kontrolleret. Nye ejer har overtaget ejendommen 1. marts 2026 og har lukket produktionen midlertidigt. Staldene vil være tomme indtil renovering er gennemført (ultimo 2026).

For at få score 1 skal der anvendes et certificeret miljøledelsessystem eller et lignende system – dog behøver du ikke opnå certificering. Der skal desuden påvises årlige forbedringer af miljøpræstationen. En score på 3 gives til husdyrbrug der anvender et ikke-certificeret miljøledelsessystem og som kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 51 skal kommunen årligt have følgende oplysninger om dit IE-husdyrbrug:

1. Logbog for eventuel miljøteknologi.
2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål.
3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget.
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Vær opmærksom på at oplysningerne om miljøledelsessystem for kalenderåret 2026, skal indsendes til kommunen senest 31. december 2027. Dette gælder dog ikke hvis kommunen forinden modtager oplysningerne i forbindelse med et tilsyn på husdyrbruget.

Du skal desuden være opmærksom på, at dokumentation for udskiftninger til energieffektiv belysning og for overholdelse af fodringskrav, samt logbøger for kontrol af

materiel skal gemmes for de seneste 5 år og kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Olietank

Tankning af brændstof, ophæng af tankpistol, påfyldning af smøreolie m.v. skal ske på en overdækket befæstet plads uden afløb. Tankning skal ske under opsyn.

Spild af olie skal kunne observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.

På tilsynet sås en godkendt tank på 4.000 liter fra år 2000. Tanken anvendes til diesel og er placeret på fast gulv, hvor der ikke er mulighed for afløb til jord eller kloak.

Bygningsopvarmning sker med halmfyr. Oplysningerne stemmer med BBR.

Sprøjtemidler

Opbevaring og håndtering af råvarer, kemikalier og sprøjtemidler må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.

Jorden og markdriften er pt. bortforpagtet, så der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn er i 2026 fastsat af Randers Kommune til 742 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse