



Handbjerghus Efterskole
Aggerholmsvej 4
7790 Thyholm

DATO: 25. august 2017

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-13-16

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 17. august 2017	Journal nr.: 09.20.02-K08-13-16
Virksomhed: Handbjerghus Efterskole Tilsynsadresse: Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm	Virksomhedstype: Q 01 – Autoværksted til undervisningsformål
CVR: 34636192 P. nr.: 1017950092 Tlf.: 7879 7150 E-mail: kontor@handbjerghus.dk	Kontaktperson: Forstander Jørgen Madsen Pedel Morten Smed Kristensen Tlf.: Morten: 2945 3414 E-mail: -
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 1g, Søndbjerg By, Søndbjerg Ejendomsnummer: 6710099272	Ejendommens ejer: Handbjerghus Efterskole
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 17. august 2017 blev der afholdt miljøtilsyn hos Handbjerghus Efterskole, Aggerholmsvej 4, 7790 Thyholm.

Ved tilsynet deltog:

- Pedel Morten Smed Kristensen fra Handbjerghus Efterskole
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune
- Rikke Ruth Fiskbæk fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende rundring og en drøftelse, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	7
1.3. Øvrige forhold	7
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	7
3. Beliggenhed, planforhold mv.	7
3.1. Zonestatus.....	7
3.2. Kommuneplan	7
3.3. Lokalplan.....	7
3.4. Zonetilladelse	8
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	8
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	8
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	8
3.8. Jordforureningsstatus.....	8
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	8
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	8
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	8
5.2. Miljøgodkendelse	9
5.3. Autoværksted.....	9
6. Indretning og drift	9
6.1. Etableringsår.....	9
6.2. Udvidelser	9
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	9
6.4. Udendørs aktiviteter	10
6.5. Maskiner og anlæg	10
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	10
6.7. Antal ansatte	11
6.8. Driftstid	11
7. Råvarer og hjælpestoffer	11
7.1. Råvareliste	11
7.2. Opbevaringsforhold.....	11
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	12
8. Lugt- og luftemission	12
8.1. Energianlæg.....	12
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening.....	12
8.3. Udsagningsanlæg	12
8.4. Filteranlæg.....	13
8.5. Afkast	13
8.6. Emissionsgrænseværdier	13
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	13
9. Affald	13
9.1. Generelle regler om affald.....	13
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion.....	15
9.3. Farligt affald.....	15
9.4. Ikke farligt affald.....	15
9.5. Opbevaring	15
9.6. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg.....	16
9.7. Vurdering vedr. affald	16
10. Spildevand.....	16
10.1. Kloakeringsstatus	16
10.2. Uforurennet tag- og overfladevand	17

10.3. Sanitært spildevand	17
10.4. Processpildevand	17
10.5. Renseanlæg	17
10.6. Spildevandstilladelse	17
10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold	17
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	18
11.1. Støjkilder	18
11.2. Begrænsning af støjgener	18
11.3. Vurdering vedr. støjforhold	19
12. Jord og grundvand	19
12.1. Tankanlæg	19
12.2. Belægninger	19
12.3. Jordforurening	19
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	19
13. Egenkontrol og dokumentation	19
13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen	19
13.2. Vurdering af egenkontrol	19
14. Renere teknologi	19
15. Risikoforhold	20
Bilag	20

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Manglende spildsikring af råvarer i form af olie og kemikalier i miljøskab

Råvarer i form af olie og kemikalier opbevares indendørs på værkstedet i indkøbsemlager i småemballage, maks. 25 liter, i værkstedet i miljøskab eller i spildbakke, placeret på tæt betongulv uden afløb til kloak, jord, grundvand eller overfladevand.

Miljøskabet er indrettet med hylde med spildopsamlingsmulighed, dog findes på nederste hylde, hvor der oplagres brændstof i 25 liters dunke, ingen spildsikring af oplaget. Miljøskabet er placeret forholdsmæssigt tæt ved port, med risiko for at spild mv. ledes til jord, overfladevand og/eller grundvand via den løse grusbelægning udenfor værkstedet.

Opbevaring af brændstof i 25 liters dunke i miljøskabet uden spildsikring findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen³ eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier mv.⁴. Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne til enhver tid efterleves.

Spildsikring af oplag af brændstof i 25 liters dunke skal straks etableres.

2. Manglende udsugningsanlæg og afkast fra svejseaktiviteter

Det er tidligere anmeldt, at der i værkstedet foretages svejseaktiviteter ved to svejsepladser og at afkast fra svejserøgsudsugning fra autoværkstedet er ført 4,5 meter over terræn, ca. 1 meter over tagryg.

Ved tilsynet fandtes et CO₂-svejseapparat i værkstedet, men der er ikke etableret udsugningsanlæg og afkast for svejserøg.

Det oplyses ved tilsynet, at svejseapparatet p.t. ikke benyttes på værkstedet, men at der er planer om på sigt at ville indrette 1 svejseplads i autoværkstedet med dertil hørende udsugningsanlæg og afkast.

Idet der i værkstedet findes svejseanlæg, lægges kapaciteten, dvs. muligheden for, at der foregår – eller kan foregå – svejseaktiviteter til grund, upågtet at virksomheden oplyser, at der p.t. ikke foretages svejseaktiviteter.

Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, at svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter, samt at afkast fra svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Forholdet omkring det manglende udsugningsanlæg og tilhørende afkast for svejserøg findes således ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne til enhver tid efterleves.

Udsugningsanlæg og afkast for svejserøg skal etableres straks, alternativt skal svejseanlæg udgå fra værkstedet, således at der ikke kan foretages svejseaktiviteter.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁴ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

3. Manglende kildesortering af affald, herunder af farligt affald i form af spraydåser mv.

Virksomheden skal sikre, at affald kildesorteres, jf. affaldsbekendtgørelsens⁵ §§ 64, 67 og 68, samt, jf. § 73, at farligt affald ikke må blandes med andet farligt affald eller med ikke-farligt affald.

Virksomhedens farlige affald i form af spraydåser, samt absorptionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald) forurenet med farligt affald (fast olieholdigt affald) sammenblandes med og bortskaffes p.t. sammen med småt brændbart erhvervsaffald.

Forholdet anses således i strid med bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at farligt affald ikke blandes med andet affald, men håndteres, opbevares og bortskaffes som farligt affald.

4. Affaldsoplag af jern og metal ej beskyttet mod vejrlig

Virksomheden opbevarer affald af jern og metal i åben, udendørs opstillet container, der ikke findes beskyttet mod vejrlig.

Forholdet anses således i strid med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at oplag af affald af jern og metal sker ved beskyttelse mod vejrlig.

5. Godkendte transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg

Ved tilsynet fandtes, at ikke alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg er registreret i Affaldsregistret⁶ til de affaldsfraktioner, de håndterer, herunder findes det, at NFV, Lemvig ikke er registreret til indsamling af farligt affald.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativs §§ 12 og 15, og det indskræpes, at Handbjerghus Efterskole sikrer, at der alene benyttes godkendte affaldstransportører til de enkelte affaldsfraktioner.

6. Anvendelse af genbrugspladsordningen uden tilmelding

Det oplyses ved tilsynet, at virksomheden benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse affaldsfraktioner, uden at virksomheden har tilmeldt sig ordningen, jf. Struer kommunes erhvervsaffaldsregulativs⁷ § 11.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, såfremt kommunal genbrugspladsordning for erhverv ønskes benyttet, at virksomheden tilmelder sig ordningen.

7. Vaskeaktiviteter uden fornøden vaskeplads og kontrolleret spildevandsafledning

Virksomheden har ikke anmeldt vaskeaktiviteter, eller anden processpildevand og har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens⁸ § 13.

Ved tilsynet fandtes midlertidigt en højtryksrenser i autoværkstedet, og det oplyses, at der foretages vask af motorkøretøjer o. lign.

Vaskeaktiviteter – vask af motorkøretøjer o. lign. - uden fornøden og korrekt indrettet vaskeplads og fornøden spildevandstilladelse anses ulovligt og det indskræpes, at dette forhold straks bringes til ophør.

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

⁶ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

⁷ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

8. Egenkontrol

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Dokumentation især omkring bortskaffelse af farligt affald skal således foreligge i 5 år og skal kunne forevises på forlangende. Der blev ved tilsynet ikke fremvist ovennævnte dokumentation.

Det indskræpes, at virksomheden fremadrettet tilsikrer dokumentation omkring bortskaffelse af farligt affald.

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

-

1.3. Øvrige forhold

-

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 3, D: 3, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 4,34$$

For listevirksomheder (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for liste-virksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

Link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i landzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanrammeområder.

3.3. Lokalplan

Der findes ingen lokalplan for området.

3.4. Zonetilladelse

Handbjerghus Efterskole har den 1. november 2016 fremsendt ansøgning om zonetilladelse til autoværkstedsdriften på ejendommen, og oplyser, at bygningen tidligere har været anvendt til pedelværksted, smedeværksted og sløjdværksted i forbindelse med efterskoledrift.

Struer Kommune har herefter meddelt virksomheden, at landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygningen til autoværkstedsmål ikke er fornøden, henset den tidligere anvendelse, brugerkreds og omfang.

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Ejendommen afgrænses af det åbne land med enkeltstående boliger.

Nærmeste bolig - i forhold til værkstedet - i det åbne land findes på adressen Aggerholmsvej 19, 7790 Thyholm i en afstand af ca. 175 meter i nordvestlig retning fra autoværkstedet.

Der findes endvidere bolig(er) på samme ejendom, hvorpå autoværkstedet er beliggende. Denne/disse bolig(er) bebos af virksomhedens/autoværkstedets ejer og/eller af de i virksomheden ansatte.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 850 meter mod syd for værkstedet.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 275 meter mod sydvest.

Der er ca. 1,7 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁹/OSD¹⁰)

Ejendommen er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

Der er ca. 185 meters afstand i sydvestlig retning fra værkstedet til nærmeste nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde (NFI).

3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹¹ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

En meget lille del af ejendommen er kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1), lokalitets id nr. 671-00250.

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (autoværkstedet) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens¹² bilag 1 og/eller bilag 2.

⁹ Områder med drikkevandsinteresser

¹⁰ Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

¹² Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

5.2. Miljøgodkendelse

Autoværkstedet er i sig selv ikke godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹³ § 2, stk. 1, nr. 6.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

6.1. Etableringsår

Nuværende efterskole har opstartet autoværkstedet på lokaliteten i 2014.

Virksomheden har den 1. november 2016 til Struer Kommune fremsendt anmeldelse af etablering af værkstedet i forbindelse med en retlig lovliggørelse af værkstedet.

6.2. Udvidelser

Der har ikke tidligere været udført tilsyn med autoværkstedet.

Der er siden fremsendelse af anmeldelsen af værkstedet ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer af/i værkstedet, der medfører forøget forurening.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Service og reparation.

Der foretages i hht. anmeldelsen i mindre omfang støjende aktiviteter på værkstedet, men ingen stærkt støjende aktiviteter.

Ved tilsynet fandtes dog en koldvandshøjtryksrenser i værkstedet.

Det anmeldes, at der foretages svejseaktiviteter ved to svejsepladser.

Ved tilsynet fandtes et CO₂-svejseapparat i værkstedet, men der er ikke etableret en egentlig svejseplads med udsugningsanlæg og afkast.

Det oplyses ved tilsynet, at svejseapparatet p.t. ikke benyttes på værkstedet, men at der foreligger planer om på sigt at ville indrette 1 svejseplads i autoværkstedet med dertil hørende udsugningsanlæg og afkast.

Virksomheden foretager ikke autolakering eller undervognsbehandling.

Virksomheden har ikke anmeldt slibe- og andre støvende aktiviteter, herunder f.eks. sandblæsning mv., eller afledning af rensningsdampe i forbindelse med f.eks. affedtningsanlæg.

Virksomheden foretager ikke udskiftning eller tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger.

Der er ingen gulvafløb med afledning til kloak i værkstedsområdet, idet det eneste gulvafløb, der var i værkstedet, er blevet afblændet.

Ifølge anmeldelsen generes ikke processpildevand i forbindelse med aktiviteterne, og virksomheden har ikke anmeldt vaskeaktiviteter.

Ved tilsynet fandtes midlertidigt i værkstedet en højtryksrenser, og det oplyses, at der lejlighedsvist foretages vask af køretøjer "rundt omkring" på skolen.

Der er ikke indrettet en vaskeplads, eller tilsikret kontrolleret afledning af spildevand fra vaskeaktiviteter.

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Det oplyses endvidere, at der pågår overvejelser om at indrette et smedeværksted i bygningens østlige ende til undervisningsformål bl.a. i svejsning. I givet fald påtænkes det, at der hér indrettes 1-2 svejsepladser.

Der findes punktudsugningsanlæg i smedeværkstedet, med et afkast, etableret i forbindelse med en tidligere smedje.

Afkastet er ført vandret gennem væg, derefter lodret og i en højde af ca. 1 meter over gennemførselsstedet og over højden af tagryg

Det er ved tilsynet uoplyst, om udsugningsanlægget er fungerende.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplæg

Autovask

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

Lift

Kompressor

CO₂-svejseapparat

Diverse håndværktøj

Højtryksrenser

Miljøskab

Spildbakke

Affaldscontainere

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Bolig og erhverv	1939 1972	537	290	Fjern-/blokvarme	400 m ² boligareal. Kælder 207 m ² og tagetage 154 m ²
2	Erhverv	1972 1990	1710	1710	Fjern-/blokvarme	Kælder 124 m ²
3	Erhverv	1974 1996	260	260	Fjern-/blokvarme	
4	Bolig	1975 1994	131	0	Fjern-/blokvarme	
5	Erhverv	1979	226	226	Fjern-/blokvarme	
6	Erhverv	1980 1996	329	329	Fjern-/blokvarme	Autoværksted, ca. 100 m ² Smedeværksted, ca. 75 m ²

7	Erhverv	1980 1994	338	338	Fjern-/blok-varme	
8	Erhverv	1977 1984	776	776	Fjern-/blok-varme	Tagetage 190 m ²
9	Erhverv	1983	305			Maskinhus
10	Erhverv	1992	1332	1519	Fjern-/blok-varme	Tagetage 197 m ²
18		1000	37			Carport

De faktiske forhold:
Do.

6.7. Antal ansatte

-

6.8. Driftstid

Alle ugens dage kl. 08.00-22.00.

Elever har som hovedregel kun adgang til værkstedet på hverdage kl. 13.00-17.00 og kun i forbindelse med undervisning.

Den øvrige driftstid benyttes værkstedet primært af skolens pedel.

7. Råvarer og hjælpesoffer

7.1. Råvareliste

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

7.2. Opbevaringsforhold

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

*Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.
Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.*

*Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.
Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.*

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹⁴.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Råvarer i form af olier og kemikalier skal endvidere opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines



Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olier og kemikalier m.m., og omfatter opbevaring af olier og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- oplag af olier og kemikalier m.m. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak,
- **olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.**
Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietanksbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Råvarer i form af olie og kemikalier opbevares indendørs på værkstedet i indkøbseballager i småemballage, maks. 25 liter, i værkstedet i miljøskab eller i spildbakke, placeret på tæt betongulv uden afløb til kloak, jord, grundvand eller overfladevand.

Miljøskabet er indrettet med hylde med spildopsamlingsmulighed, dog findes på nederste hylde, hvor der oplagres brændstof i 25 liters dunke, ingen spildsikring.

Opbevaring af brændstof i 25 liters dunke i miljøskabet uden spildsikring findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier mv. Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne til enhver tid efterleves.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Fjern-/blokvarme.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Udstødningsgasser

Svejserrøg

8.3. Udsugningsanlæg

Det er anmeldt, at der foretages svejseaktiviteter ved to svejsepladser.

Afkasthøjde fra udsugning af svejserrøg er i anmeldelse oplyst værende 1 meter over højden af tagryg, hvilket findes i overensstemmelse med kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Ved tilsynet fandtes dog, at virksomheden ikke har etableret udsugningsanlæg for svejserrøg i autoværkstedet.

Virksomheden foretager ikke autolakering eller undervognsbehandling.

Virksomheden har ikke anmeldt slibe- og andre støvende aktiviteter som sandblæsning mv., eller afledning af rensmiddeldampe i forbindelse med f.eks. affedtningsanlæg.

Virksomheden foretager ikke udskiftning eller tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger.

Der stilles derfor ikke krav om etablering af udsugningsanlæg med tilhørende afkast for disse ovennævnte aktiviteter.

Idet det lægges til grund, at virksomheden ikke foretager reparation-/servicearbejder på motorkøretøjer med motorer i drift, og at der alene er tale om udstødningsgasser i forbindelse med at køretøjerne køres ind og ud af værkstedet, stilles der ikke krav om etablering af udsugningsanlæg med tilhørende afkast for udstødningsgasser.

8.4. Filteranlæg

Der er ingen filteranlæg.

8.5. Afkast

Det er anmeldt, at afkast fra svejserøgsudsugningen er ført 4,5 meter over terræn, ca. 1 meter over tagryg. Ved tilsynet fandtes, at der ikke er etableret afkast for svejserøg i forbindelse med autoværkstedet.

8.6. Emissionsgrænseværdier

-

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Idet der i værkstedet findes svejseanlæg, lægges kapaciteten, dvs. muligheden for, at der foregår – eller kan foregå – svejseaktiviteter til grund, upåagtet, at virksomheden oplyser, at der p.t. ikke foretages svejseaktiviteter.

Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, at svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter, samt at afkast fra svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Forholdet omkring det manglende udsugningsanlæg og tilhørende afkast for svejserøg findes således ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne til enhver tid efterleves.

Udsugningsanlæg og afkast for svejserøg skal etableres straks, alternativt skal svejseanlæg udgå fra værkstedet, således at der ikke kan foretages svejseaktivitet.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen¹⁵ og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 ”Ordning for dagrenovationslignende affald” gælder, at virksomheder har pligt til enten at benytte den kommunale dagrenovationsindsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver fraserteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed¹⁶.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Opbevaring af affald

Affald skal bl.a. opbevares efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Det vil bl.a. sige, at:

- Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.
- Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Bilskrot

Jf. bilskrotbekendtgørelsens § 14 gælder at enhver virksomhed, der er anmeldeligt efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte væsker, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4. Se nærmere i vedlagte notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder.

Elektronikaffald

Af elektronikaffaldsbekendtgørelsens¹⁷ § 34 fremgår, at slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. § 38, ved at aflevere affaldet til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

Jf. bekendtgørelsens § 38 gælder, at ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,
- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:

¹⁶ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

¹⁷ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr



- a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og
- b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
- 3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
- 4) de i bilag 3 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 4, og
- 5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
 - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
 - b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere,
 - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
 - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens bilag 2, at visse fraktioner af elektronikaffald anses værende farligt affald, f.eks. EAK 16 02 09–16 02 13, 20 01 35 m.fl.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald”, § 15 ”Ordning for forbrændingseget affald” samt § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.3. Farligt affald

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

Spraydåser, samt absorptionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald) forurenede med farligt affald (fast olieholdigt affald) sammenblandes med og bortskaffes p.t. sammen med småt brændbart erhvervsaffald.

9.4. Ikke farligt affald

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.5 Opbevaring

Virksomheden opbevarer affaldsprodukter i form af farligt affald (olier og kemikalier) samt øvrigt affald.

Farligt affald opbevares i spildbakke indendørs i værkstedet.

Jern- og metalskrot opbevares p.t. udendørs i åben container, der ikke er beskyttet mod vejrlig.

9.6. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Ved tilsynet fandtes, at spraydåser, samt absorptionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald) forurenet med farligt affald (fast olieholdigt affald) sammenblandes med og bortskaffes sammen med småt brændbart erhvervsaffald, der afhentes af NVF, Lemvig.

Endvidere er det oplyst, at NVF, Lemvig afhenter spildolie fra værkstedet.

Hertil bemærkes, at NVF, Lemvig ikke er registreret i Affaldsregistret til indsamling af farligt affald.

Handbjerghus Efterskole oplyser ved tilsynet, at skolen i stedet fremover vil benytte den kommunale genbrugsplads, hvor skolen i øvrigt også afleverer andet affald, som f.eks. lysstofrør.

Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.7. Vurdering vedr. affald

Kildesortering

Virksomheden skal sikre, at affald kildesorteres, jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 64, 67 og 68, samt, jf. § 73, at farligt affald ikke må blandes med andet farligt affald eller med ikke-farligt affald.

Virksomhedens farlige affald i form af spraydåser, samt absorptionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald) forurenet med farligt affald (fast olieholdigt affald) sammenblandes med og bortskaffes p.t. sammen med småt brændbart erhvervsaffald.

Forholdet anses således i strid med bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at farligt affald ikke blandes med andet affald, men håndteres, opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Opbevaring af ikke farligt affald, jern og metal

Virksomheden opbevarer affald af jern og metal i åben, udendørs opstillet container, der ikke findes beskyttet mod vejrlig.

Forholdet anses således i strid med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at oplag af affald af jern og metal sker ved beskyttelse mod vejrlig.

Transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg

Ved tilsynet fandtes, at ikke alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg er registreret i Affaldsregistret til de affaldsfraktioner, de håndterer, herunder findes det, at NVF, Lemvig ikke er registreret til indsamling af farligt affald.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativs §§ 12 og 15, og det indskræpes, at Handbjerghus Efterskole sikrer, at der alene benyttes godkendte affaldstransportører,

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det oplyses ved tilsynet, at virksomheden benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse affaldsfraktioner, uden at virksomheden har tilmeldt sig ordningen, jf. Struer kommunes erhvervsaffaldsregulativs § 11.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at – såfremt kommunal genbrugspladsordning for erhverv ønskes benyttet – at virksomheden tilmelder sig ordningen.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakopland nr. SØ2.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

10.2. Uforurenet tag- og overfladevand

Ingen bemærkninger.

10.3. Sanitært spildevand

Ingen bemærkninger.

10.4. Processpildevand

I hht. anmeldelse af autoværkstedet genereres ikke processpildevand i forbindelse med autoværkstedstriften.
Et afløb, der fandtes i værkstedsgulvet, er blevet afblændet.

Ved tilsynet fandtes midlertidigt i værkstedet en højtryksrenser. Det oplyses, at denne benyttes til vask af køretøjer og andet udstyr.

Der er ikke etableret en egentlig vaskeplads, ligesom der ikke sker kontrolleret afledning af spildevandet.

10.5. Renseanlæg

Der er til autoværkstedet ikke tilknyttet renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

10.6. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der generere processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller er blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse vedr. processpildevand.

10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Virksomheden har ikke anmeldt vaskeaktiviteter, eller anden processpildevand og har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Ved tilsynet fandtes midlertidigt en højtryksrenser, og det oplyses, at der foretages vask af motorkøretøjer o. lign.

Vaskeaktiviteter – vask af motorkøretøjer o. lign. - uden fornøden og korrekt indrettet vaskeplads og fornøden spildevandstilladelse anses ulovligt og det indskræpes, at dette straks bringes til ophør.

Hvis virksomheden på sigt ønskes at genoptage vaskeaktiviteter, skal der indsendes ansøgning om spildevanstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

En ansøgning skal som udgangspunkt bl.a. rumme et projekt med etablering af korrekt indrettet vaskeplads, korrekt dimensioneret sandfang og olieudskilleranlæg, prøvetagningsbrønd og afledning af spildevandet efter renseforanstaltningerne.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjklider

Af potentielle støjklider kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- kompressor, placeret indendørs
- højtryksrensere

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra autoværkstedets drift.

11.2 Begrænsning af støjgener

Forureningsfølsomt område defineres i autoværkstedsbekendtgørelsen som et område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål.

Forureningsfølsomt områdes ydre skel defineres som afgrænsningen i lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen af det pågældende område.

Støjende aktivitet defineres som enhver aktivitet på autoværkstedet, som giver anledning til støj.

Stærkt støjende aktivitet defineres som støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber.

Vaskeanlæg defineres som mekanisk autovask og -tørring, herunder højtryksrensning med vand eller damp.

Afstandene i bekendtgørelsens § 9 regnes fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til det forureningsfølsomme områdes ydre skel. Hvor autoværkstedet etableres i forureningsfølsomt område, regnes afstandene i § 9 dog fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til virksomhedens skel.

Ejendommen er beliggende i landzone, og er således ikke beliggende i et forureningsfølsomt område.

Afstanden fra værkstedsbygningen til nærmeste beboelse, ud over beboelse(r) til hørende ejendommen, hvor værkstedet er beliggende, er over 100 meter.

Afstanden fra værkstedet til boliger på ejendommen, hhv. i forbindelse med bygning 1 og bygning 4, er ca. 5-10 meter hhv. 45-50 meter.

Afstandskrav gøres dog ikke gældende i forhold til bolig(er) beliggende på samme ejendom som værkstedet, så længe denne/disse bebos af virksomhedens ejer/ejerkreds.

Der foretages i hht. anmeldelsen i mindre omfang støjende aktiviteter på værkstedet, men ingen stærkt støjende aktiviteter.

Såfremt boliger på ejendommen bebos af andre end virksomhedens ejer/ejerkreds, gælder følgende:

Indenfor en afstand af 20 meter fra de støjende aktiviteterne i forbindelse med autoværkstedsdriften til boliger på ejendommen må de støjende aktiviteter kun foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, og må kun foregå i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.

11.3. Vurdering vedr. støjforhold

Det vurderes, at virksomheden kan overholde afstandskravene i autoværkstedsbekendtgørelsen i forbindelse med begrænsning af støjgener til omgivelserne.

Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Ifølge BBR er der ingen olietankanlæg på ejendommen, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold som beset ved tilsynet.

12.2. Belægninger

Indendørs belægning på værkstedet består af beton, og er uden afløb til kloak.

Udendørs belægninger omkring værkstedet består primært af løs grus.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen¹⁸

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Der blev ved tilsynet ikke fremvist ovennævnte dokumentation.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Dokumentation især omkring bortskaffelse af farligt affald skal foreligge i 5 år og skal kunne forevises på forlangende.

Forholdet indskærpes.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

¹⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁹.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 17. august 2017

Oversigtsplan over virksomheden indretning

Skema over råvarer og hjælpestoffer

Skema over affald

Oversigtsplan afløbsforhold, separatkloakering

Notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder.

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer