



## Rapport for miljøtilsyn hos Genbrugspladsen - Over Kæret, Over Bækken 1, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	13.04.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	99314955	<b>CVR nr.</b>	29189420
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1013782357

<b>Virksomhedstype</b>	K211, Genbrugspladser		
<b>Godkendelsesdato</b>	12.02.2003		
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>			

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er en genbrugsplads, hvor erhverv og private borgere i Aalborg Kommune kan aflevere affald. Pladsen er miljøgodkendt 12. februar 2003. Virksomhedens miljøgodkendelse er under revurdering og forventes at blive meddelt snarest.</p> <p>Affaldsfraktioner, der klassificeres som ikke-farligt affald, opbevares i stål-containere (de fleste lukkede/med låg) på pladsen, der er befæstet over det hele. Haveaffald opbevares i pladsens nordøstlige hjørne. Farligt affald opbevares i bygning til olie-/kemikalier.</p> <p>Medarbejdere omfatter 2 hold af hver med 3 genbrugsvejledere og 1 servicemedarbejder.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		12-20	10-20	10-20
Miljøledelse				
ISO 14 001				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Kemikalierum/skab			Filtermætter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er luftafkast fra diverse kemikalietromler i olie-/kemikalierummet, hvor farligt affald modtages og sorteres. Afkastet er ført 1 m over tag. Der er opsat alarm på ventilationen. Ventilation kontrolleres årligt af Ven-Tek A/S.
Luft, støv	Asbestholdige tagplader opbevares i lukket container, der åbnes efter behov.
Lugt	Den primære kilde til lugtpåvirkning vurderes at være oplag af haveaffald. Påvirkningen minimeres ved at haveaffaldet bliver kørt væk løbende. Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 22-24 i miljøgodkendelse af 12. februar 2003. Ingen bemærkninger.

## Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Til- og frakørsel		
2	Intern transport		
3	Af- og pålæsning		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger vedr. støj. Støjforhold er tidligere dokumenteret ved støjberegning.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 25-36 i miljøgodkendelse af 12. februar 2003. Ingen bemærkninger.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Overfladevand				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Sanitært spildevand fra virksomhedens bygninger ledes til spildevandsledning.
Spildevand, procesvand	Aalborg Kommune, Miljø har tidligere vurderet, at overfladevand fra oplagsplads for jern-/metalcontainer og haveaffald på genbrugspladser er at betragte som processpildevand.
Spildevand, overfladevand	Af kloaktegning fremgår det, at overfladevandet fra genbrugspladsen ledes til regnvandsledning v. brønd 3440101. Afløbet passerer en sandfangsbrønd (Unisep, 3200 liter) og en koalescensudskiller (Unisep, 10 l/s). Udskilleranlægget er beskyttet af en vandbremse (type Mosbæk), der forsinker vandet til 10 l/s.
Spildevand, afløbsforhold	Overfladevand ledes til regnvandsledning og sanitært spildevand ledes til spildevandsledning.
Spildevand, egenkontrol	Der blev fremvist dokumentation for egenkontrol af olieudskiller.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)
1	Overfladevand	Olieudskiller med koalescensfilter	10,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der er indgået tømningssaftale om tømning af olieudskilleren på pladsen. Tømningen varetages pt. af S.P. Jensen 2 gange om året. Kvittering for

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	sidste tømning blev fremvist ved tilsynet. Sidste tømning foretaget d. 18. november 2022.

## Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ingen olietanke på adressen Over Bækken 1.

## Råvarer

Produkt	Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
Kattegrus	Indendørs	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden opbevarer opsugningsmateriale i den gamle hal til opsamling af evt. spild.

## Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Modtager
	Type	Volumen (l)		
Andet farligt affald	Container - lukket		Indendørs, ingen opkant	Nordværk
Andet plast	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Ragn Sells Danmark A/S
Asbest	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Blandet brændbart	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Blyakkumulatorer	Plastkasse, syrefast		Udendørs, overdækket	Nordværk
Bygningsaffald	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Bygningsaffald	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Deponiaffald	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Dæk	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Genan A/S
Elektronikaffald	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Flasker	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Reiling Glasrecycling
Fyrværkeri	Container - lukket		Opbevaring i orden	
Gips	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Ragn Sells Danmark A/S
Glas	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Ragn Sells Danmark A/S

Haveaffald	Ingen beholder		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	
Jern og metal	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	H.J. Hansen
Jord og sten	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Kølemøbler (CFC)	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Lysstofrør, lavenergipærer	Container - lukket		Udendørs, overdækket	Nordværk
Papir og pap	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Ragn Sells Danmark A/S
PVC	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Ragn Sells Danmark A/S
Rockwool	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	RGS Nordic
Sanitet	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Ragn Sells Danmark A/S
Trykimprægneret træ	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Træaffald	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordværk
Tøj og sko	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Virksomheden frembringer selv kun dagrenovation.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem de affaldsfraktioner, der modtages og oplagres på genbrugspladsen, og de fraktioner, der er godkendelse til at modtage, på nær småfyrværkeri, der modtages i begrænsede mængder.</p> <p>Det modtagne affald opbevares i containere med tydelig mærkning af indholdet i de enkelte containere.</p> <p>Korrekt sortering og vejledning af borgere sikres ved uddannelse af personale og introduktion til beskrivelserne i driftshåndbogen.</p>
Affald, farligt	<p>Virksomheden frembringer ikke selv farligt affald.</p> <p>Farligt affald indleveres af borgere i "modtagerummet" i bygningen med olie-/kemikalieaffald, hvor personalet sorterer affaldet i de korrekte emballager. Alle tromler er mærket med indhold/affaldskoder og faremærkning.</p> <p>Der er ingen afløb i kemikalierummet. Gulvet består af kar med rister, der fungerer som spildbakker i tilfælde af spild. Hvert kar kan rumme 1200 l. Fyldte dunke/containere opbevares i specialcontaineren som er forsynet med dobbeltbund. Under læsning af farligt affald til borttransport, den nærliggende afløb dækkes med brønddækselsafdækning.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Borgere afleverer farligt affald på disken i kemikaliehuset og affaldet sorteres af personalet. Medarbejderne bliver uddannet til at sortere farligt affald.  Virksomheden arbejder med kommunikation med borgere således at affald bliver sorteret korrekt på genbrugspladser.
Affald, opbevaring	Affaldet står i containere på SF-fliser, på asfalt eller i kemikaliehuset.  Ifm. med den kommende miljøgodkendelse bliver der stillet skarpere krav til opbevaring af jern og metal affald jf. standardvilkår. Fremadrettet vil jern og metal containere blive opbevaret på tæt belægning med afløb til spildevandsledning gennem sandfang og olieudskillere.  En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at elektronikaffald der opbevares under åben himmel, kan være en kilde til forurening med PFAS og en række andre miljøfarlige stoffer. Der vil blive stillet krav at elektronikaffald opbevares overdækket i den kommende miljøgodkendelse.
Affald, bortskaffelse	Der foretages løbende skift af containere, når containerne er fyldt. Der foretages en registrering elektronisk af alt det affald der bliver hentet på genbrugspladsen.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 8-15 i miljøgodkendelse af 12. februar 2003. Ingen bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomhedens miljøgodkendelse er under revurdering og forventes at blive meddelt snarest.
Planforhold	Genbrugspladsen er beliggende i kommuneplanområde 3.1.T2. Der er en lokalplan for området - nr. 07-029.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Udført egenkontrollen blev fremvist ved tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på V2 niveau, jf. Jordforureningsloven.
Miljøforbedringer, miljømål	Der arbejdes løbende med stigning af genanvendelsesprocenten, derudover er Initiativer med direkte genbrug og genanvendelse sat i gang,
Bæredygtighed*	Virksomheden er certificeret og i forbindelse hermed bliver der arbejdet med bæredygtighed og miljømålsætninger. Virksomheden følger desuden el-, vand- og varmemeforbrug.