



TØNDER KOMMUNE

EMIL SKOV
Gasse Nyvang 9
6780 Skærbæk

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929293
Mail: ehk1@toender.dk
Sags id.: 09.17.38-P19-4-21
Ks:DF

10-01-2022

Anmeldelse af plansiloer

Vi meddeler hermed, at du kan opføre plansiloerne på Gasse Nyvang 9, 6780 Skærbæk uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16b i husdyrloven¹.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt 2 plansiloer på hver 352 m², med en længde på 32 m og en bredde på 11 m, hvor afgrænsningsmuren bliver under 3 m over terræn. Plansiloerne er bygget. Plansiloerne er åbne i begge ender med randbelægning og der er etableret afløb i begge ender med fald.

Den yderste plansilo mod syd har ikke afgrænsningsmur, men randbelægning ud mod marken.

Du kan se plansiloernes placering på vedlagte bilag 1.

Vurdering

Plansiloerne er erhvervsmæssige nødvendige for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Plansiloerne er anmeldt til at blive 704 m², og derved overstiger den ikke 3.000 m², som er max arealet for ensilagepladser ansøgt via anmeldeordningen.

Plansiloerne etableres så de overholder gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen³, kravene i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og afstandskravene i § 8 i husdyrloven. Kravene i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er:

- 1) Mindst 150 m til de områder, der er nævnt i § 6 stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugsloven.
- 2) Mindst 100 m til nærmeste nabobeboelser, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
- 3) Mindst 50 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m².

Det anmeldte er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, værdifuldt kulturmiljø, særlige naturbeskyttelsesinteresser, og nationale geologiske interesseområder.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01.05.2019

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2225 af 27. november 2021

³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 01.01.2022

Det er en betingelse for anmeldelsen, at udførelsen at det anmeldte ikke medfører ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter og silovæggene skal overholde en max. højde på 3 meter over eksisterende terræn.

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning.

Vilkår

Ingen ændring

Naboorientering

Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i seks år fra dags dato.

Øvrige bemærkninger

Du er selv ansvarlig for at få ensilagepladsen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en ensilageplads.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest mandag den 7. februar 2022**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Elisabeth Holst Knudsen
Miljømedarbejder

Bilag

Uddrag fra husdyrgødningsbekendtgørelsen
Beliggenhedsplan

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Opbevaring af ensilage

§ 17.

Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilageopbevaringsanlæg skal desuden være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2-7, eller som tårnsiloer. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 2.

Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3.

Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, jf. stk. 6, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m.

Stk. 4.

Der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for anlægget, skal denne være tæt og lukket.

Stk. 5.

I umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 6.

Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 7.

Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage.

