

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Danpor A/S	Dato for tilsyn: 6. august 2026
Tilsynsadresse: Sletten 1	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: 26451914 og P - nr. 1008931409	Matrikel: 4 ah
Kontaktperson: Hans Petersen	Planforhold: Erhvervsområde 2.1 E4
Telefon nr.: 86995500	Tilstede ved tilsynet: Hans Petersen og Nicki Petersen
E-mailadresse: danpor@danpor.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
D 59 Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren (EPS) med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig 5 tons pr. dag.	Fremstilling af isoleringsplader af polystyren (flamingo)

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):				
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):	Nej	Dato herfor:
--	-----	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)				
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)

Jordforurening
På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Der produceres gulvisoleringsplader (flamingo-plader) til byggebranchen. Isoleringsplader af ekspanderet polystyren fremstilles ud fra polystyren-granulat. Granulatet ekspanderes ved hjælp af damp og kontrolleret tryk. Polystyren afgiver pentan, når det ekspanderes. Efter luftafkøling og lagring smeltes de ekspanderede kugler herefter sammen til den endelige plade ved endnu en gang at tilføre damp under kontrolleret tryk. Pladerne afkøles i formen vha. forstøvet vand. Modsat de fleste andre producenter så bliver pladerne hos Danpor produceret i form i den endelige størrelse. Dette giver et bedre produkt i forhold til de isoleringsplader, der fremstilles ved udskæring. Virksomheden genanvender EPS-affald fra produktion.
Produktionsareal og grundareal	Produktionsareal ca. 400 m² Lager 1.500 m² Grundareal 8.530 m²
Indretning	Virksomheden er indrettet med: 3 stk. produktionsmaskiner 2 stk. skruekompressor 2 stk. køletårne (udendørs) 1 stk. knuser Der er desuden 4 trucks (2 eldrevne og 2 gasdrevne) samt 5 lastbiler i virksomheden. Virksomheden oplyste, at der var indkøbt en ekstra eldrevet truck og, at denne blev leveret i næste uge. Der er et mindre reparationsværksted på virksomheden.
Etableret på nuværende adresse	2003
Udvidelse / ændringer	<i>Virksomheden producerer på 3 maskiner. Maskinerne udnyttes fuldt ud i treholdsskift, 7 dage om ugen.</i> Virksomheden producerer kun isoleringsplader. Tidligere blev der også produceret flamingo-kasser.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald med senere ændringer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Antal ansatte	20-22 personer.
Driftstid	Treholdsskift på alle dage 24/7 <i>Tidligere blev der produceret i 42 uger på hverdage, i alt 210 dage pr. år. I dag produceres de 51 uger om året på alle ugens 7 dage, hvilket er 357 dage pr. år.</i>
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej
Egenkontrol / driftsjournal	-
Bemærkning	Virksomheden anvender ca. 1.500 tons polystyren om året. Med ca. 357 produktionsdage pr. år giver det et forbrug på ca. 4,2 tons pr. dag. Produktionen er dermed fortsat under 5 tons pr. dag. Såfremt produktionen øges, så der anvendes over 5 tons polystyren pr. dag, vil virksomheden blive omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens regler om miljøgodkendelse. Virksomheden vil i givet fald blive omfattet af listepunkt D208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag. <i>Virksomheden overvejer at udvide produktionen på adressen til over 5 tons pr. dag. Tilsynsmyndigheden forventer svar på ovennævnte snarest.</i>

3. BEMÆRKNINGER FRA tilsynsrapport 2013

Nr.	Bemærkning i 2019	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2026
1	Manglende inspektion af den overjordiske oiletank på 100.000 liter.	Tanken er der ikke mere.
Bemærkning		

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Skruekompressor (2 stk.)	Indendørs i separat rum
2	Køletårne	Udenfor
3	Brug af trykluft ved produktionsmaskinerne	Indendørs
4	Transport til og fra med lastbiler	Udendørs
Bemærkninger		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener udendørs på virksomheden. Kommunen har ikke modtaget klager over støj. Der afgår ca. 6 læs pr. dag med virksomhedens lastbiler. Dertil kommer levering af råvarer mv., hvilket er ca. 1 læs hver 10. dag.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde (m)	Filter/ rensning
1	Kedel	Ca. 10,5 m over terræn	Nej
Bemærkninger:		Kedlen er på 2 MW og bruges til at producere damp til produktionen. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener.	

Opvarmning

Type	Varmepumpe
Bemærkning	Spildvarmen fra produktionsmaskinerne er tilstrækkelig til opvarmning af produktionslokalerne. Der er ikke etableret varme i lagerhallen.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja, begrænset omfang
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
-	-	-	-	-
Bemærkning	Der afledes ikke egentlig processpildevand. Der afledes dog en mindre mængde vand fra bundblæsning af kedelen. Der anvendes vand til produktion af damp samt til køling. Procesvand renses i osmoseanlæg, og der er derfor ikke behov for tilsætning af hjælpestoffer. I osmose-anlægget renses vandværksvandet for salte, som ellers vil kunne give anledning til korrosion eller aflejringer i kedel og rørsystem. En mindre mængde vand og de			

frafiltrade salte, genbruges i køleanlægget. Dette er en ændring, der har eksisteret i ca. 2 år. Før dette, blev de frafiltrade salte, sammen med lidt vand, afledt til regnvandsledning.

Afløb fra produktionslokalet er tilsluttet olieudskiller.

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskiller	-	Udenfor, foran bygning
2 "Sandfang" (til opsamling af flamingo-kugler)	-	Indendørs i reparationsværksted.
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Ja
Sidste tømning		13 .Januar 2026
Bemærkning	Virksomhedens olieudskiller tømmes i dag af Norva24 Danmark A/S, hvilket er i henhold til kommunal tømningsordning. Der er gulvafløb ved produktionsmaskinerne. Afløbet ledes via stort sandfang og olieudskiller til kloak. Ved utæthed i maskinernes hydrauliksystem, vil evt. oliespild derfor tilbageholdes i olieudskilleren. EPS kugler fra spild på gulvet tilbageholdes i "sandfanget". <i>Virksomheden oplyser at der er etableret en 2. sandfang.</i>	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Polystyren (granulat)	På paller i octobiner	Lagerhal
Grafit	(8-kantede papkasser)	
Tung fuelolie	100.000 l. tank	Udendørs over jorden
Plastfolie til "wrapning" af de færdige plader	-	Indendørs
Bemærkning	Virksomheden bruger under 1.500 tons polystyren om året. Ved et forbrug af polystyren på over 5 tons pr. dag, vil virksomheden blive omfattet af reglerne om miljøgodkendelse.	

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Etableret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olieretankbekendtgørelsen
1	Dieseltank	Over terræn	4.000	1997	Nej	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Virksomheden har kun 1 tank tilbage, som er en 30.000 liters Dieseltank. Oplysninger mangler dog på BBR meddelelsen. Virksomheden henstilles at dette efterkommes.				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/containere)	Opbevaring (hvor)	Transportør/modtager
Pap (octobiner)	-	Lukket container	Udenfor	Retur til leverandøren (der er pant på kasserne)
Plast		Åben container	Udenfor	Mørke Autotransport
EPS (plastaffald)	-	Silo	Lagerhal	Genanvendelse i egen produktion.
Rest/Mad/Plast ved kontorbygningen			Udenfor	RenoDjurs
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej	
Afhentes farligt affald i henhold til regulativ			Ikke relevant	
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant	
Bemærkning			Virksomheden genbruger selv granuleret EPS-affald fra produktion. Virksomheden har returordninger ifm deres produkter.	

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Ingen bemærkninger

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Der er ca. 130 m til en § 3 beskyttet sø.
Følsomme brugerområder	Afstand til nærmeste bolig er 160 m (Hornbjergvej 61).
Vandindvindingsinteresser	Indkørslen til virksomheden ligger i indvindingsoplandet til Tendrup vandværk. Ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser. Ligger ca. 150 m fra OSD-område.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til bemærkninger

1. Den nye tank på 30.000 er ikke registreret i BBR. Virksomheden har dog kontaktet Kommunen dengang vedrørende tanken og krav. Det blev blot forsømt også at inddrage BBR.