

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Glismosevej 26, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 8.10.2020
Ejer: Peter Rasmussen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 33304544	Dato for forrige tilsyn: basistilsyn den 4.5.2017. Prioriteret tilsyn den 13.11.2018
CHR nr.: 25341	Tilsynsførende: Marlene og Catrine
Betaler: Peter Rasmussen Glismosevej 26, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Peter Rasmussen
Andre ejendomme: Glismosevej 24 og Pollen 3	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:-	x
--------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 3,74	Risikoscore efter tilsyn: 4,34
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		
Dato	Håndhævelsetype	Kommentar
27.10.2020	indskærpelse	Manglende beholderkontrol
27.10.2020	indskærpelse	Etablering af møddingsplads uden forudgående tilladelse
27.10.2020	indskærpelse	Vilkår omkring kontrol af vandforbrug er ikke overholdt
27.10.2020	indskærpelse	Manglende 5-årig opbevaringsaftale/afsætningsaftale
27.10.2020	indskærpelse	Manglende dykket indløb

Antal markstakke: 0	Ingen
----------------------------	-------

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Der er ikke 9 mdrs. opbevaringskapacitet på ejendommen. Der afsættes 800m ³ gylle til Auningvej 37, 8544 Mørke – der skal laves en 5-årig aftale. Se mere herom i tilsynsbrevet. Der er ikke lavet rettidig beholderkontrol på gyllebeholderen – se mere herom i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Der er etableret et møddingssted mellem stalden og gyllebeholderen til det faste husdyrgødning – se mere herom i tilsynsbrevet.

Vilkår 12 i miljøgodkendelsen omkring vandforbrug er ikke overholdt – se mere herom i tilsynsbrevet

Mangler dykket indløb i gyllebeholder - se mere i tilsynsbrevet

Kortet i beredskabsplanen skal revideres/udskiftes (se kortet bagest i dette tilsynsskema)

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 51743656

Ejers mail: prasmussen@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:			Dato for registrering: planperiode 18/19			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,43	Indgangsvægt: 364,4	Afgangsvægt: 550,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.440		37,20	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	11.560		53,56	Fravænningsvægt : 7,1	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	335		22,84	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	240		38,18	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	95		15,11	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 167,32

Tilsynskommentar

Ejendommen har en § 16 b fra 15.3.2019

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Opdrætsstald	808	
2	Ny klimastald	126	
3	Farestald	428	
4	Farestald II	282	
5	Drægtig III (ny stald, tidl. foderlade)	604	
6	Løbestald	386	

Produktionsarealer – Tilladelse : § 16 b fra 15.3.2019

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
1	A	808	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	15-03-2019	15-03-2025
2	B	126	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	15-03-2019	15-03-2025
3	C	428	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	15-03-2019	15-03-2025
4	D	282	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	0	15-03-2019	15-03-2025
5	E	590	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	0	15-03-2019	15-03-2025
5	F	14	Alle dyr	Dybstrøelse	0	15-03-2019	15-03-2025
6	G	386	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	15-03-2019	15-03-2025

Produktionsarealer - Registreret

Tilsynskommentar

	Alle stalde er i brug, og tilladelsen er udnyttet.
--	--

OPBEVARINGSANLÆG**Beholdere**

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	02-12-2008	415	1.600	10	Der er <u>ikke</u> lavet rettidig beholderkontrol.
Fortank til gyllebeholder	02-01-1900		0	10		
Gyllekanaler	01-01-1900		0	200		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Der tilføres gylle fra hele ejendommens besætning til gyllebeholderen.

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)		X
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x

Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant for ejendommen	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

	Der er ikke lavet rettidig beholderkontrol – se mere herom i tilsynsbrevet. Der mangler dykket indløb – se mere herom i tilsynsbrevet.
--	---

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsoplag				Møddingsstedet er etableret uden forudgående tilladelse – se tilsynsbrev

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		x
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	?	?
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	Til en fortank som var stoppet på tilsynet	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)		x
Er rand eller sidemur ren for mødding?		x
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?	Overfladevand samt fra tagene	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	?	?
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	?	?
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		x
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x



Der er lavet et møddingssted mellem drægtighedsstalden og gyllebeholderen. Møddingsstedet er ikke ansøgt og godkendt hos Syddjurs Kommune.
 Pga. møddingsoplag samt møddingssaft var det ikke muligt at besigtige møddingstedet ordentligt
 Se mere herom i medsendte tilsynsbrev.

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	1810
Samlet produktion af gylle (ud fra registreret) i m ³ :	3.958
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	5,49

Fast gødning	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	0
Samlet produktion af fast gødning (registreret) i m ³ :	297
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0,00

Tilsynskommentar

	Opbevaringskapaciteten er ikke tilstrækkelig til 9 måneders tilførsel – der afsættes 800 m ³ gylle til Auningvej 37. Da ejendommen ikke har 9 mdr. opbevaringskapacitet, skal der laves en skriftlig aftale om opbevaring eller afsætning af gylle. Se tilsynsbrevet
--	---

GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Afsættes ?	Hans Hjort Sørensen	Auningvej 37	-	800	?

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	X	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	X	
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.p df		

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Ikke relevant	
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? nej
Er der markboring (placering på kort)? nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Med rovfluer	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Rotter bekæmpes via sikringsordning ved Anticimex
--	---

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	Se bem.	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

	Der er ikke kemikalier på ejendommen. Det er ikke ejer selv der står for driften af arealerne.
--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD					
Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Ikke oplyst	Indendørs		Container der tømmes af Renodjurs	
Døde dyr	Kadaverkappe + containerspande	Overdækket		Daka	
Kemikalier (pesticider m.m.)					Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs		Marius Pedersen	Der har ikke været tømt kanylespand i nogle år. Kanylespanden skal dog tømmes i nærfremtid. Der skal gemmes kvittering for aflevering af kanyler.
Olieaffald *	Tromle				

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2008	32392 g-nr: 505323	Tank	C3A	dieselolie	1200l	Over terræn, udendørs – i garage	Er registreret i BBR den 19.10.2020

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007		
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

	2500 l dieselolietank fra 1996 findes ikke længere på ejendommen. Er blevet slettet fra BBR. 1200 l dieselolietank fra 2008 er ikke tidligere anmeldt til Syddjurs Kommune. I forbindelse med tilsynet og ifølge aftale med ejer er denne dieselolietank nu oprette i ejendommens BBR.
--	--


VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår der er kontrolleret:

Vilkårene i ejendommens miljøtilladelse blev kontrolleret.

Vilkår 5 + 10

Der blev fremvist driftjournal for kontrol af temperatur- og luftfugtighed samt ventilation og styring:



Type godkendelse:
§ 16b
miljøgodkendelse
marts 2019

Vilkår 11

Der blev udleveret dokumentation for kontrol af el-forbruget (vilkår 11):

Månedrapport for maj 2018	Månedrapport for jan. 2019	Månedrapport for juni 2019	Månedrapport for dec. 2019	Månedrapport for juni 2020
87.075 kWh*	17.974 kWh	15.375 kWh	198.534 kWh*	16.299 kWh

*Forbrug år til dato

Det er på ejendommen estimeret til et årligt el-forbrug på 300.000 kWh, og ovenstående oplysning fra dec. 2019 viser år til dato forbrug som er på 198.534 kWh.

Ud fra ovenstående oplysninger, som bl.a. viser månedsforbrug (jan 2019, juni 2019 samt juni 2020) og forbrug år til dato (maj 2018 og dec. 2019) er vilkår 11 korrekt dokumenteret samt overholdt.

Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:

Vilkår 12

12. Der skal føres halvårlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftjournal.


Der blev ikke dokumenteret halvårlig kontrol med vandforbruget – se tilsynsbrevet

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	19-10-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	4,34	

Situationsplan over ejendommen



Kortet herunder er fra beredskabsplanen. Kortet skal revideres/udskiftes i beredskabsplanen.

