

Rougsø Cross Klub
v/Arne Kjær

E-mail: arnekjær53@icloud.com

Afdeling: Erhverv og miljø
Dato: 22.03.2018
Reference: Flemming H. Nielsen
Tlf.: 89 59 40 02
E-mail: fhn@norddjurs.dk
Journalnr.: 17/18040

Tilladelse til vaskeplads med udledning af spildevand via olieudskiller til lokal afvandingsgrøft i Ørsted Kær. Rougsø Cross Klub, Ørsted Kærvej 12M, 8950 Ørsted, matr. nr. 16as Ørsted by, Ørsted

Der meddeles hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til at Rougsø Cross Klub kan etablere en vaskeplads, Ørsted Kærvej 12M, 8950 Ørsted. Arealet ejes af Norddjurs Kommune og Rougsø Cross Klub har en leje-/låneftale. Alle udgifter til etablering og drift af spildevandsanlægget påhviler crossklubben.

Spildevand udledes via sandfang og olieudskiller til en lokal afvandingsgrøft med videre forbindelse til Flodgrøften og Hejbæk (pumpelag).

Vaskepladsen vil blive anvendt til vask af motocrosscykler, som rengøres med højtryksrensere (80-100 bar) ved brug af koldt vand og uden anvendelse af hjælpepestoffer. Vaskepladsen benyttes fra sæsonstart ca. 1. marts til 1. november (tirsdage og lørdage), og vil blive brugt ca. 1 time ad gangen. Der vaskes op til ca. 10-15 motocrosscykler pr. dag, hvis der er vådt føre, og der er behov for rengøring af maskinerne.

Vaskepladsen får en størrelse på ca. 22,5 m² med tæt betonbelægning. Fra pladsen er der afløb til 700 liter sandfang og derfra til Jan Olsson Type 1 Koalescens olieudskiller (6 l/s).

Tilladelsen gives på grundlag af ansøgning modtaget den 29. oktober 2017 og senere indkomne supplerende oplysninger.



Udløb til lokal drængrøft med forbindelse til Flodgrøften og Hejbæk. DDO copyright COWI.

1. Vilkår vedr. vaskeplads og olieudskiller

- 1.1 Spildevandsanlægget skal placeres og udføres i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, bortset fra eventuelle ændringer i nedenstående vilkår. Spildevand fra vaskeplads skal afledes igennem godkendt klasse I olieudskiller og tilhørende sandfang.
- 1.2 Vaskepladsens størrelse skal være i overensstemmelse med det ansøgte. Området skal afgrænses, så regnvand ikke ledes ind på vaskepladsen fra de omkringliggende arealer, og så spildevand fra vaskepladsen ledes til olieudskilleranlægget. Kun spildevand fra vaskepladsen samt regnvand, der falder inden for vaskepladsens areal, må tilledes olieudskilleranlægget.
- 1.3 Olieudskiller og sandfang skal være dimensioneret efter gældende Norm for dimensionering af olieudskillere og sandfang.
- 1.4 Olieudskilleren skal indrettes med automatisk flydelukke og alarm for lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Ved denne fyldningsgrad skal tømning straks iværksættes.
- 1.5 Olieudskilleren med tilhørende sandfang skal tømmes og inspiceres i overensstemmelse med kommunens regulativ mindst 1 gang om året. Sandfang tilknyttet olieudskilleranlæg skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. Slam og olieholdigt vand fra udskilleranlæg skal bortskaffes efter kommunens anvisning. Der sker tilmelding til kommunal tømningsordning, når anlægget er etableret og færdigmeldt. Driftsherre rekvirerer selv evt. ekstra tømninger. Der henvises til regulativ for tømningsordningen på Reno Djurs' hjemmeside.
- 1.6 Vaskepladsens belægning skal til enhver tid være tæt og impermeabel, så der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand.
- 1.7 Olieudskiller, sandfang, brønde og afløbsledninger skal til enhver tid være tæt, så der ikke kan ske udsivning af forurenende stoffer.
- 1.8 Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det i beskrivelsen oplyste, skal dette forinden meddeles Norddjurs Kommune, der skal vurdere, om ændringen kræver ny spildevandstilladelse, herunder hvis der sker ændringer i brugen af hjælpestoffer eller med hensyn til spildevandets sammensætning i øvrigt.
- 1.9 Alarmen for væskestand og lagtykkelse skal funktionsprøves mindst én gang om året.
- 1.10 Udledningen må ikke give anledning til visuel oliefilm eller aflejringer i vandløbsrecipienten. Der kan om nødvendigt fastsættes et egentligt udlederkrav for bl.a. oliestoffer. Norddjurs Kommune kan desuden kræve, at der udtages stikprøver til kontrol af det afledte spildevand. Prøver skal udtages i prøvetagningsbrønd (brønd efter olieudskilleren) uden tilløb af andet spildevand. Prøvetagningsbrønde skal have en indvendig diameter på minimum 400 mm. Udtagning af prøver af olieholdigt spildevand kræver, at der er en frit faldende vandstråle. Prøvetagning skal foregå på tidspunkt med en normal afledning af spildevand.
- 1.11 Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium eller firma, som er akkrediteret af DANAK til at foretage de pågældende prøvetagninger og analyser. Spildevandet skal analyseres for sit indhold af mineralsk olie og pH. På baggrund af analyseresultaterne kan tilsynsmyndigheden vurdere, om der skal fastsættes yderligere vilkår for afledningen af spildevand.

- 1.12 Hvis der ved tømning, bundsugning, tæthedsprøvning, TV-inspektion, eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder på afløbssystemet (sandfang, olieudskiller og rørtilslutning), skal Norddjurs Kommune straks underrettes.
- 1.13 Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72 kan det påbydes at gennemføre nærmere undersøgelser, f.eks. tæthedsprøvning af olieudskiller og afløbssystem. Der kan her forventes krav om, at tæthedskontrollen skal foretages af uvildigt og dertil kvalificeret firma, der på forhånd er accepteret af tilsynsmyndigheden. Firmaets beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden snarest muligt og senest 1 måned efter, at kontrollen har fundet sted. Tæthedskontrollen skal udføres efter DS455 "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord".
- 1.14 Anlæggets ejer/driftsansvarlige skal registrere følgende:
- Forbrug af hjælpestoffer (rengøringsmidler) i forbindelse med vaskeaktiviteterne, mindst årlig opgørelse
 - Resultat af kontrol med samt tømning af sandfang og olieudskiller (dato over tømninger samt tømningsrapporter)
 - Resultat af kontrol med alarm for væskestand og lagtykkelse
 - Resultater af evt. spildevandsprøver
- Registreringerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal fremlægges for tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 1.15 Alle arbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakarbejderne skal færdigmeldes på vedlagte attest sammen med rettet afløbsplan.

Generelle oplysninger

Det vurderes, at den hydraulisk merbelastning af de nedstrøms liggende vandløb vil være ubetydelig. Da der etableres et effektivt sandfang, vurderes det ikke, at der sker nogen øget udledning af sand og andre partikulære stoffer.

Området ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser, og dermed uden for særligt drikkevandsområde (OSD-område). Der ligger ingen vandindvindingsboringer inden for 300 meter fra den planlagte vaskeplads.

Spildevand renses i sandfang og olieudskiller, inden det udledes til nærmeste overfladerecipient. Afvandingsgrøft har videre forbindelse til Flodgrøften og Hejbæk pumpelag. De pågældende vandløb er ikke målsat i vandområdeplanerne, og skal således ikke opfylde et miljømål. 5 km nedstrøms for udledningen pumpes vand fra Hejbæk ud i Alling å, nær ved åens udløb i Grund Fjord.

Alling å skal ifølge vandområdeplan 2015-2021 opfylde målet, god økologisk tilstand. Tilstanden er i dag betegnet som ukendt på den pågældende strækning. Der er ikke planlagt specifikke tiltag til at forbedre tilstanden i indeværende planperiode. Miljømålet i Grund Fjord er ligeledes god økologisk tilstand, men den samlede tilstande betegnes som værende moderat, hvorfor miljømålet ikke er opfyldt. Dette skyldes primært påvirkning med næringsstoffer fra oplandet (eutrofiering). Den pågældende spildevandsudledning vurderes ikke at have nogen indflydelse på hverken Alling å samt Grund Fjord og Randers Fjord.

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, der ligger ca. 9 km nedstrøms for udledningen. Norddjurs Kommune vurderer ikke, at der er nogen risiko for, at det planlagte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter

kan påvirke Natura 2000-områder negativt, og der er således ikke foretaget nogen nærmere konsekvensvurdering.

Der er endvidere ikke registreringer af levesteder for særligt beskyttede dyre- og plantearter inden for arealerne, der bliver berørt af projekterne (bilag IV-arter), udover odder, der findes i en række vandløbssystemer på Djursland.

Norddjurs Kommune vurderer samlet, at etableringen af vaskeplads med udløb til lokal vandløbsrecipient kan foregå uden risiko for påvirkning af områdets grundvand og overfladerecipienter. Der er tale om en begrænset spildevandsmængde, og der etableres renseforanstaltninger, som kan tilbageholde de forurenende stoffer.

Jordforurening

En del af arealet er kortlagt i henhold til Jordforureningsloven som muligt forurenet (se nedenstående kort).

Eftersom området er kortlagt, må en eventuel fraførsel af jord fra opgravningsstedet ikke udføres, uden at Norddjurs Kommune forudgående kontaktes, og jordflytningen skal anmeldes til kommunen og udføres i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen.

Norddjurs Kommune skal straks kontaktes hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold end det forventede.



Areal der er kortlagt efter Jordforureningsloven (V1-kortlagt, dvs. muligt forurenet) - markeret med mørkeblåt. DDO copyright COWI.

Øvrige tilladelser

Opførelse af bygninger, herunder tagkonstruktioner kan kræve forhåndsansøgning eller egentlig ansøgning om byggetilladelse - se nærmere på <https://www.norddjurs.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri>

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Byggegruppen i Erhverv og miljø på tlf. 89 59 40 68, eller mail: byggesag@norddjurs.dk

Lovgrundlag og klagevejledning

Tilladelsen er meddelt jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 30, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter §§ 28 og 29 kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Kan forureningen ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod fortsat drift af anlægget.

Tilladelsen kan ifølge Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger samt af Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning, jf. lovens § 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, inden fristen udløber. Klageportalen finder du på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som virksomhed kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ansøger vil straks få besked, hvis vi modtager en klage fra andre.

Klagefrist

Eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget senest den **19. april 2018**, der er dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilladelsen er meddelt, hvilket vil sige at fristen herfor er den **22. september 2018**.

Med venlig hilsen

Flemming Holmslykke Nielsen

Biolog

Erhverv og Miljø

Telefon: 89 59 40 02

Vedlagt:

Attest til færdigmelding fra autoriseret kloakmester



Kopi:

Kloakmester Chr. Pedersen, cpkloak@gmail.com

Virksomhedstilsynet ved Norddjurs Kommune, Niels Kristian Petersen, nkp@norddjurs.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs afd.: dnnorddjurs-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening: norddjurs@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Att. Arne Bager, kabager@mail.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk