



Den 17. MAR 1981

Journal nr. 8-76-1-681-403-80

Sagsbehandler: J. Voskjær/BH

Kontrolleret deponeringsplads, Trøstrup, Videbæk kommune

Ved skrivelse af 12. december 1980 har Videbæk kommune, teknisk udvalg, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35, søgt Ringkjøbing amtsråds godkendelse af en kontrolleret deponeringsplads i delvis opgravede lergrave ved Trøstrup teglværk, Videbæk kommune.

Ved skrivelse af 10. februar 1981 har kommunens tekniske udvalg fremsendt supplerende oplysninger til sagen.

Ved ansøgningens behandling er indgået følgende bilag:

Bilag nr.	Benævnelse	Dato
1.	Ansøgning fra Videbæk kommunes tekniske udvalg til Ringkjøbing amtsråd	12. dec. 1980
2.	Miljoskema a-b-c-d vedrørende godkendelse af særligt forurenende virksomheder	11. dec. 1980
3.	Beskrivelse af anlæg for kontrolleret deponeringsplads	dec. 1980
4.	Oversigtsplan 1:10.000. Deponeringsplads, Trøstrup	udateret
5.	Oversigtsplan 1:4000, gade og vejnavne	juni 1977
6.	Plan- og fladenivelement 1:200	8. dec. 1980
7.	Beliggenheds- og indretningsplan	okt. 1980
8.	Plan af deponeringsplads 1:200	8. dec. 1980
9.	Tværsprofil af deponeringsplads 1:200	8. dec. 1980
10.	Kloakplan for deponeringsplads 1:1000	8. dec. 1980
11.	Skrivelse fra Videbæk kommunes tekniske udvalg til Ringkjøbing amtsråd	10. feb. 1981

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 12. | Boreresultater fra prøveboring udført i marts 1954         | 1. feb. 1981  |
| 13. | Retableringsplan   | feb. 1981     |
| 14. | Deponeringsplan  | feb. 1981     |
| 15. | Boreresultater, marts 1954                                 | feb. 1981     |
| 16. | Referat fra møde i sagen                                   | 9. jan. 1981  |
| 17. | Udtalelse fra Centralforvaltningens planlægningsafdeling   | 29. jan. 1981 |
| 18. | Udtalelse fra amtsarkitekten for Ringkjøbing amt           | 23. jan. 1981 |
| 19. | Udtalelse fra amtsfredningsinspektøren for Ringkjøbing amt | 27. jan. 1981 |

### Projektets oplysninger

#### Beskrivelse af deponeringspladsen

Deponeringspladsen er beliggende ved Skjernvej i Trøstrup på ejendommen matr. nr. 1f, 1am m.fl. Herborg by, Herborg. Ejendommen, matr. nr. 1f, ejes af gårdejer Chr. Hindbo, Skjernvej, Trøstrup, mens matr. nr. 1am m.fl. ejes af Trøstrup teglværk. Der er indgået overenskomst mellem Trøstrup teglværk og Videbæk kommune og mellem Chr. Hindbo og teglværket om rettighederne vedrørende arealets fremtidige anvendelse til deponeringsplads. Det indgår i aftalen med Trøstrup teglværk, at der fortsat kan indvindes råstoffer fra delarealer.

Pladsen foreslås anlagt i 2 etaper, således at 1. etape omfatter del af matr. nr. 1f, ialt ca. 5,4 ha, mens 2. etape omfatter matr. nr. 1am m.fl. af et tilsvarende areal, jfr. bilag 13. Rumfanget i 1. etape er på ca. 100.000 m<sup>3</sup>, mens 2. etape, der fortrinsvis er lergrave, udgør ca. 600.000 m<sup>3</sup>. For 1. etapes vedkommende har Trøstrup teglværk rådighed over arealet indtil dette tilbageleveres som landbrugsareal til Chr. Hindbo. Arealet er således for den overvejende del lergrave i terrænet. I 1. etape udgør deponeringshøjden max. 5 m, mens deponeringshøjden i 2. etape udgør max. 10 m.

Under anlæg af pladsen foretages vandlænsning og regulering af bunden i gravene, således at deponeringen vil ske i tør grav på plan bund af ler med et lag af finkornet sandmateriale udlagt inden den egentlige deponering af affald påbegyndes.

Ved opfyldning af gravene påregnes en opdeling af arealet i sektioner af max. 50-100 m, afgrænset af gravenes sider eller jordvolde på max. 2 m. Omkring aflæsningsarealerne etableres trådhegn i ca. 2 m's højde med aflåselig låge. Desuden etableres et 5 m bredt beplantningsbælte omkring arealet, jfr. bilag 13. Der etableres mandskabsbygning, garage til pladsens maskiner samt vaskeplads ved pladsens indkørsel, samt containerplads til affald uden for pladsens åbningstidspunkter.

Indkørsel til pladsen finder sted fra eksisterende 5 m bred asfaltvej fra Skjernvej.

Pladsens indretning fremgår af bilagene 3, 4, 7, 10 og 13.

#### Jordbunds- og grundvandsforhold og kontrolforanstaltninger

Jordbunden under deponeringspladsen består af et finkornet materiale, hovedsagelig diluvialler, samt andre lerforekomster. Lerforekomsterne har størst tykkelse ved teglværket og tykkelsen af lerlaget aftager væk fra området og går over i et fintkornet sandmateriale, der præger jordbundsforholdene på naboejendommene. Jordbundens sammensætning fremgår af sagens bilag 12.

I lergravene henstår i øjeblikket overfladevand i alle dybe huller. Lergravene holdes tørre ved bortpumpning af vandet. Der udlægges ikke plastmenbran forinden affaldet deponeres. Bunden udføres med fald til underliggende drænledning, hvorfra gennemsivende væske samt overfladevand fra 1. etape afledes til kontrolbrønd placeret på pladsens sydvestlige hjørne.

Fra ovennævnte kontrolbrønd samt fra nærtliggende boreriger omkring pladsen udtages jævnligt vandprøver til analyse.

#### Vandforsyning- og spildevandsafledning

Vandforsyning til Trøstrup området vil fremtidigt ske fra Videbæk vandværk enten direkte fra værket til forbrugerne, eller gennem Trøstrup vandværk og eksisterende ledningsanlæg.

Spildevand fra pladsens mandskabsbygning samt overfladevand m.v. afledes til eksisterende kloaknet i Trøstrup, hvorfra spildevandet føres gennem afskærende ledning til Videbæk renseanlæg.

Ifølge Videbæk kommunes spildevandsplan, der ved skrivelse af 31. juli 1978 er godkendt af Ringkjøbing amtsråd, etableres afskærende ledning fra Trøstrup til Videbæk i perioden 1980/83.

#### Affaldsmængder og typer

Mængder og typer af affald, der deponeres på pladsen i Trøstrup og forbrændes i kommunens forbrændingsanlæg fra Videbæk kommune er således:

Affaldstype	forbrænding tons	deponering tons
Dagrenovation	4500	1500
Spildevandsslam	0	(1000)
Industriaffald, bygningsaffald, jordfyld og slagge m.v.	1500	5500
Ialt	6000	7000 (8000)

Den i skemaet anførte dagrenovationsmængde (1500 tons), der påregnes deponeret på pladsen er fra kommunens landdistrikter. Denne mængde kan ikke umiddelbart forbrændes i forbrændingsanlæg-

get. Herudover modtager pladsen kun dagrenovation, haveaffald og brandbart industriaffald i tilfælde af at forbrændingsanlægget er udsat for driftsstop.

Olie og kemikalieaffald fra kommunen afleveres på den af Ringkjøbing amtsråd godkendte modtagestation for olie- og kemikalieaffald i Herning.

Deponeringen af de forskellige affaldstyper fremgår af deponeringsplan, bilag 13.

Affaldet udlægges i ca. 50-100 cm tykke lag, komprimeres og afdækkes dagligt med 15-20 cm jordfyld, for at hindre tilhold af skadedyr. Afvandet spildevandsslam fra kommunens renseanlæg påregnes opmagasineret på pladsen med henblik på senere udspreddning på landbrugsarealer.

### Abningstidspunkter

Pladsen holdes åben:

Mandage - fredage	fra kl. 07.00 - 17.00	<i>3 ændret</i>
Lørdage	fra kl. 07.00 - 12.00	

Søn- og helligdage er deponeringspladsen lukket.

Ud over ovennævnte åbningstidspunkter kan der i særlige tilfælde åbnes for aflæsning efter aftale med pladsens tilsynsførende.

### Støj

Støjkilder på og ved pladsen bliver alene tildækningsmaskiner og lastvogne, renovationsvogne. Støjdæmpning foretages på maskinerne.

Det oplyses, at støjniveauet i skel i pladsens åbningstid er max. 60 dB(A).

### Pladsens retablering

Efter arealets færdigudnyttelse til deponeringsplads retableres arealet således, at det kan indgå til landbrugsdrift. Forslag til pladsens retablering fremgår af sagens bilag 13. Det fremgår af forslaget, at der over affaldet udlægges 0,3 m lerjord og muld. Eventuel afstrømmende overfladevand fra det retablerede areal afledes til groft, hvorfra der gives afløb til opsamlingsbrønd. Fra opsamlingsbrønden tilbagepumpes vandet til deponeringspladsen.

*se brev  
fra Land-  
brugsmin.  
af 21/12-81*

### Andre oplysninger

Centralforvaltningens planlægningsafdeling har i en udtalelse af 29. januar 1981 anført: Under henvisning til målsætninger og retningslinier i regionplan for Ringkjøbing amt vedrørende landbrug og råstoffer skal det foreslås, at dyrkede arealer ikke tillades inddraget til deponeringsplads, således at disse fortsat kan dyrkes, og således, at eventuelle lerforekomster under disse landbrugsarealer kan udnyttes.

Amtsarkitekten for Ringkjøbing amt har ved skrivelse af 23. januar 1981 udtalt:

"Af ansøgningen og de medfølgende kortbilag fremgår det ikke entydigt, hvor den vestlige afgrænsning af deponeringspladsen tænkes placeret.

Teglværket og visse lergrave er imidlertid ved lokalplan nr. 28 udlagt til erhvervsformål i byzone, og da Trøstrup Teglværk A/S har ret til indvinding af ler på disse arealer, bør man, for at undgå arealkonflikter, lade grænsen for deponeringspladsen falde sammen med lokalplangrænsen, d.v.s. at deponeringspladsen kun bør omfatte matr. nr. 1ae, 1am og del af 1f Herborg by, Herborg.

Som bilag 3 til ansøgningen er medsendt en aftale mellem Trøstrup Teglværk A/S og Videbæk kommune om brug af arealerne m.v. I denne aftales punkt 10 anføres det, at kommunen skal respektere, at teglværket fortsat skal have ret til at grave mergel/ler på alle arealerne, men på en sådan måde, at opfyldning og gravning sker til mindst mulig gene for hinanden.

Arealerne, hvorpå deponeringspladsen agtes etableret, blev af teglværket i 1973 anmeldt som igangværende lergrave, men i forbindelse med amtsrådets behandling af anmeldelserne afstod teglværket imidlertid fra indvindingsretten på matr. nr. 1ae, 1am og 1f og beholdt kun retten på en del af matr. nr. 1m, som nu ligger i byzone.

Såfremt deponeringspladsen begrænses til de ovenfor nævnte matr. nr. i landzone, bør bestemmelsen i den tidligere nævnte aftales punkt 10 slettes og man bør meddele parterne, at råstofindvinding på de omhandlede arealer kun kan foretages efter forud indhentet tilladelse fra amtsrådet i henhold til råstofloven.

I regionplanen er der åbnet mulighed for etablering af en deponeringsplads i Videbæk kommune, dog uden nærmere stedfæstelse. Pladsens placering bør derfor fastlægges ved udarbejdelse af en lokalplan.

Amtsfredningsinspektoren for Ringkjøbing amt har den 27. januar 1981 meddelt, at man intet har at indvende mod placering og udformning af pladsen.

#### Projektets godkendelse

Idet forudsættes, at der forinden pladsens ibrugtagning foreligger en godkendt lokalplan for arealet, godkender Ringkjøbing amtsråd herved, i henhold til lov om miljøbeskyttelse, § 35, jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v., etablering og drift af en deponeringsplads for Videbæk kommune på ejendommene matr. nr. 1ae, 1am og den del af matr. nr. 1f, Herborg by, Herborg, der på sagens bilag 13 er betegnet: "Delområde 2" på følgende vilkår:

1. Pladsen må udelukkende anvendes til deponering af dagrenovation, afvandet spildevandsslam, industriaffald, bygningsaffald, jordfyld og slagge fra Videbæk kommune i mængder som anført i skema under afsnittet "Affaldsmængder- og typer". Afvandet

spildevandsslam skal opmagasineres i særskilt depot på pladsen med henblik på senere udbringning på landbrugsarealer. Dagrenovationen skal i videst muligt omfang afbrændes i forbrændingsanlægget og må ud over de tilladte mængder, kun deponeres på pladsen i tilfælde af driftsstop på forbrændingsanlægget. Meddelelse herom skal gives til amtsvandvæsenet.

Olie- og kemikalieaffald fra kommunen skal gennem kommunens modtageplads afleveres på den fælleskommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald i Herning.

2. Videbæk kommune er forpligtet til fra pladsen at fjerne og bortskaffe eventuelt deponeret affald, som pladsen ikke er godkendt til at modtage.
3. Videbæk kommune skal drage omsorg for, at opfyldningen i videst mulig omfang sker fra pladsens bund. Affaldet skal ved åbningstids ophør dagligt tildækkes med 15-20 cm jord eller fyld således at tilhold af eventuelle skadedyr undgås.
4. Afbrænding af affald på pladsen må ikke finde sted. Ved en eventuel selvantændelse af affaldet skal brandbekæmpelse omgående iværksættes.
5. Ved pladsens indgang skal det ved tydelig skiltning oplyses hvilke affaldstyper, der må udlægges på pladsen samt pladsens åbningstid. Der skal føres journal over modtagne affaldsmængder og typer. Journalen skal være tilgængelig for amtsrådets tilsynspersonale.
6. Hegn og beplantning omkring pladsen skal i pladsens åbnings- tid og mindst 1 gang ugentlig i fornødent omfang renses for eventuelt opfanget papir, plast m.v.
7. Videbæk kommune skal drage omsorg for, at driftspersonalet instrueres om, hvorledes dette skal forholde sig i tilfælde af aflæsning af affald med ukendt indhold eller ricikoaffald.
8. Videbæk kommune skal drage omsorg for at arealet langs offentlige veje, der fører til pladsen, og omkring pladsen renholdes for eventuelt affaldsspild.
9. Instruks for pladsens drift, revideres efter 3 års drift af deponiet, hvorefter instruktionen fremsendes til amtsrådet til orientering.
10. Det påhviler Videbæk kommune til enhver tid indtil pladsen er fuldt udnyttet, at udbygge og vedligeholde samt retable- re pladsen i overensstemmelse med de retningslinier som er anført i det godkendte projekt eller efter retningslinier som godkendes eller anvises af tilsynsmyndigheden.
11. Den ved pladsens drift fremkomne støj, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau, målt 5 m fra nærmeste ejendoms beboelsesbygning må ikke overstige 55 dB(A). Uden for pladsens åbningstidspunkter må der ikke forekomme støjende aktiviteter på pladsen. Kommunen skal,

såfremt Ringkjøbing amtsråd finder det fornødent, mindst 1 gang årligt lade foretage måling af støjudsendelse fra pladsen efter retningslinier som anført i miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974.

12. Videbæk kommune skal forud for pladsens ibrugtagning etablere 2 kontrolboringer i grundvandets strømningsretning mod nord-øst. Kontrolboringerne placering, dybde og dimension aftales med amtsvandvæsenet. Før pladsens ibrugtagning og med 8 dages mellemrum udtages 2 vandprøver fra kontrolboringerne. Der analyseres for samme parametre som efter pladsens ibrugtagning, jfr. nedenstående.
13. Efter pladsens ibrugtagning udtages 1 gang halvårligt, første gang 1. marts 1982 1 vandprøve fra hver kontrolboring.

Vandprøverne analyseres for følgende parametre:

Total organisk kulstof  
 Kemisk iltforbrug (COD)  
 Biokemisk iltforbrug (BI<sub>5</sub>)  
 Ledningsevne  
 pH  
 Totalkvælstof  
 Nitrat/Nitrit kvælstof  
 Ammoniak kvælstof  
 Totalfosfor  
 Ortofosfat  
 Inddampningsrest  
 Glødetab  
 Totalhårdhed  
 Sulfat  
 Clorid  
 Mangan  
 Kobber  
 Jern  
 Bly  
 Cadmium  
 Kviksølv  
 Zink

Prøveudtagning og analyser udføres af et af Ringkjøbing amtsråd anerkendt laboratorium og analyseresultaterne tilsendes embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt og amtsvandinspektøren for Ringkjøbing amt senest 8 dage efter resultaternes fremkomst.

14. Fra kontrolbrønd i pladsens sydvestlige hjørne udtages halvårligt prøve til analyse af percolat fra pladsen.

Prøveudtagningen påbegyndtes ved percolatets dannelse.

Der analyseres for følgende parametre:

pH, BI<sub>5</sub>, COD, Tørstof, NH<sub>3</sub>-N, Total N, Total P, Clorid  
 Fe, Pb, Cd

Prøveudtagning og analyser udføres af et af Ringkjøbing amtsråd anerkendt laboratorium og analyseresultaterne tilsendes embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt og amtsvandinspektoren for Ringkjøbing amt senest 8 dage efter resultaternes fremkomst.

Prøveudtagningens omfang kan tages op til nyvurdering efter 3 års drift af pladsen.

15. Bestemmelser vedrørende spildevandsafledningen fra pladsen til Trøstrup kloakopland skal optages i Videbæk kommunes spildevandsplan ved dennes revision.
16. Forinden arealet skal indgå til landbrugsmæssig drift skal affaldet udover den normale lagvise afdækning overdækkes med mindst 50 cm jordfyld og 30 cm muldjord.

#### Klagevejledning m.v.

Amtsrådets afgørelse kan i medfør af miljølovens kapitel 11 inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse påklages til miljøstyrelsen af kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt og af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuelle klager indsendes til Ringkjøbing amtsråd, der videre sender klagen til miljøstyrelsen med sagens akter. Såfremt afgørelsen påklages underrettes kommunalbestyrelsen herom af amtsrådet

Afgørelsens meddelelse bekendtgøres ved annoncering i Herning Folkeblad og Ringkjøbing amts Dagblad den 18. marts 1981.

Kopi af denne skrivelse er tilsendt:

Videbæk kommunalbestyrelse, Rådhuset, Videbæk  
 Videbæk kommunes tekniske forvaltning, Rådhuset, Videbæk  
 Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K  
 Embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt  
 Amtsarkitekten for Ringkjøbing amt  
 Amtsfredningsinspektøren for Ringkjøbing amt  
 Arbejdstilsynet, kreds Ringkjøbing amt  
 Chr. Hindbo, Overgård, Skjernvej 45, 6920 Videbæk  
 Trøstrup Teglværk, Trøstrup, 6920 Videbæk  
 Niels Abildtrup, Trøstrupgård, Skjernvej 31, 6920 Videbæk  
 Bjarne Hansen, Skjernvej 27, Trøstrup, 6920 Videbæk  
 Ole S. Gredsted, Skjernvej 39, Trøstrup, 6920 Videbæk  
 Erik Mortensen, Skjernvej 37, Trøstrup, 6920 Videbæk

*Anton Kristensen*

Anton Kristensen  
 Formand for udvalget for teknik og miljø

*Leif Stilling*  
 Leif Stilling