

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	18.06.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	32091008
P-nummer	1015185208
Virksomhed	A/S Inventarsnedkeriet
Adresse	Rudolfgårdsvej 17
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8628 2888
Mobil	
e-mail	jl@insn.dk
Branchekode	E52: Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.04.2009
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jan Lildballe
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	<p>Udsug på overfræsnings maskiner og såkaldte kikse maskiner Lamel-fræser har et påsat timer så det kun kører 15 minutter af gangen. Måske er der tændt for udsuget ca. 25-30 % af tiden i løbet af arbejdsdagen. Udsuget er ikke koblet på eksisterende posefilteranlæg men sendes dog ud samme sted og opsamles i den store container til træstøv.</p> <p>Ved tilsynet blev der udleveret et udprint fra tank oversigt i OIS. Der er registeret 5 tank anlæg på adressen. Virksomheden er kun bekendt med at der findes 1 tank på adressen som er anlægsnummer 5. Tanken fra 2002 er således ikke sløjfet. Hvis den ikke benyttes, kan man vælge at sløjfe den eller fjerne den.</p> <p>Der kan være tale om dobbelt registreringer i OIS. Virksomheder har ikke noget miljømæssigt problem med tank registreringerne eller den eksisterende tank på adressen.</p> <p>Anlægsnr.: 5 Adresse: Rudolfgårdsvej 17 (vejkode: 6803), 8260 Viby J Beliggende på matrikel 9bu Beliggenhed (kvalitet): Usikker Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift Etableringsår: 2002 Størrelsesklasse: 1 Placering: Nedgravet/underjordisk Fabrikationsnr.: 122697 Typegodkendelsesnr.: 01-4103 Størrelse: 5900 L Indhold: Fyringsgasolie Fabrikationsår: 2002 Materiale: Stål</p> <p>I OIS er registeret følgende tanke. Anlæg 1: Etablering 1972 Placering: nedgravet Driftsstatus: i drift Størrelsesklasse 2: 6000-100000 liter</p> <p>Anlæg nr 2 Etablering 2002</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Placering nedgravet I drift Størrelses klasse 1: op til 6000 L</p> <p>Anlæg 3: Etablering: 1970 Placering: nedgravet Størrelses klasse 2: 6000-100000</p> <p>Her via dette link kan virksomheden selv rette og indberette ændringer i forhold til olietanke på virksomheden. https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/har-du-en-erhvervsolietank/</p> <p>Virksomheden kan eventuelt tage kontakt til Jordgruppen hos Teknik og Miljø på tlf. 89 40 25 53 eller via mail til jord@mtm.aarhus.dk</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ikke nogen punkter at følge op på fra sidste tilsyn.
Egenkontrol	Der indsamles kvitteringer m.m.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden fremstiller inventar – f.eks. til banker, apoteker m.m. Virksomheden er ordreproducerende.</p> <p>Der sker forarbejdning af spånplader/MDF-plader og der pålimes kantfolie. Produkterne overfladebehandles i sprøjtekabine med syrehærdende lakker.</p> <p>Bebygget areal: 1.500 m² Produktionsareal: 1.000 m² Lager og kontor: 500 m²</p>
Produktionsareal:	1.000 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 9 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 12.11.03 ER, som er udlagt til erhvervsformål. Ejendommen grænser dog op til et område med boliger.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 07:00-15:45
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Træ: Ca. 10 m³ Plader (spån/MDF) : Ca. 4.000 m² Lak: Ca. 1000 l Lim, P.V.A: Ca. 600 l</p> <p>Råvare opbevares på tæt beton indendørs uden afløb til kloak.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 20 meter.
Væsentlige støjkluder	<p>Virksomhedens væsentligste støjkluder er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventilationsanlæg med posefilteranlæg og spåncontainer • Kompressor (indendørs) • Til- og frakørsel af lastbiler <p>Træbearbejdende maskiner, herunder save og CNC-fræser samt sprøjtemalekabiner og tørrerum.</p>
Vurdering af støj	<p>Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde, men ejendommen grænser netop op til et boligområde.</p> <p>Ventilation/afkast er etableret med støjdemning. Lukket spåncontainer tømmes i dagtimerne. Til- og frakørsel sker i dagtimerne.</p> <p>Virksomheden grænser op til et område med åben/lav bebyggelse hvor støjgrænserne er 45/40/30 dB(A) for henholdsvis dag-/aften-/nat-perioden. I natperioden må støjens maksimal-værdi ikke overstige 50 dB(A). I forhold til det omkringliggende erhverv er støjgrænsen 60 dB(A) i hele døgnet. Støjgrænserne skal overholdes i skel ved naboen.</p> <p>Lyddæmpningskuret omkring udsugspumperne på taget ind mod</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>naboen er etableret.</p> <p>Det er internt i virksomheden blevet indskærpet, at udsugningen kun må køre i det omfang, det er nødvendigt.</p> <p>Det betyder at udsugningen ikke længere køre hele dagen, og den tændes punktvis efter behov.</p> <p>Desuden bliver al udsugning slukket i vore pauser som er fra 9 – 9:20 og 12 – 12:25.</p> <p>Al udsug fra store maskiner er nu automatiseret så det kun køre når maskinerne er i brug.</p> <p>Samlet er lydbilledet noget anderledes i dag end før ændringerne.</p>

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	<p>Der er fælles opsamling af spåner fra de to posefilteranlæg i en lukket container.</p> <p>1: Punktudsug fra håndmaskiner Afkast: Over tag Filter: Grovfilter</p> <p>2: Punktudsug fra store maskiner og CNC (træstøv og –spåner) Afkast: Over tag Filter: Posefilter</p> <p>3: Punktudsug fra små maskiner (træstøv og –spåner) Afkast: Over tag Filter: Posefilter</p> <p>4: Lakrum/tørrerum Afkast: Over tag Filter: Paintstopfilter (Andrefilter)</p> <p>Varmegenvindingsanlæg</p> <p>Punktudsug på overfræsnings maskiner og såkaldte kikse maskiner Lamelfræser har et påsat timer så det kun kører 15 minutter af gangen. Måske er der tændt for udsuget ca. 25-30 % af tiden i løbet af arbejdsdagen. Udsuget er ikke koblet på eksisterende posefilteranlæg men sendes dog ud samme sted og opsamles i den store container til træstøv.</p>
Rumopvarmning	<p>Virksomheden opvarmes nu af fjernvarme. den gamle nedgravede fyringsolie tank forefindes stadig på virksomheden og skal sløjfes med hvad der dertil høre.</p> <p>Der er etableret varmeveksler på udsugning til lakrum/tørrerum.</p>

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	<p>Overfladebehandlingsanlæg: Max. forbrug af maling/lak pr. time: ca. 8 liter. Forbrug af maling/lak er ca. 1000 liter/år (syrehærdende). Afkasthøjde: Ca. 7-8 m, afkastdiameter ca. 30 – 40 cm.</p> <p>Der vil i 2013 blive kørt forsøg med vandbaserede farver og lakker. Dette med henblik på at substituere de syrehærdende lakker. Efter forsøgene er det blevet klart at de vandbaserede lakker og farver ikke er gode nok. Det skal nævnes at der ikke males i samme omfang som før fordi der ikke er samme efterspørgsel på malet inventar. Der er derfor ikke længere ansat en maler. forbruget af maling og lak er derfor halveret.</p>

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til nævneværdig lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden udleder udelukkende sanitært spildevand.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen benzinudskillere.
Tømning / kontrol af udskillere	

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ingen sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Batterier Meget lidt Løst Kører selv Genbrugsstationen</p> <p>Lysstofrør Meget lidt Løst Kører selv Genbrugsstationen</p> <p>Lakrester Meget lidt Originalemballage Kører selv Genbrugsstationen</p>
Øvrigt affald	<p>Dagrenovation (uhygiejnisk) + brændbart affald Opbevares: VIP-container Transportør: M. Larsen Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg</p> <p>Metal Opbevaring: Løst Transportør: Kører selv Modtager: Genbrugsstationen</p> <p>Træspåner (småt brændbart) Opbevaring: Lukket container Transportør: M. Larsen Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg</p> <p>Tørfilter samt pap og papir bortskaffes som brændbart affald.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Ved tilsynet blev der udleveret et udprint fra tank oversigt i OIS. Der er registeret 5 tank anlæg på adressen. Virksomheden er kun bekendt med at der findes 1 tank på adressen som er anlægsnummer 5. Tanken fra 2002 er således ikke sløjfet. Hvis den ikke benyttes, kan man vælge at sløjfe den eller fjerne den.</p> <p>Der kan være tale om dobbelt registreringer i OIS. Virksomheder og Jord har ikke noget miljømæssigt problem med tank registreringerne eller den eksisterende tank på adressen.</p> <p>Anlægsnr.: 5 Adresse: Rudolfgårdsvej 17 (vejkode: 6803), 8260 Viby J Beliggende på matrikel 9bu Beliggenhed (kvalitet): Usikker Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift Etableringsår: 2002 Størrelsesklasse: 1 Placering: Nedgravet/underjordisk Fabrikationsnr.: 122697 Typegodkendelsesnr.: 01-4103 Størrelse: 5900 L Indhold: Fyringsgasolie Fabrikationsår: 2002 Materiale: Stål</p> <p>Her via dette link kan virksomheden selv rette og indberette ændringer i forhold til olietanke på virksomheden. https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/har-du-en-erhvervsolietank/</p> <p>Virksomheden kan eventuelt tage kontakt til Jordgruppen hos Teknik</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	og Miljø på tlf. 89 40 25 53 eller via mail til jord@mtm.aarhus.dk
Rørføringer til olietanke	Type kendes ikke. Tankene er ikke i brug.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald opbevares indendørs, hvor der er tæt betongulv og uden mulighed for afledning til kloak.
Opbevaring af flydende råvarer	Råvarer opbevares indendørs, hvor der er tæt betongulv og uden mulighed for afledning til kloak.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen.
Belægninger	Gulvarealer, hvor evt. spild af olier eller kemikalier kan forekomme, vurderes at være i fin stand og tætte.
Jordforurening	Virksomheden er etableret med betongulv i værkstedshallen. Der er ikke opbevaring af farligt affald udendørs. Råvare opbevares indendørs på beton. Ejendommen er 7. november 2006 kortlagt på vidensniveau 1.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk