

Assia Service v/Ali Ahmad Ismail
Industrihegnet 3
4030 Tune

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

25. maj 2009

Tal med: Marianne Fiirgaard Nielsen
Direkte: 43979615
Fax: 43979208
E-mail: teknik@greve.dk

Miljøgodkendelse for
Assia Service v/Ali Ahmed Ismail

Sagsnr.: 1253-66765
Dokumentnr.: 1253-418013
KS: kmk

EAN-nr.: 5798007855758
NemKonto: 3191-3191110226
CVR-nr.: 44 02 39 11

Telefoner er åbne:
Man. - ons. 09.00-13.00
Tors. 09.00-18.00
Fre. 09.00-12.00

Beliggenhed: Industrihegnet 3, 4030 Tune

Matr.nr.: 9ex, Tune, Tune By

Ejendommens ejer: Ali Ahsamel Ismael
Gersagerparken 99, 3. th
2670 Greve

Virksomhedstype: Autoophugning (autogenbrug). Virksomheder,
der foretager særskilt behandling af udtjente
motordrevne køretøjer, jf. bilskrotbekendtgørelsen.

Listebetegnelse: K209 Autoophugning (autogenbrug)

Virksomhedens CVR-nr.: 30107578

Virksomhedens P-nr.: 1012913059

Ekspeditionstider:
Man. - ons. 10.00-14.00
Tors. 10.00-18.00
Fre. 10.00-12.00

Grundlag for godkendelsen	3
Greve kommunes vurdering af de miljømæssige forhold.	3
Til- og frakørselsforhold	3
Miljømæssige forhold	3
Godkendelsens vilkår	4
1. Generelt	4
2. Indretning og drift	5
3. Luftforurening.	6
4. Spildevand	6
5. Støj	7
6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.	8
7. Affald	8
8. Renere teknologi	9
9. Egenkontrol	9
10. Tilsyn og kontrol	11
Bemærkninger til godkendelsen	11
Afgørelse om VVM	11
Øvrige forhold	12
Offentliggørelse.	12
Klagevejledning	12

MILJØGODKENDELSE

Greve Kommune meddeler herved miljøgodkendelse til Assia Service v/Ali Ahmad Ismail, ejer og drevet af Ali Ahsamel Ismael, Gersagerparken 99, 3. th, 2670 Greve.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af punkt K 209, på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 5. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheden er ligeledes omfattet af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, bekendtgørelsen nr. 1708 af 20. december 2006.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører at virksomheden skal overholde de vilkår der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 4-11.

Miljøgodkendelsen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2009.

Grundlag for godkendelsen

Grundlaget for denne miljøgodkendelse er:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 22. februar 2009.
- Mail med supplerende oplysninger, dateret 5. marts 2009.
- Mail med supplerende oplysninger, dateret 23. marts 2009.

Greve kommunes vurdering af de miljømæssige forhold.

Virksomhedens miljømæssige forhold er beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse, samt i de supplerende oplysninger.

Virksomhedens hovedaktivitet består i modtagelse af udtjente, trafikskadede og kasserede køretøjer, som på adressen gennemgår en særskilt behandling (miljøbehandling) jf. bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Virksomheden driver som en biaktivitet et autoværksted med almindelig reparation af køretøjer, samt salg af køreklare biler.

Til- og frakørselsforhold

Virksomheden er placeret i et blandet bolig og erhvervsområde. Der er tilkørsel til Industrihøget 3 via Industrisvinget. Virksomhedsbygningen er placeret mellem indkørslen og nærmeste bolig i området, hvilket vil skærme lidt for støjen. Det vurderes derfor, at så længe til- og frakørslen foregår i dagtimerne, så vil etableringen af Assia Service v/Ali Ahmad Ismail ikke medføre en mærkbar trafikalt stigning i forhold til den nuværende støjbelastning fra kørsel i området.

Miljømæssige forhold

Assia Service v/Ali Ahmad Ismail er en virksomhed, som bliver indrettet således at der vil være en minimal risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Støjende udendørs aktiviteter vil være intern transport på virksomheden med gaffeltruck samt transport til og fra virksomheden. Kompressoren placeres indendørs og brug af alt støjende værktøj vil udelukkende anvendes indendørs for lukkede porte og døre. Greve Kommune vurderer ud fra ovenstående, at virksomheden vil kunne overholde de stillede støjvilkår. Støjvilkårene, der skal forebygge støjgener fra virksomheden, er stillet ud fra kravene i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".

Af øvrige miljømæssige forhold kan nævnes udsugning af udstødningsgasser, svejserøg og resemiddeldampe samt håndtering af affald. Der er taget højde for forholdene i godkendelsen. Efter vores vurdering vil virksomheden ikke få problemer med at overholde de stillede vilkår.

I henhold til § 39a i miljøbeskyttelsesloven skal virksomheder der laver ophugning (herunder bilophug) stille sikkerhedsstillelse til dækning af tilsynsmyndighedens eventuelle udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af affaldet ved en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen er beregnet ud fra maksimal antallet af ikke-miljøbehandlede biler (nævnt i vilkår 2.11 i nærværende godkendelse), samt mængden af farligt affald virksomheden har lov til at have stående på ejendommen (listet i vilkår 7.5 i nærværende godkendelse). Vilkår for sikkerhedsstillelse er anført i vilkår 1.5.

Assia Service v/Ali Ahmad Ismail miljøcertificeres efter ISO 14001, hvilket medfører at virksomheden med faste mellemrum vil blive gennemgået af et uvildigt certificeringsfirma for at sikre, at man på virksomheden som minimum lever op til gældende miljøkrav.

Hvis følgende vilkår overholdes, vurderer Greve kommune, ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til miljømæssige problemer.

Godkendelsens vilkår

1. Generelt

- 1.1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- 1.2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de krav, som fremgår af miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. (Bilskrotbekendtgørelsen).
- 1.3. Virksomheden må ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Greve Kommune.
- 1.4. Hvis driften af virksomheden ophører i en periode på 2 år eller mere, betragtes miljøgodkendelsen som frafaldet. Der skal derfor på ny søges om miljøgodkendelse efter gældende regler, hvis driften af virksomheden ønskes genoptaget.
- 1.5. Virksomheden skal etablere sikkerhedsstillelse over for Greve Kommune på 117.000 kr. til dækning af tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39a.

Størrelsen på sikkerhedsstillelsen tages op til revision minimum hvert 4 år, for at sikre at beløbet stadig er retvisende.

Senest 1 måned efter at godkendelsen er meddelt, skal der fremsendes dokumentation for sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af bankgaranti eller medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen eller på en anden af godkendelsesmyndigheden godkendt måde.

2. Indretning og drift

- 2.1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet og som ligger til grund for godkendelsen.
- 2.2. Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares på impermeabelt areal. Arealet skal være indrettet med fald mod afløb med sandfang og olieudskiller. Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente og trafikskadede køretøjer, således at disse produkter og stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen.
- 2.3. Opbevaring af ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente eller skadede køretøjer.
- 2.4. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. Ved befæstede areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
- 2.5. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske på befæstet areal med fald mod afløb med sandfang og olieudskiller.

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og trafikskadede køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 i bilskrotbekendtgørelsen. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra).

- 2.6. Miljøbehandling af køretøjer må kun foregå indendørs på virksomhedens værksted.
- 2.7. Demontering af olieforurenende dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske indendørs i værkstedet på impermeabelt areal med fald mod afløb.
- 2.8. Der må ikke foregå flatning af karosserier på virksomheden.
- 2.9. Vask af motorer og andre løsdeler må kun ske indendørs på impermeabelt areal, således at vaskevand, aerosoler m.v. ledes til afløb med sandfang og olieudskiller.

- 2.10. Vask af motorer og andre løsdeler skal foregå indendørs på et impermeabelt areal med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskeområdet.
- 2.11. Der må maksimalt oplagres 20 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 20 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.
- 2.12. Oplag af køreklare salgsbiler må maksimalt være 10 og de skal stå som almindeligt parkerede biler på området ud mod industrihegnet (angivet som plads 1 i ansøgningen).

3. Luftforurening.

- 3.1. Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra rumudsug, udsugning af udstødningsgas og resemiddeldampe og svejserøg skal føres 2 meter over tagryg og være opadrettet. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.
- 3.2. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsningsmidler. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettet og have en hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. I blandet bolig- og erhvervsområder skal afkastet mindst være højden af den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Afkastet Koncentrationen af totalstøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³.
- 3.3. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97%. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
- 3.4. Det gasfyrede anlæg skal efterses og vedligeholdes mindst en gang årligt, og røggassens sodtal må ikke overstige 0.
- 3.5. Gasfyret skal have en skorsten, som er indrettet i overensstemmelse med gas- og bygningsreglementet. Afkastet skal være opadrettet og den indfyrede effekt må ikke overstige 120 kW.

4. Spildevand

- 4.1. Olieudskilleren skal være en helstøbt koalescensudskiller, klasse 1 og forsynet med automatisk flydelukke og/eller alarm.

Dækslet på olieudskilleren skal være synligt og ført op til terrænhøjde. Det skal være uden nøglehuller samt let aftageligt af hensyn til inspektion, pasning og tømning og må ikke veje mere end 50 kg.
- 4.2. Der skal indrettes en prøveudtagningsbrønd således, at det er muligt at tage en repræsentativ prøve.

- 4.3. Olieudskilleren og sandfanget må højst modtage den spildevandsmængde som de er dimensioneret til.
- 4.4. Olieudskiller og sandfang skal tilmeldes den obligatoriske ordning for pejling og/eller tømning af olie- og benzinudskillere. Pejling og tømning skal ske efter de retningslinier, der er anført i Regulativ for Erhvervsaffald i Greve Kommune.
- 4.5. Olieudskiller og sandfang skal tilses regelmæssigt og ekstratømmes efter behov.
- 4.6. Der må højst udledes 1000 m³ spildevand inkl. regnvand fra vaskepladsen pr. år. Hvis virksomheden ønsker at udlede mere spildevand, så skal tilladelsen revideres.
- 4.7. Efter rensning i olieudskilleren må der højst være 20 mg olie/fedt pr. liter spildevand (ReflabMetode 5-2005). PH-værdien skal ligge i intervallet 6,5-9 og spildevandets temperatur må ikke overstige 35°.

5. Støj

- 5.1. Da virksomheden er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde, må virksomhedens bidrag – målt udendørs til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55 dB(A).

Generelt:

Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidspunkt.

Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

- 5.2. Virksomheden skal på forlangende dokumentere at ovennævnte støjvilkår er overholdt.
- 5.3. Der må maksimalt være 3 transporter om måneden i tidsrummet 22 – 07.

6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

- 6.1. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med en impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan tilbageholdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 6.2. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks transporteres til værkstedet og tømmes for de væsker, der lækker.
- 6.3. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaringen i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
- 6.4. Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 6.5. Olieforurenende dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares:
 - i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller
 - på et afgrænset impermeabelt areal uden afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede komponenter skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag eller låg.

- 6.6. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

7. Affald

- 7.1. Affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Greve Kommune.
- 7.2. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks.
- 7.3. Spild i sumpe, spildbakker og lignede opsamlingsområder skal uanset vilkår 7.2, opsamles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området.
- 7.4. Alt opsamlet spild indeholdende olie- og kemikalier (herunder grus, savsmuld og lignede anvendt til opsamling) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsamlingsmateriale på virksomheden.

- 7.5. Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder af affald som angivet i nedenstående tabel.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	EAK-kode
Blyakkumulatorer	5 ton	160601
Bremsevæske og koblingsvæske	200 l	160113
Dieselolie	200 l	130701
Dæk	20 ton (maks. en container)	160103
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	1 ton	160213
Frostsikringsvæske	1.200 l	160114
Glasruder	4 ton	160120
Kviksølvkontakter	1 kg	160108
Kølemidler i air-con-anlæg, samt køle- og fryseanlæg (CFC, HCFC, HFC)	50 kg	140601
Kølemidler i air-con-anlæg, samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opl. midler og blandinger)	300 l	140602
Motorbenzin	200 l	130702
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulatorer)	50 kg	160602
Olie (hydraulikolie)	200 l	130113
Olie (motor-, gear- og smørelie)	1.200 l	130208
Oliefiltre	400 kg	160107
Plastkofangere og spoilere	5 ton	160119
Sprinklervæske	100 l	160114
Jern og Metal	20 ton	

- 7.6. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald er forbudt.

8. Renere teknologi

- 8.1. Virksomheden bør til stadighed arbejde med at øge genanvendelsen af stoffer, materialer og komponenter fra køretøjerne.

9. Egenkontrol

- 9.1. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelsen af vilkår 3.2, dog højst en gang årligt. Målingerne skal foretages som præstationskontrol efter retningslinierne i afsnit 8.2.4 i Miljøstyrelsens luftvejledning (vejledning nr. 2/2001) og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget.
- 9.2. Virksomheden skal have dokumentation for udskiftning af luftfiltre. Dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

- 9.3. Virksomheden skal have dokumentation for det årlige serviceeftersyn af virksomhedens naturgasanlæg. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
- 9.4. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget støjmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 5.1 dog højst én gang årligt.
Målinger og beregninger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre miljømålinger af ekstern støj.
Greve kommune skal underrettes inden eventuelle målinger udføres og støjrapporten skal sendes til Greve kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.
- 9.5. Virksomheden skal føre månedlig driftsjournal over antallet af køretøjer i tidsrummet 22 – 07. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
- 9.6. I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjundersøgelsen kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
- 9.7. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på at dokumentation af vilkår 6.6, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.
- 9.8. I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:
- a). Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
 - b). Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.
 - c). Ved udgangen af hvert kvartal registreres følgende oplag:
 - Antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 2.11.
 - Mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 7.5.
 - d). Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.
- 9.9. Der skal udarbejdes en affaldsplan over samtlige affaldsstrømme. I planen skal indgå:
- Art og mængde pr. år.
 - Oprindelse.
 - Opbevaringssted og – måde indtil bortskaffelse.

- Transportør og modtageanlæg.

Stamkort for virksomhedens affaldsfraktioner skal indgå som en del af affaldsplanen. (Se bilag 13 i bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald).

- 9.10. Virksomheden skal én gang årligt – senest 1. marts – revidere affaldsplanen, herunder overveje yderligere sortering og affaldsminimering.

Affaldsplanen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år, og skal på forlangende sendes til Greve Kommune.

- 9.11. Virksomheden skal opgøre det årlige forbrug af el, vand og varme samt hjælpestoffer. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal på forlangende sendes til Greve Kommune.

- 9.12. Virksomheden skal sørge for at datablade for de anvendte hjælpestoffer er ajourførte og tilgængelige i en overskuelig form.

- 9.13. Virksomheden skal senest 6 måneder fra miljøgodkendelsens ibrugtagelse foretage kontrol af spildevandets sammensætning. Der skal analyseres for pH, temperatur, olie/fedt jf. punkt 4.7. Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium/institution som Greve Kommune kan godkende.

Prøverne skal udtages som øjebliksprøver i en prøveudtagningsbrønd, inden der tilledes andet spildevand fra ejendommen. Inden analyse kan man blande flere prøver for at få et mere sandfærdigt billede af spildevandets sammensætning.

Efterfølgende kontrol af spildevandet skal udføres på Greve Kommunes forlangende. Hvis kravværdierne overholdes, dog max en gang om året.

- 9.14. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende spildevandsforhold:
- a). Tidspunkter for pejling og tømning af sandfang og olieudskiller.
 - b). Tidspunkter for efterfyldning af anlægget med vand.
 - c). Resultater af spildevandsanalyser.
 - d). Det årlige vandforbrug på værkstedet.

10. Tilsyn og kontrol

- 10.1. Greve Kommune er tilsynsmyndighed.

Bemærkninger til godkendelsen.

Afgørelse om VVM

Assia Service v/Ali Ahmed Ismail er omfattet af punkt 12e i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Der er udarbejdet en VVM-screening af virksomheden med baggrund i bilag 3 til ovenstående bekendtgørelse om VVM. Virksomheden ligger i rammeområde 4E17 til kommuneplanen, Tune værksted og industri – et område der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Der hvor VVM-

screeningen viser, der kan være problemer i forhold til påvirkning af miljøet, er der udarbejdet vilkår i miljøgodkendelsen, som sikre at påvirkningerne minimeres. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningen er offentliggjort i Sydkysten den 17. april 2009.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Offentliggørelse.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Sydkysten den 29. maj 2009.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- **Miljøklagenævnet**, Frederiksborggade 15, 1, 1360 København K, E-mail: mkn@mkn.dk
- **Miljøcenter Roskilde**, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, E-mail: post@ros.mim.dk
- **Embedslægeinstitutionen** Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø, E-mail: sjl@sst.dk
- **Arbejdstilsynet**, Tilsynscenter 2, Postboks 1228, 0900 København C, E-mail: at@at.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- Poul Jørgensen, Nørskov Miljøteknik poul@isostandard.dk

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over godkendelsen til Miljøstyrelsen. Klagen skal være indgivet senest den 26. juni 2009.

Klageberettigede er ansøger, Roskilde Miljøcenter, embedslægen, Danmarks Naturfredningsforening og enhver der har individuel væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Greve Kommune, der videresender klagen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Med venlig hilsen

Marianne Fiirgaard Nielsen
Civilingeniør