

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15.04.2025
CVR-nummer	59983016
P-nummer	1003204814
Virksomhed	Saint-Gobain Denmark A/S
Adresse	Sintrupvej 15
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	24482470
e-mail	fos@weber.dk
Kontaktpersoner	Flemming O. Sørensen
Branchekode	B52 Mørtelværker ej placeret ved indvindingssted
Opstartsdato	Virksomheden er starten den 9.3.1939
Udvidelser/ændringer	1989, etableret på adressen i eksisterende bygning
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Flemming O. Sørensen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

EGENKONTROL OG MILJØSTYRING

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden fremstiller vådmørtel ved sammenblanding af læsket kalk og sand primært til byggeindustrien. Virksomheden producerer ca. 15.000 m³ mørtel pr. år. Der er beskæftiget 3 personer og evt. vikarer efter behov på virksomheden.

Virksomhedens maskinpark og – anlæg

Virksomheden er indrettet med udendørs råvarelager, siloer, læskeri, blanderi og færdigvarelager. Der er to siloer til hydratkalk, en silo til brændt kalk, to siloer til læsket kalk og to sand-siloer. Der er tre blandeanlæg og en pakkelinje samt to udleveringssteder. Kørende materiel er 1 gummihjulslæsser og 3 el-trucks.

Normal driftstid

Mandag – torsdag:	kl. 7.00 – 15.30
Fredag:	kl. 7.00 – 13.30
Lørdag:	lukket
Søn- og helligdage:	Lukket

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 240102ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, men der kan være etableret boliger til enkelte virksomheder i området.



Luftfoto af virksomheden fra BBR med matrikelskel (blå streg)

Placeringen af olietank T1 og T2 fra BBR angivet på luftfotoet er ikke korrekt. T1, der er tømt og afblændet, ligger mellem bygning 1 og bygning 2. T2 er placeret indendørs i bygning 3.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg og regnvand afledes direkte til Voldbækken via regnvandsbassin nord for virksomheden. Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand kun en meget lille mængde spildevand i form af kondensvand fra kompressor. Kondensvandet renses i et oliefilter og opsamles i en spand inden afledning til spildevandssystemet via indendørs afløb. Der vaskes ikke anlæg eller biler på ejendommen. Tidligere olieudskillere, der ikke længere blev benyttet, er fjernet i 2014. Overfladevand fra ejendommen afledes til regnvandssystemet via sandfang ved indkørslen til virksomheden og tømmes mindst en gang om året.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjklager er intern transport samt på- og aflæsning. Der er ikke boliger i umiddelbar nærhed af virksomheden, og der foreligger ikke klager over virksomhedens støjbidrag.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Siloer	Silofilter	OK	Støv fanget i filter pustes ned i siloen
Blanderi (2 afkast til 3 transportbånd)	Posefilter	OK	Ingen bemærkninger
Læskeri	Nej	OK	Der forekommer vanddampe

Lugt og støvforurening

Der var ikke tegn på støv- eller lugtgener i omgivelserne på tilsynet.

AFFALD

Sortering af husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Sortering af madaffald

Evt. madaffald tages med hjem i madkassen for korrekt bortskaffelse. På dette link til Kredsløb A/S fremgår det i øvrigt både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som brændbart restaffald fx mellemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

Farligt affald

Virksomheden har små mængder farligt affald i form af syreholdigt affald, der stammer fra pH-analyser, lysstofrør og batterier. Affaldet bortskaffes til Marius Pedersen A/S.

Sortering af erhvervsaffald

Det fremgår af oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS), at virksomheden foretager sortering af erhvervsaffald i mange fraktioner, hvilket medvirker til forøgede genanvendelsesmuligheden af affaldet. Restaffald bortskaffes til affaldsforbrændingsanlæg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

,

Opbevaring af Mustanol

Virksomheden opbevarer Mustanol i 1.000 liter palletanke. Mustanol er et vandigt blandingsprodukt bestående af 10 – 20 % ethanol og 5 – 10 % propan-2-ol. Tankene er typegodkendte IBC-transportbeholdere i plast med en perforeret metalkappe. Virksomheden har typisk 2 tanke stående indendørs, som er i brug, samt 6 tanke udendørs. De tomme tanke returneres til leverandøren. Opbevaring uden opsamlingsbassin opfylder ikke kravet i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af kemikalier. De to kemikalier, som indgår i blandingen, er ikke klassificeret som miljøfarlige eller giftige, og i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, er både ethanol og propanol-2 liste C-stoffer og uden indhold af liste A- og B- stoffer, der er uønskede i afløbssystemet og bør begrænses. Virksomheden oplyser, at overfladevand afledes via en pumpebrønd, der vil kunne standses i tilfælde af spild eller udslip. På baggrund heraf kan opbevaringen accepteres på det foreliggende grundlag. Denne dispensation fra forskriften kan dog tilbagekaldes, hvis der på et senere tidspunkt komme nye oplysninger eller vurderes anderledes.

Opbevaring af øvrige flydende råvarer og farligt affald

Farligt affald og øvrige kemikalier opbevares indendørs på opsamlingsbassin.

Oversigt over tanke i brug

BBR	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
T2	Dieselolie	1.500 l	2004	Indendørs	Tanken er placeret i et opsamlingsbassin. Tanken er en C3-ståltank med G.nr. 01-5023

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Påfyldningsplads for brændstof

Påfyldning af køretøjer med diesel foregår på indendørs betonbelægning ved tanken.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Opvarmning

Virksomheden opvarmes via elvarme (på kontor og personalerum). Produktionsarealerne opvarmes via strålevarme fra gasfyr.

Grøn Aarhus - En mulighed for konkrete grønne tiltag


Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling. Link: [Grøn Aarhus](#)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 15. april 2025.



Jens Tikær Andersen
Biolog