

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 31-10-2019

Cay Wulff Sørensen
Kristiansmindevej 1
8500 Grenaa

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Cay Wulff Sørensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune |
|----------------------|---|

| | |
|-------------|-------------|
| Tilsynstype | Basistilsyn |
|-------------|-------------|

| | |
|---------|------------|
| CHR nr. | 14340 |
| CVR nr. | 13377391 |
| P nr. | 1000552657 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Husdyrbrugstype | Kategori 1a, IED Slagtesvinebrug |
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 |
| Godkendelsesdato | 25-10-2018 |
| Nyeste godkendelse/tillæg | |
| Godkendte dyreenheder | |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| Andre anlæg drevet af ejer | | |
| | Cay Wulff Sørensen | Kanalvej 15 |
| | Cay Wulff Sørensen | Grønhøjvej 8 |

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|--------------|---|
| 31-10-2019 | Indskærpelse | Gyllekølingsanlægget i stald VI og VII skal være i kontinuerlig drift hele året, svarende til 8.760 driftstimer pr. år. |

Gældende tilladelser til dyrehold

Produktionsarealer - Bygninger

| Bygn.nr | Navn | Areal (m ²) | Bemærkning |
|---------|------------|-------------------------|------------|
| 1 | Stald Ia | 368 | |
| 2 | Stald II | 601 | |
| 3 | Stald III | 601 | |
| 4 | Stald IV | 301 | |
| 5 | Stald V | 301 | |
| 6 | Stald VI | 601 | |
| 7 | Stald VII | 601 | |
| 8 | Stald VIII | 301 | |
| 9 | Stald IX | 301 | |
| 10 | Stald Ib | 201 | |

Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn.nr | Af-snit | Areal (m ²) | Dyretype | Staldsystem | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbs-dato |
|---------|---------|-------------------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Ia | 252 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 2 | II | 404 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 3 | III | 404 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 4 | IV | 202 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 5 | V | 202 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 6 | VI | 404 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 7 | VII | 404 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 8 | VIII | 202 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 9 | IX | 202 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |
| 10 | Ib | 144 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 25-10-2018 | |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Godkendelse, Tilladelser og VVM | § 16 a miljøgodkendelse af 25. oktober 2018 til produktion af slagtesvin på ovenstående produktionsarealer. |
| Kontrol af øvrige vilkår | <p>Alle nye stalde er opført i samme stil og farver som eksisterende stalde.</p> <p>Der er gyllekøling i to af staldene (stald VI og VII). Varmepumpen kan levere mere køling end der er brug for på ejendommen. Derfor er pumpen i gennemsnit i drift 4,4 timer/dag. I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at gyllekølingsanlægget skal være vedvarende i drift hele året, det vil sige 8.760 timer pr. år. Vilkåret er stillet, fordi gyllekøling er anvendt til lugtreduktion i beregningerne i ansøgnings-systemet. Norddjurs Kommune indskærper, at gyllekølingsanlægget i stald VI og stald VII skal være i kontinuerlig drift hele året, svarende til 8.760 driftstimer pr. år.</p> <p>Der foreligger skriftlig aftale med en godkendt montør om kontrol og service af anlægget.</p> <p>Der er foretaget energitjek på ejendommen. Modstrøm har gennemgået ejendommens energiforbrug til belysning, og resten af energiforbruget er gennemgået af Scanenergi.</p> |

Registreret produktion

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Bemærkninger til produktionsarealer | Alle godkendte stalde er opført og taget i brug. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over- dækn. (m ²) | Bemærkning |
|------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| Ajlebeholder | 01-10-2000 | 01-11-2011 | 0 | 144 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1988 | 01-11-2011 | 337 | 1.630 | Flydelag | Volumen er incl. kanaler og fortanke (200). |
| Gylle => ajlebe- hold. | 01-10-2000 | | 0 | 0 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Møddingsplads | Ingen |
| Gyllebeholder | Gyllebeholder uden fastmonteret pumpe til tømning Gyllen flyttes fra beholderen til fjernbeholdere på andre ejendomme. |
| Dybstrøelse | Ingen |
| Læsseplads med afløb | Nej |
| Dykket indløb på gyllebeholder | Der er dykket indløb på beholderen |
| Flydelag på gyllebeholder | Der er et solidt flydelag i beholderen. |
| Logbog til gyllebeholder | Der føres logbøger over flydelag og aktiviteter i alle gyllebeholdere. |
| Beholderkontrol | Beholderen er kontrolleret den 1. november 2011 og skal kontrolleres igen i 2021. |
| Krav om alarm og barriere | Ingen krav til beholderen på Kristiansmindevej 1. Den ene fjernbeholder på Kanalvej 15 er omfattet af reglerne om gyllealarm og 5-årig beholderkontrol. |
| Opbevaringskapacitet | Der kan opbevares gylle i 2 beholdere på Grønhøjvej 8 og i 3 beholdere på Kanalvej 15. Da der er mulighed for at benytte gyllebeholdere på andre ejendomme, er der formentlig tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Dette vil blive vurderet nærmere ved næste tilsyn, når oplysninger om antal producerede slagtesvin på de godkendte produktionsarealer foreligger. |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|------------------|-------|
| Markoplag | Ingen | 0 |

Gældende aftaler

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast gødn. (m ³ pr. år) | Flyd. gødn. (m ³ pr. år) |
|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| Afgive til opbevaring | Cay Wulff Sørensen | Kanalvej 15 | | 4.600,00 |
| Afgive til opbevaring | Cay Wulff Sørensen | Grønhøjvej 8 | | 2.570,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|---|
| Opbevaringsaftaler | Cay Wulff Sørensen ejer også beholderne på Grønhøjvej 8 og Kanalvej 15. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---------------------------------------|
| Vaskeplads | Vaskepladsen har afløb til fortanken. |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|---|
| Olietanke | Nedgravet 2.500 liter dieseltank fra 2012 |
| Bemærkninger vedr. olietanke | Tankning af diesel foregår indendørs på støbt gulv. |

Affald og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Spild - og smøreolie | Olieskift sker på værksted. Der er derfor meget begrænset oplag af olier. Når der fremkommer spildolie, afleveres det på genbrugspladsen. |
| Andet affald | Blandet brændbart affald samles i minicontainer. Skrot samles i container. |
| Farligt affald | Kanyler opbevares i kanyleboks. Er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. |
| Affaldsbortskaffelse | Minicontaineren tømmes af Fiskers Erhverv & Industriaffald. Hvis der er mange tomme dunke, køres de på genbrugspladsen. |
| Opbevaring af døde dyr | Døde dyr opbevares overdækket på en støbt plads ved siden af gyllebeholderen. Pladsen har afløb til beholderen. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler | Ved tilsynet var der ingen oplag af sprøjtemidler. Sprøjtemidler afhentes på foderstoffene, når de skal bruges. Ejer oplyste, at han formentlig anskaffer en container til opbevaring af sprøjtemidler. |

Skadedyr

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|-------------------------------------|
| Fluebekæmpelse | Der anvendes gyllefluer i staldene. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Andet | Husdyrbruget gennemfører og overholder et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 2. |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn |
| Jordforurening på ejendommen | Der blev ikke observeret tegn på jordforurening. |
| Indberetning af egenkontrol | Ingen krav om indberetning af egenkontrol |
| Zink | Ingen smågriseproduktion. |

Miljørisikovurdering

| Dato for vurdering: 31-10-2019 | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %) | Regelefterlevelse (60 %) | Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %) | Husdyrbrugets størrelse (33 %) | Sårbarhed (34 %) |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Sandsynlighed (50 %) | | Konsekvens (50 %) | | |
| 2,20 | | 4,34 | | |
| Samlet score | | | | |
| 3,27 | | | | |

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk