



Rapport for miljøtilsyn hos Viderupgårdsvej 19, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-05-2016		
Til stede ved tilsynet	Jacob Sondrup, repræsentant for virksomheden Christian Westergaard, Aalborg Kommune, Miljø		
Ejer Adresse	Jacob Sondrup Viderupgårdsvej 19, 9240 Nibe		
Telefon	98355222	CHR nr.	32258
Mobiltelefon	21837564	CVR nr.	30797167
E-mail	krogstedgaard@mail.dk	P. nr.	1013540302
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	28-09-2012		
Tilladte dyreenheder	337,16		
Registrerede dyreenheder	328,93		
Risikoscore	4,40		

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
02-10-2012	Indskærpelse	Sidebegrænsning på møddingsplads i form af mur skal udføres, så den er uigennemtrængelig for fugt.
02-10-2012	Henstilling	Der skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagingsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.
02-10-2012	Indskærpelse	Der skal etableres spildsikring ved oplag af stoffer, klassificeret som miljøfarlige. Produkterne, herunder spild og/eller rester heraf, må ikke udspredes på landbrugsjord, jf. godkendelsens vilkår 23.
02-10-2012	Indskærpelse	Der skal indsendes hhv. anmeldelse af sløjfning og anmeldelse af etablering af olietanke, vedlagt attest eller overensstemmelseserklæring.
02-10-2012	Henstilling	Anmeldelse af farligt affald, jf. godkendelsens vilkår 21.
06-05-2014	Indskærpelse	etablering af afløb ved ensilagesilo

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	190	253,33	28-09-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,51	28-09-2012	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	103	1,01	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	30	17,77	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	27	12,13	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	58	26,07	28-09-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,67	0,00	126,80
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	176	241,88	5.323,83	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,56	0,00	15,80
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	30	13,74	185,54	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,00	0,00	19,66
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,28	0,00	3,35
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,43	0,00	34,20

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,74	0,00	268,87
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	96	43,95	0,00	865,17
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,26	0,00	3,57
St.r. ungtyre	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,42	0,00	6,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	186 årskøer, 41 småkalve (0 - 6 mdr), 128 årsopdræt (6 - kælv) og 102 tyrekalve (0-6 mdr), samt 2 ammekøer og 2 ungtyre.
Dokumentation for dyreholdet	Landbrugsindberetning 2014/15
Ventilation i stalde	Naturlig ventilation.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	170	250	0	
Dybstrøelse u. afløb	01-05-2002	1.010	760	1.010	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholdere	01-01-1975		0	75		Er måske kun 60 m ³ .
Gyllebeholdere	22-12-2011		0	5.500	Andet	Beholder er bygget. Er formentligt på 5.000 m ³ . Med forsøringsanlæg.
Gyllekanaaler	01-01-2010		0	800	Intet	Anslået 700-800 m ³ , med forsøringsanlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der er støbt ny mur som sidebegrænsning til møddingsplads.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 2 sider og 2 meter randbelægning på 2 sider. Der er støbt ny mur som sidebegrænsning.
Møddingsplads, afløb	Der er fald på møddingspladsen til afløbsrende. Der er afløb til 60 eller 75 m ³ ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Den faste gødning på møddingspladsen er overdækket med plast.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen er placeret nord for ejendommen ved siden af kalveytterne. Møddingspladsen anvendes fortrinsvis til dybstrøelsen fra småkalvene, hvor der er hyppig udmugning.
Gyllebeholder, tilstand	Nybygget gyllebeholder, placeret ca. 400 meter nordvest for bygningsafsnit.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllen opbevares i gyllebeholder, opført år 2011 og godkendt i henhold til 10 års beholderkontrol.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gylleforsuringsanlæg i forbindelse med gyllekanaler. Ingen flydelag, der føres ikke logbog.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Intet spjæld.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes gylleudbringningssystem, med udstyr med tilbageløb. Der er ikke fast pumpe på gyllebeholderen. Fra lagertank suges gyllen til gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Der pumpes fra fortank til lagertank.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ifølge ansøgningsmaterialet er der en samlet opbevaringskapacitet for husdyrbruget på 5.500 m ³ , hvilket svarer til 12,5 måneders opbevaring. Ved tilsynet oplyses, at beholderen er på 5.000 m ³ . Dertil oplyses, at der i nybygget staldafsnit er gyllekanaler med en anslået kapacitet på ca. 700-800 m ³ .
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderen er fritliggende og placeret 400 meter nordvest for bygningerne. Der er etableret beplantning omkring beholderen. Der tilledes kun husdyrgødning samt rengøringsvand fra stalde og møddingsvand til gyllebeholderen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Afstanden > 100 meter til vandløb
Kompost i markstak, placering	Dybstrøelse, der har ligget mere end tre-fire måneder i stalden, lægges i markstak, hvis placering roterer hvert år.
Kompost i markstak, overdækning	Kompost i markstak overdækkes med plast.
Antal kompoststakke	
Kompost, øvrige	Markstakkenes placering noteres .
Ensilage, sidebegrænsning	Der er opført ensilagesiloer. Den yderste siloer er etableret uden mur på ydersiden mod marker, mens der er etableret mur mod stald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb	Der er afløb fra ensilagesiloer/-pladser til 30 m ³ ensilagesaftbeholder.
Ensilage, tag/overfladevand	Der løber ikke tag- og overfladevand til ensilagesiloer.
Ensilage, placering-afstandskrav	
Ensilage, øvrige	<p>Etablering af ensilageplads, plansiloanlæg, 3.400 m², år 2012. Ensilagesaftbeholder 30 m³ og sprinkleranlæg.</p> <p>Overfladevand fra ensilageplads udspinkles på arealer ved husdyrbruget.</p> <p>I forbindelse med miljøgodkendelse fra 2009 blev der ansøgt om etablering af siloanlæg til ensilage. Siloanlægget er etableret. Siloanlægget har en størrelse, så det er muligt at kunne opbevare al grovfoderproduktionen på fast bund med opsamling af vand fra siloanlægget til beholder.</p> <p>Der kan dog i nogle år være et større udbytte af grovfoder, end det er muligt at opbevare på den etablerede ensilageplads. Det kan derfor være nødvendigt at etablere markstakke. Dette har indtil videre ikke været nødvendigt.</p>

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af marksprøjte sker på fast plads (møddings-/vaskeplads) med afløb til gyllebeholder.
Rengøring af udstyr	Afvask af sprøjteudstyr sker på mark eller fast plads med afløb til gyllebeholder. Rengøring af marksprøjte sker på marken. Der anvendes sprøjteudstyr, der er selvrensende. Rensevandet sprøjtes ud på marken.
Håndtering af sprøjtemidler, øvrige	

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Spildolie sakl opbevares på spildbakker. Olien bortskaffes af Renovest. Der foretages primært service af materiel hos eksterne serviceværksteder, der også håndterer/bortskaffer det farlige affald derfra.
Opbevaring af sprøjtemidler	I fryser i sprøjte-/kemikalierum.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Opbevares i dunk, der afhentes af Miljøbilen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af kadavere	Daka. Der er etableret ny plads ved ensilageplads.
Opbevaring af andet affald	Landbrugsplast opbevares i lukket container, der afhentes af Marius Pedersen A/S. Småt brændbart opbevares i lukket container, der afhentes af Marius Pedersen A/S.
Affald, øvrige	Dagrenovation, 240 liters container til ugentlig dages tømning, afhentes af Renovationsvæsenet. Papircontainer, 110 liter, afhentes af Renovationsvæsenet, ca. hver 8. uge.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Biogas vil ikke modtage, da der er for meget dybstrøelse.
Energiforbrug/besparelser	Arbejder hele tiden med at spare på energiforbruget. Har brøndvandskøling af mælk, frekvensstyret vakuumpumpe og vil skifte til LED.
Vandforbrug	Ikke drøftet.
Natur	Fik lavet Naturplan. Afgræsser diverse naturområder.
Afledning af overfladevand	Ikke drøftet.
Øvrige bemærkninger	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvanding	Ingen markvanding.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der opretholdes generelt en god hygiejnisk standard og der foretages jævnlig oprydning, af f.eks. foderspild, plastik. Der lukkes af til foderopbevaring. Ellers udføres fluebekæmpelse efter behov med kemiske midler ifølge Statens Skadedyrsbekæmpelse. Der er ikke observeret rotter på ejendommen i mange år. Skulle der forekomme rotter, vil der blive opstillet rottefælder af autoriseret firma, Mortalin. Rottefælderne serviceres jf. kommunens anvisning.
Modtager affaldsprodukter	Modtager ikke affaldsprodukter.
Støjkluder	Ved tilsynet er ikke konstateret væsentlige støjkluder eller -gener, dog oplyses, at kornvalser kan give støjgener.
Støvkilder	Ved tilsynet er ikke konstateret væsentlige støvkilder eller -gener.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke er anmeldt til kommunen.
Vilkår i miljøgodkendelse	<p>§ 11 godkendelse af 22-12-2009</p> <p>§ 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbruget fra 295,04 DE til 337,41 DE (dyreenheder) gældende fra 28.09.2012.</p> <p>Diverse vilkår gennemgået uden bemærkninger.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Matr. areal i alt: 1.159.654 m²</p> <p>Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme).</p> <p>Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.</p> <p>Svovlsyretank, oplyst dobbeltvægget, Roug, fabrikationsår 2010, 4.400 liter, tank nr. 014264-11.</p> <p>Etableret overjordisk og udendørs på støbt plads og med påkørselssikring.</p>