

Vognmand Peter Østgaard
Frederik Gybels Vej 3-5
9300 Sæby
(fremsendt på mail: peter@oestgaard.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. september 2017

Miljøgodkendelse



Sagsnummer: GEO-2015-21779
Dokumentnummer: 1532603

Sagsbehandler:
Jette Brønnum

Direkte telefon:
+45 98 45 63 59

<u>Virksomhedens navn:</u>	Vognmand Peter Østgaard
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ . K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Frederik Gybels Vej 3-5, 9300 Sæby
<u>Matr.nr.:</u>	25 ip og 25 ke Toftlund, Volstrup
<u>Virksomhedens CVR nr.:</u>	26364027
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1008827083
<u>Driftsansvarlig:</u>	Peter Østgaard
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for godkendelsen	10
2.1	Beskrivelse af virksomheden	10
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår	14
2.3	Planlægningsforhold	15
3.	Forholdet til loven	16
3.1	Lovgrundlag	16
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	17
3.3	Offentlighed og partshøring.....	17
3.4	Revurdering.....	20
3.5	Retsbeskyttelse.....	20
3.6	Aktindsigt.....	21
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning	21
Bilag A	Oversigtsplan	24
Bilag B	Områdetyper	25
Bilag C	Screening efter reglerne om miljøvurdering	26

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Vognmand Peter Østgaard på Frederik Gybels Vej 3-5, 9300 Sæby på matrikel nr. 25 ip og 25 ke Toftlund, Volstrup. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Kommunen har tillige afgjort, at etablering af aktiviteten ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Selve screeningen er gengivet i bilag C.

Udnyttelse af godkendelsen

1. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

Generelt

2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Virksomhedens indretning fremgår af bilag A.
5. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden
 1. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 2. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 3. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode.
6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal endvidere præcisere hvorledes håndteringen af jord skal ske således, at det sikres at prøvetagning,

kategorisering og opbevaring sker i overensstemmelse med godkendelsens vilkår samt den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse¹.

Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion [EAK]	Maksimalt oplag
Ren jord [17 05 04]	1.000 m ³
Lettere forurennet jord (kat. 1) [17 05 04]	1.000 m ³
Karteringsjord (ukendt forureningsniveau) og forurennet jord (>kat. 2) [17 05 03]	500 m ³
Beton * [17 01 01]	1.500 ton
Asfalt * [17 03 02]	700 ton

Tabel 1: Maksimalt tilladeligt oplag af jord og affald.

*Affaldsfraktioner mærket med * kan neddeles*

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Oplagring af jord

13. Virksomheden må modtage følgende jordtyper:
 - a. Ren jord, dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 30 tons eller historisk ren jord (ikke kortlagt, ikke områdeklassificeret, ikke vej jord, ikke mistænkt i øvrigt)
 - b. Lettere forurennet jord. Dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 120 ton (denne administreres som lettere forurennet) eller dokumenteret lettere forurennet ved 1 prøve pr. 120 tons.

¹ Pt. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord



- c. Vejjord, der ikke er analyseret (er som udgangspunkt lettere forurenede).
 - d. Jord fra områdeklassificerede arealer, der ikke er analyseret (er som udgangspunkt lettere forurenede).
 - e. Anden jord, der er mistænkt for at være mere end lettere forurenede (lugtende eller fra kortlagte ejendomme eller lign.)
14. Jord omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, der modtages på anlægget, skal ledsages af en anvisning fra den kommune, hvori jorden er opgravet.

Dog kan virksomheden modtage jord, som er opgravet i Frederikshavn Kommune, og som på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en anmeldelse. I sådanne tilfælde skal den ansvarlige for driften af virksomheden sikre, at jordflytningen anmeldes til kommunen senest tre hverdage efter, at flytningen har fundet sted.

15. Jord, der endnu ikke er analyseret og kategoriseret (jf. vilkår 13 pkt. c og d) skal oplægges i miler, særskilt for hver anmeldt jordflytning, med henblik på prøvetagning af dette parti. Kategoriseringen skal være fundet sted efter maksimalt 3 uger efter modtagelse af jorden.
16. Jord, der ikke er kategoriseret og samtidig mistænkt for at være mere end lettere forurenede (jf. vilkår 13 pkt. e) skal opbevares i hal med tæt belægning, indtil jorden er kategoriseret. Kategoriseringen skal være fundet sted efter maksimalt 3 uger efter modtagelse af jorden.

Hvis jorden viser sig ved kategoriseringen at være mere end lettere forurenede skal den bortskaffes til godkendt modtager i løbet af maksimalt 1 måned. Denne jord må kun opbevares i hal med tæt belægning indtil bortskaffelsen.

17. Prøvetagning, analyse og kategorisering skal ske efter reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
18. Når jord omfattet af vilkår 13 skal flyttes fra anlægget til videre genanvendelse eller bortskaffelse, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Undtaget herfor er dog den historiske rene jord (del af pkt. a)
19. Jordoplagerne på pladsen skal holdes adskilt i kategorier svarende til kategoriseringen i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Luftforurening

20. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
21. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

22. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.
23. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj

24. Driften af virksomheden (normal drift, uden sortering og knusning) må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper			
			II dB(A)	III dB(A)	VII dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	50	45
Lørdag	07-14	7	60	55	50	45
Lørdag	14-18	4	60	45	45	40
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	45	40
Alle dage	18-22	1	60	45	45	40
Alle dage	22-07	0,5	60	40	40	35
Spidsværdi	22-07	-	-	55	55	50

Tabel 2: Støjgrænseværdier ved normal drift.

Virksomheden må benytte sorteringsanlægget ubegrænset mandag-fredag 07-18. I denne periode gælder grænseværdierne i tabel 2 ligeledes under sortering.

Virksomheden må benytte knusningsanlægget 60 timer årligt – kun på hverdage i perioden 07-17. Ved denne drift gælder støjgrænserne i nedenstående tabel 3.

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper			
			II dB(A)	III dB(A)	VII dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag	07-17	8	60	57	50	53

Tabel 3: Støjgrænseværdier ved knusning.

Områdetyper:

- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder

(bykerne)

V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

VII Boliger i det åbne land (Sølystvej 12 og 16)

25. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 og 3 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
26. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
27. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
28. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
29. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 24 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Vibrationer

30. Driften af virksomheden må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier (dB re 10^{-6} m/s²):

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl 18-07)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl. 07-18) Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4: Grænseværdier for vibrationer.

31. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

32. Hvis tilsynsmyndigheden ved observationer og evt. orienterende målinger finder, at ovenstående grænser for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan være overskredet, skal virksomheden få foretaget akkrediterede målinger/beregninger.

Affald

33. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
34. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord og grundvand

35. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
36. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
37. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
38. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

39. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
40. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

41. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- a. Dato og tidsrum for drift af knusningsanlæg samt en årlig opgørelse af antal timer med drift af knusningsanlæg.
- b. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- c. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- d. Kopi af anvisninger (fra modtagelse og bortkørsel) inkl. analyseattester iht. jordflytningsbekendtgørelsen.
- e. Registrering af dato eller tidsrum for modtagelse af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag samt en registrering af de modtagne jordmængder. Registreringen kan ske ved visuelt skøn eller opmåling.
- f. Registrering af dato eller tidsrum for bortkørsel af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 25. maj 2016 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af jordoplagsplads ved Vognmand Peter Østgaard. Der er fremsendt supplerende oplysninger vedrørende støj den 31. marts 2017 og 27. juni 2017 samt nye oplysninger omkring jordhåndteringen den 22. maj 2017.

2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet.

Vognmand Peter Østgaard ønsker at anlægge et nyt anlæg for midlertidig oplagring af jord. Området har tidligere været anvendt til midlertidig oplagring af jord af Frederikshavn Forsyning i forbindelse med kloakreovering.

Der er etableret et udendørs område på ca. 1.500 m² til midlertidig oplag af jord.

Virksomheden ønsker at modtage og have midlertidigt oplag af:

- 1) Ren jord, dokumenteret ved 1 prøve pr. 30 tons eller historisk rent jord.
- 2) Lettere forurenede jord. Dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 120 ton (administreres som lettere forurenede) eller dokumenteret lettere forurenede ved 1 prøve pr. 120 ton.
- 3) Vejjord, der ikke er analyseret, og som udgangspunkt er lettere forurenede.
- 4) Jord fra områdeklassificerede arealer, der ikke er analyseret, og som udgangspunkt er lettere forurenede.
- 5) Anden jord, der er mistænkt for at være mere end lettere forurenede (lugtende eller fra forureningskortlagte ejendomme eller lign.)

På det udendørs oplag uden fast belægning ønskes opbevaring af type 1-4 jord, type 5 jord ønskes opbevaret på fast belægning uden afløb med tagoverdækning.

Udover jordoplag er der etableret et todelt område til midlertidig oplag af ikke knust beton på hhv. ca. 160 m² og 550 m², samt et todelt område på hhv. ca. 180 m² og 450 m² til midlertidig oplag af nedknust beton. Derudover indhentes der sand og grus fra lokale råstofgrave, der placeres i tre adskilte rum på ca. 135 m² hver.

Placeringen af de forskellige oplag kan ses af bilag A.

Såfremt jorden ved ankomst ikke er klassificeret efter bekendtgørelsen om jordflytning, vil virksomheden sørge for at jorden bliver analyseret og kategoriseret. Ved modtagelse sikres at jord af forskellig klassificering ikke sammenblandes. Dette sikres ved at jord klassificeret som hhv. ren, lettere forurenede og ukendt forureningsgrad ikke sammenblandes.

På anlægget er der pt. byggearbejde i form af opførelse af en ny hal til køretøjer. Når denne hal står oprejst ultimo 2016, søges der om byggetilladelse til at en udvidelse af hallen kan tagdækkes. Dette areal er ca. 140 m², og er med fast belægning af støbt beton. Når arealet er blevet tagbelagt ønskes dette område anvendt til midlertidig oplag af jordtype 5, der mistænkes at være forurenede inden det kan sendes til genanvendelse i anlægsprojekter, hvorfra det er opgravet, eller alternativt bortskaffes til godkendt modtager.

På virksomheden er der i dag en sorteringsmaskine. Maskine til nedknusning af beton og asfalt lejes af Oudrup Stenleje efter behov. Maskinen til nedknusning af beton og asfalt placeres i områderne, hvor dette er oplagret. Disse aktiviteter ønskes fortsat udført på virksomheden.

Den eksisterende hal anvendes primært som garage, men der foretages også værkstedsaktiviteter. Arbejdet kan bestå af mindre svejsningsopgaver, mindre reparationer af maskiner mm. Der er ikke installeret mekanisk ventilation i forbindelse med hallen. Der er et mindre luftafkast i forbindelse med værkstedsaktiviteterne.

Placering af de enkelte maskiner og indretning af virksomheden fremgår også af bilag A.

Driftstid

Pladsens åbningstid er 06.00-16.00 mandag-søndag. Der vil primært blive transporteret jord ind til oplag mandag-fredag, men der kan opstå særlige forhold, som vil nødvendiggøre oplagring i weekend og uden for ovenstående tidsrum.

Betonknusning finder sted 2 gange årlig maksimalt 2-3 dage ad gangen, dvs. 6 dage i alt. Nedknusning af beton og asfalt foregår kun mandag-fredag 07.00-17.00.

Sorteringsanlægget (Portafill type 5000CT) benyttes maksimalt 100 timer om året. Sorteringsanlægget er aldrig i drift samtidig med betonknusningsaktiviteten. Sortering foregår kun mandag-fredag 07.00-17.00.

Adgang til anlægget sker via Kjeldgaardsvej, hvorfra trafikken kan komme fra Toldbodsvej fra den indre by eller Østkystvejen/Ålborgvej. Det vurderes, at trafikken med jord ikke vil belaste nærområde, da virksomheden er beliggende i et område, der er udlagt til erhvervsområde. Mod vest ligger Sæby fjernvarmeværk, mens der mod øst er et boligområde. Det vurderes, at belastningen fra trafik med jord, ikke udgør en væsentlig ændring fra trafikken til og fra nærliggende erhvervsområde.

De interne adgangsveje er i sand/grus, og går øst om den fremtidige haludvidelse.

Støv

I forbindelse med håndtering af jord, anvendelse af sorteringsmaskine samt nedknusning af beton og asfalt, kan der forekomme støv. I særligt tørre perioder, hvor risikoen for støvudbredelse er høj, overrisles materialet med vand inden håndtering.

Spildevand/overfladevand

Der er placeret to afløb i hver ende af den eksisterende hal, samt et i forbindelse med vaskepladsen. Hallen er med fast belægning af beton. Alle afløb er etableret med sandfang og olieudskiller og er tilkoblet det offentlige spildevandssystem. Området er separat kloakeret, afløbet fra olieudskiller afledes til rensning på Sæby Renseanlæg. I den fremtidige hal til køretøjer, bliver endnu et afløb etableret med olieudskiller, placeringen af dette er endnu ikke fastsat.

Olieudskilleren har en kapacitet på 6 liter, og der er installeret et sandfang i forlængelse heraf på ca. 10 m². I hallerne findes der en opsamlingsrist under afløbene, og hvert afløb er installeret med brønd, hvorved prøvetagning er mulig.

Overfladevand fra områder uden belægning, nedsiver. Overfladevand fra vaskeplads afledes til afløb med olieudskiller der ledes til offentligt spildevandssystem.

Oplag af olie og kemikalier

I den eksisterende hal er der placeret en 4.000 liters olietank, der anvendes til anlægsmaskiner og lastvogne. Tanken er placeret to meter over terræn over et opsamlingskar for at sikre tanken mod påkørsel og for at sikre at eventuelt spild opsamles. Under denne er et rum, hvor diverse olier og kemikalier på virksamheden opbevares i tætte beholdere. Herved er olie- og kemikalier således også placeret over opsamlingskar til tanken.

Belægninger

Der håndteres ren jord (kategori 1-jord) og lettere forurenede jord (kategori 2-jord), som mellemdeponeres på udendørs plads i et område på ca. 1.500 m². Der er ikke etableret belægning under arealet. Ved hvert parti jord som modtages, etableres enten en sand- eller gruspude, der tydeligt markerer adskillelsen mellem tilkørt jord og oprindeligt terræn.

Forurenede jord eller jord, der mistænkes som forurenede opbevares under tagdække på befæstet areal i et område på 140 m². Anlægget vil ikke modtage forurenede jord, før dette areal er færdig udbygget.

Der modtages ikke jord indeholdende bygningsaffald.

Beton nedknyttes og opbevares på to arealer uden belægning på hhv. 450 og 180 m². Ikke nedknyttet beton opbevares på to arealer uden belægning på hhv. 160 og 550 m².

Asfalt nedknyttes og opbevares på et areal uden belægning på ca. 300 m². Ansøger vurderer at asfalt kan nedknyttes og oplagres udendørs uden fast belægning, i det at området ikke er udlagt til drikkevandsinteresser og samtidig er i kystnærzone.

Vaskeplads for materiel er etableret i asfalt, og er på ca. 200 m². Vaskepladsen er etableret med et afløb med olieudskiller, der er tilkoblet det offentlige spildevandssystem.

Støj

Støj fremkommer dels i forbindelse med til- og frakørsel af materialer og dels i forbindelse med jord-, asfalt- og betonhåndtering. Der kommer ca. 5-8 vognkørsler om dagen til anlægget, og der nedknyttes 2-3 gange om året på anlægget svarende til maksimalt 60 timer årligt. Endvidere anvendes et sorteringsanlæg ca. 100 timer på årsbasis. På store dele af arealet kører en gummiged rundt, og læsser lastbiler eller flytter materialer.

Samtlige entreprenørmaskiner er støjdæmpende, og interne køreveje er placeret under hensynstagen til at minimere transportstøj. Gennem en hensigtsmæssig placering af de

enkelte aktiviteter vil støjniveauet i forhold til omgivelserne blive søgt nedbragt mest muligt. Materialeoplagerne på pladsen vil i vidt omfang virke som støjskærmende omgivelserne.

Der er 31. marts 2017 leveret en akkrediteret støjberegning. Denne viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning ved nærmeste boliger er overholdt med den forudsatte daglige drift på virksomheden.

I forbindelse med betonknusning vil der være overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i dagperioden ved nærmeste boligområde (nærmeste bolig er Kjeldgaardsvej 11) på 8 dB(A) og øst for boligen på Frederik Gybels Vej 1 på 1,7 dB(A). Overskridelsen finder sted maksimalt 60 timer på årsbasis.

Der er indkøbt et nyt sorteringsanlæg (Portafill type 5000CT) i foråret 2017. Der er udført kildestyrkemåling herpå af ovennævnte akkrediterede firma den 21. juni 2017 og leveret dokumentation herpå den 27. juni 2017. Denne dokumentation viser, at der ikke vil være overskridelser af vejledende støjgrænser i dagperioden på hverdage (07.00-18.00).

Oplysning om affaldsfraktioner

Virksomheden vil kun modtage og opbevare disse affaldsarter:

Affaldsfraktion(er)	EAK-kode	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted.
Jord og jordlignende materialer, herunder: Ren jord, som indeholder maks. 25 volumenprocent beton, sten, træ, tegl. Lettene forurenede jord, som indeholder maks. 25 volumenprocent beton, sten, træ, tegl Karterings-jord og jord der mistænkes at være forurenede over kategori 2-jord.	17 05 04 17 05 03	6.000 m ³	Hhv. 1.000 m ³ ren og 1.000 m ³ lettere forurenede jord. 500 m ³ karterings-jord.	Ren jord og lettere forurenede jord opbevares udendørs mens karterings-jord opbevares under overdække med fastbelægning.
Beton	17 01 01	6.000 ton	1.500 ton	Udendørs
Asfalt Ikke-farligt bitumen-holdige blandinger (asfalt indeholdende tjære)	17 03 02	1.500 ton	500-700 ton	Udendørs

Opbrudt beton og asfalt køres til anlægget i containere, og aflæsses direkte på jorden udendørs, hvor det henligger indtil det skal nedknuses. Virksomheden nedknuser opbrudt beton med en dieseldrevet knuser af mærket Kleemann evo 110 fra omkring 2012-2013. Efter knusning af opbrudt beton og asfalt, bliver det behandlede affald enten transporteret direkte til genanvendelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde eller henlægges udendørs til i midlertidigt depot på virksomheden til senere brug. Det forventes, at der årligt behandles ca. 6.000 tons betonaflald og ca. 1.500 tons asfalt. Oplag af beton og asfalt, der skal knuses, henlægges som regel løbende og knuses inden for en kortere periode på 2-3 dage, ca. 2-3 gange om året. Knuseren vil i perioder behandle affaldsmængder på over 800 tons pr. dag.

Der fremkommer kun en mindre mængde husholdningsaffald af personalet på anlægget, som bortskaffes i henhold til det kommunale affaldsregulativ. Der fremkommer en mindre mængde spildolie ca. 100-200 liter pr. år på virksomheden, der bortskaffes som farligt affald efter det kommunale affaldsregulativ.

Maskinel

Der er en gummiged med indbygget vægt til håndtering af jord på pladsen. Gummigeden vil komme til at stå i hallen til køretøjer, når den ikke anvendes.

Der er et permanent sorteringsanlæg placeret på virksomhedens nordøstlige hjørne. Beton og asfalt nedknuser lejes af Oudrup Stenleje efter behov, og placeres i områderne, hvor der oplagres beton og asfalt, så langt fra skel som muligt. Placeringen af sorteringsanlæg og områder, hvor betonknuser kan stå fremgår af bilag A.

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed samt bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Indretning og drift

Frederikshavn Kommune har valgt at fastsætte maksimalt tilladelige oplagsmængder af ren jord, lettere forurenede jord, beton og asfalt.

Virksomhedens håndtering og oplagring af lettere forurenede jord sikrer, at forurenende stoffer ikke spredes i omgivelserne, idet oplagringen foregår indendørs. Vilkår 13-19 samt punkt d-f i vilkår 41 sikrer den nødvendige dokumentation jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Det er således præciseret, at der ligeledes skal foretages en anmeldelse, når jord flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg.

Baggrunden for formuleringen af vilkår 13 er, at virksomheden ligeledes skal have mulighed for at modtage jord, der ikke er omfattet af jordflytningsreglerne. Det kan være jord, der kommer fra arealer, der ikke er områdeklassificerede og ej heller fra vejarealer eller kortlagte arealer. Dette jord er defineret som ren jord ud fra historikken, og kan håndteres som sådan.

Støj

Ved normal drift af anlægget – uden knusning og sortering – er der fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænser i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Samme grænseværdier gælder i dagtimerne på hverdage, når der sorteres, dvs. mandag-fredag 07-18.

Knusning finder sted 2 gange årligt, maksimalt 2-3 dage ad gangen, dvs. 6 dage i alt svarende til 60 timer i alt på årsbasis. Der knuses mandag-fredag 07.00-17.00.

Det nærmeste samlede boligområde (Kjeldgaardsparken) er beliggende ca. 100 meter nord for virksomheden. Der er én bolig i erhvervsområdet, der ligger umiddelbart op ad virksomheden. Afstanden fra virksomhedens skel til denne beboelsesejendom er ca. 30 meter. Boligerne i det åbne land ligger i en afstand på 190 meter.

De vejledende støjgrænser er overholdt ved normal drift af virksomheden. De vejledende støjgrænser er ligeledes overholdt, når sorteringsanlægget er i drift, dvs. i dagtimerne på hverdage. Ved knusning er der dispenseret fra de vejledende støjgrænser. Ved knusning er der dispenseret med 8 dB(A) i nærmeste boligområde og med 2 dB(A) ved den bolig i erhvervsområdet, der er nabo til virksomheden.

Frederikshavn Kommune har vurderet, at der kan dispenseres fra de vejledende støjgrænser i de omtalte 60 timer om året, da der udelukkende er tale om dagtimerne i hverdagene og da omfanget er forholdsvist begrænset.

Der er stillet vilkår om registrering af antallet af timer med knusning (vilkår 41a) således, at der løbende kan følges op på, at det tilladte omfang ikke overskrides.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

De opstillede vilkår om vibrationer stammer fra Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997. Det kan ikke afvises, at driften af sorteringsanlægget og knusningsanlægget kan give anledning til denne slags gener, derfor er der medtaget vilkår herfor.

Beskyttelse af jord og grundvand

Arealet hvor virksomheden er placeret, ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til vandværk. På baggrund heraf vurderes det, at virksomheden ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området.

Egenkontrol

Standardvilkår vedrørende egenkontrol er suppleret med krav om dokumentation for overholdelse af jordflytningsreglerne.

Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

2.3 Planlægningsforhold

Virksomheden er placeret i et område, der er udlagt til erhvervsområde. For området er lokalplan SAE 4.103.0 – Erhvervsområde ved Kjeldgaardsvej i Sæby gældende. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål, herunder lettere industri, lager, værksteds-, forretnings- og servicevirksomheder. Lokalplanen er opdelt i fire områder,

hvor virksomheden er beliggende i område A4, der er udlagt til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, forretnings- (alene engros) og servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv eller som naturligt finder plads i området. Der må på hver ejendom opføres bolig eller indrettes en bolig for en til virksomheden tilknyttet person, såsom indehaver, bestyrer, partner eller lignende.

Der må kun etableres aktiviteter svarende til miljøklasse 1-4, der svarer til virksomheder, der kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad (klasse 1) til nogen belastning for omgivelserne (klasse 4). Det vurderes, at virksomheden kan høre under en miljøklasse fire, da den primære støjkilde, beton/asfalt knuseren, kun anvendes i kortere perioder 2-3 gange om året. Derudover ligger virksomheden ca. 100 meter fra nærmeste boligområde, der ligger nordøst for virksomheden. Mod øst er beliggende et rekreativt område, der anvendes til hundepark og spejderaktiviteter. Mod vest ligger et grønt areal mellem virksomheden og Sæby fjernvarmeværk. Mod syd er der udlagt et område til teknisk anlæg, i form af solfangeranlæg tilhørende Sæby Fjernvarme.

Virksomhedens etablering på lokaliteten vurderes at være i overensstemmelse med planforholdende.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovebekendtgørelse nr. 966 af 6. juni 2017 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkter:

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget efter §21 i lov bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse.

3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring ved ansøger den 24. maj 2017. I den forbindelse blev vilkår omkring jordhåndtering afklaret. Ansøger informerede endvidere om, at der ville blive gennemført en kildestyrkemåling på det nyindkøbte sorteringsanlæg. Godkendelsen er efterfølgende korrigeret med denne information.

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring ved sagens øvrige parter den 5. juli 2017. Ejere og lejere af ejendomme, der udsættes for en støjbelastning, der overskrider de vejledende støjgrænser er vurderet, som værende parter i denne sag.

Frederikshavn Kommune har i den forbindelse modtaget følgende bemærkninger.

Partsindlæg	Frederikshavn Kommunes bemærkninger
<u>Kjeldgårdsparken 9</u>	
Har intet imod anlægget, men ønsker ikke at knusningsanlægget kører lørdage og søndage.	Vilkår 24 præciserer, at knusningsanlægget kun må være i drift på hverdage kl. 7-17.
<u>Andelsboligforeningen Kjeldgårdsparken 1. afd.</u>	
Ingen kommentarer ud over et ønske om stilhed lørdag eftermiddag og søndag.	Jf. den akkrediterede støjrapport overholdes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser altid i weekender. Om det er at sidestille med partens opfattelse af "stilhed", er uvist. Når Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt, har Frederikshavn Kommune ikke hjemmel til at kræve yderligere begrænsning af støjen.
<u>Østeralle 56</u>	
Bemærker at han føler sig generet af støj	Ejer har tidligere klaget over støj fra

fra både knusemaskine og sorteringsmaskine. Han er uforstående overfor, at der accepteres en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, hvilket vil skabe problemer for beboere, for virksomheden og for kommunen som tilsynsmyndighed.	aktiviteten. Jf. den akkrediterede støjrapport overholdes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved ejers beboelse. Ledelsen i Center for Teknik og Miljø er indstillet på at give dispensationen for de vejledende støjgrænser, da der er tale om en begrænset periode på 60 timer årligt på hverdage i dagtimerne, hvor dispensation er nødvendig.
<u>Grøftekanten 12 på vegne af alle beboere på Grøftekanten (2.4.6.8.10.12)</u>	
Bemærker, at man tidligere har følt sig generet af støjgener og vibrationsgener fra virksomhedens sortering og/eller knusning. Hensynet til det gode naboskab har ikke givet anledning til indsendelse af klage, da opfattelsen har været, at aktiviteten har været en midlertidig. Man vurderer, at dispensationen er betydelig samt, at støjgenerne er væsentlige. De tidligere generende støjgivende aktiviteter fra virksomheden har ofte været henlagt til sene eftermiddags- og aftentimer, hvor ophold i have og de tilgrænsende rekreative områder giver større eksponering og større gener ved støjen. Vilkåret om maksimal driftstid forhindrer således ikke støjgivende aktiviteter (med mere end det dobbelte lydtryk end Miljøstyrelsens vejledning) i eksempelvis 60 eftermiddage af 1 times varighed. Ud over de 60 timer knusnings-anlægget benyttes, må sorterings-anlægget benyttes ubegrænset, hvilket heller ikke er en fordel for området. Part bemærker, at der i vilkår 24 vedr. støj er der ikke angivet støjgrænseværdier for områdetype VI (sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlig naturområder). Gybels Plantage, hundeskoven og Gybels Sø tilhører ovennævnte områdetyper. Gybels	Grøftekanten 12 er vurderet som part og har modtaget partshøringsskrivelse. Bemærkninger er dog sendt på vegne af alle beboere på Grøftekanten. Frederikshavn Kommune er enig i at der er tale om en betydelig dispensation, men et forventeligt tidsrum på 60 timer årligt svarende til 2 perioder om året af 2-3 dages varighed vurderes ikke at kunne sidestilles med en væsentlig støjgene. Kommunen vurderer ikke, at det er ude af proportioner at acceptere en sådan aktivitet. Det vil aldrig blive tilfældet, at knusning vil foregå på 60 forskellige eftermiddage i én time pr. dag. Knusningsanlægget lejes af eksternt firma og perioden vil samles og begrænses således, at lejeudgiften reduceres mest muligt. Baggrunden for at sorteringsanlægget kan benyttes ubegrænset på hverdage 07-18 er, at de vejledende støjgrænser vil være overholdt ved denne driftsform. Det vil således være ude af proportioner, at begrænse denne drift til et bestemt antal timer på årsbasis. Kjeldgaards plantage, Gybels Jorder, der ligger nord for virksomheden og vest for boligområdet, er i kommuneplanen udlagt til et rekreativt område SAE.R.04.89. I kommuneplanen er angivet, at området er delvis pålagt konsekvensområde i



Plantage og hundeskoven er i umiddelbar nærhed af virksomheden, og Gybels Sø er også i nærheden af virksomheden og nabo til Grøftekanten 12, der oplever betydelige gener fra virksomhedens støj. Netop til disse områdetyper er der af Miljøstyrelsen fastsat særlige skærpede vejledende støjgrænseværdier. Part savner en begrundelse for hvorvidt, der er taget højde for tydeligt hørbare impulser.	forbindelse med tilstødende erhvervsområder. I lokalplanen for området er anført: <i>"Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden (f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes "Offentligt tilgængelige rekreative områder", Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område."</i> Hundeskoven, der ligger øst for virksomheden og syd for boligområdet er ligeledes udlagt til rekreativt område i kommuneplanen SAE.R.04.87. Frederikshavn Kommune har efter en konkret vurdering skønnet, at de støjgrænser, der bør være gældende i disse rekreative områder, er støjgrænser svarende til blandet bolig og erhverv. Opholdet i de konkrete områder er begrænset og kan ikke sidestilles med fx et sommerhusområde (med tilsvarende vejledende støjgrænser), hvor ophold kan være af længerevarende eller varig karakter. I akkrediteret støjrapport er støjens karakter beskrevet: <i>Hovedparten af virksomhedens støjklender indeholder ikke – subjektivt vurderet - tydeligt hørbare toner i støjklendernes nærfelt. I referencepunktet er tonekomponenterne - subjektivt vurderet - af så ringe styrke, at der ikke skal korrigeres med et 5 dB - tillæg ved beregning af støjbelastningen, L_r. Aktiviteter i forbindelse med lastbilkørsel og aflæsninger, samt betonknusning kan indeholde impulsholdig støj. Den impulsholdige støj i referencepunkterne er imidlertid – subjektivt vurderet – ikke af så væsentlig styrke i forhold til den samlede støj, at der skal korrigeres med et 5 dB - tillæg ved beregning af støjbelastningen, L_r. Subjektivt vurderet indeholder støjen i referencepunkterne således hverken tydeligt hørbare toner eller impulser. Der</i>
--	---

Part anfører, at kommunen bør revurdere om virksomheden med de specifikt støjgivende aktiviteter (knusning og sortering) er indplaceret i den rigtige miljøklasse og dermed om virksomheden er placeret i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte planforhold.	<i>skal derfor ikke korrigeres for støjens særlige karakter ved bestemmelse af støjbelastningen, L_r, i referencepunkterne.</i> Kommunen vurderer, at virksomheden er af miljøklasse 4, idet den meddelte dispensation til knusning er begrænset til 60 timer årligt svarende til 2 perioder om året af 2-3 dages varighed.
---	--

Ovenstående bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i miljøgodkendelsen.

3.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

3.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens (Natur- og Miljøklagenævnets) endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) **12. september 2017**.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den **10. oktober 2017**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Screeningsafgørelsen

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den **12. september 2017**. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den **10. oktober 2017**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter planlovens § 58 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Kopi tilsendt:


Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland (senord@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, hovedkontoret; fr@friluftsradet.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)

Med venlig hilsen



Jette Brønnum



Copyright: Geodatastyrelsen

Signaturforklaring

	Afløb med olieudskiller
	Tankanlæg
	Vaskeplads med olieudskiller
	Sorteringsanlæg
	Hal
	Fremtidig hal til køretøjer
	Oplag af forurenet jord
	Depot med nedknust beton
	Depot af grus
	Depot af sand
	Oplag af ikke knust beton
	Oplag af nedknust asfalt
	Oplag af kategori 1 og 2 jord
	Matrikelgrænse

Dato 02.05.2017 Konst./Tegn CABR Kontrol AGST Godk. AGST

RAMBOLL

Prinsensgade 11,
9000 Aalborg
Tlf. 9935 7500
Fax. 9935 7505

Sag 1100019748 Udg. 1 Mål 1:9.500

Peter Østgaard - Jordoplag

Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 - Situationsplan

Bilag 1

Bilag C

Screening efter reglerne om miljøvurdering

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune				
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Vognmand Peter Østgaard ønsker at anlægge et nyt anlæg for midlertidig oplagring af jord. Området har tidligere været anvendt til midlertidig oplagring af jord af Frederikshavn Forsyning i forbindelse med kloakrenovering. Al jord som oplagres, vil blive analyseret inden oplagring kan ske, for at sikre, at forurenede og ikke forurenede jord blandes. Der ønskes opført en ny hal til køretøjer. Hallen er ca. 140 m2, og er med fast belægning af støbt beton. Denne hal ønskes anvendt til midlertidig oplag af lettere forurenede jord, inden det kan sendes til genanvendelse i anlægsprojekter, hvorfra det er opgravet, eller alternativt bortskaffes til godkendt modtager. Udover aktiviteter omkring jordhåndtering sorteres og knuses materialer (beton og asfalt). Derudover indhentes der sand og grus fra lokale råstofgrave.				
Navn og adresse på bygherre	Peter Østgaard, Frederiks Gybels vej 3-5, 9300 Sæby				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Peter Østgaard, 40456533				
Projektets placering	Frederik Gybels Vej 3-5, 9300 Sæby				
Projektet berører følgende kommuner	Frederikshavn Kommune				
Oversigtskort i målestok	Ansøgning om miljøgodkendelse, bilag 2 - Oversigtskort, 1:9.500				
Kortbilag i målestok	Ansøgning om miljøgodkendelse, bilag 1 - situationsplan, 1:9.500				
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017				X	Hvis ja, er projektet omfattet af krav om miljøvurdering
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, så er anlægget ikke omfattet af reglerne om miljøvurdering og skal derfor ikke screenes. Anlægget er omfattet af bilag 2, punkt 11b (anlæg til bortskaffelse af affald)..

	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:				X	Virksomhedens areal udgør 13.318 m2. Projektets samlede bebyggede areal udgør 950 m2.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3				X	Der fremtidige bebyggede areal udgør 1.450 m2.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:				X	Forlængelse af hal med en bygningshøjde på 5-8 meter
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:				X	Der kan opbevares 1.000 m3 ren jord, 1.000 m3 lettere forurennet jord, 500m3 karteringsjord (ukendt forureningsniveau) og forurennet jord (>kat. 2), 1500 ton beton og 700 ton asfalt på virksomheden. Virksomheden forventer årligt at modtage 3.000 m3 jord, ca. 6000 tons beton og 1.500 ton asfalt.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:				X	Ikke relevant.
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:				X	Ikke relevant.
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	Ikke relevant.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	Ikke relevant.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Ikke relevant.
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:				X	Virksomheden håndterer affald i form af ren jord og lettere forurennet jord, beton og asfalt. Der fremkommer kun en mindre mængde husholdningsaffald af personalet på anlægget, som bortskaffes i henhold til det kommunale affaldsregulativ. Der fremkommer en mindre mængde spildolie ca. 100-200 liter pr. år på virksomheden, der bortskaffes som farligt affald efter det kommunale affaldsregulativ.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Det er ikke tilfældet.
13. Overskrider de vejledende grænseværdier for støj:		X			De vejledende støjgrænser er overholdt ved normal drift af virksomheden samt når sorteringsanlægget er i drift. Ved knusning er de vejledende støjgrænser



					overskredet. Overskridelsen er 8 dB(A) i nærmeste boligområde og 2 dB(A) ved den bolig i erhvervsområdet, der er nabo til virksomheden. Frederikshavn Kommune har vurderet, at der kan dispenseres fra de vejledende støjgrænser, da der udelukkende er tale om dagtimerne i hverdagene og da omfanget er forholdsvis begrænset (maksimalt 60 timer på årsbasis).
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	Anlægget vurderes ikke at give anledning til denne type gener.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener::				X	Anlægget vurderes ikke at give anledning til denne type gener.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	I forbindelse med håndtering af jord, anvendelse af sorteringsmaskine samt nedknusning af beton og asfalt, kan der forekomme støv. I særligt tørre perioder, hvor risikoen for støvudbredelse er høj, overrisles materialet med vand inden håndtering.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	Anlægget vurderes ikke at give anledning til denne type gener.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	Anlægget vurderes ikke at give anledning til denne type gener.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Arealerne er allerede udlagt til erhvervsområde.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	For området er lokalplan SAE 4.103.0 – Erhvervsområde ved Kjeldgaardsvej i Sæby gældende. Denne rummer allerede mulighed for aktiviteten.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		X			Dette har ingen betydning i byzonen i et udlagt erhvervsområde.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000):				X	Nærmeste beskyttede natur (Gybels Sø) ligger mod nord i en afstand på 300 meter fra virksomheden. Denne påvirkes ikke af virksomhedens aktiviteter.



Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:					
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				X	Der er ingen områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Anlægget placeres i byzonen i et erhvervsområde, hvilket ikke er karakteriseret som tæt befolket.
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Det er ikke tilfældet.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	Der er tale om et erhvervsområde, der er udlagt til aktiviteter af denne karakter. Overskridelsen af de vejledende støjgrænser ved beboelser er begrænset til 160 timer på årsbasis. De ejendomme, der udsættes for støj over vejledende støjgrænser er umiddelbart vurderet til maksimalt 10 stk. De ligger i en afstand på maksimalt 250 meter. Påvirkningen vurderes at være marginal.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Vurderes ikke til at være tilfældet.
36. Er der andre kumulative forhold?				X	Vurderes ikke til at være tilfældet.
37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:				X	Se besvarelse punkt 34.
38. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:				X	Se besvarelse punkt 34.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				X	
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	Se besvarelse punkt 34.
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	



44. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				X	Påvirkningen vil være til stede i den periode virksomheden har aktiviteter på arealet.
--	--	--	--	---	--

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, således at der er omfattet af krav om miljøvurdering:				X	

Dato: 05-07-2017

Sagsbehandler: Jette Brønnum