

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tilsynsdato | 23.06.2020 |
| Tilsynstype | Basistilsyn |
| CVR-nummer | 29634149 |
| P-nummer | 1012386083 |
| Virksomhed | Larsen Motorcykler ApS |
| Adresse | Skavholmvej 4 |
| Postnummer og by | 8520 Lystrup |
| Telefon | 8622 6295 |
| Mobil | |
| e-mail | info@larsenmotorcykler.dk |
| Branchekode | Br.: Autobranche virksomhed. |
| Opstartsdato | 01.07.1997 |
| <u>Tilstede ved tilsynet:</u> | |
| Virksomheden | Tina Larsen |
| Aarhus Kommune | Boris Schuleit |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Afsluttende bemærkninger | Det er ingen miljømæssige anmærkninger. |
| Opfølgning fra sidste tilsyn | Ved sidste tilsyn var der ingen miljømæssige anmærkninger. |
| Egenkontrol | Virksomheden har ingen krav om egenkontrol i form af fast analyser eller lignende. |
| Miljøledelse og systematik | Virksomheden har ikke noget miljøstyringssystem. |

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

| | |
|------------------|--|
| Kort beskrivelse | Service og reparation af motorcykler. Vask af motorcykler. Ingen svejseaktivitet af betydning og ingen lakering. |
| Antal ansatte | På værkstedet er der beskæftiget 2 personer. |

Planforhold

| | |
|-------------|---|
| Planforhold | Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. |
|-------------|---|

Driftstid

Hverdage kl. 10-17
Lørdage kl. 10-13
Søn- og helligdage kl. Lukket

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Råvarer | Virksomheden bruger følgende miljøfarlige råvarer: - motorolie - smøreolie - hydraulikolie |

STØJ

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Afstand til nærmeste bolig | Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er få meter (bolig ifm. virksomheden). Til andre boliger i området er afstanden under 50 meter. |
| Væsentlige støjkloder | - Kompressor (placeret i skur) - Opgasning af motorcykler samt div. reparationsarbejder - Ventilationsanlæg |
| Vurdering af støj | Virksomheden vurderes umiddelbart ikke at give anledning til støjgener og der foreligger ingen klager over støj. |

LUFT

Oversigt over luftafkast

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---|
| Luft | Virksomheden har følgende luftafkast: - 3 stk. punktudsug fra udstødningsgas, svejsning m.m. Der er ingen rensning. Udsugningsrørene samles til ét afkastør, som er ført op over tagryg. |
| Rumopvarmning | Virksomheden opvarmes med fjernvarme. |

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|--|
| VOC-emissioner | Der er ikke noget særligt forbrug af organiske opløsningsmidler. |

LUGT

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Lugt | Der er ingen særligt lugtende processer ifm. værkstedets drift. |

SPILDEVAND

| | |
|--|----------------|
| Spildevand afledes til følgende renseanlæg | Egå Renseanlæg |
| Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret | SE |
| Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af | Ingen |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevandsudledning | <p>Virksomheden har en vaskeplads til vask af motorcykler. Vaskepladsen er overdækket og ca. 10-20 m². Der foretages kun vask i begrænset omfang (ca. 30 vask af motorcykler pr. år). Vaskepladsen er belagt med sf-sten. Belægningsstenene er i god stand og den samlede belægning er uden lunger eller brede fuger og belægningen har en fin hældning mod kloakafløbet. Uder disse forudsætninger vurderes der ikke at forekomme nedsivning af vaskevandet.</p> <p>Der vaskes med hedvandsrenser. Motorcykler indsmøres med auto-sæbe før vask.</p> |



Overdækket vaskeplads med sf-stensbelægning.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

| Udskil- lernr. | Produ- cent | Place- ring | Kapaci- tet (l/sek) | Volu- men (l) | Diame- ter (mm) | Godken- delses- dato | Tilmeldt kommunens tømning- ordning | Tøm- ningsin- terval (mdr.) |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 870 | ? | ? | ? | ? | 1.000 | | 01-01-2012 | 12 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Olie- og benzinudsk. | Spildevand afledes til en olieudskiller, som forefindes på østside af bygning. I forbindelse med årlig tømning/kontrol af olieudskilleren, er der normalt ingen olie i udskilleren. |
| Tømning / kontrol af ud- skiller | Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning med en årlig tømning/kontrol. |

Sandfang

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------------|---|
| Tømning / kontrol af sandfang | Sandfanget ifm. olieudskilleren tømmes ligeledes via den kommunale tømningsordning. |

AFFALD

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|--|
| Farligt affald | <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre: Begrænsede mængder. Opbevares i tæt beholder i skur. Kører selv affaldet til genbrugspladsen. - Akkumulatorer: Begrænsede mængder. Returneres til leverandøren af nye batterier. - Spildolie/bremsevæske: Opbevares i 200 l tromle i skur. Afhentes af Avista Oil. - Olieholdigt fast affald: Begrænsede mængder. Kører selv affaldet til genbrugspladsen. - Bremsevaskervand/reksebar: Benyttes ikke. - Affald fra olieudskillere: Håndteres via den kommunale tømningssordning. |
| Øvrigt affald | <p>Brændbart affald, papir/pap og plastemballage kører virksomheden selv til genbrugspladsen.</p> <p>Dagrenovationsaffald og div. brændbart bortskaffes via Johs. Sørensen.</p> |



Container til dagrenovation og div. brændbart affald.

Fritagelser - farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|------------------|
| Kræves der ansøgning om fritagelse | Nej. |

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Olietanke | Der er ingen olietanke på virksomheden. |
| Rørføringer til olietanke | Ikke relevant, da virksomheden ikke har olietanke. |

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende farligt affald | Opbevares med spildsikring, således at et evt. spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jord. Dette opfylder kravene i Autobranchebekendtgørelsen om spildsikring. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende råvarer | Tromler med råvarer (olier m.m.) opbevares i skur med spildsikring. Dette opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. |
| Påfyldningsplads for brændstof | Ikke relevant. |
| Belægninger | Belægninger i værkstedet, hvor spild kan forekomme, vurderes at være i acceptabel stand, således at spild ikke kan trænge ned i jorden. Vaskepladsen er belagt med sf-sten. Belægningsstenene er i god stand og den samlede belægning er uden lunker eller brede fuger og belægningen har en fin hældning mod kloak afløbet. Uder disse forudsætninger vurderes der ikke at forekomme nedsvivning af vaskevandet. |
| Jordforurening | Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet. |



Oplag står på spildsikring i skur. Tromler og dunke ved siden af er enten tomme eller mindre emballager under 20 liter.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk