



VIBORG
KOMMUNE

Byggeri og Miljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Dato: 17. november 2016

Sagsbehandler: vppjj

Direkte tlf.: 87 87 56 28
Direkte e-mail: pjj@viborg.dk

**Miljøgodkendelse og afgørelse om
ikke VVM-pligt
til opbevaring af spildevandsslam i
eksisterende gyllebeholder på
ejendommen Vindumovergaardsvej 6,
8850 Bjerringbro**

1. Afgørelse

Miljøservice har den 27. september 2016, på vegne af Hans Chr. de Neergård, Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro ansøgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af fast spildevandsslam i eksisterende gyllebeholder beliggende Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro.

Opbevaring af spildevandsslam er omfattet af listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, som omfatter Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 eller listepunkt K211.

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af fast spildevandsslam i eksisterende gyllebeholder beliggende Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens §33.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening, lugt og støj, beskyttelse af overflade- og grundvand samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen dvs. forhold af betydning for det ydre miljø.

Vilkårene i miljøgodkendelsen er som udgangspunkt baseret på standardvilkårene for K 212 (Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald) i bekendtgørelsen om standardvilkår for listevirksomheder.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 d: Områder til opbevaring af slam fra rensningsanlæg.

På baggrund af en VVM-screening har Viborg Kommune vurderet at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Afgørelse om ikke VVM-pligt er truffet i henhold § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Kommunen vurderer samlet set, at det anmeldte anlæg ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at slammet er stabiliseret, afstanden på mere end 500 meter til nærmeste nabo, at slammet opbevares i en

tank som regelmæssigt kontrolleres samt at der er stor afstand til kvælstoffølsomme naturområder.

2. Beskrivelse af det ansøgte projekt

Spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg ønskes opbevaret i eksisterende gylletank indtil slammet kan nyttiggøres, som gødning, til landbrugsafgrøder.

Slammet produceres løbende på rensningsanlægget og leveres til tanken i takt med produktionen. Slammet er aerobt og anaerobt stabiliseret ved langtidsbeluftning og efterfølgende udrådnet i rådnetank. Slammet er afvandet med centrifuge til 22 – 25 pct. tørstof. Derefter leveres slammet til landbrugsarealer forud for etablering af afgrøder på marken.

Spildevandsslammet tippes direkte i tanken. Der etableres ikke overdækning på tanken. Tanken tømmes med lastbil med grab og borttransporteres enten med lastbil eller traktor.

Spildevandsslammet tilkøres i lastbiler. Tilkørslen vil som udgangspunkt ske i tidsrummet 07.00 - 18.00 på hverdage og 07.00 – 12.00 på lørdage. I forbindelse med driftsforstyrrelser på rensesanlæggene kan tilførsel uden for dette tidspunkt forekomme. Ligeledes vil der kunne forekomme tilførsler i forbindelse med jul, påske, pinse samt andre helligdage.

Nærmere beskrivelse fremgår af ansøgningen som er vedlagt.

Frakørsel vil foregå i forbindelse med etablering (pløjning) af landbrugsarealer der skal modtage biogødningen. Perioderne vil være marts april samt august september. Men der kan forekomme frakørsel uden for disse tidspunkter. Der meddeles godkendelse til, at gyllebeholderen kan fyldes og tømmes for spildevandsslam to gange årligt.

Godkendelsen omfatter kun de ydre miljømæssige forhold som defineret i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Forudsætningerne for godkendelsen, herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes i vedlagte "Vurdering".

I redegørelsen konkluderes det, at anlægget kan drives uden gener eller risiko for omgivelserne, når godkendelsens vilkår overholdes

3. Vilkår

Vilkårene er meddelt i henhold til bekendtgørelse nr. 519 af 25/05/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, listepunkt K 212.

Støjgrænser er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier i vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Generelt

1. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og - fraktioner. Affaldet skal opbevares i gyllebeholder.

Affaldsart	EAKkode	Mængde	Max. oplag/år	Oplagringsmåde
Stabiliseret, afvandet spildevandsslam	190805	5400 m ³	2700 m ³	Gylletank på ejendommen

Tabel 1 - Affaldsfraktioner og mængder.

5. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Luft

6. Fyldning og tømning af oplaget kun må ske på hverdage i tidsrummet kl. 07 – 18 og lørdage kl. 07 – 12. Undtagelsesvis, i forbindelse med driftsforstyrrelser på renseanlæggene, tillades tilførsel af spildevandsslam uden for ovennævnte tidsrum.

7. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Støj

8. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ikke overskride følgende værdier:

Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Tidsrum Områdetype	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35 ^(*)
Boliger i det åbne land	55	45	40 ^(*)

(*) Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

- For dagperioden kl. 07 – 18 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,
- For aftenperioden kl. 18 – 22 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time,
- For natperioden kl. 22 – 07 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time.

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

9. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne, jf. vilkår 8.

10. Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj". Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

Beskyttelse af jord og grundvand

11. Gyllebeholderen skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderen skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være

forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholderen skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

12. Afhentningspladsen skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkning af køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den skal have en sådan størrelse og indretning

- at køretøjer der afhenter kan være på pladsen
- at slam der spildes i forbindelse med afhentningen holdes inden for konturerne af pladsen
- at pladsen ikke anvendes til oplag af forurenende stoffer når der ikke er afhentning.

13. Afhentningspladsen skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

14. Spild af slam skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

15. Inden køretøjer forlader afhentningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

16. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam må kun ske på impermeabelt areal med fald mod slump eller afløb, hvorfra der er kontrolleret afledning. Ved impermeabelt areal forstås et areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes på arealet.

Egenkontrol

17. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere afhentningspladsen for utætheder og revner.

18. Beholderen til slam skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

4. Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

5. Klagevejledning og søgsmål

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen.

Energi Viborg A/S vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Viborg Kommune om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 17. maj 2017

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

6. Underretning om afgørelserne

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (ajj-7600@webspeed.dk)
- Erhvervsstyrelsen (planlov@erst.dk)

Ved eventuel henvendelse bedes der oplyses sagsnummeret. Det fremgår af højre side af brevets første side.

7. Vurderinger

7.0 Beliggenhed

Ejendommen Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro er beliggende i landzone. Ejendommen er et aktivt landbrug uden husdyrhold.

Gyllebeholderen ligger på åben mark uden direkte tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen. Gyllebeholderen, der er etableret i 1994, har

tidligere været anvendt til opbevaring af husdyrgødning. Da gyllebeholderen er etableret før 1996 skal den ikke fjernes efter endt oprindelig anvendelse og kan den lovligt anvendes til anden anvendelse end opbevaring af husdyrgødning.

Gyllebeholderen ligger ca. 550 meter fra nærmeste beboelse, som ligger i Vindum by.

Beholderen ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

7.1 Støj

Aktivitetsniveauet ved anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af spildevandsslam vurderes til at være på samme niveau, som hvis gyllebeholderen blev anvendt til opbevaring af husdyrgødning fra et landbrug. Tilførsel af slam vil ske jævnt fordelt over året og bortskaffelsen vil ske på de samme tidspunkter som for udbringning af husdyrgødning på markerne.

Med afstanden til nærmeste nabobeboelser på ca. 550 meter, vurderes driften ikke at give anledning til støjgener.

Driften af gyllebeholderen er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder. Støjgrænseværdier for anlægget drift er derfor fastsat i overensstemmelse med vejledningen.

7.2 Luft

Da beholderen anvendes til opbevaring af afvandet, stabiliseret og afgasset spildevandsslam, vurderes det at anlægget ikke vil give anledning til væsentlig lugtgener i omgivelserne. Da afstanden er større end 300 meter til nærmeste beboelse, så er der iht. bekendtgørelsen om standardvilkår ikke stillet krav om at gyllebeholderen skal overdækkes.

7.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

I overensstemmelse med standardvilkårene for opbevaring og håndtering af spildevandsslam, samt krav om 10 års kontrol af beholderen. Der er senest udført beholderkontrol den 13. september 2015. Ved efterlevelse af disse vilkår sikres det, at der ikke vil ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

7.6 Renere teknologi/BAT

Da standardvilkårene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 519 af 22/05/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, listepunkt K 212, er udtryk for BAT, opfylder virksomheden ved efterlevelse af de fastsatte vilkår kravet om BAT.

7.7 Naturpåvirkning

Nærmeste område som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er en sø der er beliggende ca. 270 meter syd for beholderen. Nærmeste habitatområde, Brandstrup mose, er beliggende ca. 3700 meter mod vest.

Fra anlægget vil der ikke ske afledning af spildevand, overfladevand til de nævnte områder. Slammet er afvandet, stabiliseret og udrådnet, hvorfor det vurderes at emissionen af kvælstof vil være så minimal, at det ikke vil påvirke naturområderne.

Viborg Kommune vurderes derfor, at projektet ikke vil give anledning til øget påvirkning af naturområder.

7.8 Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og kun haft små bemærkninger som efterfølgende er konsekvent rettet i afgørelsen.

Med venlig hilsen

Palle Jean Jørgensen

Bilag 1. Virksomhedsdata

Virksomhed

Navn:	Hans Christian de Neergård
Adresse:	Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro
Telefon:	
Matr. nr.:	
P-nr.:	1002122651
CVR-nummer:	60889228
Listebetegnelse:	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 eller listepunkt K211.

Kontaktperson:

Navn:	Thorkild Smidt
Adresse:	Ådalen 13 a, 6600 Vejen
Email:	thorkild@miljoeservice.dk
Telefon:	75383999

Ejendommens ejer:

Navn:	Hans Christian de Neergård
Adresse:	Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro
Email:	post@vindumovergaard.dk
Telefon:	

Oversigt over tankens placering i forhold til Vindum(by) samt Vindumovergård



Indretning.





Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Viborg Kommune

Indsendt af

Thorkild Schmidt
Ådalen 13a st tv
6600 Vejen

E-mail: thorkild@miljoeservice.dk

Telefon 75383999

CVR / RID CVR:13683891-RID:16994550

Indsendt: 27-09-2016 16:04

Ansøgning nr.: MaID-2016-612

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Ansøgning om Miljøgodkendelse/ anmeldelse

Projekt: Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Sted(er)

Virksomheder Virksomhed-60889228

Adresser Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro

Ansøgere

Thorkild Schmidt
Ådalen 13a st tv
6600 Vejen
E-mail: thorkild@miljoeservice.dk
Telefon: 75383999



Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
• Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen	3
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Forholdet til VVM	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	4
Beskriv det ansøgte projekt	4
Midlertidige aktiviteter	4
Bygningsmæssige ændringer/udvidelser	5
Oversigtsplan af virksomhedens placering	5
Virksomhedens driftstid	5
Til- og frakørselsforhold	5
Tegninger over oplagets indretning	5
Virksomhedens produktionskapacitet	6
Oplysninger om energianlæg	6
Driftsforstyrrelser og uheld	6
Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering	6
Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering	7
Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering	7
Forslag til generelle vilkår	8
Forslag til vilkår til indretning og drift	9
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	10
Luftafkast fra oplag	10
Forslag til vilkår for luftforurening	10
Tegninger af oplagets spildevandsforhold	12
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til	12
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	12
Støj- og vibrationskilder	12
Affald - sammensætning og mængde	12
Tegninger over oplagets indretning	12
Forslag til vilkår for jord og grundvand	12
Forslag til standard vilkår for egenkontrol	15
VVM - Arealanvendelse	18
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	18
VVM - Miljøforhold	19
VVM - Forhold til BREF	19
VVM - Projektets placering	19
Andre relevante oplysninger	20
Øvrige forhold	20
Tidligere indsendelser	21

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
analyser.pdf SHA1:BDDF7F44B94E98A168872BAE75AE1489F05111A7	Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering
beholderkontrolrapport.pdf SHA1:969CB955D784DC31E1AFA8B30D8E9AEF51878E83	Forslag til standard vilkår for egenkontrol
Byggelinier.pdf SHA1:D66049AADBC20EA75264B9F95A4F92F5CD65E1C1	Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
Indretning.pdf SHA1:329CBAC6A9789558AEEBB22C4B07B1212FB92478	Tegninger over oplagets indretning
Oversigt over tankens placering i forhold til Vindum.pdf SHA1:7CA38AC378A47FE1D27C881FCAAC22ABF08AB256	Oversigtsplan af virksomhedens placering
Tilkørselsforhold.pdf SHA1:FA9C5024DDCCAD57A0F7C6D82ED6A5D90E6934AD	Til- og frakørselsforhold

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Midlertidige aktiviteter
x	x		Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x	x	x	Oversigtsplan af virksomhedens placering
x			Virksomhedens driftstid
x		x	Til- og frakørselsforhold
x	x	x	Tegninger over oplagets indretning
x	x		Virksomhedens produktionskapacitet
x	x		Oplysninger om energianlæg
x	x		Driftsforstyrrelser og uheld
x	x		Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
x	x		Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering
x	x	x	Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering
x	x		Forslag til generelle vilkår

x	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x	x	Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x	x		Luftafkast fra oplag
(x)	x		Forslag til vilkår for luftforurening
x	x		Tegninger af oplagets spildevandsforhold
x	x		Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til
	x		Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed
x	x		Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x	x		Støj- og vibrationskilder
	x		Forslag til vilkår for støj
x	x		Affald - sammensætning og mængde
	x		Forslag til vilkår for affald
x	x		Tegninger over oplagets indretning
(x)	x		Forslag til vilkår for jord og grundvand
(x)	x	x	Forslag til standard vilkår for egenkontrol
x	x		VVM - Arealanvendelse
x	x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x	x		VVM - Miljøforhold
x	x		VVM - Forhold til BREF
(x)	x		VVM - Projektets placering
x			Andre relevante oplysninger
(x)			Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

60889228

P-nummer

1002122651



Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Miljøsvice
Vejnavn	Ådalen
Vejnummer	13 a
Postnummer	6600
By	Vejen
Virksomhedens navn	Hans Chr. de Neergård
Vejnavn	Vindumovergårdvej
Vejnummer	6
Postnummer	8850

By	Bjerringbro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Thorkild Schmidt
Vejnavn	Ådalen
Vejnummer	13 a
Postnummer	6600
By	Vejen
Telefonnummer	75383999
Mailadresse	thorkild@miljoeservice.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	Miljoeservice søger om godkendelse til opbevaring af spildevandsslam i gylletank hos H.Chr.de Neergård, Vindumovergård.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn	Hans Chr. de Neergaard
Vejnavn	Vindumovergårdsvej
Vejnummer	6
Postnummer	8850
By	Bjerringbro
Mailadresse	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	pkt 12, d
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000025

Version: 5



Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
	– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.
Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald.
	– Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
	– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.
	– Spildevand fra rengøring af køretøjer.

Vilkåret kan ikke besvares

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg ønskes opbevaret i eksisterende gylletank indtil slammet kan nyttiggøres, som godning, til landbrugsafgrøder.

Slammet produceres løbende på rensningsanlægget og leveres til tanken i takt med produktionen.

Derefter leveres slammet til landbrugsarealer forud for etablering af afgrøder på marken. (anvendelse som godning er ikke med i denne ansøgning, men anmeldes særskilt i henhold til slambekendtgørelsen.)

Midlertidige aktiviteter

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er det ansøgte projekt midlertidigt	Nej [Kode: false]
Angiv ophørsdato	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Formularfelt	Udfyldt værdi
Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Nej [Kode: false]
Startdato for bygge- anlægsarbejde.	
Slutdato for bygge- anlægsarbejde.	
Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.	
Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.	01.11.2016
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oversigtsplan af virksomhedens placering

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Oversigt over tankens placering i forhold til Vindum.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

Redegørelse:

Driftstid: Hverdage 07.00 - 18.00

Lørdag: 07.00 - 12.00

Derudover kan der være behov for tilførsel af slam på søn og helligdage omkring jul, påske og pinse, samt hvis der opstår driftsforstyrrelser på renseanlæg. (Det er nødvendigt at renseanlæg kan køre årets 365 dage.)

Støjkluder i driftstiden vil være lastbil med let belastning samt ved tømming: læssemaskine (gravemaskine eller lastbilkran) med let belastning. evt. andre landbrugsmaskiner med let til moderat belastning.



Til- og frakørselsforhold

Redegørelse:

Tilkørsel vil ske via Sdr. Rindvej - Vindumovergårdsvej - markvej til tanken.

Se vedhæftede luftfoto/kort.

Bilag

[Tilkørselsforhold.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Indretning.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet

Redegørelse:

affaldsart	EAK-koder	mængde pr gang	mængde pr år	oplagring
Stabiliseret spildevandsslam (Biogødning)	19 08 05	2700 ton(m3) (90%)	5.400 ton(m3) x fyldning)	(2 i gylletanken.

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

ingen energi/brændselsbehov til oplagringen

Driftsforstyrrelser og uheld

Redegørelse:

1. overfyldning af tanken, så den løber over.
Chauffører der kører til tanken vil blive instrueret i at holde øje med hvor meget der er i tanken. Chaufførerne vil, i fyldningsperioden være ved tanken 2-3 gang om ugen.
2. Knækkede/nedbrudte elementer i tanken:
Tanken er nyligt kontrolleret via lovpligtig beholderkontrol.
Spildevandsslam er fast og vil, ved elementbrud, ikke løbe ret langt (skøn 5-10 m) og kun den del af tanken der er over jordoverfladen.
Kontrol af tanken ved hver fyldning/tømming.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.	
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?	ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot, der ikke kan afgive olie?	ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?	ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalkrot?	ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.	ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?	ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?	ikke relevant, da slammet læsses direkte ned i tanken og således ikke på omlæsseplads.
Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?	ved at læsse direkte ned i tanken undgås tilsvining af koretøjer. Vaskeplads er således ikke nødvendig.

Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer

Slammet tippes direkte fra rampe ned i tanken. Arealer er befæstede med fast stabilgrus som muliggør opsamling af evt spild. Slammet er fast således at opsamling er mulig.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

Formularfelt	Udfyldt værdi		
Eventuelle yderligere bemærkninger			
Oplysninger om modtaget og oplagret affald			
Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
stabiliseret spildevandsslam (biogødning)	5400 ton (m3)	2700 ton(m3) (svarende til 90 % af tankens volumen)	i gylletanken

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys om, hvor spildevandsslammet stammer fra.	Lageret forventes at blive brugt til opbevaring af spildevandsslam fra Viborg Energi. Men der søges om tilladelse til opbevaring af spildevandsslam generelt (evt. fra andre renseanlæg) Eksempel på analyse fra relevant rensningsanlæg vedhæftes.
Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.	Slammet er afvandet til 22 - 25 pct. tørstof. Slammet er aerobt og anaerobt stabiliseret ved langtidsbeholdning og efterfølgende udrådnet i biogasanlæg (rådnetaf) Slammet er afvandet med centrifuge (dekanter)
Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.	3.000 m3
Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.	max 8 mdr.
Oplys om opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.	1994
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald	ingen overdækning. Tanken er så lagt fra anden beboelse at overdækning ikke er nødvendig.
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri	ingen overdækning
Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Lastbil med container eller tip-sættevogn til at transportere slammet til tanken. Lastbil med grab til at læsse slammet op at tanken. Traktor med spredde til at køre slammet fra tanken, hvis slammet spredes tæt ved tanken. Lastbil til at transportere slammet længere væk.
Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres	der er kun een affaldsfraktion (spildevandsslam) i tanken.
Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes	ikke relevant
Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes	ikke relevant
Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.	ikke relevant

Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.	ikke relevant
Oplys om, hvad der presses, balletteres eller komprimeres.	ikke relevant
Oplys om, hvordan der presses, balletteres eller komprimeres.	ikke relevant
Oplys om, hvor der presses, balletteres eller komprimeres.	ikke relevant
Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balletteres eller komprimeres.	ikke relevant
Oplys om, hvad der knuses.	ikke relevant
Oplys om, hvordan der knuses.	ikke relevant
Oplys om, hvor der knuses.	ikke relevant
Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.	ikke relevant
Oplys om, hvordan elskrot håndteres.	ikke relevant
Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.	ingen værkstedsaktiviteter ved lageret.
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	ikke relevant
Eventuelle yderligere bemærkninger	
Bilag	
analyse.pdf	

Forslag til generelle vilkår

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000599
Version: 3



Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, for driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000600
Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbor. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Forslag til vilkår til indretning og drift

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000601

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere.

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabellen herunder.]

Kolonne 1	Kolonne 2
Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Slammet opbevares i gylletanken, ikke i containere eller beholdere.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000602

Version: 3

Beskrivelse

Torret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Der søges ikke om tilladelse til opbevaring af torret slam.

Det vil ikke være relevant at opbevare torret slam i tanken da den ikke er overdækket. Torret slam vil (hvis det findes) blive opbevaret under tag.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000603

Version: 3

Beskrivelse

Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000604
Version: 3

Beskrivelse

Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Der er ikke pumpe ved tanken. Slammet er fast og vil ikke kunne pumpes.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:

Der er ca. 400 m fra tanken til byggelinjer omkring VindumOvergaard kirke.

Se vedhæftede

Bilag

[Byggelinjer.pdf](#)

Luftafkast fra oplag

Redegørelse:

der er ingen skorstene eller luftafkast (udsugning)



Forslag til vilkår for luftforurening

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000605
Version: 3

Beskrivelse

Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000606
Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at beholdere med slam eller andet organisk affald, der placeres i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, og som indeholder særligt lugtende affald, eller som ligger særligt tæt på veje eller naboskel, skal være lukkede eller forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning i form af halm, letklinker el. lign. af hensyn til begrænsning af lugtgener.]

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000607
Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tomning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå [] antal dage inden endt fyldning eller tomning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs].

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000608
Version: 3

Beskrivelse

Oplag på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 13, skal, hvis de er placeret i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, være overdækkede med enten vandtæt eller vand- og lufttæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000609
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Nej
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Kommentar

Virksomhedens område?

Hvormange m. fra tanken må det lugte/ikke lugte.

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

Markeret ikke relevant:

Slammet tippes ned i tanken fra en rampe.

Der er ikke kloak, sandfang olieudskiller el. lign. ved lageret.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til

Markeret ikke relevant:

Anlægget genererer ikke spildevand.

Evt. spild vil straks blive ført tilbage til tanken.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

støj ved til og fraførsel vil være af korte perioder og svag. Afstand til anden bebyggelse er over 500 m. (ingen vil kunne høre aktiviteter)

ingen vibrationskilder

Støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Meget lidt støj i korte perioder (lang afstand til anden bebyggelse)

Affald - sammensætning og mængde

Formularfelt		Udfyldt værdi
Eventuelle yderligere bemærkninger		
Affaldsammensætning og mængde		
Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
stabiliseret spildevandsslam	5400	ton

Tegninger over oplagets indretning

Markeret ikke relevant:

slammet opbevares i gylletank ikke i beholdere eller containere



Forslag til vilkår for jord og grundvand

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000610

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømming og eventuel overdækning.

Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads.

Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbor ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbor til beholderens overkant.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000611

Version: 3

Beskrivelse

Oplagspladser i det fri eller i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømming og fra det oplagrede affald.

Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 16.

Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Det drejer sig ikke om en oplagsplads

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000612

Version: 3

Beskrivelse

Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

det drejer sig om en gylletank ikke oplagsplads.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000613

Version: 3



Beskrivelse

Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000614

Version: 3

Beskrivelse

Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra koretojer og redskaber ved fyldning og tømming og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:

- at koretojer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,
- at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,
- at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
- at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Slammet tippes direkte ned i tanken, derved undgår vi omlæsning.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000615

Version: 3

Beskrivelse

Inden koretojer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Koretojer forlader ikke omlæsserpladsen. (der er ingen omlæsserplads)

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000616

Version: 3

Beskrivelse

Vask af koretojer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000617
Version: 3

Beskrivelse

Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 20

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000618
Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000619
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000620
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Der er ikke fast overdækning af tanken.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000621
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000622
Version: 3

Beskrivelse

Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000623
Version: 3



Beskrivelse

Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Det drejer sig ikke om en oplagsplads.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000624
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tomte og spulet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

ikke relevant.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000625
Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug.

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Kommentar

beholderen er kontrolleret og godkendt 13/9 2015

beholderkontrolrapport vedhæftet.

Bilag

[beholderkontrolrapport.pdf](#)

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 28

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000626
Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m³ skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

beholderen er ikke under 100 m³

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 29 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000627
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal fore driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.
 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
- Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	750 m2
Angiv det fremtidige samlede befestede areal m2	100 m2
Angiv om der er behov for grundvandssenkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	750 m2
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	850 m2
Angiv projektets samlede befestede areal i m2	100 m2
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	3000 m3
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	2,2 m
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	regnvand der falder i tanken vil blive behandlet som slam.
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til stovgener eller øgede stovgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF sm dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	ca. 270 m. lille vådområde(sø) Syd for tanken.
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	600 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	ca. 3700 m
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej, anlægget vil næppe kunne påvirke nabolande. (med mindre de kommer herop) :-)
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Såfremt I har specifikke spørgsmål, besvares de gerne.



Ovrige forhold

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Redegørelse:

ingen bemærkninger.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

