

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Møllebakken 16, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 26-08-2021
Ejer: GÅRDEJER PETER MIKKELSEN	Tidsforbrug på ejd.: 30 minutter
CVR nr.: 21536490	Dato for forrige tilsyn: 13-09-2018 - prioriteret
CHR nr.: 28035	Tilsynsførende: MART
Betaler: GÅRDEJER PETER MIKKELSEN Møllebakken 16, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Peter
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 2,46	Risikoscore efter tilsyn: 2,46
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86365046

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 07-12-2006			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,25	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33	3,88	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr, tung race	Ikke Defineret	16	3,27		
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	56	74,67	Kg EKM : 9234,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	30,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 27,0

Samlet antal DE: 120,06

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab		Dato for registrering: Planperiode 19/20?			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	23	7,41	Indgangsvægt: 239,5	Afgangsvægt: 515,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	26	3,01	Indgangsvægt: 42,8	Afgangsvægt: 219,9
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	57	70,17	Kg EKM : 8258,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,48	Indgangsalder: 0,5	Afgangsalder: 5,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	17,06	Indgangsalder: 12,3	Afg.-/kælvningssalder 18,8

Samlet antal DE: 101,13

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Ok.
---------------------	-----

PRODUKTIONSAREALER



Tilsynskommentar

Produktionsarealer	Opdræt + godkøer i bygning nr. 8 Resten i bygning 2 og noget af bygning 4 - se kort.
---------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1992	07-11-2014	127	416	10	
	Anden opsamlingsbeh.	01-01-1992		10	20		
	Gyllekanaler	01-01-1992			90		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Ingen gyllebeholder. Ajlebeholder ok.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1973	280	420	
Ensilageplads	01-01-1985	80	80	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 416	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.		X

Tilsynskommentar

Pladser	Der er gødningsudlægger. Møddingspladsen tømmes 2 gange om året - i september + marts/april.
----------------	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

9,23

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

5,84

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Møddingspladsen tømmes for gødning 2 gange om året - opbevaringskapacitet ok.
-----------------------------	---

GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen.
-------------------	---	--------

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg

Er der egen boring (placering på kort)? Ja

Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?		X
Er der en sikringsordning mod rotter?		X

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.

Tilsynskommentar

Skadedyr	EI-fluefangere i staldene + staldchok. Foderet opbevares i ensilagesilo i laden + ubeskyttet kornlager.
-----------------	--

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	X	
Føres spildevand fra malke- og vaskerum til lovlig beholder?	X	

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Maskiner vaskes på møddingspladsen.
---------------------------------	-------------------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Beholder	Aflåst skab/rum		
Døde dyr	Presenning	Udendørs		På palle ved vejen
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab/rum		
Plast *	Ikke oplyst	Indendørs	Genbrugsplads	Opbevares i laden

Tilsynskommentar – affald

Affald	Har erhvervsordning med genbrugsstationen.
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2014	58886	C 3A	50-5323	Diesellole	1200	Indenfor	2054

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimatte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

Olietank	Olietanken er nu oprettet i BBR - se mere herom i tilsynsbrevet.
-----------------	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			2,46
Dato for vurdering			16-09-2021