

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Muldbjerg Byvej 25, 6971 Spjald
CVR:	38254154
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 22-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, tillæg 1
Godkendelsesdato	20-11-2023
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse (20-11-2023): - Ændringer i kostald: Er etableret. - Ændringer i kælvningsstald: Er etableret. - Ny kalveplads: Er etableret. - Ensilageplads: Er udvidet. - Arealer til heste, geder og grise: Er etableret. §16a-miljøgodkendelse fra 18-03-2019 er delvist udnyttet: - Udnyttelse er foretaget i eksisterende stalde. - Ny gyllebeholder på 5.000 m³.: Ikke etableret inden for udnyttelsesfristen: Der er ikke længere tilladelse til at etablere gyllebeholderen.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Goldkostald: Dybstrøelse + fast gulv ved foderbord. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> Teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder på 3.400 m³. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg,	Afhentes løbende af biogasanlæg fra møddingsplads.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> Den eksisterende slørende læhegn mod vest og nord skal bevares og vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	50	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	30	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	150	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	1.600	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Tilbygning 2009	Ja	600	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
3	Kalve- og kælvning	Ja	65	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kalve- og kælvning	Ja	600	Alle kvæg	Dybstrøelse

5	Kalveplads	Ja	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
6	Heste	Ja	16	Heste	Dybstrøelse
7	geder	Nej	6	Får og geder	Dybstrøelse
8	Grise	Nej	7	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 20-10-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: 337 køer, 84 kvier og 7 handyr. - Hobbygedehold: 1 voksen hundyr, 2 geder i alt. - Hestehold: 0 dyr. - Hobbysvinehold: 5 svin over 30 kg. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> - Grise: 0 - Geder: 0 - Heste: 3 stk. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 321 årskøer, 47 kvier (0-3 mdr.), 31 kvier (6 mdr.-kælvning), 176 slagtekalve (40-82 kg.), 10 slagtekalve (6 mdr.-slagting). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Der er etableret malkeroboter i stedet for malkestald.: Der er etableret nye produktionsarealer på 50 m2 med dybstrøelse og 30 m2 sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). - Kalve/kælvningsstalden er ændret/udvidet med 65 m2 med dybstrøelse: - o Fodergang er inddraget som produktionsareal. Der er etableret fast skrabe gang i forbindelse med dybstrøelsesboksene - staldsystemet defineres som dybstrøelsesstald. - Kalvepladsen er flyttet til tidligere ensilagesilo med opsamling til gyllebeholder. - Den tidligere kalveplads er nedlagt og anvendes nu som møddingsplads.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer og -plads har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 600 m3 beholder. - Der er afgrænsning (i form af forhøjning/forskellig fald mod afløb) mellem ensilageplads/-siloer og kørevej rundt om gyllebeholder. Kørevejen har separat afledning af overfladevand. - Der er etableret murafrænsning rundt om nyere ensilageplads/-silo.

	<u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at kørevej/befæstet areal, hvor der ikke sker opsamling af restvand, skal friholdes for oplag af roer.
§-19 tilladelse - støberisand	Der er i 2017 (revideret i 2022) givet §19-tilladelse til at anvende brugt støberisand under et nyt køresiloanlæg. <u>Vilkår 4.3.3:</u> - Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på køresiloanlægget kortlægges. <u>Vurdering:</u> Der er ved tilsynet ikke observeret revner i asfaltbelægningen, dog er det meste af pladsen dækket af grovfoder ved tilsynet, så det ikke er muligt at se belægningen i sin helhed.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingspladsen har vulst mod syd. - Pladsen har fald mod afløb. Møddingssaft pumpes til gylle. - Pladsen er stort set tom ved tilsynet: Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Der er etableret kalvehytter/-bokse i tidligere ensilagesilo vest for goldkostald. - Pladsen (tidligere ensilagesilo) har afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08-2010	1.840	5.520	0	
Ensilageplansilo	03-03-2017	1.500	0	0	
Fast mødding	18-03-2019	225	400	0	
Ensilageplads	20-11-2023	3.500	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	16-06-2021	10	132	600	Flydelag Anvendes til restvand. Beholderkontrol udført den 16-06-2021
Gyllebeholder	01-01-2001	16-06-2021	10	814	3.400	Teltdug Beholderkontrol udført den 16-06-2021.
Gyllekanaler	02-01-1974			0	1.000	

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. - Restvand pumpes til lille gyllebeholder, hvorfra det udbringes med gyllevogn.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på ejendommens gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter. Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Sønderkjærvej 24. - Alarm er monteret.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Gyllebeholder anvendes til restvand fra ensilageplads + møddingssaft fra møddingsplads.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.400 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 5.000 m3 ikke etableret – tilladelse er bortfaldet.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder ved Tarpgårdevej 4: 1.600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 1.200 m3. ved Sønderkjærvej 24 - Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Flydelag: Tom ifølge ejer (ikke set ved tilsynet).
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hedevej 2		1.400
Afgive til opbevaring	Hovervej 103		2.500
Afgive til opbevaring	Tarpgårdevej 4		1.600
Afgive til opbevaring	Sønderkjærvej 24		1.200

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2018	71540	Tank	50-5123	2018	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2058
1988		Tank		1988	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2018
		Tank		1965	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
		Tank		1960	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	4.000 liters dieseltank står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. 2 tidligere tanke fra hhv. 2018 og 1988 er fjernet fra ejendommen. - Tankene blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra ejendommens BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Hvor påfyldes marksprøjte	På asfalt nord for stald med kalve/kælvningsbokse. Afløb til pumpebrønd, der pumper til 600 m3. gyllebeholder.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Nord for stald med kalve/kælvningsbokse. Afløb til pumpebrønd, der pumper til 600 m3. gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem dræn med udløb til Sig Bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Medicin-flasker afleveres på genbrugsplads. <u>Håndtering/sortering af affaldsfraktioner:</u> Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.

	Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger ved indkørsel til Muldbjerg Byvej 27 indtil afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.