

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Brunbakkevej 10, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 07-07-2020
Ejer: Jytte Gøthche Hansen	Tidsforbrug på ejd.: 50 min
CVR nr.: 40114688	Dato for forrige tilsyn: 9-10-2014 (basis)
CHR nr.: 29083	Tilsynsførende: Sidsel
Betaler: Jytte Gøthche Hansen Brunbakkevej 10, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Christian Gøthche
Andre ejendomme: Brunbakkevej 7, Brunbakkevej 12	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/-afløbs	x	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 4,01
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
31-08-2020	Indskærpelse	Ændret dyrehold
31-08-2020	Indskærpelse	Afløb ikke renholdt

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Ændret dyrehold – se tilsynsbrev.
Afløb ikke renholdt – se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21742293 / 86 35 22 93

Ejers mail: jyttegh@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Fastsat ved tilsyn i 2014			Tilladelsesdato: 15. dec 2014		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammekøer u. opdræt, over 600 kg (st. race)	Bindestald	3	2,14		
Opdræt 0-6 mdr. (st. race)	Dybstrøelse	1	0,3		
Opdræt 6 mdr – 27 mdr. (st. race)	Bindestald	2	1,0		
Tyrekalve 0-6 mdr. (Jersey)	Dybstrøelse	2	0,2	25 kg	145 kg
Tyrekalve 6 mdr – slagtning (Jersey)	Dybstrøelse	2	0,4	145 kg	328 kg
Moderfår med lam		3	0,4		

Samlet antal DE: 4,4	Antal DE nu:
-----------------------------	---------------------

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: Planperiode 18/19			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	8		1,14		
Slagtesvin	Fast gulv	1		0,03	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 113,0
Slagtesvin(FRATS-produktion)	Fast gulv	9		0,29	Indgangsvægt: 6,7	Afgangsvægt: 111,3
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	3		0,20	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fast gulv	3		0,48	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7

Samlet antal DE: 2,14

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Der var kun 6 får tilknyttet ejendommen på tilsynsdagen. Fårene er inde 2-3 mdr. ved læmning.
----------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning

Ajlebeholder	01-01-1991			66		
--------------	------------	--	--	----	--	--

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1991	225	300	afløb til ajlebeholder

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		x
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	x	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		x
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.	-	-

Tilsynskommentar

Pladser	Møddingspladsen tømmes ca. 1 gange årligt. Der er daglig udlæg i gødningskegle. Afløb ikke renholdt.
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	66
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	55,62

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	300
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	12+

GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ikke relevant for ejendommen.
-----------------------------------	-------------------------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke		0
-------------------	--	---

BORING

Vandforsyning: Alment Vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Foder opbevares i fodervogn. Rottebekæmpelse foregår med fælder og katte.
-----------------	---

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	x	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	x	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		x

Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> 50 m til vandløb og sø 50 m til almen drikkevandsforsyning 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	X	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?	-	-

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Maskiner rengøres på møddingsplads.
---------------------------------	-------------------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Døde dyr	Presenning	Overdækket		DAKA	
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab		Genbrugsplads	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks			Genbrugsplads	
Olieaffald *	Tromle			Genbrugsplads	

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

Affald	Ejendommen har en erhvervsordning. Der opbevares ikke medicin på ejendommen.
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1995	52519	Tank		Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2025
2007	50-5323	Tank	14714	Diesel	1.200	Over terræn	31-12-2047

	Ja	Nej
--	-----------	------------

Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

Olietank	Olietanken står på beton inde i maskinhallen.
-----------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	31-08-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	4,01	