

## Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet
CVR:	13813485
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – Fysisk d. 20-09-2023 og administrativt d. 19-12-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I perioden oktober til 19-12-2023: pH-værdien har i gennemsnit på månedsbasis ikke været mindre end 6,0.
  - Oktober 2023: 6,55
  - November 2023: 6,28
  - December 2023: 6,08
- **Tidligere indskærpelse skal fortsat overholdes:**
  - **Forsuringsanlægget skal være i drift, så vilkår 11 og 12 i 16a miljøgodkendelse fra 05.06.2021 overholdes.**
- Ved tilsyn 20-09-2023:
  - Der opbevares dybstrøelse/kompost i markstakke. Markstakke er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
  - På markareal tilhørende tidligere Bandsbølvej 39 (nord for Bandsbølvej 34) er der opbevaret dybstrøelse/kompost i markstak på samme placering i perioden 2021-2023.
- Udsprinklingsanlæg: Umiddelbart trænger sprinklerrør/-dyse til reovering, så restvandet udsprinkles på et større område. Udsprinklingsarealet skal være lige så stort som opsamlingsarealet (ensilagesiloer + forplads) = ca. 4.000 m<sup>2</sup>.
  - **Det skal sikres, at restvandet udsprinkles på en afgrøde med kvælstofnorm (efterafgrøder i majs har ikke kvælstofnorm).**
  - **Restvandet skal udsprinkles via en funktionel sprinkler og må ikke udsprinkles på areal med dræn, eller hvor der er risiko for afstrømning til dræn.**
  - Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Oplag af husdyrgødning i markstak højst må være placeret på samme sted i 12 mdr. ad gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 14 og 15.

Indskærpelse fra tilsyn 10-12-2021 skal fortsat efterkommes:

- Det indskræpes, at forsøringsanlægget sættes i drift, således at vilkår 11 og 12 i 16a miljøgodkendelsen fra 05.06.2021 overholdes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
20-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak må ikke placeres på samme lokation før der er gået 5. Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.
10-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at forsøringsanlægget sættes i drift, således at vilkår 11 og 12 i 16a miljøgodkendelsen fra 05.06.2021 overholdes.
05-02-2021	Indskærpelse, Miljø	Gylle må ikke køres ud på frossen jord.

Tilsynskommentarer  
§16a-miljøgodkendelse

Miljøteknologi -  
forsuring (stald)

Vilkår i §16a-miljøgodkendelse fra 2021:

- Krav om forsuring i stald 1.
- Anlægget skal kører 8700 timer om året.
- Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5.
- Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.
- Driftsjournal skal fremvises ved tilsyn.
- Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.
- Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel.

Vedligehold/service:

- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere.
- Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

Tilsynsmyndighed skal generelt underrettes, hvis forsøringsanlægget ikke er i drift.

Der er tidligere givet indskærpelse vedr. forsøringsanlæg: Ved tilsyn 27-11-2018/04-01-2019 og 10-12-2021.

Ved tilsyn 20-09-2023:

Forsøringsanlægget er i drift. Ifølge ejer har anlægget været i drift en uge.

- Doseringspumpen til syre er i drift.
- Gyllens pH-værdi er ved tilsynet ikke under 6,0.
- Der er ikke indgået en skriftlig aftale med producent/servicefirma.

Løbende opfølgning 20-09-2023 til 19-12-2023:

Der har været en periode med indkøring af forsøringsanlægget.

Den 19-12-2023: Gennemsnit for måneder:

- Oktober 2023: 6,55
- November 2023: 6,28
- December 2023: 6,08

pH-værdi d. 18-12-2023: kl. 21:09 (status slut): 5,70

Vurdering:

I perioden oktober til december 2023: pH-Værdien har i gennemsnit på månedsbasis ikke været mindre end 6,0.

**Tidligere indskærpelse skal fortsat overholdes:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Forsuringsanlægget skal være i drift, så vilkår 11 og 12 i 16a miljøgodkendelse fra 05.06.2021 overholdes.</b></li> <li>- <b>Forsuringsanlægget skal fremadrettet holdes i drift - både med service/kalibrering af måler og daglig tjek af anlæggets drift.</b></li> </ul> <p>Det vurderes, at anlægget er indstillet korrekt til en pH-værdi på 5,5</p> <p>Vær opmærksom på vilkår 20-26 i §16a-miljøgodkendelse: Forsuringsanlæg – kontrol.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Intet krav i miljøgodkendelse.</p> <p>Der er et generelt krav om teltoverdækning af 4.000 og 2.500 m<sup>3</sup> gyllebeholder ved Bandsbølvej 29, hvis gyllebeholderne anvendes til gylle fra biogasanlæg.</p> <p>Begrundelse: Gyllebeholderne er etableret efter 2007 og der er mindre end 300 m. til nabobeboelse.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der modtages returgylle fra biogasanlæg, men gyllen returneres ikke ifølge ejer ikke i de 2 gyllebeholdere ved Bandsbølvej 29. Ifølge ejer leveres gyllen ved Tarmvej 132 og Bandsbølvej 36E.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	<p>Køres i markstak.</p> <p><b>Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik.</b></p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Afløb til opsamlingsbeholder vest for ensilagesiloer.</p> <p>Opsamlingsbeholderen er flyttet i forbindelse med etablering af ny ensilagesilo.</p> <p>Der foretages udsprinkling af restvand.</p>
Udsprinkling af restvand	<p>Der er udsprinklingsanlæg langs med læhegn vest for kostald.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Umiddelbart trænger sprinklerrør/-dyse til renovering, så restvandet udsprinkles på et større område.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udsprinklingsarealet skal være lige så stort som opsamlingsarealet (ensilagesiloer + forplads) = ca. 4.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p><b>Det skal sikres, at restvandet udsprinkles på en afgrøde med kvælstofnorm</b> (efterafgrøder i majs har ikke kvælstofnorm).</p> <p><b>Restvandet skal udsprinkles via en funktionel sprinkler og må ikke udsprinkles på areal med dræn, eller hvor der er risiko for afstrømning til dræn.</b> Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord.</p>

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ved tilsyn 20-09-2023: Der opbevares dybstrøelse/kompost i markstak.</p> <p>Markstakke er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p>	2

	<p>På markareal tilhørende tidligere Bandsbølvej 39 (nord for Bandsbølvej 34) er der opbevares dybstrøelse/kompost i markstak på samme placering i perioden 2021-2023.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dybstrøelse skal flyttes og der må ikke opbevares dybstrøelse på samme placering før der er gået 5 år.</b>  <b>Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.</b></p>	
--	--	--

Beholdere	
Fortank	Der afhentes gylle til biogasanlæg fra fortank ved ny ungdyrstald.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup>..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg/svinegylle skal gyllebeholderen have teltoverdækning, da beholderen er bygget efter 2007 og der er mindre end 300 meter til nabobeboelse.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.500 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg/svinegylle skal gyllebeholderen have teltoverdækning, da beholderen er bygget efter 2007 og der er mindre end 300 meter til nabobeboelse.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.500 m<sup>2</sup> på Bandsbølvej 36E.</p> <p>Beholder etableret i 2018.</p>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder ved Tarmvej 132 på 2.000 m<sup>3</sup>.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vær opmærksom på, at der er krav om alarm på gyllebeholderen</b>, da afstanden til sø er mindre end 100 meter.</li> </ul>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Houmvej 8 anvendes ifølge ejer ikke længere.

Håndtering af vand	
Overfladevand (tage og store flader)	Vær opmærksom på, at der er krav om et forsinkelsesbassin til tagvand på 800 m <sup>3</sup> . De 800 m <sup>3</sup> volumen er udelukkende til tagvand.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-12-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98

Vægtet score	3,59
--------------	------

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*