

Teknisk Forvaltning  
Teknisk Kundeservice  
24-05-03

Telefon direkte  
43 97 97 97

E-mail Teknisk Forvaltning  
teknik@greve.dk

Journalnr.  
09.02.11 P19

Dokument id  
199317

**MILJØGODKENDELSE**  
til  
**Cuwilak A/S**  
**Greve Kommune**

**Beliggenhed:** Notgangen 5 C, 2690 Karlslunde

**Matr. nr:** 7 hi, lejlighed 3, Karlslunde by, Karlslunde

**Ejendommens ejer:** Curt Westermann, Tingårdshegnet 6, Tune, 4000 Roskilde

**Virksomhedstype:** Overfladebehandling af jern, stål og metalemner, støvfrembringerende med en udsugningskapacitet på over 10.000 m<sup>3</sup>/h samt forbrug af organisk opløsningsmiddel over 6 kg pr. time.

**Listebetegnelse:** A9

**Virksomheden CVR nr:** 21282278  
**Virksomhedens P-nummer:** 1.002.823.404

Rådhuset  
er åbne:  
Rådhusholmen 10  
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97  
Telefax: 43 97 90 90  
Giro: 642-3566

Ekspeditionstider:  
Man.-tors. 9.00-14.00  
Tors. tillige 16.00-18.30  
Fre. 9.00-13.00

Kvikken og tlf.  
Man.-ons. 8.00-15.00  
Tors. 8.00-18.30  
Fre. 8.00-13.00

## Indhold

---

|                                                          | side      |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Miljøgodkendelse.....                                    | 3         |
| Grundlag for miljøgodkendelsen.....                      | 3         |
| Greve kommunes vurdering af de miljømæssige forhold..... | 3         |
| Godkendelsens vilkår.....                                | 5         |
| 1. Generelt .....                                        | 5         |
| 2. Indretning og drift.....                              | 5         |
| 3. Luftforurening.....                                   | 6         |
| 4. Spildevand.....                                       | 8         |
| 5. Støj.....                                             | 9         |
| 6. Affald.....                                           | 10        |
| 7. Jord- og grundvand.....                               | 10        |
| 8. Egenkontrol.....                                      | 11        |
| 9. Præstationskrav.....                                  | 11        |
| 10. Tilsyn.....                                          | 12        |
| Bemærkninger til godkendelsen.....                       | 12        |
| Offentliggørelse.....                                    | 12        |
| Klagevejledning.....                                     | 12        |
| <br><b>BILAG:</b>                                        |           |
| Kort over afkast.....                                    | (bilag A) |
| Affaldsstamkort.....                                     | (bilag B) |

---

## **MILJØGODKENDELSE**

Greve kommune meddeler herved miljøgodkendelse til Cuwilak A/S, Notgangen 5 C, 2690 Karlslunde.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af punkt A9 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2001 om godkendelse af listevirksomheder. Punkt A9 omfatter anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m<sup>3</sup> pr. time.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører at virksomheden skal overholde de vilkår der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 5 – 12.

Miljøgodkendelsen er vedtaget af Teknisk Udvalg den 03-06-03.

## **GRUNDLAG FOR GODKENDELSEN**

Grundlaget for denne miljøgodkendelse er:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 13-11-2001.
- Supplerende emissions målinger og beregninger modtaget 10-01-2003.
- Spildevandstilladelse af 30-05-1996 og tilhørende ansøgningsmateriale.
- Oplysninger fra virksomhedens ansøgning om godkendelse i 1988 og løbene informationer indhentet gennem årene i forbindelse med miljøtilsyn.
- Ajourførte oplysninger samlet i Miljøteknisk Redegørelse for Cuwilak A/S pr 26-05-2003.

## **GREVE KOMMUNES VURDERING AF DE MILJØMÆSSIGE FORHOLD.**

Virksomheden har været aktiv på adressen siden 1980 og har i 1988 søgt om miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen blev dog ikke givet, da virksomheden lå på grænsen til at være godkendelsespligtig. Både i 1988 og i 1995, hvor der igen var overvejelse om miljøgodkendelse, er virksomhedens miljøforhold blevet gennemgået og vurderet. I 1996 valgte virksomheden at ændre affedtningsmetoden fra trichlor-affedtning til et mere miljøvenligt fosfateringsanlæg, også i den forbindelse blev miljøforholdene nøje gennemgået.

I 1998 gennemførte Roskilde Amt en forureningsundersøgelse på grunden og dele af grunden blev registreret som forurenet. Forureningen kan dog ikke henføres til virksomhedens nuværende aktiviteter.

Der er i ansøgningen ikke tale om markante ændringer i forhold til den nuværende produktion, men blot en omlægning af lakeringstypen for en enkelt kabine fra vådlakering til pulverlakering. Herved bliver virksomheden godkendelsespligtig, idet den samlede udsugningskapacitet fra slibning, sandblæsning og pulverlakering nu kan opgøres til ca. 14.300 m<sup>3</sup>.

En miljømæssig vurdering af virksomhedens placering, transportforholdene, m.v. må siges at være sket i 1988. Der er løbende ført miljøtilsyn med virksomheden. I den forbindelse er virksomhedens miljøforhold løbende blevet vurderet og justeret.

Miljøgodkendelsen samler og strammer op på de krav, der tidligere er stillet.

Virksomhedens spildevandstilladelse fra 30-05-1996 er blevet tilrettet, så kravene er mere hensigtsmæssige i forhold til virksomhedens drift og i forhold til rensningen på Mosede rensesanlæg. De nye spildevandsvilkår er blevet integreret i godkendelsen.

Virksomhedens væsentligste forureningsbidrag sker til luften, med opløsningsmidler fra vådmalingsprocesser og med fint støv og epoxystøv fra slibning, sandblæsning og pulverlakering. Målinger og beregningerne viser, at miljøstyrelsens grænseværdier er overholdt. Beregningerne er dog misvisende, hvis afkastene er lavere end bygningerne, hvilket er tilfældet for afkastene fra slibning og sandblæsning. Disse skal derfor føres op til fri fortynding, dvs. mindst en meter over taget.

Da filtrene i forbindelse med afkastene er væsentlig forureningsbegrænsende, stilles der krav om, at der skal udarbejdes en fast procedure for drift og udskiftning af filtrene.

Virksomheden har ikke i forbindelse med ansøgningen i væsentlig grad arbejdet med renere teknologi – selv om ændringen giver en optimering af varmfordelingen.

Virksomheden arbejder p.t. på at indføre kvalitetsstyring efter ISO 14000, denne optimering af procedurerne bidrager også til en bedre styring af de miljømæssige processer.

Virksomheden har i årenes løb fulgt med tiden og har i takt med produktudviklingen anvendt lakker med mindre indhold af opløsningsmidler og pulver med mindre epoxyindhold.

Der er lagt vægt på at de krav, som godkendelsen stilles til egenkontrol, til dels passer ind i virksomhedens PC baserede registreringssystem for en række driftsparametre.

Hvis nedennævnte vilkår overholdes, vurderer Greve kommune, ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til miljømæssige problemer.

## GODKENDELSENS VILKÅR

### 1. **Generelt**

- 1.1. Godkendelsen vedrører kun de forhold, som defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i bekendtgørelse nr. 613 af 26. juni 2001 og godkendelse af virksomheder.
- 1.2. Tilsynsmyndigheden kan, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen ændre vilkårene heri, når det er miljømæssig begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder renere produktionsmetoder eller bedre renseformer.
- 1.3. Virksomheden må efter miljøbeskyttelsesloven § 33 ikke udvide produktionen eller ændre bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Greve Kommune.
- 1.4. Hvis driften af virksomheden ophører i en periode på 2 år eller mere, betragtes miljøgodkendelsen som bortfaldet. Der skal derfor på ny søges om miljøgodkendelse efter gældende regler, hvis driften af virksomheden ønskes genoptaget.

### 2. **Indretning og drift**

- 2.1. Med mindre andet fremgår af de følgende vilkår, skal virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen, og som er sammenfattet i Miljøteknisk redegørelse af 26-05-2003.
- 2.2. *Råvarer og hjælpestoffer:.*  
Råvarer og hjælpestoffer i produktionen skal opbevares indendørs på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, vandområder, grundvand eller luften.

### 3. **Luftforurening.**

- 3.1. *Maling*
  - 3.1.1. Farvepartikler i afkastluften skal frafiltreres i et filter med mindst 90 % effektivitet.
  - 3.1.2. Driftskontrol med filtre  
Drift, udskiftning og kontrol af filtrene skal ske i overensstemmelse med den godkendte instruks, jf. vilkår 9.1. Driftsinstruksen for filtrene skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Der skal føres journal over udskiftning af filtrene med dato og år. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal føres i journalen med dato, år og evt.

tidspunkt.

### 3.2. Opløsningsmidler (blandingsfortynder)

#### 3.2.1.

Tabellens emissionsværdier gælder for de enkelte afkast., jf. *bilag A*.  
Afkastene skal mindst være den angivne højde over terræn.

| Afkast nr. | Stof               | Maximal emission<br><i>g/time</i> | Emissions-grænseværdi<br><i>mg/Nm<sup>3</sup></i> | Afkasthøjde over terræn<br><i>meter</i> |
|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          | Blandingsfortynder | 220                               | 65                                                | 11                                      |
| 2          |                    | 240                               | 46                                                | 10                                      |
| 3          |                    | 690                               | 175                                               | 11                                      |
| 4          |                    | 220                               | 65                                                | 11                                      |

For afkastenes placering se *bilag A*

Målestederne i afkastene skal være indrettet i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens luftvejledning kapitel 8.

#### 3.2.2. Emissionskontrol

Virksomheden skal på Greve Kommunes forlangende, dog højest en gang årligt, lade udføre en akkrediteret præstationsmåling på afkast 1 – 2 – 3 – 4 til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien er overholdt. Målingerne skal udføres under fuld drift. Ved hver præstationsmåling skal der foretages mindst 3 enkeltmålinger af ca. 1 times varighed. I målingen skal indgå måling af luftmængden.

Målemetoden skal være VDI 3481 bl.3. Anden metode skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

#### 3.2.3. Driftskontrol

Virksomheden skal føre journal over forbrug af opløsningsmidler (VOC). Dette kan ske ud fra kendskabet til malingsforbruget og malingens indhold af opløsningsmiddel.

Journalen kan føres ud fra en registrering af det daglige forbrug med angivelse af dato, forbrug af fortynder, anlæggets driftstid og underskrift *eller*

ud fra en årlig opgørelse af lager og indkøbt maling samt en månedlig opgørelse af anlæggets driftstid.

Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

### 3.3. Støv (epoxystøv og støv i øvrigt)

- 3.3.1. Afkastet fra støvfrembringende processer skal passere støvfiltre med en effektivitet på mindst 90 % inden det emitteres.
- 3.3.2. Tabellens emissionsværdier gælder for de enkelte afkast., jf. *bilag A*. Afkastene skal mindst være den angivne højde over terræn.

| Afkast nr. | Stof                                | Maksimal emission<br><i>g/time</i> | Emissions grænseværdi<br><i>mg/Nm<sup>3</sup></i> | Afkasthøjde over terræn<br><i>meter</i> |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5          | Støv i øvrigt<br>< 10 µm i diameter | 1,32                               | 0,42                                              | 7                                       |
| 6          |                                     | 1,32                               | 0,42                                              | 7                                       |
| 7          |                                     | 19,6                               | 6,70                                              | 7                                       |
| 8          |                                     | 7,01                               | 21,3                                              | 7                                       |
| 5          | Epoxystøv                           | 0,13                               | 0,042                                             | 7                                       |
| 6          |                                     | 0,13                               | 0,042                                             | 7                                       |

For afkastenes placering se *bilag A*

Målestederne i afkastene skal være indrettet i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens luftvejledning kapitel 8

#### 3.3.3. Emissionskontrol

Virksomheden skal på Greve Kommunes forlangende, dog højest en gang årligt, lade udføre en akkrediteret præstationsmåling

- på afkast 5 – 6 – 7 – 8 til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien for *Støv i øvrigt* er overholdt,
- på afkast 7 – 8 til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien for epoxy-støv er overholdt.

Ved hver præstationsmåling skal der foretages mindst 3 enkeltmålinger af ca. 1 times varighed. I målingen skal indgå måling af luftmængden.

Målemetoden skal være VDI 2066/7. Anden metode skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

#### 3.3.4. Driftskontrol med filtre

Drift, udskiftning og kontrol af filtrene skal ske i overensstemmelse med den godkendte instruks, jf. vilkår 9.1. Driftsinstruksen for filtrene skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Der skal føres journal over udskiftning af filtrene med dato og år. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal føres i journalen med dato, år og evt. tidspunkt.

#### 3.3.5. Driftskontrol med pulverforbrug

Virksomheden skal føre journal over forbrug af pulvermaling og malingens epoxyindhold.

Journalen kan føres ud fra en registrering af det daglige forbrug med angivelse af dato, forbrug af pulver, pulverets indhold af epoxy, anlæggets driftstid og underskrift *eller*

ud fra en årlig opgørelse af lager og indkøbt pulvermaling, epoxyindhold samt en månedlig opgørelse af anlæggets driftstid.  
Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

#### 4. Spildevand

- 4.1. Processpildevandet, der afledes fra fosforeringsanlæggets skyllekar skal overholde følgende grænseværdier:

| Parameter      | Grænseværdier                   | Analysemetode                 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Vandmængde     | 2500 m <sup>3</sup> /hver 2. år | vandmåler                     |
| Temperatur     | 35 grader C                     | termometer                    |
| pH minimum     | 6,5                             | DS 287                        |
| pH maksimum    | 9,5                             | DS 287                        |
| Total fosfor   | 20 mg/l                         | DS 292                        |
| Mineralsk olie | 50 mg/l                         | DS/R 208                      |
| Detergenter    | 10 mg/l                         |                               |
| DEPH           | 25 µg/l                         | Ingen standardiseret metode.  |
| Tungmetaller:  |                                 | Forbehandling DS 259/ DS 2210 |
| Bly            | 100 µg/l                        | DS 2211                       |
| Chrom (total)  |                                 | DS 2211                       |
| Kobber         | 300 µg/l                        | DS 263                        |
| Nikkel         | 500 µg/l                        | DS 2211                       |
| Zink           | 250 µg/l                        | DS 263 eller                  |
|                | 3 mg/l                          | ICP-MS(EPA200.8:1991).        |

Der kan efter nærmere aftale med Greve Kommune anvendes andre analysemetoder

- 4.2. Spildevandet må ikke virke hæmmende på de biologiske processer i Mosede renseanlæg. I en fortynding 1 + 4, dvs. 200ml/l, må nitrifikationshæmningen ikke være mere end 50% , målt på aktivt slam fra Mosede Renseanlæg. Der skal arbejdes aktivt på at forbedre rensningen så hæmningen holdes under 20%.
- 4.3. Inden spildevandet udledes skal der tages kontakt med Greve Kommune. Hvis Greve Kommune forlanger det, skal der inden udledning foretages kontrol af spildevandets sammensætning. Virksomheden skal lade et DANAK akkrediteret laboratorium udtage en spildevandsprøve og analysere for de parametrene, der er nævnt i vilkår nr. 3 og vilkår nr. 4. Der kan forhåndsftales med Greve Kommune, at der kun skal analyseres på udvalgte parametre. Analyseresultaterne skal fremsendes til Greve Kommune.
- 4.4. Ændringer i de anvendte kemikalier til fosfateringsbadet må ikke ske uden forudgående godkendelse af Greve Kommune. På Greve Kommunes forlangende og efter forhandling med virksomheden skal der herefter analyseres for nærmere angivne stoffer eller stofgrupper.

## 5. Støj

- 5.1. Virksomhedens støjbelastning  $L_r$ , angivet som det energiækvivalente, A-vægtede korrigerede lydtryksniveau, dB(A) - må ikke overstige 60 dB(A) uden for virksomhedens grund.
- Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidsrum.
- 5.2. Virksomhedens støjbelastning  $L_r$ , angivet som det energiækvivalente, A-vægtede korrigerede lydtryksniveau, dB(A) - må ved nærmeste bolig ikke overstige følgende grænseværdier:
- |                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Mandag-fredag      | kl. 07.00-18.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag             | kl. 07.00-14.00 | 55 dB(A) |
| Mandag-fredag      | kl. 18.00-22.00 | 35 dB(A) |
| Lørdag             | kl. 14.00-18.00 | 35 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00-22.00 | 35 dB(A) |
| Alle dage          | kl. 22.00-07.00 | 35 dB(A) |
- Om natten ( kl. 22.00-07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 50 B(A).
- Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidsrum.
- 5.3. Såfremt Greve Kommune anmoder om det, skal virksomheden for egen regning - dog højst en gang årligt - ved målinger og/eller beregninger dokumentere, at de

fastsatte grænseværdier for virksomheden er overholdt.

Beregninger eller målinger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre miljømålinger af ekstern støj.

Greve Kommune skal underrettes inden eventuelle målinger udføres. Støjrapporten skal sendes til Greve Kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.

- 5.4. I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjmålingerne kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.

## 6. Affald

- 6.1. Affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Greve Kommune.

- 6.2. Der skal udarbejdes en affaldsplan over samtlige affaldsstrømme. I planen skal indgå:

- Art og mængde per år.
- Oprindelse.
- Opbevaringssted og -måde indtil bortskaffelse.
- Transportør og modtageanlæg.

Stamkort for virksomhedens affaldsfraktioner skal indgå som en del af affaldsplanen. Der er vedlagt et affaldskort som *bilag B* til godkendelsen, som er gældende i øjeblikket.

- 6.3. Virksomheden skal én gang årligt – senest 1. marts - revidere affaldsplanen, herunder overveje yderligere sortering og affaldsminimering. Affaldsplanen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal på forlangende sendes til Greve Kommune.

## 7. Jord- og grundvand.

- 7.1. Da ejendommen er kortlagt som forurenede på vidensniveau 2 må der ikke foretages bygge- og anlægsarbejde eller fjernes jord fra ejendommen, før der er indhentet tilladelse fra Roskilde Amt.

- 7.2. Enhver flytning af jord fra ejendommen skal anmeldes til Greve Kommune, der skal godkende/anvise flytning af jorden.

8. **Egenkontrol**  
(omfatter målinger og rapportering, som udføres af virksomheden selv)

8.1. **Generelt**

Journaler og udskrifter fra kontinuert miljømæssigt relevante driftovervågninger, skal minimum 5 år tilbage være tilgængelig for Greve Kommune.

Måleudstyr til kontrolmålinger skal være af anderkendte fabrikater og skal kalibreres og anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

8.2. *Råstoffer*

Datablade for de anvendte stoffer skal være ajourførte og tilgængelige i en overskuelig form.

8.3. *Luft*

- Der skal føres journal for udskiftning af filtre, jf. 3.1.2 og 3.3.3.
- Der skal føres journal over forbrug af maling, lak og fortynder, hvor indholdet af opløsningsmidler er angivet, jf. 3.2.3.
- Der skal føres journal over forbrug af pulver, hvor indholdet af epoxy er angivet, jf. 3.3.4.

8.4. *Spildevand*

Egenkontrol for affedtningsanlæg, med registrering af dato, punktal og pH-værdi. Vandmåleren ved fosfateringsbadet skal aflæses årligt omkring 1. januar. Datablade for de anvendte stoffer i fosfateringsbadet skal være ajourførte. Der skal ske en årlig opgørelse af mængden af kemikalier anvendt.

8.5. *Affald*

Miljøstyrelsens stamkort skal udfyldes for alle affaldsfraktioner hvert år. Der skal føres journal over aflevering af farligt affald (art, mængde, dato, modtager).

9. **Præstationsvilkår**

9.1. Virksomheden skal inden 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet have udarbejdet en instruks, der beskriver procedurer for drift, udskiftning og kontrol af filtrene både ved vådlakering og pulverlakering. Instruksen skal sikre at risikoen for ekstraordinær udslip til miljøet er lav. Instruksen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

9.2. Virksomheden skal inden 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet have forlænget afkastene fra slibning (afkast 7) og fra sandblæsning (afkast 8) til en højde på 7 meter over terræn.

## 10. Tilsyn og kontrol

10.1. Greve kommune er tilsynsmyndighed.

### **BEMÆRKNINGER TIL GODKENDELSEN.**

#### **Tilladelse efter anden lovgivning.**

Godkendelsen vedrører kun forholdet til miljøbeskyttelsesloven.

#### **Offentliggørelse.**

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Sydkysten den 04-07-03.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:

- Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde
- Arbejdstilsynets kreds i Roskilde amt, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde
- Embedslægeinstitutionen for Roskilde amt, Ringstedvej 22, 4000 Roskilde.
- HUR, Gammel Køge Landevej 9, 2500 Valby
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV
- Ejer af ejendommen, Curt Westermann, Tinggårdshegnet 6, tune, 4000 Roskilde.

#### **Klagevejledning**

Klageberettigede kan klage over godkendelsen til Miljøstyrelsen inden 4 uger fra godkendelsens offentliggørelse, dvs. inden den 01-08-03.

Klageberettigede er ansøger, Roskilde amt, embedslægen, visse foreninger med naturbeskyttelse som formål samt enhver der har individuel væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Greve kommune, der videresender klagen.

Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Med venlig hilsen

Rita Lindegaard Sørensen  
Biolog