

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Dagstrupvej 35, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 14-05-2020
Ejer: Preben Lindy Jensen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 79779458	Dato for forrige tilsyn: 28-10-2016
CHR nr.: 63624	Tilsynsførende: DEHJ
Betaler: Preben Lindy Jensen Dagstrupvej 35, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Preben
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007 § 10-stor (>15-75 DE)
Kategori: 2	§ 10-stor

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
--	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 26117332 / 86377332

Ejers mail: bp.dagstrup@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 31-07-2007			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	35		46,67	Kg EKM : 9292,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9		2,43	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	24		12,00	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningssalder 27,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,24	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Avlstyre, tung race	Ikke Defineret	1		0,47		

Samlet antal DE: 61,80	Antal DE nu:
-------------------------------	---------------------

Registreret produktion:			Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	36		48,92	Kg EKM : 9833,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6		1,63	Indgangsalder: 1,2	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	13		6,46	Indgangsalder: 13,8	Afg./kælvningssalder 21,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13		6,46	Indgangsalder: 13,8	Afg./kælvningssalder 21,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21		0,45	Indgangsvægt: 43,7	Afgangsvægt: 76,5

Samlet antal DE: 63,92

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	60		

Tilsynskommentar

--	--

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	225	360	
Ensilage i markstak	01-01-1900	100	100	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 60	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 	X	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.		X

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	
Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	1,36

Fast gødning	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	
Evt. samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	7,36

Tilsynskommentar

--	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER		
	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	
-----------------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK		
	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?	X	
Er der markmødding?		X
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Ensilage	
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X	
Er der luft- og vandtæt overdækning?	X	
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X	
Cirkuleres markstakken?	X	
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 	X	

Tilsynskommentar

Markstakke	Ensilagestakke og wrapballer.	
-------------------	-------------------------------	--

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Fluer : udvander inde i staldene Rotter: Ved problemer bruges kommunal ordning.
-----------------	--

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	X	
Føres spildevand fra malkerum/vaskerum til lovlig beholder?	X	

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Maskiner vaskes på møddingspladsen.
---------------------------------	-------------------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Døde dyr	Presenning	Presenning	DAKA	DAKA	
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab			
Olieaffald *	Beholder	Indendørs		Genbrugsstation >20 L om året.	
Plast *	Ikke oplyst	Overdækket		Genbrugsstation	

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

Affald	
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2010	49822	Tank	50-5323	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2050

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Sten/stabilgrus	
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:	X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

Olietank	Slangen skal skæres til, så det mørnede stykke fjernes.
-----------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	10-07-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,81	