



AG Auto

## Vilkårsændring AG Auto: Spildevandsanalyser

12. februar 2024

Ved Virksomheder og VVMs tilsyn hos AG Auto d. 5. dec. 2023 konstaterede vi, at virksomheden har tømt og vedligeholdt sin olieudskiller i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse, men at miljøgodkendelsen ikke har vilkår for renseseffekten eller for prøvetagning.

Sagsnr.  
2023-0467724

Dokumentnr.  
2023-0467724-6

Sagsbehandler  
Johan Galster

Virksomheder og VVM, Københavns Kommune, varslede derfor d. 10. jan. 2024 en vilkårsændring vedr. renseseffekt og prøvetagning. Virksomheder og VVM, Københavns Kommune, meddeler hermed afgørelse om vilkårsændring med følgende ordlyd:

### Nyt Vilkår 35a

Spildevand afledt til offentlig kloak via olieudskiller skal overholde følgende:

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode (a)
Totale kulbrinter	20 mg/l <sup>(5)</sup>	M060

### Nyt vilkår 35B

På forlangende fra Københavns Kommune skal AG Auto lade udtage og analysere en stikprøve af sit spildevand efter olieudskiller før afledning til offentlig kloak. Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne i vilkår 35a, udtages en stikprøve af spildevandet ved afledningens opstart. Det skal tilstræbes at prøvetagningen forgår når rensesforanstaltningen er i "ligevægt", så der kan udtages en repræsentativ prøve. Er dette ikke praktisk muligt foretages prøvetagningen under de mest optimale forhold og Teknik- og Miljøforvaltningen skal oplyses herom når prøvesvar indsendes.

Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, medmindre andet aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

www.kk.dk

**Afgørelse og vilkår**

På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen hermed ændrede vilkår til miljøgodkendelsen af 21. okt. 2019.

**Offentliggørelse**

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

**Lovgrundlag**

Afgørelse om tillæg til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33.

**Retsbeskyttelse**

Vilkåret er en ændring vedr. spildevandsanlæg, miljøbeskyttelsesloven § 27, og har derfor ikke retsbeskyttelse.

**Høring**

Afgørelsen er blevet varslet i tilsynsbrev af 10. jan. 2024 vedr. miljøtilsyn d. 5. dec. 2023. Virksomheden har ikke haft kommentarer.

**KLAGEVEJLEDNING****Klageadgang**

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 9. marts 2024.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

**Hvem kan klage?**

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

**Opsættende virkning**

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og

Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

**Søgsmål**

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail [virkmiljoe@tmf.kk.dk](mailto:virkmiljoe@tmf.kk.dk).

Venlig hilsen



Johan Galster  
Akademiingeniør

## **BILAG 1: Samlet miljøgodkendelsesvilkår for AG Auto af 10. nov. 2011 med ændringer af 27. nov. 2013 og 12. feb. 2024**

Miljøgodkendelse af anlægget meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 på følgende vilkår:

### **Generelt**

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

*Individuelt fastsat vilkår:*

2. Denne miljøgodkendelse træder først i kraft når sikkerhedsstillelse efter vilkår 41 er oprettet og dokumentation er fremsendt til Center for Miljø.

*Individuelt fastsat vilkår:*

3. Inden d. 31. dec. 2011 skal virksomheden redegøre for, at virksomheden og dens kloaksystemer er sikret mod sandsynlige skader som følge af orkan eller andre voldsomme meteorologiske fænomener.

### **Indretning og drift**

4. Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares på impermeabelt areal. Arealet skal være indrettet med fald mod sump eller afløb. Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente køretøjer, således at disse produkter og stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen.
5. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer. Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen.
6. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
7. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb og under tag beskyttet mod vejrlig. Miljøbehandling af køretøjer skal foregå under tag beskyttet mod vejrlig.
8. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på impermeabelt areal med fald mod afløb.
9. Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på impermeabelt areal med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskepladsen.
10. Der må maksimalt opbevares 25 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 20 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010

*Individuelt fastsat vilkår:*

11. Aftappede væsker samt olie og benzin skal opsamles og opbevares i egnede beholdere i spildbakke.

*Individuelt fastsat vilkår:*

12. Biler tilhørende AG Auto skal mærkes således, at tilhørsforholdet til AG Auto umiddelbart kan ses. Derudover skal det tydeligt fremgå på den enkelte bil, om bilen er miljøbehandlet eller skal miljøbehandles.

*Individuelt fastsat vilkår:*

13. Skrotbiler, som ikke får fjernet glas og plastkofangere, skal afleveres til en godkendt modtager, som kan sikre at glas og plastkofangere adskilles fra metal.

*Individuelt fastsat vilkår:*

14. Opbevaring af frasorterede fraktioner skal ske i overensstemmelse med kravene i vilkår 28.

**Luftforurening**

15. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udstødningsgas, slibestøv og rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
16. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg normal m<sup>3</sup>.
17. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

**Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

18. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
19. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks tømmes for de væsker, der lækker.
20. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i autoophugningsbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
21. Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
22. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares

- i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller
- på et afgrænset impermeabelt areal uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

23. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

24. De befæstede arealer skal seneste 31. dec. 2012 overholde vilkår 23.

### Affald

25. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus o.l. anvendt til opsugning af kemikalier, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

26. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.

27. Spild i sumpe, spildbakker og lignende opsamlingsområder skal uanset vilkårene for olieudskilleren (vilkår 31-35) opsamles efter behov, dog mindst en gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området jf. vilkår 18 og 21.

*Individuelt fastsat vilkår:*

28. Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald på virksomheden som helhed, som nedenfor angivet:

Affaldsart	Max. oplag		Opbevaring
Blyakkumulatorer	Ingen begrænsning	160601	A
Bremsevæske og koblingsvæske	Ingen begrænsning	160113	B
Dieselolie	20 l	130701	C
Dæk	Ingen begrænsning	160103	H
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigation, mobiltelefoner)	20 kg	160213	D
Frostsikringsvæske (kølervæske)	200 l	160114	B el. G
Glasrunder	100 kg	160120	H
Kviksølvkontakter	25 kg	160108	E

Affaldsart	Max. oplag		Opbevaring
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (HFC)	5 kg	140601	F
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg og halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmidler		140602	F
Ni-Cd-akkumulatorer (herunder apparater med akkumulatorer)	Ingen begrænsning	160602	E
Olie (hydraulikolie)	0 l	130113	-
Olie (motor- gear- og smørelolie)	200 l	130208	G
Oliefiltre	200 kg	160107	B
Plastkofangere og spoilere	100 kg	160119	H
Sprinklervæske	50 l	160114	B
A = syrefast container, indendørs		B = tromle, indendørs	
C = plastdunk, reservedunk, indendørs		D = container/netbur, indendørs	
E = spand, indendørs		F = trykflaske	
G = tromle eller palletank, indendørs		H = på gulv, evt i kasse/palle, indendørs	

29. Enhver form for afbrænding eller forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt.

### Støjvilkår

30. Det korrigerede energiekvivalente A-vægtede lydtryksniveau  $L_r$  må ikke overstige:

		I skel, dB(A)	I haveforening, dB(A)
Mandag - fredag	kl. 07 - 18	70	45
Mandag - fredag	kl. 18 - 22	70	45
Lørdag	kl. 07 - 14	70	40
Lørdag	kl. 14 - 22	70	40
Søn- og helligdage	kl. 07 - 22	70	40
Alle dage	kl. 22 - 07	70	35

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforening eller nærmeste boligområde må om natten ikke overstige 50 dB(A).

### Olieudskillere

*Individuelt fastsat vilkår:*

31. Virksomheden skal pejle udskillere og sandfanget efter behov, dog mindst hver 3. måned. Resultatet skal noteres i en driftsjournal.

*Individuelt fastsat vilkår:*

32. Udskillere skal tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Sandfang skal tømmes senest når de er halvt fyldte. Udskillere påfyldes vand efter endt tømning.

*Individuelt fastsat vilkår:*

33. Virksomheden skal hvert 5. år lade udføre tæthedsprøvninger af udskillere. Tæthedskontrol af udskillere skal gennemføres senest 2 år efter forskriftens ikrafttræden. Tæthedskontrol skal udføres af en autoriseret kloakmester og registreres i driftsjournalen.

*Individuelt fastsat vilkår:*

34. Driftsjournalen og dokumentation for bortskaffelse af affald fra udskillere og sandfang skal opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

*Individuelt fastsat vilkår:*

35. Såfremt der ved inspektion eller tæthedskontrol af udskillere og sandfang konstateres skader eller uregelmæssigheder, skal Center for Miljø straks kontaktes. Konstaterede skader, som indebærer utæthed, nedsat effektivitet eller risiko for dette, skal omgående udbedres.

### **35A Spildevand afledt til offentlig kloak via olieudskiller skal overholde følgende:**

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode (a)
Totale kulbrinter	20 mg/l <sup>(5)</sup>	M060

**35B På forlangende fra Københavns Kommune skal AG Auto lade udtage og analysere en stikprøve af sit spildevand efter olieudskiller før afledning til offentlig kloak. Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne i vilkår 35a udtages en stikprøve af spildevandet ved afledningens opstart. Det skal tilstræbes at prøvetagningen forgår når rensesforanstaltningen er i "ligevægt", så der kan udtages en repræsentativ prøve. Er dette ikke praktisk muligt foretages prøvetagningen under de mest optimale forhold og Teknik- og Miljøforvaltningen skal oplyses herom når prøvesvar indsendes.**

**Stikprøverne skal udtages efter rensesforanstaltning, men før tilslutning til offentlig kloak.**

**Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, medmindre andet aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen**

### **Sikkerhedsforanstaltninger**

*Individuelt fastsat vilkår:*

36. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til alarmcentralen på tlf. 112.

Virksomheden skal inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til Center for Miljø. Indberetningen skal ledsages af en redegørelse for årsager til uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og af foranstaltninger, der træffes for fremover at undgå lignende uheld.



*Individuelt fastsat vilkår:*

37. Spild af miljøfarlige væsker m.v. skal straks opsamles forsvarligt, og spild større end 10 liter skal straks anmeldes til Center for Miljø.

**Egenkontrol**

38. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for totalt støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 15, dog højst en gang årligt. Målingen skal foretages som en præstationskontrol efter retningslinjerne i afsnit 8.2.4. i luftvejledningen<sup>2</sup> og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget.
39. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 23, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.
40. Der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:
- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
  - Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.
  - Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 10, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 28.
  - Ved udgangen af hvert kalenderår skal antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer registreres.
- Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

**Sikkerhedsstillelse**

41. Virksomheden fremsætter sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garanti til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af det på virksomheden oplagrede affald i forbindelse med en eventuel selvhjælpshandling. Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelsen i form af en kollektivt oprettet garantifond i brancheregiet. Dette skal dokumenteres ved stadig medlemskab af pågældende brancheforening samt garantifonden.

Virksomheden kan ligeledes fremsætte sikkerhedsstillelsen alene. Det skal dokumenteres fra virksomhedens pengeinstitut, at sikkerhedsstillelsen er oprettet og vedligeholdes.

Sikkerhedsstillelsen skal til enhver tid svare til de aktuelle bortskaffelsespriser for de maksimalt tilladte oplag af affaldsfraktioner, der ved oprydning ikke har en positiv handelsværdi, som overstiger omkostningerne til borttransport. Center for Miljø kan

---

<sup>2</sup> Miljøstyrelsen, vejledning nr. 2/2001

regulere beløbets størrelse i forhold til væsentlige ændringer i forudsætningerne for fastlæggelsen af beløbsstørrelsen. Center for Miljø skal kunne dokumentere begrundelserne for ændringer.

42. Regulering af beløbsstørrelsen, som ikke er begrundet i ovenstående, betragtes som vilkårsændringer. Såfremt sikkerhedsstillelsen etableres via et pengeinstitut eller et kautionsforsikringselskab, må alene Center for Miljø kunne frigøre eller trække på sikkerhedsstillelsen, jf. dog ovenfor. Sikkerhedsstillelsen er tidsubegrænset og kan kun ophæves med Center for Miljø skriftlige accept.
43. I tilfælde af uenighed mellem Center for Miljø og virksomheden om beløbets størrelse kan der ikke ske træk på sikkerhedsstillelsen, før kravet er fastslået ved dom.
44. Virksomheden skal straks informere Center for Miljø, hvis forudsætningerne for sikkerhedsstillelsen ændres.
45. Såfremt Center for Miljø har gennemført affaldsfjernelse ved en selvhjælpshandling i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler herom, skal der frigives et beløb af sikkerhedsstillelsen svarende til myndighedernes dokumenterede udgifter. Beløbet i sikkerhedsstillelsen fastsættes til **19.221 kr.**

## **Energi**

46. Virksomheden skal senest 1. februar 2012 indsende en status for foranstaltninger til besparelse eller bedre udnyttelse af energi samt omlægning til vedvarende energi.

## **Afvikling, overdragelse og udlejning**

47. I tilfælde af ophør, skal virksomheden senest 6 måneder før driftens ophør indsende en plan til tilsynsmyndigheden for afvikling af virksomheden, herunder bortskaffelse af oplagret materiale og generel oprydning på arealet.

Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og skal som minimum omfatte følgende:

- Anmeldelse af lukning.
- Afvikling af lagre og affald.
- Bortskaffelse af stoffer og materialer.
- Evt. nedrivning af tekniske anlæg og bygninger.
- Gennemførelse af forureningsundersøgelser.
- Afhændelse af arealet til fremtidige anvendelse.

48. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.
49. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.
50. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljø orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.