



LANGÅ KOMMUNE

Bredgade 4 · 8870 Langå
Telefon 86 46 13 88 · Giro 1 01 69 70
Telefax 86 46 22 04

Teknisk forvaltning

Langå, den 24. marts 1992

Journal nr. 81-2

(Bedes anført i skrivelser vedr. denne sag)

bb/hs

Danske Statsbaner
Bygningsregion Nordjylland
Ny Banegårdsgade 55, 4.
Postbox 5
8100 Århus C

DSB Bygningsregion, Nordjylland har ved brev af 2. januar 1992 søgt om udledningstilladelse af spildevand fra ejendommen Skovlystvej 4, Langå.

Lovgrundlag

I henhold til bekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 af lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sager vedr. tilslutning til offentlig spildevandsanlæg.

Miljøteknisk beskrivelse

Der ansøges om følgende:

Udledning fra hal og grav, fortrinsvis vand stammende fra højtryksrensning af motorer, bremser, maskindele, boggier og værkstedsgulve. Som opløsningsmiddel anvendes et flydende alkalisk skumrengøringsmiddel, Aqua-Petrosol, der opløser olie, fedt, sod, vejsnavs og indtørrede farvestoffer.

Den maximale udledningmængde, når 2 stk. Gerni G 6000 station arbejder, udgør 2 x 17 l/min. - 0,6 l/sek.

Udledning af spildevand fra toilet og baderum:

Normalspildevandsstrøm = 4,8 l/sek. - sandsynlig spildevandsstrøm = 1,6 l/sek.

Ialt spildevand + rensningsvand = 2,2 l/sek.

Spildevandet fra højtryksrensning ledes til olieudskiller af typen Trixtank 3,5/1000.

Regnvand udledes til stendræn på DSB's areal.

Tilslutningstilladelsens vilkår

Der meddeles tilladelse til afledning af processpildevand og sanitært spildevand fra vaskchal på Skovlystvej 4, Langå på følgende vilkår:

1. På stikledningen til det offentlige kloaksystem skal der etableres en målebrønd, hvor det er muligt at udtage prøver af spildevandet styret af vandmængden. Alt processpildevand skal føres til denne målebrønd.

Sanitært spildevand skal derimod kobles på stikledningen efter målebrønden.

Målebrønden kan evt. være udformet som vist på vedlagte bilag. Såfremt denne ikke benyttes, skal udformningen godkendes af Langå kommune.

Spildevandet fra vaskchal og grav skal ledes gennem sandfang og derefter ledes gennem en olieudskiller af et sådan fabrikat og størrelse, så spildevandet kan overholde nedenfor anførte kravværdier.

Olieudskilleren skal forsynes med automatisk flydelukke.

Efter olieudskilleren ledes spildevandet til målebrønden.

2. Såvel det afledte processpildevand som det sanitære spildevand skal måles og der skal betales tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til "Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Langå kommune 1992". Målingen foretages efter vandur på forsyningsledningen.
3. Processpildevandet skal overholde følgende kravværdier ved udledning i målebrønden.

Daglig vandmængde:	max. 9 m ³
pH:	mellem 6 og 8
Olie – koncentration:	max. 50 mg/l
Anioniske detergenter:	max. 10 mg/l
Kobber:	max. 1 mg/l
Zink:	max. 2 mg/l
Chrom:	max. 2 mg/l
Den samlede koncentration af øvrige tungmetaller:	max. 2 mg/l

Spildevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængde der kan virke skadelige på kloaknettet, og de dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller på de ved driften beskæftigede personer. PAH

Virksomheden skal for egen regning lade foretage udtagning og analyse af spildevandet for følgende parametre mindst 1 gang pr. år. Prøven skal udtages af et godkendt laboratorium.

pH
Oliekoncentration
Anioniske detergenter

Prøven skal udtages som mængdeproportional døgnprøve når virksomheden er i fuld drift.

De nævnte foranstaltninger i stk. 1 og 2 skal etableres inden der kan udstedes ibrugtagningstilladelse.

Klage


Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indsendes til Langå kommune der videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt Dem.

Med venlig hilsen


Martin Pedersen
kommuneingeniør


Bent Bøje
ingeniør