



Uvarslet tilsyn - BK Metal - Båd havnsgade 36

Virksomhed:	Børge Kristiansen & søn Metal
Adresse:	Båd havnsgade 36
CVR nr. / P nr.	46842219 / 1003088264
Tilsynsdato:	20-10-2025
Deltagere:	BK metal: Lars Jensen KK - Virksomheder og VVM: Johan Galster Nanna Hamiltorn
Virksomheden er:	Miljøgodkendt virksomhed (omfattet af miljøgodkendelse 2012)
Tilsynstype:	Uvarslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening under tilsynet.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til kommentarer
Virksomheden egenkontrol:	Kvittering for tømning af olieudskillere og sandfang fremvist på tilsynet, udført af Leif M. Jensen AS d. 30-09-2025. Serviceret to gange årligt. Kvittering for vedligehold af pladsens belægning, senest udført af KJ Service d. 20-10-2022. BK Metal retter henvendelse til KJ Service, hvis der skal foretages udbredninger af pladsens befæstede arealer.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkning: Dræventilen på spildbakken omkring den uden-dørs dieseltank skal holdes lukket, når der ikke afdrænes vand.

10. november 2025

Sagsnr.
2025-0337386

Dokumentnr.
2025-0337386-1

Sagsbehandler
Nanna Hamiltorn

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Nanna Hamiltorn

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Gennemgang af BK Metals miljøgodkendelse 2012 med ændring af 3. sept. 2021:

Generelt	
1. Kopi af denne miljøgodkendelse skal være til rådighed for virksomhedens medarbejdere, som betjener anlægget.	Ikke set ved tilsynet.
2. Miljøgodkendelsen af den 20. juni 2000 ophæves med denne reviderede miljøgodkendelse.	-
3. Inden d. 1. oktober 2012 skal virksomheden redegøre for, at virksomheden og dens kloaksystemer er sikret mod sandsynlige skader som følge af stormflod, orkan eller andre voldsomme meteorologiske fænomener.	-
4. Virksomheden skal lade en ekstern energirådgiver gennemgå virksomhedens energiforbrug og muligheder for energibesparelser. Virksomheden skal aktivt vurdere mulighederne for energibesparelser og inden 1. oktober 2012 informere Center for Miljø om disse overvejelser.	-
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Kontrolleret ved tilsyn, samt set kvittering for vedligehold af pladsens belægning, senest udført af KJ Service d. 20-10-2022
Indretning og drift - skrot	
5. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal til enhver tid være til rådighed for virksomhedens medarbejdere og for Virksomheder og Byliv ved tilsyn, og den skal som minimum indeholde: • en liste over materialetyper, som må modtages, og materialetyper, som ikke må modtages • en arbejdsbeskrivelse for modtagelse og visuel kontrol af materialer samt for afvisning af materialer mv., som virksomheden ikke må modtage • en procedure for driftsuheld og spild • en arbejdsbeskrivelse knyttet til håndtering af affald, kontrol af anlæg, kørearealer og disses tæthed samt for tømning af olieudskillere • en angivelse af de maksimale oplag af skrot, affald og andre materialer.	-
6. Der må kun være aktiviteter på virksomheden mandage - fredage i tidsrummet kl. 6-18	-
7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.	Kontrolleret under tilsynet.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affalds-modtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Set under tilsynet
9. Ophævet. Magen til gammelt vilkår 40	-
10. Ophævet. Magen til gammelt vilkår 41.	-
11. Ophævet.	-
12. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt.	Ingen spor af afbrænding under tilsynet.

Indretning og drift - autoophug				
13. Ophævet				
14. Ophævet				
15. Ophævet				
16. Ophævet				
17. Ophævet				
18. Ophævet				
Støj				
19. Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L _r fra virksomheden må på nabogrunde mod øst og syd samt umatrikulerede arealer mod vest ikke overstige 60 dB(A).				Ingen klager er modtaget vedr. støjgener af KK eller BK metal.
20. Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L _r må ikke overstige:				-
	Kl.	I skel ved havefor- ening mod nord, dB(A)	Ved etage- boliger, dB(A)	
Mandag- fredag	7-18	45	50	
Mandag- fredag	18-22	45	50	
Lørdag	7-14	40	45	
Lørdag	14-22	40	45	
Søn- og hel- ligdage	7-22	35	40	
Alle dage	22-7	35	40	
Maksimal- værdi*	22-7	55	55	
* for støjbidraget i nattetimerne.				
Spildevand og olieudskiller				
21. Spildevandet fra pladsen skal ved afledning til offentlig kloak overholde følgende emissionsgrænser:				
Parameter	Emissions- grænse	Analysemetode		
Suspenderet stof	500 mg/l	DS/EN 872:2005		
pH	6,5 - 9	DS 287		
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l	ISO 9377-2 eller DS/R 209:2006		
Bly	100 µg/l	(a)		
Cadmium	3 µg/l	(a)		
Chrom	300 µg/l	(a)		
Kobber	100 µg/l	(a)		
Kviksølv	3 µg/l	(b)		
Nikkel	250 µg/l	(a)		
Zink	3 mg/l	(a)		

(A) henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. ^(a) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259:2002 eller DS/EN ISO 15587-2:2003, for bestemmelse af totalt indhold af metal. Med hensyn til analysemetode for tungmetaller henvises til metode-datablad for metaller i spildevand (særskilt metode-datablad for kviksølv), jf. Akkrediteringsbekendtgørelsen. ^{b)} For kviksølv skal der foretages oplukning efter DS/EN 12338:1998, Annex B; DS/EN 1483:2000, Annex B; DS 259:2002, eller DS/EN ISO 15587-2:2003, Annex C eller D. Kviksølv kan bestemmes med cold vapour atomabsorptionsspektrofometri (CVAAS), evt. atomabsorption med grafitovn. Prøver til analyse for kviksølv bør udtages som stikprøver (flygtighed).	
Detektionsgrænsen for de ikke-standardiserede analysemetoder skal som udgangspunkt være mindre eller lig med 1/10 af grænseværdien for den pågældende parameter. Anvendelse af andre analysemetoder end de ovenfor nævnte skal aftales med Center for Miljø. Center for Miljø kan forlange prøvetagning og analyser af spildevand efter nærmere angivne anvisninger.	-
22. Virksomheden skal godtgøre, at eventuelle vaskemidler ikke indeholder A- eller B-stoffer, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 11, 2002 "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".	-
23. De tilgængelige udendørs arealer skal fejes mindst 1 gang om ugen, og støv skal opsamles.	Pladsen var pæn og ryddelig, tydeligvis fejlet for nylig.
24. Olieudskilleren skal være af udskillerklasse I, hvis der anvendes vaskemidler eller højtryksspuling i forbindelse med pladsen.	-
25. Virksomheden skal godtgøre, at olieudskiller og sandfang er korrekt dimensioneret i forhold til det afvandede areals størrelse, og indsende dokumentation herfor senest 3 mdr. efter denne miljøgodkendelses ikrafttræden.	-
26. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskiller og vandstanden i olieudskilleren efter behov, dog mindst hver 3. måned.	Kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang fremvist på tilsynet, udført af Leif M. Jensen AS d. 30-09-2025. Serviceres fortsat to gange årligt.
27. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug, og der skal derefter foretages tæthedsprøvning. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Område for Miljø og Byliv straks underrettes om det konstaterede, inden tiltag til udbedringer iværksættes.	-
28. Ophævet, se nyt vilkår 27.	
29. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende: • Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.	Kvittering fremvist under tilsyn.

• Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af op-samlingskapaciteten for den pågældende udskiller⁴. • Bundfældet materiale skal fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling. • Ved tømning og bundsugning af olieudskillere skal sandfanget også tømmes og bundsuges. • Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. • Der skal mindst én gang årligt foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af tømt udskiller. • Hvor der er automatiske lukkeanordninger, skal disse renses regelmæssigt så tilstopning undgås. • Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter. Ved defekt af koalescensfilter og lignende udskiftes. • Der skal mindst én gang årligt foretages en funktions-test af alarmer og automatiske lukkeanordninger.	
30. Enhver, der tømmer eller bortskaffer affald fra sandfang og olieudskiller er ansvarlig for, at der derved ikke opstår risiko for forurening af luft, jord eller vand.	-
31. Ophæves. Unødvendigt vilkår.	
32. Ophæves. Ugyldigt vilkår, da regulativet skal overholdes ligegyldigt om det stilles som vilkår eller ej.	
33. Virksomheden skal føre driftsjournal med følgende oplysninger: • Dato og resultat af funktionsprøvning af alarm. • Dato for tømning og bundsugning af olieudskiller og sandfang. • Dato og resultat af evt. tæthedsprøvning og udbedring/reparationer af sandfang og udskillere. • Dokumentation for bortskaffelse af affald fra sandfang og udskillere. Driftsjournalen og dokumentation for bortskaffelse af affald fra olieudskiller og sandfang skal opbevares i mindst 5 år, og kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.	Dokumentation fremvist under tilsyn. Tømt af LMJ d. 30-09-2025.
34. Hvis sandfang og olieudskiller samt tilsluttede rørforbindelser ikke længere anvendes, skal anlægget tømmes efter nærmere anvisning fra Center for Miljø og sløjfes ved opfyldning, afpropning, fjernelse eller efter nærmere anvisning.	-
Luftforurening	
35. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller	-

⁴ Olieudskillere skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.	
Jordforurening	
36. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Sikret, står i spildbakke, men spildbakkens drænventil stod åben ved tilsynet.
37. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olie rester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indenørs.	-
38. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.	-
39. Jern- og metalskrot skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.	Set under tilsyn. OK.
40. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	Saks til klipning var under tilsynet ude af drift grundet igangværende vedligehold, men forventes at være i drift igen d. 21-10-2025.
41. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	Kontrolleret under tilsyn. OK.
42. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.	Kontrolleret under tilsyn, OK.
43. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Arealer, der til stadighed anvendes til oplag af skrot etc., skal mindst hvert 5. år ryddes med henblik på vedligehold.	Kontrolleret under tilsyn. Belægningen er i god stand, revner er repareret med asfalt. OK.
44. Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Der er ingen vaskeplads.
45. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden	Kontrolleret under tilsyn. OK.

mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.	
Spild, affald, driftsforstyrrelser og uheld	
46. Spild skal hurtigst muligt opsamles og anbringes i der-til indrettede containere.	Et lille spild konstateret under tilsyn på pladsens udendørs belægning, årsag vides ikke, området var dækket af kattegrus. I hallen står en palle med kattegrus til opsamling af spildolie.
47. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	-
48. Ophævet	
49. Er der risiko for at et spild kan nå afløb eller kloak, skal afløb eller kloak straks afspærres.	-
50. Ved spild af mere end 10 l olie e. lign. skal Center for Miljø underrettes.	
51. I tilfælde af uheld med konsekvenser for omgivelserne skal virksomheden inden 14 dage indsende en redegørelse til miljømyndigheden. Denne redegørelse skal omfatte årsagen til uheldet, følgerne af uheldet og hvad virksomheden agter at gøre for at undgå gentagelse.	Der har ikke været nogen uheld med miljøkonsekvenser.
Egenkontrol	
52. Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere alle tilgængelige impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvidelig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 43, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.	-
53. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid, dog højst én gang om året forlange at virksomheden dokumenterer, at støjkraevne i vilkår 19 og 20 er overholdt. Dokumentation skal foretages i form af støjmålinger/beregninger udført som "Måling – ekstern støj" af et laboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre "Målinger – ekstern støj".	-
54. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: • Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe. • Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. • Dato for uheld og nærvædet uheld, resultatet af udbedringer samt evt. forslag til hvorledes uheldet og nærvædet uheldet kan fremover forhindres.	Ikke kontrolleret under tilsynet.

• Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affalds-arter, som virksomheden må opbevare. Oplysningerne indføres i journalen. • Dato for fejning af udendørsarealer. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	
55. Ophævet	
56. Ophævet	
Sikkerhedsstillelse	
57. Ophævet	
58. Ophævet	
59. Ophævet	
60. Ophævet	
61. Ophævet	
Afvikling, overdragelse og udlejning	
62. I tilfælde af ophør skal virksomheden senest 6 måneder før driftens ophør indsende en plan til tilsynsmyndigheden for afvikling af virksomheden, herunder bortskaffelse af oplagret materiale og generel oprydning på arealet.	H.J Hansen har overtaget virksomheden pr. 01-07-2025. Virksomheden har forsat leje af grund, foreløbigt frem til 2026.
63. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og skal som minimum omfatte følgende: • Anmeldelse af lukning. • Afvikling af lagre og affald. • Bortskaffelse af stoffer og materialer. • Evt. nedrivning af tekniske anlæg og bygninger. • Gennemførelse af forureningsundersøgelser. • Afhændelse af arealet til fremtidige anvendelse.	-
64. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-
65. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-
66. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljø orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	-