



SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

Sdr Vråvej 121

9760 Vrå

Team Miljø

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Telefon 72 33 33 33

Fax 72 33 30 30

hjoerring@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk

Hjørring den 15-06-2021

Sagsnr.: 09.02.16-K08-2-21

Påbud

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter, Sdr. Vråvej 121, Vrå (etape 2) meddelt 23. april 2020.

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S – Vrå Mørtelværk har i forbindelse med miljøtilsyn i 2021 ønsket, at ændret en del af belægningen på etape 2 i miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter. DGE har den 6. maj 2021 fremsendt mail med oplysninger og yderligere tiltag i forbindelse med at en del af asfalten udskiftes med coloc-sten.

Virksomheden ønsker at anvende coloc-sten, da erfaringer viser at de er mere modstandsdygtige overfor den aktivitet der fremover skal være på pladsen (afslæsning af beton til knusning mm.).

Hjørring Kommune har gennemgået ansøgningen og vurderet, at der kan meddeles en vilkårsændring af miljøgodkendelsen. Ændringerne i vilkårene er markeret med **fed**:

Reviderede vilkår

16. Overfladevand må ikke nedsives på det areal, hvor der er udlagt restprodukter, men skal udledes i henhold til gældende tilladelse. **Evt. drænvand skal bortskaffes i henhold til en gældende tilladelse eller i efter kommunens anvisning.**

22. Laget af restprodukter skal senest 1 år efter udlægningen af restprodukter er påbegyndt dog senest 4 uger efter udlægningen er afsluttet, overdækkes med en bentonit-membran, og efterfølgende skal pladsen asfalteres med minimum 8 cm asfalt.

I et område på ca. 6.000 m³ kan der etableret en belægning af Coloc-sten, såfremt der i afretningslaget etableres dræn og opsamling af evt. perkolat. Belægningen skal fuges med fugesand, der begrænser nedsivningen.



27. Hvis der efter etablering konstateret sprækker i belægningen, skal sprækkerne hurtigst muligt tildækkes med et materiale, der er lige så vandtæt som pladsen i øvrigt. **Coloc-belægningen skal minimum 1 gang årligt gennemgås for ødelagte sten og sætninger og belægningen skal suppleres med fugesand.**

Hjørring Kommunes vurdering

På området med belægningssten vil der blive opbevaret beton til knusning samt knust beton, og belægningsstenene er mere modstandsdygtige over for oplagets påvirkning og er derfor at foretrække over asfalt.

Coloc-belægningen og asfalt har samme afløbskoefficient, dog vurderes der at være en lidt større nedrivning gennem coloc-belægningen, da der vil være mellemrum mellem stenene hvor overfladevand kan sive ned.

For at øge tætheden af fugerne mellem belægningsstenene anvendes der ovntørt, lerholdigt fugesand, hvor 5-10% er under 0,075 mm. Ved nedlægning af belægningsstenene bruges der vibrator, hvilket øger tætheden. Virksomheden vedligeholder løbende belægningen, hvorved tætheden øges. Ved velholdte belægninger er tætheden op til 95 %, det overfladevand der siver ned, vil blive opsamlet i dræn. Da der på belægningen vil blive opbevaret beton til knusning samt knust beton vurderes drænvandet, som udgangspunkt at være uforurennet. Drænvandet skal dog stadig bortskaffes efter en gældende tilladelse eller kommunens anvisning.

Hjørring Kommune vurderer at det ansøgte kan tillades med de beskrevne tiltag og ændringer i miljøgodkendelsens vilkår.

Høring

Varsel om påbud til vilkårsændring har været i høring hos ansøger, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Klagevejledning

Ansøger selv kan klage over denne godkendelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet¹.

Det samme kan enhver², der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer³. Klagen skal være modtaget senest: **13. juli 2021.**

¹ Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse, kap. 11, §§ 91 og 93

² Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse, § 98

³ Organisationer som er nævnt i lovbek. nr. 1189 om Miljøbeskyttelse³ §§ 99 og 100



Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via "Klageportalen".

Link til portalen findes på forsiden af nævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner.

Miljøgodkendelsen kan godt udnyttes på egen risiko, selvom der klages over den, under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes før en klage er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også ændre eller ophæve en miljøgodkendelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen⁴. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Det vil sige 15. december 2021.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven⁵, Offentlighedsloven⁶ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁷.

Formelle oplysninger

Ændring af vilkåret i miljøgodkendelsen vil blive meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Denne vilkårsændring følger de normale bestemmelser for retsbeskyttelse for afgørelser meddelt i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Hjørring Kommune har for overskuelighedens skyld klippet det ændrede vilkår ind i den gældende miljøgodkendelse. Se vedhæftede.

Jeg skal desuden gøre jer opmærksom på, at I har ret til aktindsigt i sagen. Nærmere aftale for gennemsyn af sagen kan træffes med Team Miljø eller undertegnede.

Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte mig.

⁴ Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 om Miljøbeskyttelse, kap. 11 § 101

⁵ Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

⁶ Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

⁷ Lovbek. nr. 102 af 26. januar 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger



Side 4

Med venlig hilsen

Gitte Johansen

Biolog

Tlf. +4572336716