

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 02-12-2025 -
Hans Barsøe Bram m.fl., Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Barsøe Bram m.fl.		
Adresse	Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	127502
E-mail	jesper@bbram.dk	CVR nr.	33284837
Mobil	21743443	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/16189
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	02-07-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12-19.
Til stede ved tilsynet	Jesper Bram, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er set luftrensingsanlæg og udvalgte staldsektioner ved fysisk tilsyn.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 2/7-24.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer, staldsystemer og staldteknologi • 18 stalde med et produktionsareal for hver på 759 m², Dyretype: Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv. Heraf er stald 1 til 12 eksisterende stalde og stald 13 til 18 er nye stalde. • Hver af de 18 stalde indrettes med biologisk luftrensning efter teknologien "Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 2-stage, Biologisk luftrensning, Svinestalde", der giver mulighed for 88 % reduktion på N og 74 % reduktion på lugt. Aktuelt sker indretningen med 67 % reduktion på N og 18,5 % reduktion på lugt i de 18 stalde. Det samlede godkendte produktionsareal på 13.662 m² i staldanlæggene kan med denne

	miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud til slagtesvin inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Gødningsopbevaringsanlæg •' Gylletank 1, overfladeareal på 183 m² (volumen, 670 m³). •' Fast overdækning med betonlåg med 50 % reduktion på N. Den anførte Gylletank 1 er reelt en fortank, der er lukket med betonlåg. Fortanke betragtes generelt som en del af gyllesystemet, der ikke indgår som et opbevaringsanlæg. Haderslev Kommune vurderer at fortanken kan indgå som et opbevaringsanlæg, da kapaciteten overstiger 100 m³. Gyllebeholderen på 5.000 m³, der blev godkendt med tillæg til miljøgodkendelse i 2018 er ikke blevet opført. Da gyllebeholderen ikke er opført efter seks år, er tillægsgodkendelsen for gyllebeholderen ikke udnyttet, og godkendelsen til gyllebeholderen på 5.000 m³ er dermed bortfaldet. Andre anlæg •' Eksisterende foderlade •' Eksisterende udleveringsgang ved staldene 1 til 12 •' Ny udleveringsgang ved de nye stalde, staldene 13-18 •' Biofilter i fem nye tekniske anlæg til biologisk luftrensning •' Eksisterende bygninger på Sodegade 19, som er bygning 4, 6 og 8 til maskinhus samt bygning 7 og 10 til lade (nr. på bygning er jf. BBR).
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald 1	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
10	Stald 10	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
11	Stald 11	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
12	Stald 12	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
13	Stald 13	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
14	Stald 14	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
15	Stald 15	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
16	Stald 16	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
17	Stald 17	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030

18	Stald 18	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
2	Stald 2	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
3	Stald 3	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
4	Stald 4	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
5	Stald 5	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
6	Stald 6	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
7	Stald 7	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
8	Stald 8	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030
9	Stald 9	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-06-2024	21-06-2030

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald 1	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
10	Stald 10	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
11	Stald 11	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
12	Stald 12	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
13	Stald 13	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
14	Stald 14	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
15	Stald 15	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
16	Stald 16	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
17	Stald 17	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
18	Stald 18	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
2	Stald 2	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024

3	Stald 3	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
4	Stald 4	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
5	Stald 5	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
6	Stald 6	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
7	Stald 7	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
8	Stald 8	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024
9	Stald 9	Ja	759	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	06-08-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
02-07-2024		Miljøgodkendelse	Vis_§ 16 a stk. 2 miljøgodkendelse -~

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)'''''' Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 240429, version 4 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. Det er ok. Beplantningen er der, men det er meget små planter endnu. 2)'''''' Miljøgodkendelsen skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt. Det er ok. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3)'''''' Husdyrbruget må etablere seks nye slagtesvinestalde (staldene 13-18) på hver 900 m2 med et produktionsareal for hver på 759 m2. I tilknytning til de nye stalde kan der etableres ny udleveringsgang. Staldene og udleveringsgangen skal placeres og indrettes som vist på Bilag 1 og 2. Det er opført. Stald 13, 15 og 17 må etableres med en afstand på 9-11 m til naboskel mod nord, markareal med matrikel nr. 53 Sode, Halk. Det er ok. Stald 12, 14 og 18 må etableres med en afstand på 12-14 m til naboskel mod syd, matrikel nr. 54b. Det er ok. 4)'''''' Såfremt der træffes dræn eller rørlagt vandløb under anlægsarbejdet af de nye stalde, skal disse afbrydes og omlægges, så de ikke ligger inden for 15 meter fra det nye byggeri. Der har ikke været noget. 5)'''''' Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med Tabel 1, og være placeret som vist på Bilag 1. Det er ok. Teknologi for luftrensning 6)'''''' Afkast fra alle 18 stalde skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg af typen efter teknologien "Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 2-stage, Biologisk luftrensning, Svinestalde", der giver mulighed for 88 % reduktion på N og 74 % reduktion på lugt. Der er 5 anlæg. Aktuelt skal det biologiske luftrensningsanlæg give 67 % reduktion på N og 18,5 % reduktion

	af lugt i de 18 stalde. Det vurderes, at det er overholdt. Det er før nu, at alle anlæg kører. Der er en ventilation på mellem 70-100 %. 7)'''''''' Luftrensningssystemet skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevne sensor. Ledningsevne sensoren skal være placeret i bundkar til filter 2. Det er gjort for alle 5 anlæg. 8)'''''''' Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningssystemet behandler 128.450 m³ luft pr. time, hvor 128.450 m³ luft pr. time svarer til 25 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra stald 1-16. De første 0-128.450 m³ luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningssystemet. Men udgangspunkt i 1 anlæg: 12.000 m³/time, 70 5 ventilation. Anlægget er 68 % udnyttet. Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningssystemet behandler 64.225 m³ luft pr. time, hvor 64.225 m³ luft pr. time svarer til 25 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra stald 17-18. De første 0-64.225 m³ luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningssystemet. Ved det sete anlæg var det 60.400 m³ luft pr. time. 9)'''''''' Luftrensningssystemet skal være i drift 8.760 timer pr. år med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn. Der er en del tjek, da der er kommet flere anlæg til. Der har været 2 måneder uden serviceeftersyn. 10)'''''''' Luftrensningssystemets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke overstige 6 mS/cm i bundkar ved filter 2. I det sete anlæg var det 2,67 mS/cm. 11)'''''''' Tryktabet over luftrensningssystemet bør ikke overstige 75 pascal (Pa). Det aktuelle anlæg viste 40 Pa 12)'''''''' Luftrensningssystemet skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. Den er ved hvert anlæg. 13)'''''''' Der skal føres en logbog for luftrensningssystemet, hvori følgende registreres: •'''''''' Ledningsevnen (som minimum på timebasis). Registreres løbende i Bioflex styring DOL356. •'''''''' Luftrensningssystemets driftstid. Registreres løbende i Bioflex styring DOL356. •'''''''' Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet. Registreres løbende i Bioflex styring DOL356. •'''''''' Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre. Manuel Logbog. •'''''''' Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Manuel Logbog. Dette er i computeren til hvert anlæg. Driftsstop ses af faktura fra Skov A/S. 14)'''''''' Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningssystemet. Luftrensningssystemet skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevne sensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. Det sker 3 gange årligt pt. pga. indkøring af alle anlæg. 15)'''''''' Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningssystemet er ude af drift i en periode på mere end én uge. 16)'''''''' Logbogen, den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevne sensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 17)'''''''' Ved efterfølgende ændring af ventilationsafkast, motorkapacitet, og/eller, ændringer af dimensionerne i luftrensningssystemets behandling af m³ luft pr. time, herunder procentdelen af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet, skal der forud for ændringen indsendes en redegørelse, som viser at lugtkriteriet og ammoniakreduktionen fortsat er overholdt. Indretning og drift - Anlæg til gødning 18)'''''''' Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 2 og placeret som vist på Bilag 1. Teknologi for fast overdækning
--	--

	19)'''''' Gylletank nr. 1 skal være forsynet med fast overdækning i form af betonlåg. Det er en fortank, hvor der er låg på. Det er ok. 20)'''''' Åbning af betonlåget må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. 21)'''''' Skader på betonlåget skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. 22)'''''' Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. 23)'''''' Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på betonlåget noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Indretning og drift - Øvrige anlæg 24)'''''' Der kan etableres fem nye tekniske anlæg til biologisk luftrensning. Anlægene skal placeres som vist på Bilag 1. De er opført. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 25)'''''' Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart inden arbejdsdagens ophør. 26)'''''' Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Beliggenhed og landskab 27)'''''' De seks nye slagtesvinestalde, den nye udleveringsgang og de fem nye tekniske anlæg til biologisk luftrensning skal etableres i tilknytning til de eksisterende stalde, som det fremgår af Bilag 1. Dimensioner, byggematerialer og farvevalg skal svare til det eksisterende byggeri. Byggematerialerne må ikke være blanke og/eller reflekterende. 28)'''''' Der skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning som angivet med grønt på beplantningsplanen i Figur 1. Udgåede planter skal således erstattes ved nyplantning af egnstypiske løvfældende træer og buske. Beplantningen skal genetableres/suppleres, sådan at de levende hegn har en tilstrækkeligt afskærmende effekt. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. 29)'''''' Beplantningen skal etableres førstkommande plantesæson, efter at det ansøgte projekt er gennemført. Der er plantet en del. Der er planter, men de er små. Der er planer om at plante mere. Lugtgener 30)'''''' Ventilationsafkastene skal placeres, som det fremgår af redegørelsen for den gennemførte OML-beregning, Bilag 5, 8 og 9. Ventilationsafkastene skal indrettes med hensyn til højde over terræn, diameter og ventilationsvolumen, som det fremgår af Bilag 6. 31)'''''' Alle ventilationsafkast skal føres op i lige rør og være uden overdækning. 32)'''''' Husdyrbruget skal på kommunens forlangende dokumentere og redegøre for ventilationsanlæggets dimensionering og effekt, herunder ventilationsvolumen. 33)'''''' Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde og foderkrybber holdes tørre, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. Ventilationssystemet og stalde skal rengøres ved hvert holdskifte. 34)'''''' Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. Der kan maksimalt stilles krav om reel lugtmåling en gang årligt på ansøgers regning. Støjgener
--	---

	35)'''''' Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i Tabel 3. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. 36)'''''' Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt. Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Støvgener 37)'''''' Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. 38)'''''' Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås, fx ved montering af støvcykloner. Lysgener 39)'''''' Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. 40)'''''' Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer eller automatisk slukning, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på pladsen. Skadedyr 41)'''''' Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand med henblik på at forhindre gode leveduligheder for rotter. 42)'''''' Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste Retningslinier-for-fluebekæmpelse.pdf (au.dk). Olie, kemikalier og affald 43)'''''' Olie, diesel og kemikalier skal opbevares i overjordiske beholdere på støbt plads med tæt bund uden afløb og uden risiko for afstrømning til terræn. Der medtages varmekanon, der er tanket. 44)'''''' Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Ingen tankning. Spilde- og overfladevand 45)'''''' Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. 46)'''''' Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. 47)'''''' Eventuelle brønde eller anden opsamling til tagvand skal sikres, så overfladeafstrømning med forurenende stoffer ikke ledes til regnvandsledningen. Energi- og vandforbrug 48)'''''' Elforbruget skal registreres og staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. I 2024 23.64,55 kwh. I 2025 til dags dato 21.649,85 kwh. 49)'''''' Vandforbruget skal registreres og staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Der er fælles boring med BioCirc Haderslev Biogas på Hejsager Næsvej 137 A. Egenkontrol 50)'''''' Der skal foreligge dokumentation for registrering af el- og vandforbrug samt
--	---

	at der foretages løbende vedligehold af el- og vandinstallationer. Dokumentation skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Egenkontrolvilkår i forhold til teknologi for biologisk luftrensning og fast overdækning af gyllebeholder fremgår under indretning og drift. Det er ok. Risikoforhold 51)'''''' Beredskabsplanen skal opdateres én gang årligt, inden den 31. december, samt efter uheld. Dato for opdatering skal fremgå af beredskabsplanen. Medarbejderne skal være bekendt med beredskabsplanen. Opdateret 1/10-2025. Ophør 52)'''''' Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften ophører, eller hvis produktionen permanent nedsættes så meget, at ejendommen ikke længere er et IE-husdyrbrug. Det er 53)'''''' Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt affald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Det er ikke aktuelt.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår, CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	07-10-2021		183	670	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Ingen gyllebeholder. Der er studs på fortanken, der går helt ned.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en fortank på 670 m3. Der er fast låg på. Der er en studs med dykket indløb.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der skal være kontrol i 2031.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanaler og videre til fortank.

Toilet i stald	Til septitank og videre til nedsivning.
Husspildevand	Offentlig kloakering.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en mellemgang mellem stald 1-12 og 13-18. Udleveringen er ved stald 17/18.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Dakapladsen er på vej ud mod hovedvejen. Der er hegn omkring, og der er spalter + grønne containere.
Andet affald	Der er sække og beholdere/kasser inde i stalden. Det er kanyler, spraydåser, restaffald, pap og plast. Alt affald medtages til Sodegade 12, og sorteres i beholdere/containere med piktogram og navn på.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes smørremiddel.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 1. oktober 2025. Den er set ved tilsynet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er biofiltre til luftrensning i fem tekniske anlæg.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er Biologisk luftrensningsanlæg. Se vilkår 6-17.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
07-01-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse

	eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, da der er miljøledelse. Der er indsendt miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, da der er en fortank med fast låg.
Størrelse	Der gives scoren 5, da der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 2/7-2024.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er mellem 50-100 m til nabo.
Miljøriskovurdering	2,00.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. januar 2026** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: