



TØNDER KOMMUNE

Miljø og Natur

1. marts 2018

MILJØGODKENDELSE

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse til Kurt Christensen, Randerup 7, 6261 Bredebro til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på matriklerne nr. 32 og 116 Randerup Ejerlav.



Datablad

Ansøger

Navn: Kurt Christensen
Adresse: Randerup 7, 6261 Bredebro
Telefonnummer: 74 71 65 64
e-mail: kurt@kurtchristensen.net
Kontaktperson: Kurt Christensen

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 62953713
P-nummer: 1002162975
Beliggenhed: Randerup 7, 6261 Bredebro

Listepunkt: **Hovedaktivitet:** H 51 - Entreprenør virksomhed.

Biaktivitet nr: K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Sagsbehandler: Inge Feddersen, miljømedarbejder, Miljø og Natur
Tlf.: 74 92 92 08
mail: if@toender.dk

KS: Anette Isaksen, miljømedarbejder, Miljø og Natur

Sags id: 09.02.16-P19-1-17

Høringsperiode: 1. marts til den 3. april 2018

Klagefrist: Tirsdag den 3. april 2018

Indholdsfortegnelse

Indledning ..4	
Miljøgodkendelse ..4	
Vilkår 4	
Afgørelse om ikke VVM-pligt 10	
Miljøteknisk beskrivelse.....	10
Vurderinger og begrundelse 11	
Bilag.....	12
Klagevejledning	12

Indledning

Resumé

Virksomheden er en entreprenør virksomhed, som bl.a. foretager nedbrydning af bygninger, og i den forbindelse nogle gange tager det rene bygge- og anlægsaffald med hjem på virksomheden, hvor det ligger indtil der er en tilpas mængde, og så bliver affaldet nedknust og solgt videre til genanvendelse.

Baggrund

Virksomhedens hovedaktivitet er entreprenør virksomhed. Denne virksomhedstype er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹. Modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald er en biaktivitet på virksomheden, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt K206 "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald.

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen² standardvilkår for miljøgodkendelse af nogle virksomhedstyper. Der er standardvilkår for virksomhedstypen K206. Standardvilkårene er med i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som vi har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for din virksomhedstype.

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

- Landzonetilladelse af 29. september 2016 til etablering og drift af entreprenørvirksomhed.
- Landzonetilladelse af 31. januar 2018 til etablering af nedknusningsanlæg.

Miljøgodkendelse

- Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1 til etablering og drift til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelse:

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden etableres og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen til etablering og drift af modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.

¹ Bek. nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

² Bek. nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

³ LBK nr. 966 af 23. juni 2017 lov om miljøbeskyttelse.

2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
(STD 2)

Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtage kontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
(STD 3)
5. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldstype	EAK-kode	Opbevaring	Mængde
Beton	17 01 01	Udendørs	I alt 1500 tons
Mursten	17 01 02	Udendørs	
Tegl	17 01 03	Udendørs	

- (STD 4)
6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
(STD 5)
7. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
(STD 6)
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
(STD 7)
9. Der må kun neddelses sorterede materialer. Blandinger må dog nedeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
(STD 8)
10. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
(STD 9)

Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
(STD 10)

12. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre at der ikke opstår støvgener udenfor virksomhedens område. (STD 11)
13. Hvis der udenfor virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (STD 12)

Støj

14. Støj fra intern transport på virksomhedens område medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må udenfor virksomhedens skel i ved udendørs opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse	
mandag til fredag	Kl. 07.00-18.00	55	Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	55	
Lørdag	Kl. 14.00-18.00	45	
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45	
Alle dage	Kl. 18.00-22.00	45	På 1 time
Alle dage	Kl. 22.00-07.00	40	På ½ time
Maksimalværdi, alle dage	Kl. 22.00-07.00	55	

Lavfrekvent og infralyd

15. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd, målt inden-
dørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenstående grænseværdier:

Anvendelse	Tidsrum	A-vægtet lyd-tryksniveau (10-160 Hz), dB(A)	G-vægtet infralydniveau, dB(G)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Kl. 18.00-07.00	20	85
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Kl. 07.00-18.00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35	90

Se evt. Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen⁴.

Vibrationer

16. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L_{aw} for hele virksomheden overstiger:

⁴ [Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø](#)

Anvendelse	Tidsrum	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{aw} dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Kl. 18.00-07.00	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Kl. 07.00-18.00	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85

Se evt. Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen³.

Affald

17. Virksomheden har følgende affaldsfraktioner som kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter:

Affaldstype	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør
Jern og metal	Container i maskinhal	16 – 20 ton	Tonny F Jensen
Træ	Sorteres i hallen	28 – 30 ton	Tønder Deponi
Dæk	Udendørs	1 – 2 stk.	Tonny F Jensen
Kabler	Container indenfor	1 – 2 ton	Tonny F Jensen
Plastik og flamingo	Indenfor	Ca. 1 ton	Tønder Deponi
Batterier	Container indenfor	Ca. 500 kg	Tonny F Jensen

18. Frasorteret affald og spild skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

Spildevand

19. Der sker diffus nedsivning af overfladevand fra området hvor modtagelse, oplag og neddeling skal foregå.
20. Overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis findes i uforurennet overfladevand.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordning) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
(STD 13)
22. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
(STD 14)

23. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
(STD 15)
24. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at der er konstateret.
(STD 16)
25. Spildolie, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere.
26. De i vilkår 26 nævnte beholdere skal placeres på oplagspladsen (se vilkår 23).

Egenkontrol

Støj

27. Måling/beregning til kontrol af, at vilkår 14, 15 og 16 om støj, vibrationer samt lavfrekvent støj og infralyd er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden forlanger det. Dog kan målingerne/beregningerne højst kræves en gang årligt.

Måling/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling af ekstern støj".

Målingen skal foretages når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med os. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj" ⁵

Støj

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning samt rapporteres efter gældende vejledninger⁶

Grænseværdierne for støj vurderes at være overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede sikkerhed er mindre end grænseværdien.

Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling samt rapporteres efter gældende orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø.

Grænseværdierne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd vurderes at være overholdt, hvis de målte værdier er mindre eller lig med grænseværdien.

28. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol af revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar

⁵ Bek. nr. 1146 af 24. oktober 2017 om kvalitetskrav til miljømålinger.

⁶ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 1984 om Måling af ekstern støj fra Virksomheder og nr. 5, 1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
(STD 18)

29. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægninger, dog højst en gang hvert tredje år.
(STD 19)

Driftsjournal

30. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysninger om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i 5 år, og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

(STD 20)

Affald

31. Virksomheden skal føre driftsjournal over bortskaffede affaldsmængder.

Driftsforstyrrelser

32. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.
33. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.
34. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Miljø og Natur. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Virksomhedens ophør

35. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
(STD 1)
36. Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr, råvarer og hjælpepestoffer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

Generelle oplysninger

Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse de til enhver tid gældende regler herfor og i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald⁷.

Virksomhedens olietanke reguleres efter gældende olietankbekendtgørelse⁸.

Import og eksport af affald skal foregå efter de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser: EU's Affaldstransportforordning og bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr⁹.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Standardvilkår 17 " Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet", er ikke medtaget, da virksomheden ikke har en vaskeplads.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald er omfattet af punkt 11b på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen¹⁰.

Vi har foretaget en VVM screening, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Vi har derfor vurderet, at projektet ikke kræver at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Baggrunden for vurderingen er, at aktiviteten på grund af dets størrelse og de tiltag som iværksættes for at undgå forurening, ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

Indretning og drift

Virksomheden er en entreprenør virksomheden, som bl.a. foretager oprensning af vandløb, saltkørsel, snerydning og nedrivninger af bygninger. I forbindelse med nedrivninger tager virksomheden bygge- og anlægsaffald med hjem, for så senere at nedknuse affaldet. Når affaldet er neddelt kan det sælges videre til genanvendelse.

Der vil foregå neddeling af affaldet 1-2 gange årligt med en varighed af 3-4 dage af gangen. Neddelingen foregår kun indenfor alm. arbejdstid. Virksomhedens daglige arbejdstid er i tidsrummet kl. 7-16.

Til- og frakørsel til virksomheden sker ad Randrup.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der vil ikke forekomme luftforurening udover udstødningsgasser fra lastbiler og entreprenørmaskiner. Ved aflæsning, oplag, intern transport og nedknusning og sortering af murbrokker kan der opstå støvgener. For at undgå støvgener vil der i forbindelse med neddelingen blive tilsat vand til neddelingsanlægget.

Spildevand

Der sker diffus nedsivning af overfladevand. Der dannes ingen spildevand fra aktiviteten.

⁷ <http://www.toender.dk/Erhverv/Energi-og-miljoe/Erhvervsaffald.aspx>

⁸ Bek. nr. 1611 fra 10. december 2015 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pibeslines

⁹ Bek. nr. 132 af 06. februar 2014 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

¹⁰ LBK nr. 448 af 10. maj 2017 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Støj

Den største kilde til støj fra virksomheden vurderes at være aktiviteten på knuseanlægget. Der udover vil der være støj fra lastbiler ved til- og frakørsel til virksomheden samt ved håndtering og sortering af især murbrokker, beton og sten.

Knuseanlægget vil kun være i brug 1-2 gange om året og med en varighed af 3-4 dage af gangen.

Affald

Virksomheden modtager bygge- og anlægsaffald til neddeling. Der vil være affald som skal sorteres fra, da det ikke kan neddeles. Det fraserteret affald kommer i containere som opbevares indendørs.

Kommunens vurderinger og begrundelse

Habitat-screening

Vi har vurderet den ansøgte aktivitet i forhold til habitatbekendtgørelsen¹¹. Det nærmeste Natura 2000-område, som er et Fuglebeskyttelsesområde er beliggende ca. 2,5 km nordvest for virksomheden. På den baggrund vurderer vi, at aktiviteten hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er placeret i det åbne land og har en landzone tilladelse til etablering og drift af entreprenørvirksomhed og en landzonetilladelsen til etablering af nedknusningsanlæg.

Hensynet til omgivelserne

Med den valgte udformning og drift vil modtagelse, opbevaring og nedknusning af bygge- og anlægsaffald efter vores vurdering, ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

Trafikale forhold

Til- og frakørsel sker via Randerup. Der vil forekomme almindelig trafikstøj fra lastbiler og arbejdsredskaber på virksomheden. Vi vurderer ikke, at naboer eller omkringboende vil blive væsentligt generet af ekstra trafik til og fra virksomheden.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Støj og risiko for støvgener er de væsentligste miljømæssige belastninger, som modtagelse, opbevaring og nedknusning af bygge- og anlægsaffald kan give anledning til.

Luftforurening

Luftforurening fra virksomheden er støv i forbindelse med transport til og fra virksomheden, nedknusning og håndtering af bygge- og anlægsaffaldet. Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal sikre, at der ikke opstår støvgener udenfor virksomhedens område.

Støj

Den væsentligste støjkilde vil være fra knuseanlægget. Knuseanlægget som er et mobilt knuseanlæg placeres øst for et maskinhus/lade. Alt efter hvor knuseanlægget placeres vil der minimum være 120 m fra anlægget til nærmeste nabo.

Det er vores vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til væsentlige gener hos naboer eller påvirke miljøet, når vilkårene i godkendelsen overholdes.

Jord- og grundvandsforurening

Virksomheden er beliggende udenfor nitratfølsomme indvindingsområder, udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker. Virksomhe-

¹¹ Bek nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

den må kun modtage rent bygge- og anlægsaffald til nedknusning, så der er ingen risiko for en jord- og grundvandsforurening.

Bedst tilgængelige teknik

Standardvilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen er lavet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Da denne afgørelse implementerer standardvilkår er det på den baggrund vores vurdering, at der ikke skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til virksomheden.

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Virksomhedens bemærkninger

Udkast til godkendelse er sendt til udtalelse hos virksomheden. Virksomheden er ikke kommet med bemærkninger til udkastet.

Sammenfatning

Efter en konkret vurdering, er det vores opfattelse, at virksomhedens aktiviteter på grund af dets art og størrelse og de tiltag som iværksættes for at undgå forurening, ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Andre bemærkninger

Miljø og Natur er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

Bilag

Oversigtskort.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet over miljøgodkendelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **tirsdag den 3. april 2018**.

VVM vurderingsafgørelsen

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt de i Planloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. For klage vedrørende planloven er det kun de retlige spørgsmål i afgørelsen, der kan påklages. Vurderingsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Afgørelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi klagenævnet kan ændre eller ophæve en afgørelse, der bliver klaget

over.

Miljøgodkendelsen

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi klagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.