

2005

**1. Støj**

Produktionen vil foregå mandag til fredag i døgndrift på tre holdskift fordelt med skift fra kl. 06.00 til 14.00, fra kl. 14.00 til kl. 22.00 og fra kl. 22.00 til kl. 06.00, lørdag fra kl. 07.00 til kl. 15.00. Der arbejdes ikke i produktionen på søn- og helligdage. Hovedaktiviteten ved udbringning af produkter samt tilkørsel af råmateriale vil være mandag til fredag kl. 06.00 til kl. 18.00. samt lørdag kl. 06.00 til kl. 12.00. Det vil kunne forekomme, at der leveres færdigvare mandag til fredag fra kl. 05.00 til kl. 22.00 samt lørdag fra kl. 06.00 til kl. 14.00.

Det forventes, at der vil være til- og frakørsler af omkring 50 lastbiler pr. døgn og såfremt produktionslinie 2 tages i brug vil der være op til 100 lastbiler. Lastbilerne har til- og frakørsel via Kirkeskovvej til Næstved/Præstø Landevejen.

ROVESTA Miljø vurderer, at de stillede støjvilkår i virksomhedens godkendelse ved ændring af produktionen vil kunne overholdes. Vilkår 1.1 og 1.2 bibeholdes.

**1.3 Vibrationer**

ROVESTA Miljø vurderer, at der ved omlægning af produktionen vil kunne fremkomme vibrationer fra virksomheden. Jf. orientering fra miljøstyrelsen nr. 9 af 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Der vil blive stillet vilkår om vibrationsgrænserne som er gældende for den maksimale KB- vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Anvendelse	Tid kl.	Vægtet accelerationsniveau, $L_{aw}$ i dB
Boliger i blandet bolig /erhvervsområde	18.00 til kl. 07.00	75
Boliger i blandet bolig /erhvervsområde	07.00 til kl. 18.00	80

For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, bør grænseværdien på  $L_{aw} = 80$  dB benyttes.

Virksomheden skal på Fladså Kommunes forlangende – dog højst en gang pr. kalenderår fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/beregninger som viser, at vibrationsvilkårene er overholdt. Dokumentationsrapporten vil – i givet fald – blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 eller senere udgaver. Målinger/beregninger skal foretages, som beskrevet i denne vejledning.

Vibrationsmålinger/beregninger skal – på virksomhedens regning – udføres af en uvildig måleinstitution, som er akkrediteret eller af personer, der er certificeret til at udføre vibrationsmålinger.

Vibrationsmålingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Dokumentationsrapporten skal fremsendes til Fladså Kommune i to eksemplarer.

Hvis der ved måling/beregning konstateres, at de fastsatte vilkår ikke er overholdt, skal virksomheden straks underrette Fladså Kommune.

Senest 14 dage efter konstateret overskridelse skal virksomheden fremsende redegørelse for, hvilke vibrationsbegrænsende foranstaltninger, der agtes foretaget. Målinger/beregninger skal herefter gentages indtil vilkårene er opfyldt.

## 2. Luftforurening

### 2.1. Cementstøv.

Betonen blandes i eksisterende betonblandesiloer. Der foretages ikke ændringer af anlægget, men ændring af betonblandingen.

Det vurderes derfor, at vilkår 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 samt 2.1.4 i virksomhedens godkendelse kan bibeholdes ved ændring af produktionen.

Der vil yderligere kunne fremkomme støv ved efterbehandling af stenene i rumblingsanlægget. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at stenene sprayes med vand for at minimere støvgener. ROVESTA Miljø vurderer, at støv fra rumblingsanlægget vil kunne opsamles, da processen foregår indendørs.

Der vil i tillæg til godkendelsen blive stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til støvgener til omgivelserne. Udendørs arealer skal renholdes for støv fra produktionen samt fra rumblingsanlægget.

## 2.2 Fyringsanlæg.

Uændret. Vilkår 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3 fastholdes.

## 3. Affald.

Affald fra virksomheden skal opbevares og bortskaffes jf. Fladså Kommunes affaldsregulativ.

Vilkår 3.1 i virksomhedens godkendelse bibeholdes.

ROVESTA Miljø vurderer, at virksomheden vil kunne overholde opbevaring samt bortskaffelse af virksomhedens affald.

## 4. Jordforurening

Tankning af virksomheden interne køretøjer er uændret. Vilkår 4.1 fastholdes.

## 5. Spildevand.

Der foretages ikke ændringer i proceduren ved afvaskningen på vaskepladsen. Vilkår 5.1, 5.2, 5.3 bibeholdes.

ROVESTA Miljø vurderer, at procesændringen ikke giver anledning ændring i virksomhedens spildevandsforhold.

## 6. Drift

Virksomheden har i meddelte godkendelse, ret til at fremstille i alt 60.000 tons beton pr. år, fordelt på færdigblandet beton til byggepladser, forspændte huldækelementer samt slapt armerede betonelementer. Denne produktion ophører, da produktionen flytter til anden fabrik i Viby Sjælland. Ved ophør af denne produktion etableres der produktion af betonbelægning.

Dette vil give anledning til fremstilling af maksimalt 110.000 tons færdigvare fra virksomheden. Der vil i tillæg til godkendelsen blive stillet vilkår om, at der maksimalt må fremstilles og produceres 300.000 tons færdigvare i form af betonbelægning fra virksomheden.

ROVESTA Miljø vurderer, at virksomheden vil kunne drives i overensstemmelse med de vilkår, som er fastsat i virksomhedens godkendelse samt de vilkår som vil blive stillet i meddelte tillæg til godkendelsen. Der kan derfor meddeles godkendelse til virksomheden.

ROVESTA Miljø skal gøre opmærksom på, at der inden tilbygning skal fremsendes ansøgning om byggetilladelse til Fladså Kommune.

**Bilagsliste**

- Bilag 1a Ansøgning af den 14. december 2005
- Bilag 1b Yderligere oplysninger vedr. produktionsændring af den 6. februar 2006
- Bilag 2 Skitsetegning