

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Forpagtervejen 1, 8410 Rønede	Dato for tilsyn: 11. oktober 2018
Ejer: Peter Skovgaard Jensen.	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 20780649	Dato for forrige tilsyn: 22. september 2017 - prioriteret
CHR nr.: 95897	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Peter Skovgaard Jensen. Forpagtervejen 1, 8410 Rønede	Tilstede ved tilsynet: Peter
Andre ejendomme: Feldbækvej 14, Sølystvej 2A + Rostvedvej 15	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >270 DE eller 750 stipladser til søer IPPC

Kategori: 1a IPPC

Risikoscore før tilsyn: 3,99

Risikoscore efter tilsyn: 3,47

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud Forbud Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Såfremt teltoverdækningen på den store gyllebeholder ikke bliver repareret, skal der fremover være et tæt flydelag samt føres logbog.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40361547 / 86373888

Ejers mail: peterskovgaard@godmail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 12 godkendelse marts 2014 + tillæg august 2017

Tilladelsesdato: 28.03.2014 + 29-08-2017

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	24.800		115,39	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	375		10,19	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750		50,88	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	750		118,71	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0

Samlet antal DE: 295,16

Antal DE nu:

Tilsynskommentar:

Registreret produktion: Gødningsindberetning

Dato for registrering: 01.08.2016-31.07.2017

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	160	35	4,10	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	16.500		76,77	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	550	129	37,50	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	550	301	87,50	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 205,87

Tilsynskommentar: Der er 6-års udnyttelsesfrist på tillægget fra 2017.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Vol (m³)	Overdæk (m²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	13-12-2017	1.200	Intet	10	
Gyllebeholder	01-01-	13-12-	3.400	Teltdug	10	Der er teltoverdækning på

	2006	2017				beholderen.
Gyllekanaler	01-01-1990		130	Intet		
Fortanke			370			

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? -

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	X		Overførsel til gyllevogn sker med sygekran ved manuelt overvågning.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger: Såfremt teltoverdækningen på den store gyllebeholder ikke bliver repareret, skal der fremover være et tæt flydelag samt føres logbog.			

Pladser

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			

Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Der er ingen møddingsplads på ejendommen.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Rostvedvej 15/Sølystvej 2a
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	Opbevaringskapaciteten på Forpagtervejen 1 er under 9 mdr. – Peter Skovgaard ejer gyllebeholdere på Rostvedvej 15 og Sølystvej 2a, hvor der er beregnet opbevaringskapacitet til mere end 9 mdr. Peter Skovgaard har oplyst at han i tilfælde af pladsmangel i gyllebeholderne på Forpagtervejen 1 vil flytte gylle til gyllebeholderne på de to andre ejendomme.

OPBEVARINGSKAPACITET					
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)					
FLYDENDE GØDNING					
Samlet opbevaringskapacitet:	5100	m ³	Samlet produktion af gylle:	7997	m ³
Kapacitet f. flydende gødning:	7,65	mdr.	Aktuel opbevaringskapacitet:		mdr.
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen					
Bemærkning: Opbevaringskapaciteten på Forpagtervejen 1 er under 9 mdr. – Peter Skovgaard ejer gyllebeholdere på Rostvedvej 15 og Sølystvej 2a, hvor der er beregnet opbevaringskapacitet til mere end 9 mdr. Peter Skovgaard har oplyst at han i tilfælde af pladsmangel i gyllebeholderne på Forpagtervejen 1 vil flytte gylle til gyllebeholderne på de to andre ejendomme.					
FAST GØDNING					
Størrelse af møddingsplads:		m ³	Samlet produktion af fast gødning:		m ³
Kapacitet f. fast gødning:		mdr.	Aktuel opbevaringskapacitet:	0,00	mdr.
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?					
Bemærkning: Ingen fast gødning					

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: Ingen ensilage						

BORING	
Vandforsyning: Fælles vandværk	
Er der egen boring (ja/nej)?	Nej
Er der markboring (ja/nej)?	Nej

SKADEDYR	
Bekæmpes fluer (hvordan)? Der er en erhvervsordning med Nomus.	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Foder opbevares i kornsiloer.	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).	

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	Rostvedvej 15
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum:	
Bemærkninger: Der er ingen vask af maskiner på ejendommen	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I plastbeholder
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildebakker.	Spildolie opbevares på Rostvedvej 15
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildebakker.	Ingen kemikalier
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I køleskab i stalden
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under kadaverkappe og i containere
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Feldballe Genbrugsstation
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge/Feldballe Genbrugsstation
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	-
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	-
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlægen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

1	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
2	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
3	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger: Der er ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen, der er etableret gasmotor.		

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 godkendelse + tillæg	Dato: Marts 2014 + august 2017
<u>Vilkår der er kontrolleret:</u>	
Alle vilkår er kontrolleret.	
<u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u>	
Ingen.	

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-11-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo
Samlet score	3,47	