

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Holmgårdsvej 4, 6971 Spjald
CVR:	25929756
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 20-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **4.000 liters tank fra 1993 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal tages ud af drift.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, tillæg 1
Godkendelsesdato	11-01-2021
Udnyttelse af godkendelse/tillæg	Tillæg til §16a-miljøgodkendelse fra januar 2021 er udnyttet: - Motionsareal med fast, drænet gulv: Er etableret. §16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: - Tilbygning/ombygning til malkeroboter: Er etableret. - Kalve- og goldkostalden udvides med 326 m2 dybstrøelse: Er etableret. - Eksisterende kostald: 110 m2 ændres fra sengestald med spalter til dybstrøelsesareal: Er ikke etableret.
Staldtype	- Sengestald med spalter - Dybstrøelsesarealer - Motionsareal: Fast, drænet gulv. (Fast gulv med fald mod spalteareal langs med kostald).
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om telt på gyllebeholder.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads/køres i markstak.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning ved anlægget og på matrikel skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljø - Økologisk drift	<u>Vilkår:</u> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologi-reglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologi-kontrollerede virksomheder i Danmark. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Tilbygning 2012	Ja	800	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Eksisterende stald	Nej	110	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
2	Eksisterende stald	Ja	127	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Eksisterende stald	Ja	1.604	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
3	Tidl. malkeområde	Ja	250	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Kalve og goldkostald	Ja	320	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Kalve og goldkostald	Ja	580	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Kalvehytter	Ja	73	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
6	Motionsareal	Ja	440	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 09-10-2025:</u> - Malkekvægsbesætning, økologisk: 244 køer, 193 kvier og 2 handyr. - Økologisk kødkvægsbesætning: Er ophørt 19-12-2023. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 240 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 129 kvier (6 mdr.-kælvning), 113 slagtekalve (40-67 kg.) og 2 slagtekalve (235-494 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	I §16a-miljøgodkendelse fra august 2020 godkendes en ændring i kostald: - 110 m2 ændres fra sengestald med spalter til dybstrøelsesareal: Er ikke etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	- Fri randbelægning: Ok. - Frie afløb: Ok. - Afløb til: Opsamlingsbeholder på 99 m3. Ifølge opmåling via Ortofoto udgør ensilagepladsen + forplads ca. 6.800 m2.

	Ifølge Landbrugets Byggeblad om udsprinkling af restvand (revideret 2023), skal et opsamlingsareal på 6.800 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 224 m³. Ifølge ejer kan restvand pumpes til gyllebeholder i perioder med fx frossen jord.
§-19 tilladelse - støberisand	<u>Vilkår:</u> - Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på køresiloen og asfaltpladsen kortlægges. Kortlægningen skal afrapporteres til Ringkøbing-Skjern Kommune og inkludere en tidsplan for gennemførelse af udbedring af eventuelle revner. - Kortlægningen af revner i asfaltbelægningen på køresiloen og asfaltpladsen skal gennemføres første gang 5 år efter at projektet er udført i henhold til færdigmeldingen. <u>2023:</u> Revner/huller omkring gyllebeholder/kørevej er udbedret. <u>Ved tilsynet:</u> - Der er flere mindre steder/arealer på kørevej (areal mellem stald og gyllebeholder/ensilage), hvor asfalten krakelerer.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via vandingsmaskine på markareal nord for/omkring ensilageplads. - Vandingsmaskine flyttes manuelt. - Hydrant/tilslutning: ca. 250 m. nord for ensilageplads. <u>Vurdering:</u> Rotation af dyse: Ok. Udsprinklingsareal: Ok - der kan udsprinkles på et stort areal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Nord-vest for gyllebeholder. - Afløb til pumpebrønd. Pumper til gyllebeholder. - Pladsen anvendes ved tilsynet til ensilage.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvehytter står på plads, hvorfra der er afløb til gylle.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb, der via dræn har udløb imellem træer mod vest.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	28-08-2015	1.000	3.159	0	
Ensilageplansilo	28-08-2015	7.000	5.960	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstakke på marker øst for Ørnvej: Overdækket med plastik.	3

	- Vær opmærksom på, at dybstrøelse må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. Dybstrøelse i markstak på mark nord for Skråstrupvej (Herning Kommune): Ikke set ved tilsynet. Dybstrøelse i markstak syd for Skråstrupvej, ortofoto 2025 + 2024: ikke overdækket med plastik. - Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	15-08-2017	10	625	2.500	Flydelag	Beholderkontrol den 15-08-2017.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	150		
Gyllekanaler	05-01-1800			0	750		
Opsamlingsbeholder, restvand	01-10-2017				99	Fast låg	Ensilageplads - udsprinkling.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere på Skråstrupvej (Herning Kommune), Ørnvej 19 og Holmgårdsvej 1.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.500 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Holmgårdsvej 1: - Gyllebeholder på 435 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	2 stk. gyllebeholdere på Skråstrupvej ikke set ved tilsynet (Herning Kommune)
Gyllebeholder 4	2 stk. 1.250 m ³ gyllebeholdere ved Ørnvej 19:

	- Beholderkontrol sidst udført i 2015/bygget i 2015. Beholderkontrol skal udføres i 2025. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja. Afgiver gylle til GreenGarden (Muldbjergvej 20).

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Holmgårdsvej 1		435
Afgive til opbevaring	Ørnhøjvej 19		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2027
1993		Tank	3883 301	1993	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2023
2010		Tank	50-5313	2010	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2050

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	3 tanke fra hhv. 1993 og 1997 og 2010 står på fast bund. - 4.000 liters tank fra 1993 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift. Olietank fra 2007 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1130 og 83.1699): I alt 127.200 m ³ . Tilladelsen bortfalder i 2035. <u>Kjærgårdsvej 10:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.2510): 40.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2038. <u>Kjærgårdsvej 6:</u>

	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.2476): 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037.
Vaskeplads - læsseplads	Ved gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra bygninger ledes via flere dræn til vandløb.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares/afhentes ved maskinhus.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der anvendes erhvervscontainer til brændbart. - Landbrugsplast opbevares/håndteres særskilt. - Farligt affald er afleveret på genbrugsplads. Der ved tilsynet ved at blive indfaset et system til håndtering/sortering af affaldsfraktioner: - Pap/papir skal håndteres for sig. - Træ for sig. - Plast for sig. - Bigbags for sig.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.