



GUDME KOMMUNE

KIRKEGADE 14 . 5884 GUDME

Åbent 9-12 . Samt torsdag 15-18 . Lørdag lukket

TELF. (09) 2513 24 . GIRO 1009052

TEKNISK UDVALG

Den 26. maj 1988

J. nr. _____

Torben Christensen
Hvenemosevej 17
5874 Hesselager

Vedr.: Etablering af fjerkræfarm på ejendommen matr. nr. 6a
Hesselager by, Hesselager, beliggende Hvenemosevej 17.

Tilladelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse

De har ved ansøgning af 28. marts 1988 søgt tilladelse efter miljøloven til etablering af slagtekyllingestald. Ansøgningen foreligger i form af miljøskemaer - a, - b, - c, samt beskrivelse af produktions-forløb, beskrivelse af ventilationsanlæg, principskitse af bygning samt beliggenhedsplan.

Ansøgers bemærkninger:

Bygningen på 1733 m² tænkes opført som fritliggende bygning. Afstand til nærmeste anden driftsbygning er ca. 6 m og til stuehus ca. 27 m.

Der ønskes godkendt en produktion på 7 hold a 41.800 kyllinger svarende til en årsproduktion på 292.600 kyllinger. Stalden rengøres efter hvert hold. Gødningsproduktionen andrager 322 tons årligt. Tørstofindholdet vil være ca. 54%. Gødningen oplægges i markmødding eller spredes på markjorder.

Virksomheden kører i døgndrift i den periode, hvor der er kyllinger i stalden.

Stalden ventileres med regulerbart mekanisk udsugningsanlæg. Indsugning sker gennem ventiler i vægge og afkast gennem hætter ca. 1 m over kippen. Udsugningskapaciteten er maksimalt 147.000 m³/time, og lufthastigheden i afkastet er mellem 1 og 8 m/s afhængig af ventilationsbehovet.

Støjniveauet fra virksomheden skønnes at blive ca. 50 dB(A) målt 15 m fra bygningen.

Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a. NH₃. Stalden vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for gårdens område. Dog kan der eventuelt forekomme kortvarige gener i forbindelse med udrensningen 7 gange pr. år.

Med ventilationsluften kommer der kun meget små støvmængder. Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i fodersiloer undgås ved, at siloerne er monterede med melcykloner.

Spildevand forekommer kun ved rengøring af stalden.
Spildevandet føres til samletank.

Kommunens afgørelse:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 om lov om miljøbeskyttelse kap. 5, § 35, meddeler Gudme kommune herved godkendelse af indretningen og driften af det ansøgte på følgende vilkår:

1. Virksomhedens bidrag målt udendørs til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt, uden for virksomhedens egen grund overstige:

dag	kl. 07.00 - 18.00	50 dB(A)
aften	kl. 18.00 - 22.00	45 -
nat	kl. 22.00 - 07.00	40 -

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende gennem målinger kunne dokumentere, at ovennævnte støjvilkår er overholdt.

Målingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, og hvor ventilatorerne kører med fuld ydelse. Målingerne skal udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder" afsnit 7 og 9. Målingerne skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang om året.

2. Ved rengøring af stalden skal den faste gødning enten straks udkøres og nedpløjes på landbrugsjord i henhold til bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 14. oktober 1987 om husdyrgødning og ensilage m.v. eller anbringes på møddingsplads, indrettet efter bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse.

Alternativt kan gødningen henlægges i markmødding efter reglerne i samme bekendtgørelses § 8, hvilket vil sige, at oplaget skal holdes i en afstand på mindst 15 m fra skel, dræn, vandløb og beboelseshuse og mindst 25 m fra drikkevandsbrønde, at oplaget overdækkes, samt at oplaget iøvrigt placeres, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvand, dræn og vandløb.

Eventuelle fremtidige bestemmelser om opbevaring af fjerkrægødning i markstakke vil kunne danne grundlag for en drøftelse om opbevaringsforholdene.

3. Spildevand, herunder vaskevand fra stalden, skal opsamles i samletank indrettet, placeret og dimensioneret efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 668. Indholdet skal udbringes på marken efter samme bekendtgørelses regler. Tanken må ikke tilføres husspildevand.

4. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener, som kommunalbestyrelsen måtte finde væsentlige.


Der gøres opmærksom på, at der ikke må påbegyndes byggearbejde, før der efter fremsendelse af byggeprojekt er udstedt byggetilladelse.

Tilladelsen offentliggøres i Gudme Posten onsdag den 01. juni 1988. 8/6

Tilladelsen kan i henhold til lov om miljøbeskyttelse, kap. 11, inden 4 uger påklages til miljøstyrelsen.

Eventuel klage sendes til Gudme kommune.

Med venlig hilsen



H. Bering Jensen
udvalgsformand



J. Esbensen
kommuneingeniør

Kopi til: Fyns amtskommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

Embedslægeinstitutionen, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.