

**Tillæg til Miljøgodkendelse
Varde Genbrugsplads
Nordre Boulevard 290
6800 Varde**

- Opbevaring af have- og parkaffald
- Læsning af farligt affald

Den 16. marts 2016



Udarbejdet af:
Erhvervscenteret
Bytoften 2
6800 Varde

Ekstern Konsulent: Lars Olsen, Kogsgaard Miljø
Sagsbehandler: Line Rødgaard Greisen
Kvalitetssikret af: Annette Møller Jensen

Varde Kommune
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Dok nr.:24741-16
Sagsnr.:15-11631

Indholdsfortegnelse

1.	TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF VARDE GENBRUGSPLADS	2
1.1.	BAGGRUND	2
1.2.	STAMOPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN	2
1.3.	VIRKSOMHEDENS ART	2
1.4.	LOVGRUNDLAG	3
1.5.	UDVIDELSE OG ÆNDRINGER	3
2.	VILKÅR	3
2.1.	HAVE- OG PARKAFFALD	3
2.2.	FARLIGT AFFALD	4
2.3.	GODKENDELSENS VARIGHED	4
2.4.	TIDSRISTER	4
2.5.	IKRAFTTRÆDELSE	4
3.	OFFENTLIGGØRELSE	4
4.	KLAGEVEJLEDNING	4
5.	SAGSANLÆG	5
6.	GENERELT	5
7.	BAGGRUND FOR SAGEN	6
8.	MILJØTEKNISK REDEGØRELSE	6
8.1.	BELIGGENHED	6
8.2.	VVM-PLIGT	7
8.3.	FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER – HAVE- OG PARKAFFALD	7
8.3.1.	<i>Luftforurening</i>	8
8.3.2.	<i>Spildevand</i>	8
8.3.3.	<i>Støj</i>	9
8.4.	FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER - FARLIGT AFFALD	9

1. Tillæg til Miljøgodkendelse af Varde Genbrugsplads

1.1. Baggrund

Varde Kommune modtog den 16. september 2015 en ansøgning fra DIN Forsyning A/S om tillæg til miljøgodkendelse af Varde Genbrugsplads beliggende Nordre Boulevard 290, 6800 Varde.

Genbrugspladsen er optaget som listevirksomhed i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og skal derfor reguleres af en miljøgodkendelse.

Genbrugspladsen er renoveret i 2014 og fik i denne forbindelse en ny miljøgodkendelse i 2013.

Denne miljøgodkendelse er et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse og omfatter kun tilladelse til opbevaring og neddeling af have- og parkaffald, samt ændret vilkår for læsning af farligt affald.

Udkast til tillægget til miljøgodkendelsen har været i høring ved DIN Forsyning A/S. Udkastet har ikke været i høring ved andre parter, da jeg har vurderet, at der ikke er andre parter, der skal høres.

1.2. Stamoplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn:	Varde Affald A/S - Varde Genbrugsplads (DIN Forsyning A/S)
Adresse:	Nordre Boulevard 290, 6800 Varde
Matrikel nr.:	Matr.nr.: 83h, Varde Markjorder
CVR-nr.:	32078788
P-nr.:	1015218114
Telefon:	21778733
Kontakt person:	Jens Stræde Bondesen, fagkoordinator for affald

1.3. Virksomhedens art

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt K211; *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.*

Varde Genbrugsplads har en miljøgodkendelse fra den 20. december 2013.

Dette tillæg er udarbejdet med udgangspunkt i den eksisterende miljøgodkendelse, og meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven på en række nærmere angivne vilkår, jf. afsnit 2.

1.4. Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
- Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse om standardvilkår: Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

1.5. Udvidelse og ændringer

Virksomheden skal meddele Varde Kommune eventuelle udvidelser og ændringer, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af godkendelsen.

Udvidelser og ændringer skal godkendes af kommunen, såfremt de medfører mulighed for forøget forurening. Varde Kommune afgør, hvorvidt en udvidelse eller ændring medfører mulighed for forøget forurening.

2. Vilkår

Dette tillæg til miljøgodkendelsen meddeles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det er en forudsætning, at nedenstående vilkår overholdes. Vilkår 25, 26 og 42 i miljøgodkendelsen fra 2013 udgår med vedtagelse af dette tillæg, de resterende vilkår skal stadig overholdes.

2.1. Have- og parkaffald

1. Have- og parkaffald skal opbevares på impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump.
2. Der må maks opbevares 600 tons have- og parkaffald på genbrugspladsen ad gangen.
3. Modtaget have- og parkaffald må makismalt opbevares en måned inden neddeling i perioden 1. maj til 1. september.
4. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares 7 dage inden afhentning.
5. Driften af pladsen for have- og parkaffald må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
6. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at lugtende have- og parkaffald (ubehandlet eller neddelt) overdækkes med 20 cm lag af biofilter.
7. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at støvende have- og parkaffald (ubehandlet eller neddelt) vandes eller overdækkes.

8. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Registrering af tidspunkt for lugtgener og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger.
 - Registrering af tidspunkt for støvgener og eventuelt gennemførte afhjælpende støvbegrænsende foranstaltninger.
 - Dato for samt mængde af neddelte have- og parkaffald.
 - Dato for samt mængde af bortskaffet have- og parkaffald.

Driftsjournal skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2.2. Farligt affald

9. Læsning af farligt affald til borttransport skal foretages direkte fra bygning til farligt affald og ind i afhentningslastbil, uden mulighed for spild uden for bygningen. Læsningen skal foregå, så et evt. spild opsamles i pumpeump i bygningen til farligt affald.

2.3. Godkendelsens varighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i den miljøtekniske redegørelse ikke er opfyldt.

2.4. Tidsfrister

I skal overholde vilkår fastsat i denne miljøgodkendelse fra ikrafttrædelsestidspunktet.

2.5. Ikrafttrædelse

Miljøgodkendelsen træder i kraft den 16. marts 2016.

3. Offentliggørelse

Godkendelsen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside på www.vardekommune.dk fra den 16. marts 2016 til den 13. april 2016.

Henvendelse om godkendelsen kan ske på tlf. 79 94 74 64.

4. Klagevejledning

Tillægget kan jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, § 91, stk. 1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede parter, der fremgår af §§ 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt annonceret, dvs. senest den 13. april 2016, kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500. kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

5. Sagsanlæg

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

6. Generelt

Kommunen gør opmærksom på, at klage over godkendelsen ikke har opsættende virkning. Det betyder, at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes.

Venlig hilsen



Line R. Greisen
Miljøsagsbehandler

Kopi sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn-varde@dn.dk
- Friluftsrådet, Hanne Voetmann, Houstrupvej 34, 6830 Nørre Nebel, fam.voetmann@mail.dk

7. Baggrund for sagen

Varde Genbrugsplads modtager affald fra private borgere og virksomheder i Varde Kommune. Affaldet sorteres og opbevares på genbrugspladsen, inden det bortskaffes til godkendte modtagere. Besøgende på genbrugspladsen sorterer og afleverer selv affaldet i de dertil indrettede områder, som er tydeligt markeret.

Genbrugspladsen er optaget som listevirksomhed på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og bliver reguleret af en miljøgodkendelse dateret den 20. december 2013. Under et miljøtilsyn den 5. august 2015 konstaterede Varde Kommune, at der er forhold på genbrugspladsen, som ikke er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. DIN Forsyning A/S har derfor søgt om et tillæg til godkendelsen for at få forholdene retlig lovliggjort. Der søges om følgende ting:

- Opbevaring af modtaget have- og parkaffald i op til 1 måned inden neddeling.
- Neddelt have- og parkaffald kan opbevares i 7 dage inden afhentning.
- At der tages højde for, at læsning af farligt affald ikke foretages på forpladsen, hvorved en olie- og benzinudskiller ikke vil have nogen effekt, da læsning foretages direkte i lastbilen.

Det er udelukkende ændringerne, der er beskrevet i dette tillæg.

8. Miljøteknisk redegørelse

8.1. Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på Nordre Boulevard 290, 6800 Varde, Matr.nr.: 83h Varde Markjorder. Figur 1 viser billede af pladsen til aflevering og opbevaring af have- og parkaffald.



Figur 1: Pladsen til aflevering og opbevaring af have- og parkaffald.

Pladsen til have- og parkaffald ligger inden for arealet af Varde Genbrugsplads, Nordre Boulevard 290, 6800 Varde.

8.2. VVM-pligt

Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12b. Virksomheden blev VVM-screenet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2013. Varde Kommune har foretaget en VVM-screening af ændringen. Afgørelsen om, at Varde Kommune har vurderet, at ændringen af genbrugspladsen ikke vil medføre en væsentlig virkning af miljøet og dermed ikke er VVM-pligtig, meddeles samtidig med dette tillæg.

8.3. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger – Have- og parkaffald

Varde Genbrugsplads neddeler afleveret have- og parkaffald, og modtager og neddeler ligeledes have- og parkaffald fra andre genbrugspladser (Oksbøl og Vrenderup), hvor der ikke er mulighed for behandling af have- og parkaffaldet. Genbrugspladsen har tidligere haft tilladelse til behandling og neddeling, samt kompostering af have- og parkaffald.

Ifølge vilkår 26 i miljøgodkendelsen fra 2013 skal have- og parkaffald bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald mindst en gang pr. uge i sommerhalvåret.

DIN Forsyning A/S har søgt om tilladelse til biaktiviteten K 214: *Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.*

I standardvilkår 12 og 13 for K 214 fremgår det, at modtaget have- og parkaffald maksimalt må opbevares en måned i perioden 1. maj til 1. september inden neddeling, og at neddelt have- og parkaffald må opbevares 7 dage efter neddelingen. DIN Forsyning A/S ønsker ikke at kompostere, men har søgt om biaktiviteten for at få lov til at opbevare have- og parkaffald længere tid på pladsen inden neddeling. Varde Kommune vurderer, efter henvendelse til Miljøstyrelsen, at neddeling af have- og parkaffald ikke skal karakteriseres som en aktivitet svarende til kompostering, idet der alene er tale om neddeling af fraktionen, så denne er klargjort til udbringning på landbrugsjord.

Hvis DIN Forsyning A/S skal have tilladelse til at opbevare have- og parkaffald i længere tid, skal de således have dispensation fra standardvilkårene til K 211 (genbrugspladser). Miljøstyrelsens argument for vilkåret er, at *genbrugspladser ofte er placeret nær boligområder, hvilket kræver øget fokus på forebyggelse af lugt. For at forebygge lugtemissioner bør især genbrugspladser ikke opbevare haveaffald i lang tid i sommerperioder.* Varde Kommune har ved flere besøg, bl.a. i sommerhalvåret, ikke konstateret lugtgener uden for genbrugspladsen, og kommunen har heller ikke modtaget klager over lugtgener. Varde Kommune vurderer på denne baggrund, og efter henvendelse til Miljøstyrelsen, at der godt kan gives dispensation til standardvilkåret, således at have- og parkaffald kan opbevares i op til 1 måned i sommerhalvåret. Der vil blive stillet vilkår til lugtgener, se afsnit 8.3.1. I forbindelse med udarbejdelse af dette tillæg har Varde Kommune kigget på relevante standardvilkår for komposteringsanlæg.

Arealet for oplag af haveaffald er opdelt i 2 områder. Der aflæsses haveaffald på det ene område, hvor det løbende skubbes sammen. Når området har opnået et passende stort volumen flyttes modtagelse over på det andet område. Det modtagne have- og parkaffald neddeles direkte på genbrugspladsen af eksterne leverandører, der selv stiller udstyr til rådighed. Det neddelte have- og parkaffald sorteres i 2 fraktioner; en jordforbedringsdel og en "stor" brændsel.

Jordforbedringsdelen afleveres til landmænd senest 7 dage efter neddeling (normalt samme dag som neddeling). Stort brændsel afsættes til forbrændingsanlæg.

Fordelingen mellem de 2 fraktioner er ca. 65-70 % til jordforbedring og 30-35 % til brændsel.

Oplag af have- og parkaffald (ubehandlet) vil som udgangspunkt udgøre mindre end 500 tons.

8.3.1. Luftforurening

Støv

Der kan forekomme støvgener i forbindelse med håndtering og neddeling af have- og parkaffald på pladsen.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ved tilrettelæggelse af driften, herunder f.eks. ved vanding eller befugtning, skal sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller vandes.

Varde Kommune vurderer på baggrund heraf, at virksomhedens aktiviteter og oplag ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Lugt

Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering og neddeling af have- og parkaffald på pladsen.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ved tilrettelæggelse af driften, skal sikre, at der ikke opstår lugtgener uden for virksomhedens område. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at lugtende oplag overdækkes med 20 cm biofilter.

Varde Kommune vurderer på baggrund heraf, at virksomhedens aktiviteter og oplag ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener.

8.3.2. Spildevand

Opbevaring af have- og parkaffald i op til en måned kan danne organisk saft (perkolat). I standardvilkår 5 for komposteringsanlæg står der, at *arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring skal være etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin.*

Overfaldevand fra arealerne ledes ikke til tæt opsamlingsbeholder, men til offentligt spildevandsbehandlingsanlæg. Vilkåret er til komposteringsanlæg, der også modtager husholdningsaffald, der danner mere saft end have- og parkaffald. Genbrugspladsen har de sidste par år opbevaret have- og parkaffald i op til en måned, og de oplyser, at de ikke har observeret, at der har ligget organisk saft ved have- og parkaffaldet, som det vil være muligt at opsamle og bortskaffe. Varde Kommune mener ikke, at det er nødvendigt med yderligere vilkår.

8.3.3. Støj

DIN Forsyning A/S indsendte i 2013 en støjberegning sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse. I ansøgningen til dette tillæg oplyser de, at neddeling og bortkørsel af haveaffald sker flere gange årligt end angivet i støjberegningen, men aktiviteten er beregnet for hele dage, hvorfor antallet af dage ingen betydning har for vurderingen af den maksimale støjbelastning i området, men alene hvor ofte.

Det fremgår af støjberegningen fra 2013, at neddeling og solning af haveaffald er sat til 8 timer/dag. Den samlede støjbelastning ved nærmeste bolig i område for åben og lav bebyggelse er beregnet til 36,8 dB(A) på hverdage i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00 og lørdag i tidsrummet kl. 7:00 – 14:00, støjgrænsen er 45 dB(A). Lørdag eftermiddag og søndag er støjbelastningen beregnet til 34,9 dB(A), støjgrænsen på disse tidspunkter er 40 dB(A).

Varde Kommune vurderer på denne baggrund, at de vilkår, der er stillet til støj i miljøgodkendelsen fra 2013 også er dækkende for dette tillæg.

8.4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger - Farligt affald

DIN Forsyning A/S ansøger desuden om ændring af vilkår 42 i eksisterende miljøgodkendelse for læsning af farligt affald. I vilkår 42 står der:

”læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb, der ledes til det offentlige spildevandssystem via en godkendt olie- og benzinudskiller. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.”

DIN forsyning A/S ønsker i tillægget et vilkår, som tager højde for, at læsning faktisk ikke foretages på forpladsen, hvorved en olie- og benzinudskiller ikke vil have nogen effekt. Læsning af farligt affald foregår konkret ved, at en lastbil bakker hen til bygningen til opbevaring af farligt affald, og der lægges en rampe ind i lastbilen, således læsningen af farligt affald kan foregå direkte fra bygningen med farligt affald og ind i lastbilen.

Genbrugspladsen oplagrer til enhver tid højst 50 tons farligt affald.

Farligt affald opbevares i beholdere egnet til den enkelte affaldstype. Ved risiko for lækage fyldes beholderens indhold over i en ny beholder. Intet farligt affald opbevares i større beholdere end 1 m³. Det impermeable gulv i bygningen til farligt affald, inkl. pumpeump, har en kapacitet på 1,2 m³ svarende til 1,2 gange den største beholder i bygningen. Personale, der håndterer farligt affald, har relevant uddannelse til at varetage denne funktion.

Varde Kommune har besigtiget læsningen af farligt affald og vurderer, at risikoen for uheld er meget lille, og hvis der sker spild, bliver det tilbageholdt i bygningens pumpeump. På den baggrund ændres vilkåret for læsning af farligt affald.

Der stilles vilkår om, at læsning af farligt affald til borttransport skal foretages direkte fra bygning til farligt affald og ind i afhentningslastbil, uden mulighed for spild udenfor bygningen. Herved tages der højde for, at afløb fra forpladsen ikke behøver at ske via godkendt olie- og benzinudskiller.

Varde Kommune vurderer på baggrund heraf, at virksomhedens afhentning af farlig affald ikke vil give anledning til forurening af omgivelserne.