

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Enegårdsvej 1, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 29. august 2019
Ejer: Mathias Hedegaard Hansen	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 34026483	Dato for forrige tilsyn: 22. oktober 2018
CHR nr.: 27949	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Mathias Hedegaard Hansen	Tilstede ved tilsynet: Mathias
Andre ejendomme: Enegårdsvej 2	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 4,67
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Ja
Dato herfor: 1.10.2019	Håndhævelsestype:
	Indskærpelse vedr. logbøger Indskærpelse vedr. flydelag

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK		Ikke OK	X	Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	X

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Der mangler logbøger for de to gyllebeholdere, samt dokumentation for tæt flydelag – se mere herom i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 30581903

Ejers mail: hedegaard@enegaarde.dk

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	121		172,00	Kg EKM: 10603,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25		6,56	Indgangsalder: 0,6	Afgangsalder: 4,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	68		30,75	Indgangsalder: 11,4	Afg./kælvningssalder 18,6
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75		11,33	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 248,7
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75		13,68	Indgangsvægt: 248,7	Afgangsvægt: 405,2

Samlet antal DE: 234,32

Tilsynskommentar:

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
5	Ungdyr v stuehus	438	
6	Ungdyr og goldkøer	306	
8	Ungdyr	425	
10	Kostald	1.131	
99	Tilbyg	160	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
5	a	Ja	108	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse		10-09-2019
5	b	Ja	32	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-09-2019
6	a	Ja	210	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-09-2019

8	a	Ja	216	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-09-2019
10	a	Ja	754	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		10-09-2019
10	b	Ja	33	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		10-09-2019
99	a	Ja	125	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-09-2019

Produktionsarealer - Tilladt							
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
5	a	108	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse		20-03-2018	23-03-2024
5	b	32	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	23-03-2024
6	a	210	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	23-03-2024
8	a	216	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	23-03-2024
10	a	754	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		20-03-2018	23-03-2024
10	b	33	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		20-03-2018	23-03-2024
99	a	125	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	23-03-2024

GØDNINGSBEHOLDERE							
Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	15-09-2015	125	510	Flydelag	5	Beholderen har alarm på og er omfattet af 5 årig beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-01-1999	20-06-2019	500	1.980	Flydelag	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1979		0	60	Fast låg		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)		X	Manglende lodbøger - se tilsynsbrev

Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	X		
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		X	Manuel overvågning
Er pumper forsynet med afbryder?	X		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	X		
Er hovedtavle aflåst?	X		
Er der påfyldningsalarm?	X		
Bemærkninger:			
Gyllebeholderen på 510 m ³ fra 1979 skal have 5-årig beholderkontrol næste år – senest den 15-09-2020			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Bemærkninger: ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse fra staldanlæggene køres i markstak ca. 2 gange årligt.

GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 2550	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : -
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: -	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 7,39
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	

Bemærkning: Ejer også gyllebeholderen på Enegårdsvej 2 (620 m³) – Der køres løbende husdyrgødning på græsarealerne. Der vurderes derfor at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Der er ikke regnet på kapacitet, da dybstrøelse lægges i markstak.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	X		
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Ensilage – og i perioder husdyrgødning
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X		
Er der luft- og vandtæt overdækning?	X		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X		
Cirkuleres Markstakken?	X		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X	
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none">• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej• 30 m til naboskel• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning• 50 m til almen vandforsyning• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)	X		
Bemærkninger:			

ENSILAGE

Bemærkninger: Ingen ensilageopbevaringsanlæg

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja, Balle Vandværk

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Ja

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Fluespray og Neporex

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja. Ejendommen har en erhvervsordning med Rentokil.

Nedenstående er ikke aktuelt for ejendommen, da der er en sikringsordning hos Rentokil. Dette er aktuelt såfremt der ikke allerede er en sikringsordning for ejendommen

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	Sprøjter rengøres i marken eller på vaskepladsen
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Ja, afløb til gyllebeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Der lå en del grus på vaskepladsen, hvorfor det ikke var muligt at vurdere bunden.
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	Ja
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Gyllebeholder
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Kanylekasse
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I olietønder i laden
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst skab i laden
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Køleskab
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under kadaverkappe
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	I container – erhvervsordning med Marius Pedersen
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Genbrugsplads
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2008	G-nr. 154003	Tank (Produkt på væskeform)	11064	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500 L	Over terræn, udendørs	

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 16b

Dato: Marts 2018

Vilkår der er kontrolleret:

Alle vilkår er kontrolleret

Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	30-09-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	5	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	4,67	