

Miljøgodkendelse af

SHT Korsør A/S

Teglværksvej 1-3, Korsør



Stamoplysninger

Virksomhedens navn:	SHT Korsør A/S
Virksomhedens placering:	Teglværksvej 1-3, 4220 Korsør
Matrikel nr.	
Virksomhedens art:	Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier
Virksomhedens ejerforhold: Ejendommen er ejet af:	50% Bach Gruppen A/S, 50% GD2011 ApS
Hovedaktivitet	Betonstøberi
Væsentlige biaktiviteter	Ingen
CVR nr.	36037008
P-nr.	1022819905
Listebetegnelse: (hovedaktivitet)	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, Listepunkt B 202, Forarbejdning af visse råstoffer, Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier
Godkendelsesdato:	30. april 2018
Virksomhedens Kontaktperson og telefon:	Michael Nordam 60128825
Teknik og Miljø journal nr.:	330-2017-69602
Kopi af denne afgørelse er sendt til:	Embedslægeinstitutionen seost@sst.dk Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk DN Lokalfdeling dnslagelse-sager@dn.dk Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk SK Forsyning, jjo@skforsyning.dk
Miljøstyrelsen via DMA Sportsfiskerforbundet Ferskvandsfiskeriforeningen Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Fiskeriforening	

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resume	4
Afgørelse og Miljøgodkendelsesvilkår	5
GENERELLE FORHOLD	5
INDRETNING OG DRIFT	5
LUFTFORURENING.....	6
STØJ	7
AFFALD.....	8
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	8
EGENKONTROL.....	10
Offentliggørelse og klagevejledning.....	14
SØGSMÅL.....	15
ÆNDRINGER OG UDVIDELSER	15
VVM	15
PARTSHØRING.....	15
ØVRIGE FORHOLD	16
Miljøteknisk beskrivelse.....	17
Miljøteknisk vurdering	17
BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	17
NATURA 2000.....	17
GENERELLE FORHOLD	18
INDRETNING OG DRIFT	18
LUFTFORURENING.....	18
STØJ	18
AFFALD.....	19
SPILDEVAND	19
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	19
EGENKONTROL.....	19
BEDST TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI	19
DRIFTSFORSTYRELSE OG UHELD	19
Samlet vurdering	19

BILAG

Bilag 1: Oversigt over virksomhedens placering

Bilag 2: En grundplan for virksomheden

Resume

SHT Korsør A/S har via BOM den 9. november 2017 ansøgt Slagelse Kommune om ny miljøgodkendelse.

Slagelse Kommune har vurderet, at den ansøgte udvidelse kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.

Virksomheden har hidtil været reguleret af en miljøgodkendelse, som oprindeligt er meddelt til betonvirksomheden Kählers Teglværk. Da denne godkendelse ikke længere dækker aktiviteterne på virksomheden, og de desuden ønsker at udvide produktionen, har virksomheden søgt om en ny godkendelse. Der er siden den oprindelige miljøgodkendelse blev meddelt i 2001 fastsat standardvilkår for aktiviteter, som er omfattet af listepunkt B202, hvorfor SHT Korsør A/S bliver omfattet af standardvilkårene i forbindelse med den nye miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomhedens for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning. Det påhviler til enhver tid virksomhedens selv at have kendskab til bestemmelser i relevante love, bekendtgørelser med videre.

Afgørelse og Miljøgodkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af SHT Korsør i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår:

Generelle forhold

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Cement, flyveaske, mikrosilika og pulverkalk samt øvrige pulverformige råvarer, der anvendes løbende i produktionen, skal håndteres i lukkede systemer. Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte råvarer skal være forsynet med sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm. Siloerne skal være tilsluttet silofiltre til rensning af fortrængningsluft. Filtrene skal være placeret på toppen af siloen.
4. Pulverformige råvarer i sække, big-bags og lignende, der anvendes til forsøg eller reparationer, skal opbevares indendørs.
5. Tankbil og pulversilo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen. Opblæsningen skal stand- ses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af støv fra påfyldningsslange, koblinger, opblæserrør eller silo. Slinger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af pulverformige råvarer er afsluttet. Restluft i tankbilen må ikke udledes gennem virksomhedens silo. En eventuel prop i aflæsserslange eller rørstop skal forsøges fjernet, uden at aflæsserslangen tages af, og uden at tankbilens topdæksel åbnes.
6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer, jf. vilkår 5. Virksomheden skal fremsende instrukserne til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.
7. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er

væsentlige for omgivelserne.

8. Nedknusning og neddeling af beton må kun finde sted indendørs eller på pladsen angivet i bilag 1.
9. Der må udendørs kun nedknuses beton på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.
10. Der må kun nedknuses og neddeles beton fra egen produktion.
11. Inden nedknusning skal betonen gennemvandes og skal i øvrigt holdes befugtet under nedknusningen for at undgå støvgener.
12. Støv fra diffuse kilder skal minimeres ved renholdelse af udendørs arealer. I tørre perioder skal der sprinkles med vand for at hindre støvet i at sprede sig til naboejendomme.

Luftforurening

13. Filtre på pulversiloer skal kunne begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m³.
14. Afkast fra punktudsug fra støvende procesanlæg (blandere, vægte, tørreanlæg, sold, maskiner til produktion og efterbehandling af betonvarer og betonelementer, transportanlæg, fyldning af sække og støvsugning) skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m³.
15. Afkast fra bearbejdning af træ i forbindelse produktionen skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for træstøv på 5 mg/normal m³.
16. Maskinel slibning og skæring i jern og metal må kun foregå indendørs. Eventuel afkast herfra skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 20 mg/normal m³. Dog ved installering af nye filtre eller udskiftning af gamle filtre skal de kunne overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m³.

Afkastet skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

17. Eventuel afkast fra svejsning med metoderne MMA, MIG/MAG, FCA, TIG og plasma skal udføres som angivet i tabel 1 i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit "listepunkt B202".

18. Eventuelle afkast fra rumudsug, procesanlæg og fra udsugning fra særlige arbejdssteder, der ikke er omfattet af vilkår 14, 15, 16 eller 17, skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj

19. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige grænseværdier, som fremgår af tabel 1.

Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A).

Tidsrum Område	Mandag – fredag kl. 06.30 – 18.00 Lørdag kl. 06.30 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 06.30 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.30
Bolig åben/lav bebyggelse - se kommuneplan	45	40	35
Ved grundens skel	60	60	60

Tabel 1.

De i ovenstående tabel 1 anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:

- For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natteperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum.

20. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for egen matrikel, må ikke overskride følgende bidrag til lavfrekvent støj og infralyd:

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
	Dag (kl. 07-18)	25	85

Tabel 2. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd [re. 20 µPa]. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

21. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens egen matrikel må ikke overstige følgende værdier:

Områdets anvendelse	dB
Boliger i rene boligområder og kolonihaver (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7, Børneinstitutioner og lignende	75

Tabel 3. Grænseværdier for vibrationer, som virksomheden skal overholde. Værdierne er angivet ved det KB-vægtede accelerationsbidrag, Law [dB re 10⁻⁶ m/s²].

Se også vilkår 41-43 om egenkontrol af støj.

Affald

22. Spild af pulverformige råvarer, brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles.

Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Opsamlingsområder som gruber, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største beholder i området, hvor det er krævet, jf. vilkår 25.

23. Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt.

Jord, grundvand og overfladevand

24. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for

konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

25. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Syrer kan dog opbevares i det fri i lukkede palletanke eller lignende på tæt belægning, såfremt oplagsplads og kloaksystem er indrettet således, at spild af syre ikke vil kunne løbe til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

26. Indsmøring af betonkanoner må kun ske på en tæt belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
27. Spuling af støbeforme og maskindele samt betonkanoner og andet rullende materiel skal ske på tæt belægning med fald mod grube eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
28. Bassiner til procesvand og betonslam skal være tætte.
29. Tætte belægninger, gruber og bassiner samt opsamlingskar skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Spildevand

30. Overløb fra tagvand tilsluttes separat regnvandsledning med udløb til Teglværksgravene, mens overløb fra pladsvand tilsluttes det SK Forsynings kloaksystem uden om olieudskiller.
31. Processpildevand pH-neutraliseres og ledes gennem sandfang og olieudskiller inden det ledes til SK Forsynings kloaksystem.
32. Afløbet fra olieudskilleren skal føres til en samlebrønd. I denne brønd skal der være mulighed for ved opstuvning at udtage en spildevandsprøve i frit

faldende vandstråle.

33. Hvis der fremadrettet ønskes anvendt andre produkter og kemikalier, skal Slagelse Kommune orienteres og godkende produkterne inden de tages i anvendelse.
34. Der skal senest d. 1. juli 2018 til Slagelse kommune fremsendes en skriftlig procedure for overvågning og drift af skillekar, pH-neutralisering og pumpesystem samt kalibrering af pH-elektrode.
35. Der gælder følgende udlederkrav:

Parameter	Kravværdi	Analysemetode
Chrom	0,3 mg/l	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Suspenderet stof	500 mg/l	DS/EN 872
pH	6,5 – 9,0	DS/EN ISO 10523
Mineralsk olie	20 mg/l	DS/R 209:2006

Egenkontrol

36. Før nye filtre til pulversiloer og afkast fra henholdsvis støvende procesanlæg, bearbejdning af træ, maskinel slibning og skæring i jern og metal tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:

- Dokumentation for, at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi, jf. vilkår 13, 14, 15 og 16.

- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.

Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig støvemission fra filtrene, og kontrollen skal tillige omfatte en visuel inspektion af renluftsiden eller i afkastkanalen af posefiltre o.lign. for check af utætheder. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

37. Før nye filtre på afkast fra svejseprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:

- Dokumentation for, at filteret ved den pågældende anvendelse kan overholde de relevante krav, jf. vilkår 17.

– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

– Virksomheden skal kontrollere, vedligeholde og udskifte filtre i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog altid som minimum omfatte en månedlig visuel kontrol af filtrenes korrekte funktion.

38. Virksomheden skal efter leverandørens forskrifter, dog mindst 1 gang årligt, foretage eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer, jf. vilkår 3, f.eks. ved kortslutning af systemernes følere.

39. Virksomheden skal løbende og mindste en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Støj

40. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 19, 20 og 21 overholdes.

41. Dokumentation for overholdelse af vilkår 19 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Udføres dokumentation for overholdelse af vilkår 19 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - eller nyere.

Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj".

42. Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Spildevand

43. Myndigheden kan kræve, at virksomheden skal lade udtage og analysere spildevandsprøver af det afledte spildevand til dokumentation for, at vilkår 35 er overholdt.

Prøverne skal udtages som stikprøve af akkrediteret prøveudtager og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende analyse, jf. Dansk Akkrediterings Ordning.

Resultatet af analysen skal tilsendes Myndigheden senest 1 uge efter, at dette er modtaget fra laboratoriet.

Såfremt grænseværdien i vilkår 35 overskrides, skal der indsendes en redegørelse til Myndigheden, som forklarer årsagen til overskridelsen, og hvad virksomheden agter at gøre for at nedbringe forureningen til et acceptabelt niveau.

44. Spildevandsprøverne må tidligst gennemføres 6 uger efter tømning af olieudskillere og 2 uger efter tømning af sandfang.
45. Virksomheden skal pejle udskillere og sandfang efter behov, dog mindst hver 6. måned. Resultatet skal noteres i en driftsjournal.
46. Udskilleren skal tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Sandfanget skal tømmes senest når den er halvt fyldt. Dog skal udskillere og sandfang tømmes mindst 1 gang årligt, med mindre anden regelmæssig tømning fastsættes af Myndigheden. Udskillere påfyldes vand efter endt tømning. Alarmanlæg skal indjusteres, således at denne udløses, når 75 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt.
47. Det påhviler virksomheden jævnligt at kontrollere vandstanden i udskillere, dog mindst 1. gang pr. år. Ligeledes skal alarm funktionsprøves hvert år. Dato for kontrol noteres i driftsjournalen.
48. Driftsjournalen og dokumentation for bortskaffelse af affald fra udskillere og sandfang skal opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Driftsjournal

49. Der skal løbende føres driftsjournal med angivelse af:

- Virksomhedens årlige produktion.
- Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 36 og 37.
- Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.
- Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 38.
- Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, opsamlingskar, mv., jf. vilkår 39.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Fremsendelse af dokumentation

50. Følgende dokumentation skal fremsendes til Slagelse Kommune senest d. 1. september 2018:

- Leverandørens dokumentation for at støvfiltre fra procesanlæg sikrer, at støvemissionsgrænseværdier kan overholdes.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtre.
- Beregning af afkasthøjder for afkast, hvor der udsendes luft indeholdende støv.
- Oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af støvfiltre fra svejsesteder.
- Dokumentation for at afkasthøjden fra energianlæg kan overholde luftvejledningens emissionsgrænseværdier.
- Datablade for slipmidler og andre anvendte kemikalier i produktionen.
- Revideret kloaktegning for hele ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

51. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en **større** forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen **straks** kontaktes på tlf.: **112.**

52. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheldets art, omfang og iværksatte afværgetiltag.
53. Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover.
54. Ved overskridelse af vilkår skal driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt

Vilkår nr. 30-35 og 43-48 er fastsat i medfør af § 28, stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelse til SHT Korsør A/S vil blive offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside – Danmarks MiljøAdministration (DMA) og på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk 30. april 2018

Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Miljøministeren
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb 27. maj 2018 være sendt til Natur og Miljøklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.nmkn.dk.

Ved oprettelsen af klagen skal der indbetales 500 kr.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis I ønsker at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den 29. oktober 2018.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

VVM

Virksomheden er ikke omfattet af miljøvurderingsloven.

Partshøring

Udkast til miljøgodkendelse har været sendt i høring hos virksomheden og de nærmeste naboer.

Virksomheden er kommet med en række bemærkninger, som så vidt muligt er tilrettet i miljøgodkendelsen. Bl.a. har virksomheden ønsket at få tilføjet støjgrænserne for erhvervsområder.

Slagelse Kommune har endvidere modtaget en indsigelse fra en nabo, som er i mod virksomhedens placering og tilladelse til betonproduktion, og er bekymret for larm og støv samt de trafikale forhold.

Virksomhedens beliggenhed og juridiske ret til betonproduktion på ejendommen er reguleret af lokalplan nr. 60, som blev vedtaget af Korsør Byråd tilbage i 1988. Betonproduktion på ejendommen eksisterede endvidere længe før og efter lokalplanen blev vedtaget.

De trafikale forhold kan ikke reguleres via en miljøgodkendelse. Dette er vurderet i forbindelse med lokalplanens vedtagelse. Eventuelle hastighedsoverskridelser reguleres af politiet.

I Miljøgodkendelsen er der stillet en række vilkår om bl.a. støj og støv, som skal sikre naboerne mod væsentlige gener.

Øvrige forhold

Der er med denne godkendelse udelukkende vurderet de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Miljøteknisk beskrivelse

De nærmere forhold omkring indretning og produktionen på virksomheden er beskrevet i virksomhedens ansøgning dateret den 9. november 2017 (vedlagt som bilag).

Miljøteknisk vurdering

Dette afsnit indeholder kommunens vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Der er udarbejdet standardvilkår for denne virksomhedstype. Der er ikke foretaget en miljømæssig vurdering af standardvilkårene og heller ikke vurderet i forhold til BAT, idet Miljøstyrelsen allerede har foretaget denne vurdering ved vedtagelsen af standardvilkårene.

Fravigelser/tilføjelser i forhold til standardvilkårene er for de enkelte forhold beskrevet og vurderet nedenfor.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er placeret i et område der i henhold til kommuneplanen er udlagt som boligområde. Endvidere er områderne omkring virksomheden ligeledes udlagt til boliger. Nærmeste bolig er placeret i skel til virksomheden i nordlig retning.

Området har tidligere været udlagt til erhverv, men områdestatus blev ændret, da der var planer om nedrivning af virksomheden og opførelse af boliger. Disse planer blev dog ikke gennemført.

Virksomheden er lovlig beliggende i boligområdet, da eksisterende anvendelse fortsat er tilladt.

Der er i marts 1988 vedtaget en lokalplan (nr. 60) for området.

Det vurderes, at såfremt virksomheden overholder vilkårene i miljøgodkendelsen, vil virksomhedens drift ikke give anledning til væsentlige miljømæssige gener for naboer.

Natura 2000

Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens § 7 foretage en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig.

De nærmeste Natura 2000-områder er område nr. H100 Centrale Storebælt og Vresen, som ligger mere end 3,0 km væk, og område nr. F98 Sprogø og Halsskov Rev, som ligger mere end 4,4 km fra virksomheden.

Slagelse Kommune vurderer, at udvidelse og drift af SHT Korsør A/S ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder.

Generelle forhold

Vilkår 1 og 2 er standardvilkår.

Indretning og drift

Vilkår 3-7 er standardvilkår.

Der er indsat ekstra vilkår 8-12, som supplerer vilkår 7 i forhold til støv. Det er Slagelse Kommunes erfaring med betonvirksomheder, at der kan forekomme støv i forbindelse med kørsel og andre aktiviteter på virksomhedens arealer. Derfor skal udendørsarealer renholdes, og der skal sprinkles med vand i tørre perioder. Endvidere bliver der i perioder neddelt og nedknust beton.

Luftforurening

Vilkår 13-18 er standardvilkår.

Støj

Området, hvor virksomheden er beliggende, er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligområde. Nærmeste bolig til virksomheden ligger i skel.

Slagelse kommune har ikke kendskab til, at der tidligere har været klaget over støj fra virksomheden.

I støjvilkårene er fastsat grænseværdier svarende til støjvejledningens områdetype 5 (Boligområde for åben og lav boligbebyggelse). Ifølge orientering nr. 43 fra Miljøstyrelsens referancelaboratorium⁶ er hovedreglen, at støjgrænser skal overholdes i alle positioner i det betragtede område, også i skel.

Virksomheden har oplyst, at der ikke skulle være kilder til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer. Vilkårene (nr. 18 og 19) er stillet for at sikre, at Slagelse Kommune umiddelbart kan gribe ind, hvis det mod forventning viser sig, at virksomheden giver anledning til væsentlige gener i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Det er Slagelse Kommunes vurdering (ud fra erfaring med andre betonvirksomheder), at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne.

Affald

Vilkår 22 og 23 er standardvilkår.

Det vurderes, at der ikke vil opstå væsentlige problemer i forbindelse med oplagring, håndtering og bortskaffelse af affald.

Spildevand

Afledning af spildevand har tidligere været reguleret af en særskilt spildevandstilladelse. Slagelse kommune har indarbejdet vilkårene for afledning af spildevand i denne miljøgodkendelse.

Der er stillet krav til udledning sværdier, prøveudtagning af spildevand og drift af spildevandsanlæg.

Jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 24-29 er standardvilkår.

Egenkontrol

Vilkår 26-39 og 49 er standardvilkår.

Vilkår 40-42 er supplerende egenkontrollvilkår i forhold til støj og vibrationer.

Vilkår 43-48 er supplerende egenkontrollvilkår i forhold til støj og vibrationer.

Bedst tilgængelige teknologi

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, hvorfor bedst tilgængelig teknik allerede er indarbejdet i de fastsatte vilkår.

Driftsforstyrrelser og uheld

Slagelse Kommune har indsat supplerende vilkår 51-54 om driftsforstyrrelser og uheld.

Det er Slagelse kommunes erfaring, at større uheld, som har betydning for miljø og natur kan forekomme på virksomheder. F.eks. større spild af olie eller lignede på udendørsarealerne. Det er vigtigt, at virksomheden reagerer hurtigt, på eventuelle større uheld og kontakter beredskab og myndigheder.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

BILAG 1





