

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Tøstrupvej 47 8581 Nimtofte	Dato for tilsyn: 02.04.2019
Ejer: Jack Sørensen	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 27125220	Dato for forrige tilsyn: 22.12.2016
CHR nr.: 29698	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Jack Sørensen Tøstrupvej 478581 Nimtofte	Tilstede ved tilsynet: Jack
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Tilsynskampagne:

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	<input checked="" type="checkbox"/>
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbevaring/-håndtering af ensilage	<input checked="" type="checkbox"/>	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	<input checked="" type="checkbox"/>
Spildevand-/afløbs	<input checked="" type="checkbox"/>	Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med kvæghold, >75 DE til 250 DE MED godk efter HL

Kategori: 1b § 11

Risikoscore før tilsyn: 3,14 **Risikoscore efter tilsyn:** 4,34

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja

Dato herfor: 2. maj 2019 **Håndhævelsestype:** Indskærpelse

Oplag: Markstak **Antal:** 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud Forbud Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der bliver produceret flere årskøer end tilladt. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Der bliver ikke ført den lovpligtige logbog over flydelaget på gyllebeholderne. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Der er ikke udført rettidig 5-års beholderkontrol på den ene gyllebeholder. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Afløbet på møddingspladsen var ikke renholdt. Se mere herom i tilsynsbrevet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21734532

Ejers mail: jacksoerensen72@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 11 miljøgodkendelse				Tilladelsesdato: 07-09-2009		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	120		169,72	Kg EKM: 10515 (norm)	
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr, tung race	Dybstrøelse (hele arealet)	30		8,11	Indgangsalder: 0 mdr.	Afg./kælvningsalder 6 mdr.
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Dybstrøelse (hele arealet)	102		36,32	Indgangsalder: 6 mdr.	Afgangsalder: 12 mdr.
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Dybstrøelse (hele arealet)	60		0,39	Indgangsvægt: 40 kg	Afgangsvægt: 50 kg

Samlet antal DE: 185,21

Antal DE nu: 214,55

Tilsynskommentar:

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	136		187,27	Kg EKM: 10055,0	
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29		7,73	Indgangsalder: 0,7	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	85		40,14	Indgangsalder: 12,7	Afg./kælvningsalder 19,8
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	73		1,27	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 66,7
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	1		0,29	Indgangsvægt: 258,0	Afgangsvægt: 505,0

Samlet antal DE: 236,70

Tilsynskommentar: Der bliver produceret flere årskøer end tilladt. Se mere herom i tilsynsbrevet.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Are- al (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	21-10-2013	300	1.230		5	Skal have beholderkontrol hvert 5. år – se mere herom i tilsynsbrevet.
Gyllebeholder	01-01-2009		600	2.500		10	Skal have beholderkontrol i indeværende år
Fortank til gyllebeholder	01-01-1991		0	20			
Gyllekanaler	01-01-1991		0	300			Kanaler i ny stald, 250-350 m ³

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)		X	Se mere herom i tilsynsbrevet
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Ingen pumperør. Overførsel sker med sugekran.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger: Der er overfyldningsalarm på gyllebeholderen fra 1991.			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1991	280		0	Areal og volumen er vurderet

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		X	Se mere herom i tilsynsbrevet.
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): gyllebeholder
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		
Er rand eller sidemur ren for mødding?		X	Se mere herom i tilsynsbrevet.
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			Der var oplag på hele

Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			møddingspladsen på tilsynsdagen – bunden blev derfor ikke besigtiget.
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X	Daglig tilførsel
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m³: 4050	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³: 3775,2
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12,87	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 11,93
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m³: 560	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m³: 1153,5
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 7,51	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 7,51
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning: Dybstrøelsen fra staldene og møddingspladsen køres direkte i mark 2 gange om året eller lægges i markstak efter gældende regler.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	Der var ingen markstak på tilsynsdagen.
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 			
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:	Majs/græs	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja
Bemærkninger: Afløbene var ikke renholdt. Se mere herom i tilsynsbrevet.						

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja
Er der egen boring (ja/nej)? Nej
Er der markboring (ja/nej)? Ja

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Neporex i dybstrøelsen
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Nej. Der er katte på ejendommen.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	På betonplads ved gyllebeholder
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Afløb til gyllebeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none">• 50 m til vandløb og sø• 50 m til almen drikkevandsforsyning• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	Ja
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	Gyllebeholder
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I plastikbøtte
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I 20-liters dunke i værksted (fra småmaskiner – skifter ikke olie selv på de store maskiner, det sker på værksted)
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst rum
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I aflåst rum
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under kadaverkappe på betonpladsen ved gyllebeholderen
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Erhvervsordning med RenoDjurs – afhentes til genbrugspladsen i Glatved.
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlægen tager med retur
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Oliebilen henter spildolien fra de små maskiner – alternativt køres det på genbrugspladsen
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlægen tager med retur
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger: Der gøres opmærksom på at kvitteringer for afhænding af spildolie og kemikalier skal foreligge på ejendommen og gemmes i minimum 5 år.		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2010	G-nr. 505323	Tank (Produkt på væskeform)	48255	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	31-12-2050

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Grus/beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
Bemærkninger: Olietanken er ikke registreret i BBR-registret – her står registreret en tank fra 1986. Se mere herom i tilsynsbrevet.			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 11 miljøgodkendelse

Dato: 7. september 2009

Vilkår der er kontrolleret:

Alle vilkår er kontrolleret.

Heraf vilkår der ikke er overholdt:

Nr. 7 – kvægbruget tillades drevet med en produktion på 120 stk. årskøer, 30 småkalve, kvier og stude 0-6 mdr., 102 kvier 6-12 mdr. samt 60 stk. slagtekalve med en afgangsvægt på 50 kg, alle tung race i alt svarende til årligt 185,21 DE efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bek. Nr. 1695 af 19/12/2006 (svarende til 1,74 DE/ha beregnet efter ændring af husdyrgødningsbekendtgørelse, bek. Nr. 717 af 02/07/2009).

Nr. 73 – der skal etableres et læhegn rundt om den nye gyllebeholder samt den kommende plansilo inden for et år efter opførelsen. Læhegnet skal etableres på de sider af anlæggene der vender væk fra det øvrige staldanlæg. Læhegnet skal bestå af træer og buske, som er almindelige for denne egn og efter de retningslinjer, der er angivet i Skov- og Naturstyrelsens Skov-info nr. 13 om træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplanter, eller tilsvarende.

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	d. 15. april 2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	4,34	