

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27.02.2024	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	39074680	
P-nummer	1023005057	
Virksomhed	Viby Autolakering A/S	
Adresse	Industrivej 15	
Postnummer og by	8260 Viby J.	
Telefon	31100666	
Mobil	53628501	
e-mail	lb@vibyautolakering.dk	
Kontaktperson	Lars Bisgaard	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	18.06.2018	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Lars Bisgaard	
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden

for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	De beskrivelser og forudsætninger der blev fremsendt i forbindelse med etableringen af værkstedet, passer med den aktuelle drift.
Egenkontrol	§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende: 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Det er Nordenskov industrimontage der skal stå for vedligehold- http://nim.dk/ Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret men forventer af blive det.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Der foretages reparations lakering af personvognebiler. Der er kapacitet til at male mindst 50 biler om ugen. Lige nu kommer der ca 70 biler igennem 4 stk. sprøjte kabiner og 1 blanderum. Plus klargøringshal.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 8 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan område 121113ER klassificeret som Erhvervsområde - Pladskrævende varegrupper I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 2 - 5.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 06:30-16:00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	§14 punkt 1: 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Herunder er angivet hvad der maksimalt vil være på lager: Acetone 200 liter- Opløsningsmiddel Butylacetat 200 liter- Stoffet indgår som bestanddel i lak i små mængder. Toluen 400 liter- stoffet kan indgå i autolak i små mængder. Styren 15 liter- opløsningsmiddel i maling og lak. Der anvendes kun små mængder styren på autolakeren. Pentan 0 liter- pentan er et meget anvendt organisk opløsningsmiddel.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er ca. 240 meter til nærmest bolig.
Væsentlige støjkloder	Ventilatorer og motorer.
Vurdering af støj	Alle ventilatorer og motorer er langsomtgående for at opnå så lavt et støjniveau som muligt. Overførsel af støj fra en anlægsdel til en anden er hindret gennem gummi vibrationsdæmpere. Det skønnede maksimale støjniveau 1 meter fra afkast er mindre end 60 dB(A).

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Udsugningen fra sprøjtekabine sker gennem gulv, som er forsynet med Painstopfilter med en udskilningsgrad på ca. 90-98 % tørstof. Filteret er forsynet med skrårørsmanometer og visuel alarm for kontrol af filtereffektiviteten.</p> <p>Anlægget udføres med 4 stk. afkastskorsten fra 4 kabiner, luftmængde 36.000 m³/timen på hver.</p> <p>Afkast udføres som rundt rør Ø900 mm, spirorør, reduceret til ø 750 mm</p> <p>Afkasthøjden bliver ca. 11 m over terræn.</p> <p>Luftmængde i kabine 36.000 m³/t. i sprøjtefase, og i tørrefasen er der 80% recirkulation, og restdampe fra organisk opløsningsmidler afbrændes i gasflamme</p> <p>Opvarmningen til sprøjtekabiner, sker med gasfyret NIM brænder, ydelse 320 kw.</p> <p>Beregningsgrundlag max. 0,8 l blandingsfortynder i værst tænkelige time, på hver kabine.</p> <p>I OML-beregning er der brugt 0,8 l blandingsfortynder, i værst tænkelige time</p> <p>Der er udført OML-beregning, med OML-Multi, på emissionen fra sprøjte-/tørrekabinerne, der efterviser at samtlige bidragsværdier er overholdt ved den planlagte afkasthøjde.</p> <p>Til støvudsugning, anvendes 1 stk. NIM pkt-udsuger, selvrensende, monteret med patronfilter, som renser luften ned til 1 mg/m³.</p>
Rumopvarmning	Fjernvarme

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	<p>"Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering" regulerer imidlertid indholdet af VOC i produkter til autoreparationslakering, således at det vurderes, at VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram overholdes.</p> <p>Miljøstyrelsen har meldt ud, at der på den baggrund er autoreparationslakering fremover, ikke er omfattet af VOC-bekendtgørelsen. På den baggrund vurderer Teknik og Miljø, at der ikke er behov for at foretage yderligere vurderinger i.h.t. VOC-bekendtgørelsen.</p>

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Det forventes ikke at virksomheden er kilde til nævneværdig lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der bliver ikke genereret spildevand på virksomheden ud over sanitært spildevand. Der vaskes ikke biler.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens

til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

På baggrund af ovenstående blev virksomheden bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ingen sandfang på virksomheden.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Tom blikemballage, afdækningspapir m.v. vil blive kørt bort og kun i mindre omfang være oplagret på virksomheden. Olie-, kemikalie- og øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning, i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald og i overensstemmelse med kommunens anvisninger (jfr. gældende renovationsregulativ). Der er aftale om aflevering af affald til Lisbjerg. Det forventes at der skal afleveres 2 gange om året af ca. 400 kg.
Øvrigt affald	Tom emballage og småt og brændbart afhentes af Johannes Sørensen. Noget af det køres også til Lisbjerg i store sække. I Spildfortynder afhentes af vognmand fra Lisbjerg.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Genbrugsstationer for professionelle i Aarhus kommune - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ingen olietanke på adressen.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der er ikke flydende farligt affald på virksomheden.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares i blanderum i små fraktioner og i tromle i aflåst skur udenfor blanderummet. Alt er opstillet på spildbakker.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Alle belægninger var tætte ved tilsyn
Jordforurening	Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk
Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

[Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](#)

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 41 85 58 99
e-mail: mnnr@aarhus.dk