

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	7. maj 2024
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	14 80 87 01
P-nummer	1002962361
Virksomhed	EUROMASTER
Adresse	Graham Bells Vej 38
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Telefon	8736 2121
e-mail	skejby@euromaster.com
Kontaktperson	Magnus Bong Andersen
Virksomhedstype	Autoværksted - dækskift
Opstartsdato	1978
Udvidelser/ændringer	Ingen siden sidste miljøtilsyn
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Magnus Bong Andersen
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

- Autoværkstedsbekendtgørelsenⁱ, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ. Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen^{iv}, affaldsaktørbekendtgørelsen^v, bilskrotbekendtgørelsen^{vi} samt Aarhus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: [Regulativ for erhvervsaffald \(aarhus.dk\)](https://www.aarhus.dk/om-aarhus/kommunen/affald/affaldsbekendtgørelsen).

BEMÆRKNINGER VED TILSYNET

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

1. Opbevaring af oliefiltre og sprinklervæske

Oliefiltre blev ved tilsynet opbevaret udendørs med risiko for spild til omgivelserne. Sprinklervæske blev opbevaret ved porten med risiko for spild via porten. Oliefiltre og sprinklervæske skal placeres, så der ikke kan ske spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Spild skal holdes indenfor et afgrænset område, der kan rumme indholdet af den største beholder i området.

Ved tilsynet blev der talt om at placere oliefiltre og sprinklervæske indendørs på en spildbakke.

Virksomheden anmodes om at sende fotodokumentation for korrekt opbevaring senest den 1. juli 2024.

2. Ordning for tømning og kontrol af olieudskiller og sandfang

Virksomheden anmodes om, senest den 1. juli 2024, at sende tømnings- og kontrolrapport for olieudskiller og sandfang samt dokumentation for, at olieudskilleren er tilmeldt en ordning med tømning/kontrol min. én gang pr. år.

3. Tank til spildolie

Virksomheden anmodes om at udskifte olietanken med spildolie til en nyere tank senest ved udgangen af 2024. Tanken overskrider sløjfningsterminen ift. ren olie i 2024 og bør derfor sløjfes.

Virksomheden anmodes om at sende dokumentation for udskiftning til en nyere tank til spildolie senest den 15. januar 2025.

BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018

Nr.	Bemærkning i 2018	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2024
1	Olieudskillere skal tilmeldes en tømningsordning	Olieudskillere er fortsat ikke tilmeldt en tømningsordning, men der er rekvireret tømning til dagen efter tilsynet i 2024, og olieudskilleren vil derefter indgå i en fast årlig ordning.

INDRETNING OG DRIFT



Oversigt over virksomheden

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Kort beskrivelse	Hovedaktiviteten er salg og montering af dæk på erhvervskøretøjer og private biler, herunder dækhotel. Der er pt ikke ansat en mekaniker, og der foregår derfor ingen reparationer, som ellers er skift af bremses, olieskift o.l. Der er ingen vaskehal – biler spules med højtryksrensere i værkstedet i begrænset omfang. Virksomhedens maskinpark og -anlæg • 5 stk. lifte • 1 stk. kompressor placeret i værksted i isoleret rum • 2 dækmaskiner • 2 afbalanceringsmaskiner • diverse håndværktøj.	
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 5-9 personer afhængig af høj- og lavsæson.	
Driftstid	Hverdage	kl. 7.30 – 16.30 – fredag til 14.30
	Lørdage	lukket
	Søn- og helligdage	lukket

RÅVARER

Råvarer	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	?	Tromler på spildbakker	På 1. sal – pumpes via rørsystem til værkstedet
Sprinklervæske	-	Dunke	I værksted ved port
Bemærkning	Ved tilsynet var sprinklervæske placeret ved porten. Virksomheden oplyste, at væskerne vil blive flyttet, så der ikke er risiko for spild til kloak eller via porten.		



Olie på 1. sal



System til aftapning af ren olie



Sprinklervæske

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volu- men (l)	Produ- ceret (år)	Tankat- test	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen (behold kun relevante)
1	Spildolie	Overjordisk	1.200 L	1994	Nej	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Nej
Bemærkninger		Tanken til spildolieolie er placeret i dæklageret på tæt belægning og i spildbakke. Da der opbevares spildolie i tanken, er den ikke omfattet af de samme krav som tanke til ren olie. Sløjfningsterminen for tanken, med indhold af ren olie, er ved udgangen af 2024. Virksomheden opfordres til at udskifte tanken. Der findes dobbeltkamrede tanke beregnet for spildolie. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at tanken vil blive skiftet.				
		 Tank til spildolie  Tankskilt, spildolie				

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Kompressor findes i værksted og har støjafskærmning.

LUFT OG LUGT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Rumudsug	nej	Over tag	Afkasthøjden lever op til auto-branchebekendtgørelsens regler
Dækmaskiner/lappebord – 2 stk. punktudsug	nej	2 m	Afkastet er etableret på muren på bagsiden af værkstedet
Bemærkning	Der er ved tilsynet ikke konstateret støv- eller lugtgener.		

Opvarmning

Fjernvarme

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå renseanlæg
Renseanlægget afleder til følgende recipient	Egåen
Kloakopland	Området er separatkloakeret. Overfladevand afledes direkte til Egåen.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Ingen

Olieudskiller og sandfang:

Der foreligger ingen oplysninger om olieudskiller og sandfang.

Olieudskilleranlægget er, i forbindelse med tilsynet 2024, tilmeldt en tømningsordning. Virksomheden skal fremsende tømnings- og kontrolrapport for tømningen den 8. maj 2024.

PFAS

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i rengøringsmidler, smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for

den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte brug af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS-stoffer ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS-stoffer har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden opfordres derfor til at benytte produkter, der ikke indeholder PFAS. Det kan undersøges, om produkterne indeholder PFAS, i samarbejde med leverandøren. I kan læse mere om PFAS i det vedhæftede dokument fra Miljøstyrelsen.

AFFALD

Affaldstype	Maks. mængde	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring - hvor	Modtager
Farligt affald:				
Spildolie	1.200 L	Tank	Hal til dæk	Stena
Oliefiltre	-	Tønde	Udendørs	Stena
Ikke-farligt affald:				
Metal	2.400 kg afhentet	Container	Udendørs	Stena
Brændbart	130 kg afhentet	Container	Udendørs	Stena
Dæk	2,500 kg afhentet	-	Udendørs	Stena
Pap	505 kg afhentet	Container	Udendørs	Stena
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen	Ja			
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Nej, oliefiltre opbevares udendørs			
Fritagelser for farligt affald	Nej			
Bemærkninger	Ved tilsynet stod en tønde med oliefiltre udendørs. Virksomheden oplyste, at tønden vil blive flyttet indendørs.  Oliefiltre			

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune ved følgende tre muligheder:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg
3. Afregning for hvert enkelt besøg med kreditkort.

Ordningerne er nærmere beskrevet her: [Genbrugsstationer for professionelle i Aarhus kommune - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](#)

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Ok
Spild på belægninger	Nej
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Ja, oliefiltre, som bliver flyttet
Oplag af affald og kemikalier	Sprinklervæske opbevares ved port med risiko for spild til jord og grundvand – bliver flyttet
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Udlagt til erhvervsområde i lokal- og kommuneplan.
Følsomme brugerområder	Mere end 500 m til nærmeste boligområde eller anden følsom anvendelse
Overfladerecipienter	Nærmeste vandløb, Egå, indenfor 200 m (190 m)
Vandindvindingsinteresser	Beliggende udenfor områder med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 27. maj 2024

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Genbrugsstationer for professionelle i Aarhus kommune - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](http://kredsløb.dk)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

4. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
5. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

[Rørføringer til olietanke]

For hver olietank i brug registreres rørtype for overjordiske og evt. nedgravede rør. Det kontrolleres om rørføringen er lovlig jf. notat om rørføringer, der ligger på L-drevet under faggrupper/olietanke/rør/tilsyn med rørføringer til olietanke. Rørføringer til tanke på benzinstationer behøves ikke undersøgt, da disse allerede er "opgraderet". Spildolietanke er heller ikke omfattet, da disse ikke er omfattet af OTB.]

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affaldsforebyggelse, CO₂ reduktion og cirkulær økonomi

I afsnittet om "Affald" er en oversigt over virksomhedens affaldsmængden. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO₂ reduktion beskrevet i fremsendt pjece, som viser økonomiske fordele ved affaldsminimering og angiver 3 enkle redskaber til dette. Vedhæftet er desuden et EXCEL beregningsskema, der kan benyttes til at give et groft billede / estimat af CO₂ reduktionspotentialer, som virksomheden kan benytte.

Opvarmning med Oliefyr

På virksomheder med oliefyr til opvarmning i fjernvarmeforsynet område indsættes:

Som det fremgår af det fremsendte materiale, vil der kunne være store besparelser ved at udskifte en oliekalorifere med fjernvarme. Til orientering kan det desuden oplyses, at når oliefyret er slidt op, må det ikke udskiftes med et nyt, når virksomheden ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet.

Kontakt Kredsløb for et gratis tilbud for tilkobling til fjernvarme

[Skift til fjernvarme | Få miljøvenlig og billig fjernvarme - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](#)

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk

Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke

potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

[Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](#)

Grøn Aarhus

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus.

Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

tlf:
e-mail:

ⁱ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

^{iv} Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

^v Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

^{vi} Bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra