


# Flådså Kommune



Pederstrupvej 1, Mogenstrup  
4700 Næstved

Telefon 55 76 10 94  
Lokal nr. 277

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

GH Element Mogenstrup A/S  
Kirkeskovvej 1  
Mogenstrup  
4700 Næstved

Ekspeditionstider:	Mandag-onsdag	Kl. 9.30-15.00
	Torsdag	Kl. 9.30-18.00
	Freddag	Kl. 9.30-13.00
Telefonider:	Mandag-onsdag	Kl. 8.00-15.00
	Torsdag	Kl. 8.00-18.00
	Freddag	Kl. 8.00-13.00
Giro:	1 01 45 60	
Telefax:	55 76 13 04	
E-mail:	kommune@fladsaa.dk	
Dato:	07.01.2000	
Journalnr.:	01273-8	
Initialer:	hv	

# KOP1

Vedr.: **Kapitel 5 godkendelse af GH Element Mogenstrup A/S, Kirkeskovvej 1, 4700 Næstved. Matr. nr. 5<sup>a</sup>, Mogenstrup by og sogn.**

Deres rådgiver Niels Møllerup Aps har den 4. maj 1995 – på Deres vegne - ansøgt om godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Deres virksomhed er optaget på bilag 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed - nr. 807 af 25. oktober 1999 - pkt. B2: Cementstøberier, betonstøberier og betonblandrier med en produktion på mere end 20.000 tons pr. år.

Storstrøms Amt meddelte den 25. februar 1988 kapitel 5 godkendelse på nærmere angivne betingelser. Storstrøms Amt var godkendende myndighed pga. virksomhedens udledning af processpildvand til Flådsåen.

I 1992 og 1995 skete der bygnings- og produktionsmæssige ændringer, hvorfor De, efter aftale med Storstrøms Amt, indsendte fornyet ansøgning om godkendelse af hele virksomheden.

Den 7. november 1995 meddelte De, at der ikke mere vil ske udledning af processpildvand til Flådsåen. Processpildvand, der ikke kan genbruges, tilledes jordbassin beliggende på ejendommen. Storstrøms Amt har den 1. november 1995 accepteret dette, under forudsætning af at spildvandet kan betragtes som værende uforurennet.

Den 19. januar 1999 oplyste De, at behovet for at tillføre jordbassinet vand stort set ikke er tilstede – der er ikke tilledt vand i 2-3 år. I givet fald vil tilledningen primært stamme fra vaskerpladsens klaringskar.

Da der således ikke mere sker udledning af processpildevand til recipient overgår tilsyns- og godkendelseskompetencen til Fladså Kommune.

Grundlaget for denne godkendelse fremgår af Miljøteknisk Beskrivelse/Vurdering af november 1999.

Fladså Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på møde den 08.12.1999 behandlet Deres ansøgning og har besluttet at meddele godkendelse i henhold til kapitel 5, § 33 i Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 698 af 22. september 1998. Godkendelsen gives på nedenstående vilkår. Samtidig bortfalder kapitel 5 godkendelse af den 25. februar 1988.

# MILJØGODKENDELSE

## 1 STØJ

- 1.1 Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau - må ikke overskride følgende værdier:

Ved nærmestliggende enkeltbolig i landzone:

mandag-fredag	kl. 07-18	55 dB(A)
lørdag	kl. 07-14	55 dB(A)
lørdag	kl. 14-18	45 dB(A)
søn- & helligdage	kl. 07-18	45 dB(A)
alle dage	kl. 18-22	45 dB(A)
alle dage	kl. 22-07	40 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A).

- 1.2 Virksomheden skal, på Fladså Kommunes forlangende - dog højst en gang pr. kalenderår - fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/beregninger, viser, at vilkår 1.1 er overholdt. Dokumentationsrapporten vil – i givet fald - blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 og/eller nr. 5/1993. Målinger/beregninger skal foretages som beskrevet i disse vejledninger.

Støjmålinger/beregninger skal - på virksomhedens regning - udføres af en uviddig måleinstitution, som er akkrediteret eller af personer, der er certificeret til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger - ekstern støj", jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v. – nr. 637 af 30. juni 1997.

Støjmålinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, d.v.s. under de i praksis mest støjende driftsforhold.

Dokumentationsrapporten skal fremsendes til Fladså Kommune i to eksemplarer.

## 2. LUFFTFORURENING

### 2.1 Cementstøv

2.1.1 2 afkast fra siloer skal føres 16 meter over terræn. Afkastene skal forsynes med posefiltre med en angiven maksimal emission efter filtre på 30 mg/m<sup>3</sup>.

2.1.2 Afkast fra cementblander skal føres 8 meter over terræn. Afkastene skal forsynes med posefiltre med en angiven maksimal emission efter filtre på 30 mg/m<sup>3</sup>.

2.1.3 Konstateres der utætheder ved filterenheden skal dette straks udbedres. Fladså Kommune skal straks informeres, med oplysning om hvilke foranstaltninger der er/vil blive foretaget.

Foretages der – udenfor nedenstående service – filterskift eller anden vedligeholdelse af filterenheden, skal dette beskrives. Beskrivelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og til enhver tid være tilgængelig for Fladså Kommune.

2.1.4 Mindst to gange årligt skal der foretages service, således at optimal tøvduskillemse sikres. Servicen skal foretages af et uvidligt ventilationsfirma, som skal godkendes af Fladså Kommune.

Der skal udarbejdes en rapport over foretaget service – indeholdende oplysninger om filterenhedens tilstand, og om der er foretaget filterskift eller justeringer/repARATIONER af anlægget. Servicerapporten skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og til enhver tid være tilgængelig for Fladså Kommune.

### 2.2 Fyringsanlæg

2.2.1 Skorsten fra fyringsanlæg for gasolie - bygning 2 - skal føres mindst 13 meter over terræn.

2.2.2 Skorsten fra fyringsanlæg for gasolie – bygning 5 – skal føres mindst en meter over tag.

2.2.3 Skorstene fra 2 fyringsanlæg for gasolie – bygning 1 – skal føres mindst en meter over tag.

### **3 AFFALD**

- 3.1 Spildolie skal opbevares i egnede beholdere under tag og på tæt befæstet areal. Opbevaringsarealet skal være indrettet således, at indholdet af den største beholder vil kunne tilbageholdes på opbevaringspladsen. Det skal sikres, at tilledning til kloak og jord ikke er mulig. Spild ved håndtering eller ved læk af beholder(e) skal straks opsamlles. Anmeldelse om spild skal straks tilgå Fladså Kommune.

### **4 JORDFORURENING**

- 4.1 Tankning af køretøjer og tank/påfyldningsanlæg skal foregå/placeres på tæt befæstet areal. Arealet skal have en udstrækning maksimalt svarende til vaskepladsareal, jf. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af november 1999, bilag 14. Arealet skal være afgrænset af opkant mod ubefæstet areal og have fald mod vaskepladsafløb. Spild ved håndtering eller ved læk af tank skal straks opsamlles. Anmeldelse om spild skal straks tilgå Fladså Kommune.

### **5 SPILDEVAND**

- 5.1 Uforurenet vand fra befæstede arealer og tagvand må tilledes Fladsåen.
- 5.2 Der må pumpes vand fra klaringsbassin til jordbassin. Pumpen skal aktiveres manuelt.
- 5.3 Virksomheden skal i 2000 udtage og analysere en vandprøve, som øjebliksprøve fra klaringsbassin og en slamprøve fra jordbassin. Analyseresultatet skal fremsendes til Fladså Kommune senest den 1. august 2000.
- Fladså Kommune kan herefter forlange udtaget og analyseret én slam eller vandprøve pr. kalenderår. Vandprøven kan forlanges udtaget i klaringsbassin eller jordbassin. Analyseresultatet vil – i givet fald – blive forlangt fremsendt til Fladså Kommune med en frist på 2 måneder.

Slam- og vandprøver skal analyseres akkrediteret for chrom efter DS 259 og DS 284. Vandprøver måles desuden for pH efter DS 287. Vandprøver udtages efter DS 208.

### **ANNONCERING**

Godkendelsen vil blive bekendtgjort i Ugebladet Præstø den 11.01.2000.

## **KLAGEVEJLEDNING**

Denne afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og sendes til Fladså Kommune, Teknisk Forvaltning, Pederstrupvej 1, 4700 Næstved. Fladså Kommune videregiver klagen til Miljøstyrelsen.

Klagen skal være Fladså Kommune i hænde senest 4 uger fra den 11.01.2000.

Ønsker De afgørelsen prøvet ved domstolene, skal der – jft. Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk.1 – være anlagt sag senest 6 måneder fra d.d., eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter klageinstansens afgørelse.

## **IKRAFTTRÆDELSE**

Godkendelsen træder i kraft d.d. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Den i Miljøbeskyttelseslovens (Bek. nr. 698 af 22. september 1998) fastsatte 8-årige retsbeskyttelsesperiode for denne godkendelse udløber den 07.01.2008. Påklages godkendelsen til højere administrativ myndighed udløber retsbeskyttelsesperioden 8 år efter dato for klageinstansens afgørelse.

Ønsker De at udvide eller ændre virksomheden ud over det i ansøgningsmaterialet oplyste, skal der forinden være ansøgt. På baggrund af ansøgningen afgør Fladså Kommune, om dette giver anledning til ændring af nærværende godkendelse.

Godkendelsen omfatter ikke forhold reguleret af anden lovgivning.

## **GENERELT**

Der er ikke fastsat vilkår for fyringsanlæg for naturgas. Anlægget på Deres virksomhed har en indfyret effekt mindre end 1 MW. Dette indebærer, at skorstenshøjden mm. reguleres af det til enhver tid gældende gas- og bygningsreglement.

Der udledes ikke sanitært spildevand. Spildevandet opsamles i jordtanke og transporteres til Fladså Kommunes rensesanlæg af slamsuger. Der foreligger aftale med Fladså Kommune.

Med venlig hilsen



Hans R. Hansen

udvalgsformand



Ruth Hansen

forvaltningschef

Kopi til: Storstrøms Amtskommune, Miljøkontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.  
Embedslægeinstitutionen for Storstrøms Amt, Brovej 4, 4800 Nykøbing F.  
Arbejdstilsynet, Viborgvej 4, 4800 Nykøbing F.  
Miljøcentret, Ved Åsen 1, 4700 Næstved

