

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 31-08-2026 -**

Hinne Sjoerd Van der Harst, Kastrupvej 29, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Hinne Sjoerd Vander Harst		
Adresse	Kastrupvej 29, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	50216
E-mail	frieshollands@hotmail.com	CVR nr.	42608963
Mobil	52723948	P nr.	1027452074

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/10291
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hinne Sjoerd Van der Harst, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. Der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 13/10-2022 samt § 16 b, stk. 2 tillæg hvor vilkår herfra gennemgås ved tilsyn.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer og staldsystemer • 75 m2 produktionsareal med sengestald med fast gulv. Dyretype: Malkekøer, kvier og stude. • 100 m2 produktionsareal med dybstrøelse. Dyretype: Malkekøer, kvier og stude. • 1.665 m2 produktionsareal med sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Dyretype: Malkekøer, kvier og stude. • 150 m2 produktionsareal med dybstrøelse. Dyretype: Alle kvæg, får og geder. • 177 m2 produktionsareal med dybstrøelse. Dyretype: Kalve (under 6 mdr.). • 415 m2 produktionsareal med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Dyretype: Malkekøer, kvier og stude. Det samlede godkendte produktionsareal udgør 2.582 m2, som med denne miljøtilladelse kan udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Produktionsarealet for hver stald kan ses i Tabel 1. Haderslev Kommunen stiller vilkår til, at dyretype, staldsystemer samt placering og størrelse af det nye staldanlæg og produktionsareal skal være som ansøgt for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

	Anlæg til gødning • 3 Gylletanke med en samlet opbevaringskapacitet på 8.020 m3. Gødningstype: Flydende. • Omlæsningsplads 16 m2. Gødningstype: Fast • Møddingsplads: - Ny Møddingsplads 224 m2. Gødningstype: Fast Eller - Møddingsplads v. plansilo 224 m2. Gødningstype: Fast Miljøpåvirkningen med ammoniak og lugt afhænger af produktionsarealets og gødningso- bevaringsarealets størrelse, af dyresammensætningen og de anvendte staldsystemer samt af den anvendte teknologi. På gyllebeholderen Gylle 3870 m3 skal der etableres fast over- dækning i form af telt med indvendigt skørt. Overdækningen er med til at sikre miljøet, ved at reducere ammoniakemission med 50 % fra anlægget. For at emissionsreduktionen er opti- mal, skal teltdugen være intakt og lukket, derfor stilles der vilkår om at åbning af teltdugen, kun må ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle, og at eventuelle skader skal repareres hurtigt. Denne miljøtilladelse giver ligeså ansøgeren mulighed for at etablere teltoverdækning på Gylle 2510 m3 og Gylle 1640 m3, dette er dog ikke medregnet som et miljøkrav i denne miljøtilladelse. Haderslev Kommune stiller vilkår til at fastholde ansøger på, at gødningso- bevaringsarealernes placering og størrelse skal være som ansøgt for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Ligeså stilles der vilkår til brugen af plansiloen som møddingsplads ift. scenarieberegningen, for herved at minimere risikoen for forurening. På husdyrbruget ligger markvandingsboringen DGU 150.346 indenfor særdeles kort afstand fra gyllebeholderne Gylle 3870 m3 og Gylle 2510 m3. For at beskytte grundvandet, stilles der vilkår for at sikre mod overfladisk tilløb af gylle ved evt. beholderkollaps. Andre anlæg • Foderlade • Lader • Maskinhus • Fodersilo • Mælkerum • Malkerobotter • Mælketank • Plansilo • Udsprinklingsanlæg med tilhørende opsamlingsbeholder
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Kostald	75	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med fast gulv	0	01-08-2024	
1	Kostald	100	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrø-else	0	01-08-2024	
1	Kostald	1.665	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-nal)	0	01-08-2024	
3	Gl. kostald	150	Alle dyr	Dybstrø-else	0	01-08-2024	

4	Kalvehytter	77	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	01-08-2024	
5	Ny stald	100	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	01-08-2024	
5	Ny stald	415	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	01-08-2024	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kostald	Ja	75	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	01-08-2024
1	Kostald	Ja	100	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	01-08-2024
1	Kostald	Ja	1.665	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	01-08-2024
3	Gl. Kostald	Ja	150	Alle dyr	Dybstrøelse	0	01-08-2024
4	Kalvehytter	Ja	77	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	01-08-2024
5	Ny stald	Ja	415	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	01-08-2024
5	Ny stald	Ja	100	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	01-08-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
01-08-2024		Tilladelse - § 16b	§16 b stk. 2 miljøtilladelse_Kastrupvej 29
13-10-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse - Kastrupvej 29, 6510 Gram

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)'''''''' (Tidl. Vilkår 1, ændret) Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 245077, version 3, og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøtilladelse. Det er overholdt. 2)'''''''' (Tidl. Vilkår 2, ændret) Miljøtilladelsen skal altid være at finde på husdyrbrug, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være den driftsansvarlige bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt. Der er opført møddingsplads. Dybstrøelsesområde i kostalden, ny sengestald med fast drænet gulv. Der er fjernet tidl. ungdyrstald, ny sengestald i kostald. Der er udskiftet til 3 malkebotter i kostalden. Der er fjernet 23 sengebokse og opført 13. Der er opsat nye

	gardiner i kostalden og nye lamper med lysfølere i stalden, så lyset reguleres herefter. Alt det andet er opført som angivet i ansøgningsmaterialet. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3)'''''''' (Tidl. Vilkår 3, ændret) Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med Tabel 1, og være placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan og Bilag 2: Produktionsarealer. Det er ok. Indretning og drift - Anlæg til gødning 4)'''''''' (Tidl. Vilkår 6, ændret) Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 2 eller Tabel 3 og placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Det er ok. 5)'''''''' Gødningsopbevaringsanlæg. Der er 3 gyllebeholdere, ny omlæsningsplads og ny møddingspalads ved plansilo. Det er ok. 6)'''''''' Den nye møddingsplads og den nye omlæsningsplads skal placeres/udføres som vist på Bilag 1: Situationsplan. Det er ok. 7)'''''''' Husdyrbruget skal etablere fast overdækning, i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på gyllebeholderen Gylle 3870 m3. Da dette er et miljøtiltag, som er et grundlag for at husdyrbruget kan overholde gældende miljøkrav, må denne miljøtilladelse ikke tages brug, før dette vilkår er opfyldt. Der er teltdug på. Der er planer om at søge tilskud til teltdug på de to andre gyllebeholdere, når der åbnes for tilmelding. 8)'''''''' Husdyrbruget må etablere fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på gyllebeholderene Gylle 2510 m3 og Gylle 1640 m3. Dette er ikke gjort endnu. 9)'''''''' (Tidl. Vilkår 10, ændret) Åbning af teltlugerne på Gylle 3870 m3 må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. 10)'''''''' (Tidl. Vilkår 10, ændret) Skader på teltoverdækningen skal repareres senest en uge efter skadens opståen. Der har ikke været skader. 11)'''''''' (Tidl. Vilkår 10, ændret) Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor en uge, skal der indgås aftale om reparation senest to hverdage efter skadens opståen og noteres i logbogen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Ikke aktuelt. 12)'''''''' Der skal påmonteres alarm på gyllebeholderne Gylle 3870 m3 og Gylle 2510 m3, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften. Alternativt skal markvandingsboringen DGU 150.346 sløjfes. De er monteret og set ved tilsynet. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 13)'''''''' (Tidl. Vilkår 7) Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af husdyrgødning umiddelbart inden arbejdsdagens ophør. Det er maskinstationen, der udfører dette arbejde. Der er læssekran på gyllevognene. 14)'''''''' (Tidl. Vilkår 8) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Det er ejer selv, der står for dette arbejde. Beliggenhed og landskab 15)'''''''' Ny stald må etableres med en længde på max. 53 m. Bredden må max. være 16 m. Kiphøjde må max. være 6 m og taghældning skal være 20 grader. Ny stald skal placeres som vist i Bilag 1: Situationsplan. Det er opfyldt. 16)'''''''' Ny stald skal opføres i betonelementer, med stålplader i gavlerne. Taget skal være af lysegrå eternit. Er opfyldt. 17)'''''''' Farven på teltoverdækningerne skal være grå. Højden på gyllebeholderne med teltoverdækning må max. være: •'''''''' Gylle 3870 m3 = max. 9 m. Det er opfyldt. •'''''''' Gylle 2510 m3 = max. 7,6 m. Er ikke opført. •'''''''' Gylle 1640 m3 = max. 6,6 m. Er ikke opført.
--	---

	18)"""" Der skal etableres og vedligeholdes en afskærmende beplantning som vist i Figur 1, herunder, at udgåede træer og buske erstattes. Beplantningen skal have en tilstrækkeligt afskærmende effekt. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ikke helt beplantet som angivet på figur 1. Der er ikke etableret beplantning ved den nye gyllebeholder, idet der skulle monteres teltdug. Ejer har en plan om, at plante nyt afskærmende beplantning, så der kommer en ny linje. Der er et hjørne af marken, der ikke kan dyrkes. Det sker til efteråret 2026 eller foråret 2027. Det afhænger af vejret. Beplantningen skal have en afskærmende effekt. Lugtgener 19)"""" (Tidl. Vilkår 14) Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Det er rigtig fint. I den gl. kostald er der ved at blive gjort klar til dybstrøelsesbokse på i alt 150 m². Der er nogle få dybstrøelsesbokse i brug. Den mekaniske ventilation rengøres årligt. Støjgener 20)"""" (Tidl. Vilkår 16, ændret) Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride værdierne i Tabel 4. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ikke modtaget støjklager. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støjgener. Støvgener 21)"""" (Tidl. Vilkår 18) Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der havde samles sig støv under fodersiloen. Det fjerner ejer løbende. 22)"""" (Tidl. Vilkår 19) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Støvgener opstår, når der blæses for meget foder i fodersiloen. Lysgener 23)"""" (Tidl. Vilkår 17) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke modtaget klager. Der er ikke oplevet væsentlige lysgener ved tilsynet. Lys på ensilagepladsen afskærmes af bygninger i forhold til naboen på Kastrupvej 27B. 24)"""" Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på pladsen. Udenfor er der kun tændt lys, når det er nødvendigt. Indenfor er lys i kostald reguleret af lysføler. Det samme er gældende for den nye ungdyrstald. Det øvrige steder er lyset tændt i forbindelse med arbejdet med dyrene. 25)"""" Der skal være natsænkning på belysningen i stalden i den periode, hvor der ikke er aktivitet. Det er overholdt. Skadedyr 26)"""" (Tidl. Vilkår 20) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, mv. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. Der er ryddeligt. Der er set en rotte, og der er taget kontakt til rottebekæmpere. 27)"""" (Tidl. Vilkår 21) Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Der anvendes spotinord mod fluer og hokoex mod fluelarver. Transport, til- og frakørsler 28)"""" Tunge transporter til/fra husdyrbruget må ikke foregå via indkørslen vest for husdyrbruget udenfor dagtimerne (kl. 7-18), se Figur 2. Det er overholdt. Olie, kemikalier og affald 29)"""" Tidl. Vilkår 28, ændret) Olie, diesel og kemikalier skal opbevares i overjordiske beholdere på fast og tæt bund uden afløb og uden risiko for afstrømning til terræn. Se orienteringsbrevet.
--	--

	30)'''''' (Tidl. Vilkår 29) Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er overholdt. Spilde- og overfladevand 31)'''''' (Tidl. Vilkår 22, ændret) Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Det er der styr på. 32)'''''' (Tidl. Vilkår 23) Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Det er tilfældet. 33)'''''' (Tidl. Vilkår 24, ændret) Tagbrønde og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indslibe forurenende stoffer. Det er tilfældet. 34)'''''' Dræn og riste, der ligger nærmere end 15 meter fra opbevaringsanlæg for husdyrgødning, og lign. herunder staldanlæg skal ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning eller sløjfes/omlægges. Det har ikke været tilfældet. 35)'''''' Udsprinkling af overfladevand fra plansiloen er kun tilladt, så længe plansiloen ikke benyttes til opbevaring af husdyrgødning. I denne periode skal overfladevandet ledes til gylletankene. Der udsprinkles kun ensilagesaft og på tidspunkter, hvor husdyrgødningsbekendtgørelsens regler er overholdt. Der kan vælges mellem udsprinkling og pumpning til gyllebeholder. Pladsen til husdyrgødning er overdækket med plastik. Der er afløb til gyllebeholder. 36)'''''' Udsprinklingsanlægget skal overholde Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 'Udsprinkling af ensilagesaft og restvand'. Opsamlingsbeholderens bufferkapacitet kan suppleres med overløb til gyllebeholder. Det er overholdt. Energi- og vandforbrug 37)'''''' Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Dette er tilfældet. 38)'''''' Malkeanlæg/malkeroboter og mælkekøleanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Anlæggene skal serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse for optimal drift. der har været service i august 2026. 39)'''''' (Tidl. Vilkår 38 og 12, ændret) Belysningen skal etableres som, eller udskiftes til, LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. der er udskiftet til nye lamper med lysfølere. 40)'''''' (Tidl. Vilkår 13 og 37, ændret) Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Dette er tilfældet. Egenkontrol 41)'''''' Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen/-erne noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Den blev fremvist på computer ved tilsynet. 42)'''''' (Tidl. Vilkår 11, 25, 36 og 37, ændret) Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: •'''''' Kvitteringer for aflevering af farligt affald. Der er set kvitteringer fra ADS. Der er en aftale med Marius Pedersen vedr. affaldsbeholdere. Der er en container til ensilageplast. Der er skrevet på siden af containeren. Der er ikke piktogram, men det er ikke en dansk aftale. Haderslev Kommune har accepteret denne løsning ved tilsynet. •'''''' Ressourceforbrug for vand og energi én gang årligt. 150.000 kwh og omkring 16.600 m3 vand. Der har været byggeri af ny ungdyrstald og nedrivning af gammel stald. •'''''' Opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger. Der er set på bygningerne i forhold til luftfoto af ejendommen. •'''''' Dokumentation for service af malkeanlæg og mælkekøleanlæg. I aug. 2026. •'''''' Kvitteringer, eller anden dokumentation, for flue- og rottebekæmpelse. Der er snakket om det ved tilsyn.
--	---

	Risikoforhold 43)'''''' (Tidl. Vilkår 35, ændret) Der skal altid forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget. Den er opdateret den 24/8-2026 og set ved tilsynet. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum én gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Medarbejderne skal være bekendt med beredskabsplanen. Der er normalt ejerne, der selv passer dyrene. Der er en medhjælper i en kortere periode. Ejer sørger for at hun opdateres. 44)'''''' Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder, og derefter med de ansatte mindst én gang årligt. Det er tilfældet, når der er medhjælper. Ophør 45)'''''' (Tidl. Vilkår 33, ændret) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Det er ikke aktuelt. 46)'''''' (Tidl. Vilkår 34, ændret) Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Det er ikke aktuelt. Ophævede vilkår Følgende vilkår fra § 16 b, stk. 1 miljøgodkendelsen fra 13. oktober 2022 ophæves ved udnyttelse af denne miljøtilladelse. Ophæves da anlægget ikke bliver opført/er opført Tidl. Vilkår 4. - Husdyrbruget kan etablere løbegård på 221 m² med i alt 200 m² produktionssareal. Løbegård skal etableres med støbt fast gulv og med afløb til gyllebeholder. Kalvehyttepladsen skal etableres efter Landbrugets Byggeblad for møddingplads, og afløbsinstallationer skal dimensioneres og udføres af autoriseret kloakmester. For at tilbageholde saft fra pladsen, skal pladsen etableres med en opkant på alle sider. Opkanten skal til enhver tid kunne tilbageholde saft fra pladsen. Tidl. Vilkår 39. - Hvis der etableres løbegård, skal der føres en logbog for gyllebeholder (2510 m³) med teltoverdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Ophæves da forholdet reguleres af gældende lovgivning, regelsæt, regulativ, andre vilkår mv.: Tidl. Vilkår 5. - Markvandingsboring ca. 14 m nordvest for ny gyllebeholder skal sikres mod overfladisk tilløb af gylle ved evt. beholderkollaps. Der skal være en jordvold omkring. Tidl. Vilkår 9. - Markstakke med komposteret dybstrøelse eller ensilage skal placeres mindst 200 meter fra nabobeboelser og mindst 100 meter fra § 3-beskyttede naturområder. Tidl. Vilkår 26. - Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere. Tidl. Vilkår 27. - Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere, der er egnede, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Tidl. Vilkår 30. - Tanke skal være sikret mod påkørsel. Tidl. Vilkår 31. - I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Tidl. Vilkår 32. - Gyllebeholder på 2510 m³ skal etableres med teltdug og indvendigt skørt, hvis løbegården etableres.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	550	1.230	0	renov.92.Mø.va.94 via ledn til pmp.br.til ny gyl.tank.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gyl-leb.	01-01-1800		0	80		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	36		pmp til gyllebeh.
Gyllebeholder	01-01-1994	04-11-2024	402	1.640	Flydelag	ændret 13.2.95.
Gyllebeholder	01-01-2002	04-11-2024	623	2.510	Flydelag	færdigmeldt 4/4-03.
Gyllekanaler	01-01-2002		0	1.000		skønnet ud fra tegninger over ny stald
Gyllebeholder	01-01-2023		859	3.870	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den nye gyllebeholder. Der er planer om at søge om tilskud til teltdug til de to andre, når der igen åbnes for tilskudsordningen.
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har to gyllebeholdere. En gyllebeholder fra 1994 på 1640 m3, som sidst er beholderkontrolleret den 4/11-2024. Næste beholderkontrol skal foretages i 2034. En gyllebeholder fra 2002 på 2510 m3, som sidst er beholderkontrolleret den 4/11-2024. Næste beholderkontrol skal foretages i 2034. Gyllebeholder på 3870 m3 fra 2023. Næste beholderkontrol i 2033. Der er teltdug på.
Flydelag	Der er flydelag på den store gyllebeholder uden teltdug. Den lille gyllebeholder er tom ved tilsynet. Der er teltdug på den nyeste gyllebeholder.
Logbog	Der føres logbog, og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Foderet opbevares indendørs i siloer. Der er bygget en ny møddingsplads med afløb til den store gyllebeholder.
Kalvehytter	Der er kalvehytter, som står på beton og har afløb til fortanken. Der er en rist inde i boksen. Der er blevet etableret en nyt areal med cement ved siden af møddingspladsen og der er blevet bygget en kant op i den østlige side på ca. 50 cm. Afløbsforholdene ser fine ud.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 4 ensilagesiloer med 3 afløb i hver ende, som ledes til samletank og herefter til den store gyllebeholder, når der ikke er mulighed for udsprinkling. Alle siloer er renoveret med asfalt, og der er etableret en lang skåning ned mod afløbene. Kørearealet omkring er også asfalt belagt. Siderne beklædes med 1 lag tyk plastik ved ensilering. Der anvendes en ny type plastik til overdækning, der er tykkere, så fugle ikke kan ødelægge overdækningen (Silage Safe). Det dækker siderne i ensilagen og lukkes sammen med seler. Så der er ikke noget i bunden af plansiloen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonarealet ved det fritliggende maskinhus. Der er planer om at udvide pladsen. Der er afløb til stald og videre til gyllebeholdere.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre til et bassin, som er beliggende nord for stalden. Der er i ejers tid ikke set blank vand i bassinet. Der blev tilledt vand fra den ene rør. Ved tilsynet kom der klart vand ud af røret. Der er hegn omkring bassinet.
Malk- erumsspildevand	Der er malkerobotter. Vaskevandet ledes til samletank og videre til gyllebeholder. Der er en afløbsrist udenfor tankrummet. Der må ikke tilledes mælk, da det leder til regnvandsledningen. Det blev vurderet på tilsynet, at der ikke kommer andet i risten end regnvand. Ejer oplyser, at der ikke kommer noget mælk ved risten, da der vaskes slanger i malkerummet.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til en samletank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivningsanlæg. Tømmes én gang årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved siden af gyllebeholderen ud mod vejen og overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der er ikke noget. Det er maskinværkstedet, der sørger for det.
Batterier	Batterier bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen , som afhentes hver 6. uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen , som afhentes hver 6 uge.
Gammelt jern	U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages til genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen selv for.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Der er et forbrug på ca. 10 kg midicinflasker om året. Der er kanyleboks til kanyler. Sprøjter kommer i klar sæk og medtages til genbrugspladsen. Der er endnu ikke blevet afleveret noget, så der forefindes ingen kvitteringer.

	Der er en aftale med Marius Pedersen om affaldsløsninger. Der er pictogram og navn på alle beholdere/containere.
--	--

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med sportinord og hokoex.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår fra Anticimex 6/år. Der er pr. 1/10 indgået en aftale med Aktiv Skadedyr og rottebekæmpelsen på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret den 19/9-2023.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er indsat 3 malkeroboter. I den forbindelse fjernes der 23 sengebåse og ved den tidligere malkestald etableres 10 nye sengebåse. Dette anses for at være en bagatelændring.
Drikkevandsforsyning	Drikkevand leveres fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med olie og el.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
31-08-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der kontrol fra Arlagården.

	Der er opsat LED lys på hele ejendommen. Der er miljøledelse, hvor målet er lavere kodødelighed efter SDM er udskiftet til Jersey. Målet er 5 %.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på ensilageplads og i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse og et § 16 b, stk. 2 tillæg til miljøtilladelsen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet ejendommen er beliggende mellem 50 og 100 m fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	2,00.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver udleveret fra drivgangen mellem kviestald og kostald. Der er en omlæsningsplads ved kalvehytter/ny opdrætsstald.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. september 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk