



LANGAGER ApS
Langå Mark 24
8870 Langå

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151745

www.randers.dk

Dato: 29. juni 2026/Journalnummer: 09.17.60-K08-16-26

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Langagervej 4, Hollerup

CVR-nr. 30494911

CHR-nr. 11287

Baggrund

Randers Kommune har den 10. juni 2026 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Einer Svane fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger/ håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 3. december 2024.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at den gennemsnitlige pH i gyllen på månedsbasis ikke overskrider 6,0 før svovlsyrebehandling, samt at tilsynsmyndigheden skal underrettes hvis det sker.
- Indskærpelse om at der fremover logges data for alle forsøringsanlæggets linjer (2, 3 og 4).
- Indskærpelse om 10 års beholderkontrol af beholder 2

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 11. april 2012.
2. Tillæg til miljøgodkendelse (ændring af miljøteknologi) fra den 16. januar 2013.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (ændring af dyrehold og hvilke stalde der skal tilkobles gylleforsuring) fra den 9. april 2014.
4. Ikke-godkendelsespligtig ændring - teltoverdækning gyllebeholder fra den 26. november 2024.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

Der er godkendelse til en produktion på 1.000 årssøer, 32.000 smågrise (7,2 – 32 kg), 150 polte (32-120 kg) og 2.750 slagtesvin (32–107 kg) svarende til 456,35 DE.

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2024 – 31. juli 2025

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Årssøer	967		
Smågrise (6 – 31 kg)	35.397		
Slagtesvin (29,7 – 122 kg)	1.120		
Sopolte (29,49-115 kg)	488		
I alt		443,82	

1. august 2023 – 31. juli 2024

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Årssøer	927		
Smågrise (6 – 30,8 kg)	33.244		
Slagtesvin (30,8 – 120,8 kg)	1.537		
Sopolte (31-115 kg)	391		
I alt		428,92	

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Årssøer	948		
Smågrise (6 – 30,3 kg)	37.160		
Slagtesvin (30,3 – 117,1 kg)	2.012		
Sopolte (70-115 kg)	200		
I alt		457,18	

Ved tilsynet i 2024 blev det påtalt at dyreholdet var lidt over det tilladte niveau. Nu er det nedbragt og ligger under grænsen for de seneste to planperioder.

Hyppig udslusning

Sostaldene (linje 2,3,4) er tilkoblet forsøringsanlæg. Svinestalde med staldforsuring er undtaget kravet om hyppig udslusning (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37). Undtagelsen vil også gælde hvis husdyrbruget får en §16 a miljøgodkendelse.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Gylle fra smågrise- og slagtesvin udsluses 1-2 gange ugentligt og forsures i procestanken lige som den øvrige gylle. Det er ikke teknisk muligt (pga. niveauforskelle) at pumpe forsuret gylle retur til disse stalde, men det er heller ikke et krav i miljøgodkendelsen.

Logbog for udslusning blev ikke kontrolleret.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1.288 m³ (beholder 1) fra 1987. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. november 2019.
- Gyllebeholder på 1.480 m³ (beholder 2) fra 1989. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 27. november 2014.
- Gyllebeholder på 3.006 m³ (beholder 3) fra 1996. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. november 2019.

Det indskræpes at beholder 2 tilmeldes og får udført ny beholderkontrol snarest muligt og senest 1. oktober 2026

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med sugekran.

Der opbevares forsuret gylle i alle beholdere. Beholder 2 og 3 er med fast overdækning i form af telt. Nærmeste nabobolig ligger over 300 m væk fra beholderne. Dermed er der ikke krav om flydelag eller neddykket indløb på nogen af beholderne.

Opbevaringskapacitet.

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr. produktion.

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 22/23 var 11.677 m³.

Beholderkapacitet:

Langagervej 4: 5.774 m³.

Gl. Silkeborgvej 27: 1.500 m³.

Houlbjergvej 23: 800 m³.

Kirkevej 4B: 1.200 m³.

I alt: 9.274 m³.

Opbevaringskapaciteten er beregnet til $(9.274/11.677 \times 12 \text{ mdr.})$ ca. 9,5 mdr. Dermed er vilkåret om mindst 9 måneders kapacitet overholdt.

Fluebekæmpelse

Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.

Der anvendes rovfluer i stalde uden forsuring. Faktura for køb af rovfluer blev fremvist. I stalde tilsluttet forsøringsanlæg er fluebekæmpelse sjældent nødvendigt, da larvens udvikling hæmmes af at gyllen hyppigt forstyrres og har en lavere pH-værdi.

Miljøledelsessystem

For at få score 1 skal der anvendes et certificeret miljøledelsessystem eller et lignende system – dog behøver du ikke opnå certificering. Der skal desuden påvises årlige forbedringer af miljøpræstationen. En score på 3 gives til husdyrbrug der anvender et ikke-certificeret miljøledelsessystem og som kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

Umiddelbart vurderer jeg at dit miljøledelsessystem svarer til et ikke-certificeret system. Du har derfor mulighed for at forbedre din score, hvis du løbende kan dokumentere miljøforbedringer.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 51 skal kommunen årligt have følgende oplysninger om dit IE-husdyrbrug:

1. Logbog for eventuel miljøteknologi.
2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål.
3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget.
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Oplysninger om miljøledelse og kommentarer:

1. Logbog for gylleforsuring: Der er indgået fast serviceaftale med JH Agro. JH Agro logger og opbevarer data fra forsuring-cyklus. JH Agro har leveret brugermanual, servicerapporter (2022-2025) og cyklus-rapporter for årene 2023-2025 (datoer og klokkeslæt for ind- og udslusning med tilhørende pH-målinger, pumpede mængder og syreforbrug). Dermed opbevares disse oplysninger ikke på husdyrbruget som ellers er et krav. Kommunen accepterer dette da hensigten med kravene (tilgængelighed for tilsynsmyndigheden) er opfyldt.

Data for 2023

Sostalde	1. kvartal pH start/ slut	2. kvartal pH start/ slut	3. kvartal pH start/ slut	4. kvartal pH start/ slut
2	6,1 / 5,8	5,9 / 5,5	6,4 / 6,1	5,8 / 5,5
3	5,7 / 5,5	5,6 / 5,5	6,3 / 6,2	5,6 / 5,5
4	6,0 / 5,8	5,8 / 5,5	6,3 / 6,1	5,7 / 5,5

Data for 2024

Sostalde	1. kvartal pH start/ slut	2. kvartal pH start/ slut	3. kvartal pH start/ slut	4. kvartal pH start/ slut
2	6,3 / 6,1	5,9 / 5,7	5,8 / 5,5	5,9 / 5,7
3	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
4	6,2 / 6,0	5,8 / 5,6	5,8 / 5,5	5,9 / 5,7

Data for 2025

Sostalde	1. kvartal pH start/ slut	2. kvartal pH start/ slut	3. kvartal pH start/ slut	4. kvartal pH start/ slut
2	5,7 / 5,5	5,7 / 5,5	5,8 / 5,6	5,6 / 5,4
3	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
4	5,6 / 5,5	5,7 / 5,5	5,8 / 5,5	5,5 / 5,4

Drift af forsøringsanlægget skal jf. overgangsbestemmelserne i Godkendelsesbekendtgørelsens § 80, stk. 8, ske i overensstemmelse med kravene i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4:

- 1) Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel.
- 2) Der må kun anvendes svovlsyre.
- 3) Gyllen fra alle staldafsnit med dyr skal behandles hver dag.
- 4) Svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.
- 5) Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0.
- 6) Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.
- 7) Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

8) Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling.

9) Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

10) Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:

a) Den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling.

b) Svovlsyrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 uger.

11) Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Kommunens vurdering

Af log med rådata ses, at der er enkelte dage/perioder hvor anlægget ikke har kørt (eller der ikke er logget data), men der er ingen perioder over 2 ugers varighed. Der er ingen data for linje 3 i hele 2024 og 2025. Udslusning af gylle fra en linje/stald sker dog ikke medmindre forsøringsanlægget er i drift, dermed tyder det på at der har været fejl i datalogningen. Dette understøttes af at syreforbruget i 2024 og 2025 har ligget på samme niveau som i 2023 (jf. fakturaer for leveret svovlsyre). JH Agro vil undersøge om der også er fejl i logning af data for 2026 og vil fremover levere rådata med månedsvise opgørelser af den gennemsnitlige pH.

Det indskræpes at der fremover logges data for alle linjer (2, 3 og 4).

Ovenstående tabeller viser den gennemsnitlige pH og her ses at kravet om at den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen maksimalt må være 6,0 før svovlsyrebehandling i nogle kvartaler (markeret med rødt) ikke er overholdt.

Det indskræpes at den gennemsnitlige pH i gyllen på ikke må overskride 6,0 før svovlsyrebehandling, samt at tilsynsmyndigheden skal underrettes hvis det sker.

2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål. Du har som mål at reducere forbruget af vand, energi (du har efterisoleret varmerør), foder og for håndtering af affald og spildevand. Du har ansøgt pulje med tilskud til teltoverdækning af dine gyllebeholdere. Teltoverdækning reducerer mængden af regnvand i beholderne og dermed spares diesel ved udkørsel. Desuden reduceres ammoniakfordampningen fra gyllebeholderne. Teltoverdækning er nu etableret på 2 af dine 3 beholdere. Hvis du skal forbedre din score for miljøledelse, skal du dokumentere de opnåede miljøforbedringer f. eks i form af fakturaer for indkøb og/ eller opgørelser over forbrug fra dit energiselskab.

3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 44). Miljøledelsessystemet skal indeholde en liste over husdyrbrugets materiel og hvor ofte det kontrolleres. Der er ikke noteret datoer for hvornår der er udført kontrol af andet materiel. Jeg vurderer at det ikke er lige vigtigt/ relevant for alle typer materiel. Noget materiel er afgørende for den daglige drift. F. eks bliver foder-, vandanlæg kontrolleret dagligt og bliver repareret straks en defekt opdages. Bemærk at gyllebeholdere minimum én gang årligt skal kontrolleres for tegn på skader, nedbrydning og utætheder.
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav jf. vilkår 4 til tillæg til miljøgodkendelse af 2. april 2014. *Fosforudskillelsen pr. årssø (p ab dyr) må maksimalt være 5,1 g P/årssø*. Fosforudskillelsen er beregnet ud fra data fra GHI (Gødnings- og husdyrindberetning). For planåret 2023/24 er fosforudskillelsen 4,83 g P/årssø, mens den for planåret 2024/25 er 4,59 g P/årssø. Vilkåret er dermed overholdt.

Vær opmærksom på at oplysningerne om miljøledelsessystem for kalenderåret 2025, skal indsendes til kommunen senest 31. december 2026. Dette gælder dog ikke hvis kommunen forinden modtager oplysningerne i forbindelse med et tilsyn på husdyrbruget.

Du skal desuden være opmærksom på, at dokumentation for udskiftninger til energieffektiv belysning og for overholdelse af fodringskrav, samt logbøger for kontrol af materiel skal gemmes for de seneste 5 år og kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Olietanke

Langagervej nr. 4, Fyringsolietank (1.200 liter) fra 2001, Overjordisk, udendørs ved svinestald.

Langagervej nr. 4, Diesololietank (4.000 liter) fra 1996, overjordisk, i maskinhus.

Langagervej nr. 2, Fyringsolietank (1.200 liter) fra 2014, Overjordisk, Indendørs.

Langagervej nr. 6, Fyringsolietank (1.200 liter) fra 2009, Overjordisk, i garagen.

Tankene er registreret i BBR.

Enkelt-væggede overjordiske ståltanke uden korrosionsbeskyttelse skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret. **Dieseltanken på Langagervej 4 skal dermed sløjfes senest 31. december 2026.**

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst kemirum. Rummet har betongulv og der er ikke afløb.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Fra 2026 reguleres timetaksten for miljøtilsyn af den enkelte kommune. Randers Kommune har i 2026 fastsat taksten til 742 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2021-11-29 nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse 2025-05-22 nr. 544 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse 2019-11-27 nr. 1257 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1749 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1536 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse 2017-03-27 nr. 282 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.



Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse